



OKRUH 1 – NESMĚ OHŘEV TV

MAX. TOPNÝ VÝKON 58
PRŮTOK 2506 kg.h⁻¹

2 x TEPLMĚR (0–120
2 x VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
2X KULOVÝ KOHOUT K
ZPĚTNÁ Klapka ZK–5,
OBĚHOVÉ ČERPADLO EI
PRŮTOK 2,5 m³.h⁻¹,
2 x KULOVÝ KOHOUT I

OKRUH 2–3 – SM VÝCHOD, ZAPAD

MAX. TOPNÝ VÝKON 68
PRŮTOK 2812 kg.h⁻¹

2 x TEPLMĚR (0–120
2 x VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
KULOVÝ KOHOUT KK–2
ZPĚTNÁ Klapka ZK–2'
OBĚHOVÉ ČERPADLO EI
PRŮTOK 2,86 m³.h⁻¹,
TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ
DN40, (kvs 25), RP 2
SERVOPOHON 230V/ 5
DOBĚH 60 s, ŘÍZENÍ 3
2 x KULOVÝ KOHOUT I

Z1 – ZÁSOBNÍK TE
STACIONÁRNÍ ZÁSOBNÍK

EN2 – EXPANZNÍ I
EXPANZOMAT MEMBRÁN
OBJEM 18 L, PITNÁ VC
ZELENÁ (Z1)

LEGENDA ARMATUR:

- UK – MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ Klapka MAX. 110°C, PN16
- ZK – MEZIPŘÍRUBOVÁ ZPĚTNÁ Klapka MAX. 110°C, PN16
- KK – ZÁVITOVÝ KULOVÝ VENTIL S PÁKOU MAX. 110°C, PN16
- ZV – ZÁVITOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL MAX. 110°C, PN16
- F – ZÁVITOVÝ FILTR MAX. 110°C, PN16
- VK – ZÁVITOVÝ KULOVÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S HADICOVÝM N
- ON – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- TI – JÍMKOVÝ TEPLMĚR ROZSAH 0–120°C PRŮMĚR BUDÍKU
- P1 – MANOMETR 0 – 10 BAR
- P2 – MANOMETR 0 – 16 BAR

LEGENDA ZAŘÍZENÍ