



KUPNÍ SMLOUVA č. 234/ H 2015

Smluvní strany

Odběratel

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
Osoba oprávněná jednat:
Telefon:
Email, webové stránky:

Obec Polště
Polště 39, 377 01 Polště
00666491
Miroslav Pech, starosta města
+420 602 438 019
ou@polste.cz ; <http://www.polste.cz/>

OBEČNÍ ÚŘAD POLŠTĚ	
Doslo: 28. 8. 2015	I/64
Č. j.: 210/2015	
Přílohy: 0	
Vyřizeno: na řídí!	

(dále jen „odběratel“)

a

Dodavatel

Subjekt: KUHN-MT s.r.o.
Sídlo: Okružní 673
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 47051019
Daňové identifikační číslo: CZ47051019
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 112 200 3108
Zástupce: ing Jaroslav Vaněk jednatel a Karl Lengbacher jednatel
Telefon: 380 900 400
E-mail: j.vanek@kuhn-mt.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6518
(dále jen „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se uzavírá v souvislosti a v návaznosti na kladné vyřízení výběrového řízení.

I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám, jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky „Svážíme bioodpad z obce Polště“ v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s nabídkou dodavatele.
2. Podrobný soupis zboží, které je předmětem zakázky, je uveden ve Specifikaci předmětu dodávky, jehož součástí jsou technické listy včetně výrobního označení a označení výrobce a tvoří přílohu této smlouvy.
3. Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků, dopravu zboží a osob, montáž tohoto zboží, u kterého se to vyžaduje, úklid po montáži a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.
4. Odběratel se zavazuje od dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit dodavateli dohodnutou celkovou cenu.

II. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží dle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy dle níže uvedených podmínek dodat **nejpozději do 10.11.2015.**

2. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázky odběrateli, doloženým předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu budou technické listy zařízení. V případě nesplnění požadovaných parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky či v případě nekompletnosti dodávky, odstoupí odběratel od kupní smlouvy.

3. Nebude-li předmět zakázky dodán ve lhůtách uvedených v čl. II., odst. 1, je odběratel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

4. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmět zakázky nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.

5. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na odběratele zaplacením úplné kupní ceny.

6. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu bodu 3 tohoto článku.

7. Místem plnění zakázky se rozumí Obec Polště

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná ve výši:

celkem bez DPH	1 179 000,- Kč
DPH 21%	247 590,- Kč
celkem vč. DPH	1 426 590,- Kč

2. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy, a to především náklady na:

- DODÁVKU zařízení v počtu a v kvalitě dle zadávací dokumentace, náklady na požadovanou délkou záruky, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
- DOPRAVU, balení zařízení, odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkového
- UVEDENÍ DO PROVOZU včetně dodání dokumentů potřebných k provozu (v českém jazyce). Součástí je instalace zařízení včetně nákladů na používání přístrojů či zařízení při instalaci
- ZAŠKOLENÍ vybraných pracovníků s obsluhou, praktickém využití a údržbou dodaných zařízení.

Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách, výzvě či specifikaci předmětu plnění nejsou výslovně uvedeny, ale bez nichž nejde provést předmět smlouvy a dodavatel, jakožto odborná firma o nich vědět měl nebo je mohl předpokládat.

3. Výše ceny může být měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad níže uvedených.

4. Celková cena bude změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH.

5. Dodavatel vyúčtuje kupní cenu za zboží formou fakturace. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu odběratele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktury je 45 dní a počítá se ode dne převzetí předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění odběratelem. Tímto dnem se rozumí den podpisu předávacího protokolu celého předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění.

Dodavatel může využít možnost vystavení zálohové faktury odběrateli. Výše zálohové faktury může být v maximální výši 90% z kupní ceny. Splatnost zálohové faktury je 45 dní ode dne doručení odběrateli.

6. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může odběratel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že jí odešle zpět dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury odběrateli.

7. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu odběratele. Dodavatel prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.

IV. Záruční a pozáruční servis

1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění (zejména dodané zboží) bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost dodavatele za vady plnění.
2. Záruční doba činí min. 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.
4. Odběratel je oprávněn u dodavatele uplatnit zjištěné vady kdykoli v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny a také bez ohledu na to, zda a kdy byla provedena prohlídka předmětu plnění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno předmět dodávky používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění
5. Odběratel je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět dodavatele (tzv. reklamace). Ohledně vad, které brání řádnému užívání nebo by mohly způsobit následnou škodu, lze tyto vady oznámit telefonicky či elektronicky na dodavatelovu havarijní službu či servisního technika, jejichž čísla a elektronickou adresu předá dodavatel odběrateli při předání díla. Pokud dodavatel telefonní čísla a elektronickou adresu odběrateli nepředá, není odběratel povinen převzít dílo.
6. Dodavatel se zavazuje poskytovat Odběrateli na předmět zakázky v záruční době bezplatný záruční servis, tj. veškeré vady nebo nedostatky předmětu zakázky zjištěné v záruční době dodavatel odstraní na své náklady a rovněž v záruční době dodavatel zdarma provede i veškeré nezbytné úkony či prohlídky (záruční servis nebo preventivní servis) pro bezchybný provoz předmětu dodávky v následujícím pozáručním období.
7. Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování vad do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že svoji odpovědnost za vadu neuznává. Dodavatel je povinen reklamované vady odstranit do 21-ti dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.
8. Dodavatel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu dodavatel.
9. V případě, že je vada na předmětu zakázky je neodstranitelná, zavazuje se Dodavatel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti Odběrateli náhradní předmět plnění nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Rozhodnutí, zda Odběratel přijme náhradní plnění nebo slevu z kupní ceny je na Odběrateli.
10. Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě nenastoupí k odstraňování vady a nebo ji ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se dodavatel zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
11. V případě, že dodavatel nezajistí odstranění reklamované vady do 21-ti dnů po jejím nahlášení (obdržení reklamace odběratelem) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté mezi smluvními stranami, má odběratel právo zajistit odstranění vady (zejm. opravu) jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady dodavatele) a všechny náklady s tím spojené se dodavatel zavazuje odběrateli bezodkladně k jeho výzvě uhradit.
12. Místem provádění záručních oprav je místo plnění zakázky uvedeného v čl. II, odst. 7. Není-li možné provést opravu v místě plnění zakázky, zajistí dodavatel dopravu do servisního místa na své náklady.
13. Vady zboží uplatňuje odběratel následujícím způsobem:
Telefonicky: tel: 380 900 400
e-mailem: v.dohnal@kuhn-mt.cz
písemně na adresu: KUHN-MT s.r.o. , Okružní 673, 370 01 České Budějovice
- Hlášení záručních vad na výrobky:**
Důležitý je co nejpřesnější popis závady.
☐ Jméno autorizované kontaktní osoby Václav Dohnal
☐ Telefonní číslo 380 900 400
☐ Adresa místa instalace KUHN-MT s.r.o. , Okružní 673, 370 01 České Budějovice
14. Pozáruční servis je za úplatu a je dle požadavku odběratele stanoven v hodnotě: **do 750,- Kč bez DPH / hod práce pracovníka dodavatele**. Sjednanou sazbu bude Dodavatel garantovat po dobu 5 let od předání a převzetí předmětu zakázky.
15. Dodavatel se zavazuje realizovat v místě realizace školení související s předmětem zakázky, které je součástí ceny uvedené v čl. III.1.

V. Sankční ustanovení

1. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží je dodavatel povinen zaplatit odběrateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.
2. V případě dodání nekompletní dodávky, či dodávky jiných parametrů, odlišné dodávky oproti nabídce odstoupí odběratel od kupní smlouvy.
3. V případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Zvláštní ustanovení


1. Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, nejméně 10 let po ukončení realizace projektu, to je nejméně do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.
2. Dodavatel je povinen umožnit odběrateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU, SFŽP ČR, aj.
3. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jim pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.
4. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako odběrateli nebo jim pověřeným osobám.
5. Dodavatel se zavazuje k povinnosti poskytnout odběrateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odběratel má právo odstoupit od plnění této Kupní smlouvy bez náhrady za škodu, v případě že by dodavatel nesplnil předmět této Kupní smlouvy v čase a termínu, který by pro odběratele představoval ztrátu nebo ponížení přiznané dotace (předpokládaný termín 31.12.2015). V tomto případě se dodavatel zavazuje uhradit odběrateli i prokazatelně vynaložené náklady související s přiznanou dotací z OPŽP (náklady na zpracování žádosti, projektu a zadávací řízení).
2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy níže uvedené.
4. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním.
5. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na místně příslušný soud.
6. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.
7. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.

Přílohy:
Oceněný rozpočet
Specifikace předmětu dodávky
Technické listy k předmětu dodávky

V Českých Budějovicích dne 25.8.2015


.....
za dodavatele
ing. Jaroslav Vaněk – jednatel
Karl Lenglacher - jednatel



V Polšti, dne 25.08.2015


.....
za odběratele
Miroslav Pech – Starosta města

OBEC POLŠTĚ
377 01 J. Hradec

ROZPOČET

Název veřejné zakázky: Svážení bioodpad z obce Polště
Zadavatel veřejné zakázky: Obec Polště

	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena včetně DPH
Vozidlo s hákovým nakladačem	1	1 025 000,00 Kč	1 025 000,00 Kč	215 250,00 Kč	1 240 250,00 Kč
Velkoobjemové kontejnery (o objemu min. 8,0 m3 max. 8,5 m3)	2	45 000,00 Kč	90 000,00 Kč	18 900,00 Kč	108 900,00 Kč
Domovní kompostéry o objemu min. 1,2 m3 max. 1,4 m3 - o celkovém objemu min. 36 m3	30	2 000,00 Kč	60 000,00 Kč	12 600,-Kč	72 600,00 Kč
Sítě na kontejnery	2	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč
Celkem za dodávku			1 179 000,00 Kč	247 590,00 Kč	1 426 590,00 Kč

Doprava		0,00 Kč	0,00 Kč
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy		0,00 Kč	0,00 Kč

CELKEM CENA ZA PREDMĚT PLNĚNÍ bez DPH	1 179 000,00 Kč
DPH 21 %	247 590,00 Kč
CELKEM CENA ZA PREDMĚT PLNĚNÍ vč. DPH	1 426 590,00 Kč

Datum:

25.8.2015

Razítko a podpis dodavatele:



Razítko a podpis odběratele:

OBEC POLŠTĚ
377 01 J. Hradec

Technické listy na dodávané produkty

Nosiče kontejnerů PALFINGER-PALIFT jsou konstruovány jako samostatný celek pro montáž na podvozky libovolného výrobce vozidla.

Nosiče odpovídají veškerým směrnici a zákonům požadovaných zadavatelem v rámci ČR a EU

Nosič kontejnerů PALIFT C 4

**-pro kontejnery o výšce oka 1 000 mm a délky 3 200 až 3 800 mm
s pevnou zadní zábranou na vozidle**

- natahovací výkon 4 500 kg
 - sklápěcí výkon 5 000 kg
 - užitečná nosnost 5 000 kg
 - vlastní délka mechanismu 3 400 mm
 - délka mechanismu střed háku střed zadních rolen 3 250 mm
 - výška háku 1 000 mm
 - maximální šířka kontejneru 2 400 mm
 - hydraulicky zlamovací rameno o 305 mm,
 - natahovací úhel max. 32°, min 20°
 - sklopný úhel 48°
 - hydraulické jištění kontejnerů vnitřní spodní uložení v plovoucím uložení
 - jistící segmenty odlitky
 - signalizace zajištění/odjištění světelná v kabině
 - zvuková signalizace o zajištění/odjištění kontejneru a vyklápění v kabině a vně vozidla
 - rychlo-úchopový a odkládací hák pro rychlé uchycení o odložení kontejneru
 - bezpečnostní západka háku automatická – mechanická gravitační
 - elektrické dálkové kabelové dvoj- rychlostní proporcionální ovládání z kabiny s elektronickým jištěním proti provádění mylné operace obsluhy
 - mechanické ovládání na rámu nosiče (hydraulický rozvaděč)
 - hliníkový kryt rozvaděče
 - překládání na přívěs – ANO
 - počítadlo hodin provozu nosiče

konstrukce nosiče: nosné díly

- hlavní rám profilu Z
- klopný rám profilu jakl uložení zadních čepu a čepů rolen ve vysokotlakém odlitku
- teleskop posunu háku z profilu jakl
- rameno háku svařenec
- vlastní hák - výpalek
- uložení kontejneru na rámu nosiče šestibodové s otěru-vzdorným skluzem
- teleskop uložen v otěruvzdorných kluzácích
- veškeré čepy zušlechťené pro vysokou životnost
- pouzdra pro čepy bronzové s teflonovou výstelkou
- zadní rolny odlitek s náběhovými hranami pod úhlem 45°

hydraulický okruh

- hydraulické hadice dimenzovány na tlak 400 bar s povrchovou úpravou UV a povrchovou úpravou proti otěru a proražení
- hydraulické trubky s povrchovou úpravou bez 3-mocného chromu
- hydraulický rozvaděč s bezpečnostními tlakovými ventily pro každou funkci a před rozvaděčem osazen vysokotlaký plno průtočný filtr
- hydraulické válce a písni tyče s jemnou povrchovou úpravou pro vysokou životnost a odolnost proti otěru těsnění
- bezpečnostní zámky a ventily na každém hydraulickém válci pro případ prasknutí hydraulického vedení
- olejová nádrž o objemu 30 l s zabudovaným plno průtočným filtrem hydraulického oleje na zpětné větvi, olejoznakem, nalévací zátkou která je osazena filtrem proti vnikání vzdušné vlhkosti a nečistot dále pak uzavíracím ventilem a výpustným ventilem.

elektro-instalace a ovládání

- veškeré el. rozvody na nosiči v provedení ADR v ochranných trubkách
- poziční a koncové světla uložena v plastových trubkách
- bezpečnostní čidla na zadním lámacím rámu, výsuvu a zajištění kontejneru
- ovladač v kabině dálkový kabelový s délkou kabelu 2m a magnetickou fixací proti pohybu za jízdy vozidla
- světelná signalizace o odjištění kontejneru na ovladači nosiče a palubní desce vozidla
- světelná signalizace o zajištění kontejneru na ovladači nosiče
- zvuková signalizace o odjištění kontejneru v ovladači nosiče a vně u hydraulického rozvaděče dále omezení rychlosti vozidla na max. 10 km/ hod.

povrchová úprava

- **základní nástřik metodou KTL (katodorea) podle EN ISO 12944-2 C5M**
- vrchní nástřik 1x vrchní dvousložkovou barvou 50 mikronů
- odstín v RAL podvozku
- úchopový hák RAL 1021- bezpečnost a kontrast vůči kontejneru

pohonná jednotka – čerpadlo

- hydro LEDUC EP 1388A pístové čerpadlo
- dodávané množství oleje 40 l
- max. pracovní tlak 350 Bar
- max. otáčky 2 550/ min.
- minimální krouticí moment při pracovním tlaku 243 Nm

montáž na vozidlo Mitsubischi dle předpisů pro provoz na pozemních komunikacích

obsahuje:

- vlastní montáž nosiče na vozidlo a povrchovou úpravu lakováním
- veškeré šroubové spoje s povrchovou úpravou (galvanizované)
- zkrácení zadního převisu vozidla,
- montáž ovladače v kabině
- montáž počítadla hodin provozu nosiče
- hydraulické rozvody, elektro rozvody – v ochranných trubkách
- olejová nádrž o objemu 30 l
- zástěrky které jsou v spodní části okované a opatřené zavěšovacími řetízky
- 2 ks reflexních cedulí montovaných na zádi vozidla
- max. rychlost (bude-li dodán údaj výrobcem vozidla)
- AL kryty zadních skupinových světel proti poškození
- zakrytování převodovky AL plechem (horní)
- poziční a koncové světla kabeláž v ochranných trubkách
- reflexní pruhy dle EHK 48 (na boku bílé na zádi červené)

Nosiče kontejnerů PALFINGER – PALIFT

a hydraulické nakládací jeřáby PALFINGER odpovídají:

provedení CE - konformitě

ISO 9001

zákonu ČR č. 22/ 97 sb.

nařízení vlády ČR č. 170 / 97 sb.

směrnice EU 98/37 EC a 89/336 EVG

schválení ministerstva dopravy o technické způsobilosti N 1241- nosič

schválení ministerstva dopravy o technické způsobilosti S – 0097 - HNJ

montáži na vozidlo podle vyhlášky 341/ 2002 Sb. Min. dopravy ČR.

2x vanový kontejner o objemu 8,25m³ se zadními dvoukřídlími vraty

kontejner je kompatibilní s nabízeným nosičem

Osazený na podélnících I 120, rozteč 1060mm, vzadu vrata .

Výška boků od podlahy 1000 mm, šířka vnější 2200 mm,

celková délka kontejneru 3800 mm.

Podlaha v síle 3 mm vodotěsně zavařená v celé ploše, husté žebrování ,

Boky do výšky 1m síla plechu 3 mm nad 1m síla plechu 2 mm

Vrata se zajištěním v otevřeném stavu k bokům kontejneru.

Po celém obvodu háčky pro uchycení krycí sítě

Barva v odstínu dle zákazníka RAL 8028 hnědá (bio)

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 56/2001Sb., vyhlášky MDS č. 341/2002Sb.

Schváleno dle protokolu TÜV-SÜD č. P037/09

Krycí síť barva bílá

Vyrobena z materiálu polypropenu o vysoké pevnosti

Tlouška použitého materiálu 3 mm

Velikost oka 45x45 mm

Po obvodu síť zakončena obvodovým profilem GUMOLAM

30 ks Kompostér 1 200l

Specifikace:

- Obsah: 1200 l
- Rozměry: 98 x 71,9 x 82,6 cm jednoho dílu, celková šíře je 198 cm

Kompostér vyroben z polyetylen HDPE – síla stěny 4 mm

Nádoba kompostéru nemá dno (z důvodu volného styku s půdou a přístupu mikroorganismům, červů a žížal).

Je opatřen víkem, bočními dvířky pro vyjímání kompostu a otvory sloužícími k provzdušňování.

Barva kompostéru - Černá

Záruka: na výše uvedené dodávané zařízení je ve výši 24 měsíců

Záruka se nevztahuje na – neodbornou manipulaci

- poškození provozovatelem

servisní místo v záručních opravách je místo plnění zakázky

pozáruční servis je prováděn na provozovně dodavatel za hodinovou sazbu 750,-Kč + DPH po dobu 5 let od data předání uživateli

Zaškolení obsluhy: dvou členů obsluhy dle norem ČR, nedílnou součástí je též Český návod provozu a údržby a katalogy náhradních dílů.

Servis: záruční i pozáruční do 24 hodin

Technická specifikace

Mitsubischi Canter - 7C15 4X2

Výrobní vzor:	46845512	Druh vozidla:	Podvozek pro nástavbu
Pohon:	4X2	Výkon motoru:	110 kW
Celk. hmotnost:	7490 kg	Rozvor:	3400 mm
Model:	Fuso Canter		

Konfigurace vozidla

Lakování

LZ	MB 0400	přírodně bílá	Částka v CZK
----	---------	---------------	--------------

Pneumatiky

Sériová výbava

	Stálý převod $i = 4,875$	Částka v CZK
	Stabilizátor přední nápravy	
	Stabilizátor zadní nápravy	
BC4	Elektronický stabilizační systém (ESP)	
	Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě	
	Brzdová soustava hydraulická dvouokruhová	
	Motorová brzda	
CO6	Zábrana proti podjetí zadní	
	Sloupek volantu seřiditelný	
	Plastový nárazník	
	Nárazník přední 3dílný	
	Elektroinstalace pro rádio	
	Akumulátor 12 V / 100 Ah	
	Alternátor 12 V / 140 A	

- F62 Vyhřívání zpětná zrcátka
 Uzamykatelná schránka u spolujezdce
 Elektricky ovládaná okna u řidiče a spolujezdce
 Prostřední odkládací přihrádka na přístroj.desce
 Kabina jednoduchá komfortní
 Odkládací schránka u zadní stěny kabiny řidiče
 Odkládací prostor mezi předními sedadly
 Kabina sklopná
 Držák nápojů
 Odkládací prostor nad čelním sklem, 1 přihrádka
 Centrální zamykání s dálkovým ovládním
 Imobilizér s transponderem
 Čelní okno z vrstveného bezpečnostního skla
 Vnitřní sluneční clony řidiče a spolujezdce
 Otevřený odkládací prostor na straně spolujezdce
 Varovná kontrolka zajišťovacího mechanismu kabiny
 Opěrka hlavy sedadla řidiče
 Opěrky hlavy lavice spolujezdců
 Lavice, na straně spolujezdce, sklopná
 Bezpečnostní pás sedadla řidiče
 Bezpečnostní pásy dvojlavice
 Mechanické řazení převodových stupňů
 Převodovka manuální M038S5 pětistupňová
 JW0 Akustická výstraha při couvání
 Osvětlení přístrojové desky, plynule regulovatelné
 Tachograf digitální
 Palivová nádrž 100 l
 Automatické rozsvícení světel po startu motoru
 Světlomety mlhové vpředu
 Seřizování nastavení světlometů
 Omezovač rychlosti na 90 km/h
 Motor, R4, 110 kW/150 k, 3500/min
 Systém Start/Stop motoru
 Motor v provedení Euro VI
 Jednokotoučová suchá (třecí) spojka
 Palivový předfiltr s vyhříváním odlučovačem vody
 RM5 Pneumatiky trakční vzadu
 Rezervní kolo / rezervní ráfek
 Držák rezervy, jednoduché jištění
 Lapače nečistot přední
 Kryty matic kol
 Loketní opěrka sedadla řidiče
 VA4 Držák zpětného zrcátka, prodloužený
 Podlaha Vinyl
 ABS se systémem EBD
 Posilovač řízení
 Lékárnička

	Výstražný trojúhelník
	Sada náhradních žárovek
	Reflexní vesta
XM2	Příručka pro digitální tachograf, česky
	Servisní knížka
	Uživatelská příručka

Zvláštní výbava

A86	Samosvorný diferenciál
H07	Klimatizace automatická
NQ7	Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo, 196 Nm
SH6	Sedadlo řidiče komfortní odpružené

Technická specifikace technologického zařízení pro obec Polště

1. Vozidlo

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Kategorie	Vozidlo od 7,49 tuny do 12 tun schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, dokument o schválení k provozu v ČR	ANO
PODVOZEK		
2 osý podvozek - hmotnost	min. 7 490 kg	7 490 kg
Technické zatížení přední nápravy	min. 3 100 kg	3 100 kg
Technické zatížení zadní nápravy	min. 6 000 kg	6 000 kg
Odpružení náprav : mechanické pery	ANO	ANO
Zesílené pérování ZN semieliptickými pery	ANO	ANO
Pohon 4x2	ANO	ANO
Samosvorný diferenciál	ANO	ANO
Brzdy kotoučové	ANO	ANO
KABINA, RÁM		
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	ANO	ANO
Akustická výstraha při couvání	ANO	ANO
Palivová nadrž	min. 100 l	100 l
Elektrické stahování oken	ANO	ANO
Ochranný kryt chladiče a olejové vany	ANO	ANO
RÁM, KABINA		
Odpružená	ANO	ANO
Sedadlo řidiče vzduchově odpružené	ANO	ANO
Sedačka spolujezdce - lavice pro 2 osoby	ANO	ANO
Zadní okno kabiny	ANO	ANO
Stabilizační systém ESP	ANO	ANO
Klimatizace	ANO	ANO
Zpětné zrcátka vyhřívaná	ANO	ANO
Volant stavitelný	ANO	ANO
Světlomety pro denní svícení	ANO	ANO
Rádio	ANO	ANO
2 zábleskové majáky na střeše kabiny zapsané v TP	ANO	ANO
Výbava dle legislativních požadavků a norem	ANO	ANO
Barva kabiny podvozku RAL	Bílá	ANO
MOTOR		
Motor vznětový přeplňovaný s objemem	min. 2 900 cm ³	2998 cm ³
Emisní norma	EURO 6	ANO
Výkon	min. 110 kW	110 kW
Kroutící moment motoru	min. 370 Nm	370 Nm
Motor s použitím technologie EGR+SCR+DPF	ANO	ANO

Motorová brzda na vozidle	min. 50 kW	50 kW
Svislé sání vzduchu za kabinou	ANO	ANO
PŘEVODOVKA		
Převodovka	min. 5 převodových stupňů vpřed	5 převodových stupňů vpřed a 1 vzad
Vedlejší pohon z převodovky	min. 190 Nm	190 Nm / 31kW
NÁSTAVBA		
Jednoramenný nosič kontejnerů se zalamovacím hákem o výkonu	min. 4,5t	4,5t
Délka kontejnerů	min. 3,2 a max. 3,8 m	min. 3,2 až max. 3,8 m
Konstrukce nosiče šroubovaná	ANO	ANO
Výška háku	min. 1 000 mm	1 000 mm
Sklápěcí úhel	min. 45°	48°
Ovládání funkcí z kabiny elektricky vč. blokování proti nepovoleným manipulacím, vnější ovládání	ANO	ANO
Hydraulické jištění kontejneru vnitřní se signalizací v kabině	ANO	ANO
STOP tlačítka na nástavbě	ANO	ANO
Úchopový hák RAL 1021	ANO	ANO
Sklopné cedule A vpředu a vzadu	ANO	ANO
Návod obsluhy a údržby	ANO	ANO
Další výbava		
Hydraulický okruh pro aktivní kontejnery	ANO	ANO
S bezpečnostními ventily pro přídavný okruh, min. tlak 330 bar	min. 330 bar	340 Bar
Bezúdkapové rychlospojky	ANO	ANO

2. Velkoobjemové kontejnery (2 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Objem 1 ks kontejneru	min. 8,0 m ³ max. 8,5 m ³	8,25 m ³
Objem všech 2 ks kontejnerů	min. 16,0 m ³ max. 17,0 m ³	16,5m ³
TL. plechu podlahy	min. 3 mm	3 mm
TL. plechu boků do 1 m výšky min. 3 mm, nad 1 m výšky min. 2 mm	ANO	ANO
Úprava kontejneru pro uchycení sítě	ANO	ANO
Zadní dvoukřídlá vrata vč. zajištění v otevřené poloze	ANO	ANO
Kontejner musí být kompatibilní s nabízeným JNK	ANO	ANO

3. Síť na kontejner (2 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče
Materiál vysokopevnostní polypropylen tloušťky 3 mm	ANO	ANO
Síť zakončená obvodovým gumolanem	ANO	ANO

Velikost ok 45 mm x 45 mm	ANO	ANO
Barva síť	zelená nebo bílá	ANO barva Bílá barva:.....

4. Domovní kompostéry (30 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče
Objem 1 ks kompostéru	min. 1,2 m ³ max. 1,4 m ³	1 200 m3
Objem všech 30 ks komposterů	min. 36 m ³ max. 42 m ³	36 m3
Materiál - polyetylen HDPE	ANO	ANO
Beze dna s vlastní konstrukcí	ANO	ANO
Síla stěny kompostéru	min. 4 mm	4 mm
Víko	ANO	ANO
Boční dvířka pro vybírání kompostu	ANO	ANO
Boční provzdušňovací otvory	ANO	ANO
Barva kompostéru	černá nebo zelená	ANO barva: Černá

Dne: 25.8.2015

Datum a podpis uchazeče:

