

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami,
dle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku,
zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

obchodní firma: **BLOCK a.s.**
se sídlem: Stulíková 1392, 198 00 Praha 9
zastoupená /statutárním orgánem/: Ing. Rudolfem Limberským, předsedou představenstva
Ing. Alešem Kovaříkem, členem představenstva
IČ : 18055168
DIČ : CZ18055168
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka č.10994
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1
číslo účtu: 1004925005/2700
dále jako *zhotovitel*

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 20, 728 80 Ostrava
zastoupená: ředitelem MUDr. Tomášem Nyklem,
zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, Zřizovací listina ve znění usnesení č.
0366/ZM1014/7 ze dne 27. 4. 2011, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku;
Registrace nemocnice rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
č.j. MSK 54547/2006 ze dne 30. 3. 2006 ve znění následných rozhodnutí o změnách v registraci
IČ: 00 63 51 62
DIČ: CZ 00 63 51 62
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. hlavní pobočka Ostrava
číslo účtu: 37 40 27 793/ 0300
dále jako *objednatel*

I.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dohodly, že jejich závazkový vztah se bude řídit příslušnými ustanoveními tohoto zákoníku, především ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 536 a násl.
2. Předmětem smlouvy je provedení díla „Rekonstrukce centrální sterilizace a hemodialýzy – dodávka nerezového vybavení a jiného nábytku, 3.část“ dále smlouvou podrobně určeného, dle zadání veřejné zakázky, a sjednání dalších podmínek pro jeho provedení, předání a převzetí.
Předmětem smlouvy o dílo je také sjednání ceny díla, platebních podmínek, a určení způsobu placení spolu se stanovením dalších závazků smluvních stran.
3. Objednatel zadává u zhotovitele provedení díla:
 - které odpovídá zadání veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci včetně příloh.

4. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli určené dílo, ve sjednané formě plnění, v určeném množství a s dohodnutými vlastnostmi, za stanovenou / sjednanou cenu. Zavazuje se převést na objednatele vlastnické právo k tomuto dílu.

Součástí díla je rovněž:

- *zajištění dopravy do místa určení,*
- *instalace a zprovoznění na konkrétním místě,*
- *zaškolení obsluhy a vyhotovení zápisu o zaškolení na formuláři kupujícího,*
- *dodání průvodní dokumentace např. návodu na obsluhu v tištěné podobě a 1x na CD v českém jazyce, kopie EU prohlášení o shodě, originální dokumentace výrobce, příslušné certifikáty a kalibrační listy apod.*
- *zajištění bezplatného záručního servisu po celou dobu záruky.*

5. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít, ověřit zda má požadované, sjednané vlastnosti a zaplatit smlouvou sjednanou cenu, způsobem dále určeným. Cena díla sjednaná k termínu podpisu smlouvy je závazná a jakákoli úprava ceny je možná jen na základě odůvodnění a dohody smluvních stran o takové změně.

II.

Požadavky na provedení díla /dle zadání/

1. Objednatel stanovil zadáním díla:
 - druh a množství prací, jejichž provedení je předmětem díla,
 - změnu lze provést jen na jeho žádost,
 - nebo na základě dohody.
2. Oprávněným odborným zástupcem objednatele pro jednání o realizaci a převzetí díla je vedoucí oddělení zásobování, popř. vedoucí klinického pracoviště, pro které je předmět díla určen, který je pověřen k provedení dalších úkonů v souvislosti s realizací smlouvy o dílo.
3. Zástupce objednatele je oprávněn k převzetí díla, ke kontrole plnění zhotovitele a reklamací vad provedeného díla.
4. Zhotovitel je zavázán provést dílo a dodat je jako dílo, které není zatíženo právy třetích osob.
5. Vlastnické/ uživatelské právo k dílu, které je předmětem smlouvy přechází na objednatele, jeho potvrzeným převzetím, prostřednictvím pověřeného zaměstnance v místě plnění.

III.

Základní dodací podmínky, doba a místo plnění, odpovědnost škodu

1. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli dílo, které je předmětem smlouvy nejpozději ve lhůtě do 9 týdnů od podpisu smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Doba pro provádění díla v místě plnění je určena v harmonogramu provádění díla.
3. Místem plnění je budova stávajícího oddělení Centrální sterilizace par.č.2510/11 v areálu sídla objednatele (v konečné fázi oddělení Centrální sterilizace a hemodialýzy).
4. Po podpisu smlouvy bude písemně dohodnut závazný harmonogram zajišťující návaznost prací a stanovující průběh v rozsahu po jednotlivých podlažích, resp. místností. Zhotoviteli bude k dispozici projektová dokumentace skutečného (nového) stavu.
5. Povinností zhotovitele je při realizaci dodržet všechny platné zákony, normy a vyhlášky předepsané pro daný účel zařízení.

6. Provádění díla může být realizováno v průběhu realizace stavební rekonstrukce označených oddělení. Objednatel s ohledem na okolní oddělení s plným provozem, požaduje maximální omezení prašnosti, hluku a zajištění bezpečnosti. Případné jakékoliv zásahy do stavebních konstrukcí nutno konzultovat s objednatelem. Poškození stavby a stávajících rozvodů uvede zhotovitel do původního stavu na své náklady. Zahájení prací na jednotlivých odděleních bude přizpůsobeno probíhajícím stavebním úpravám a rovněž provozu ostatních oddělení.
7. Zhotovitel je povinen předat dílo způsobem přiměřeným jeho provedení, do předání odpovídá za jeho zajištění proti poškození nebo znehodnocení, přitom postupuje samostatně nebo podle zvláštních dispozic objednatele.
8. Zhotovitel díla je povinen dodat dílo s úplnou, předepsanou popř. dohodnutou dokumentací.
9. Po dokončení realizace bude součástí závěrečného protokolu o předání a převzetí:
 - a) dodací (přepravní) listy s jednoznačným určením počtu ks zásky (případně identifikací jednotlivých balení)
 - b) originální zákaznická dokumentace výrobce, návod pro obsluhu v českém jazyce v tištěné podobě i na CD. Návod pro obsluhu musí také obsahovat návod pro údržbu zařízení, včetně pokynů k čištění a provádění periodických prohlídek. Pokud v návodu na pro obsluhu není uveden vhodný způsob čištění, dezinfekce a sterilizace zařízení ve vztahu k možnostem v MNO, uvede to uchazeč ve zvláštní příloze
 - c) atesty a ostatní doklady
 - d) záznam o zaškolení obsluhy na formuláři MNO
 - e) kopie prohlášení o shodě dle platné legislativy
 - f) záruční list, pokud jej nenahrazují samostatné ujednání kupní smlouvy
 - g) katalog a ceník případného spotřebního materiálu.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Celková cena díla uvedená v české měně, a to v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem, včetně DPH.
- 2.

Cena díla			
	Cena celkem bez DPH (v Kč)	DPH 20% (v Kč)	Cena celkem vč. DPH (v Kč)
Celková cena díla (část č. 3)	1.231.300,-	246.260,-	1.477.560,-

3. Cena musí být uvedena bez a s DPH, samostatně musí být uvedena výše DPH /základní nebo snížená sazba DPH/. Sjednané ceny jsou cenami za úplné plnění do místa plnění včetně instalace, uvedení do provozu /vyzkoušení, proškolení uživatelů a služeb po dobu záruky/ se všemi poplatky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Cena díla je stanovena jako cena celková a konečná. Zálohu objednatel neposkytuje. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na zhotovení, předání a zprovoznění díla bez vad a nedodělků.
5. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění podlimitní veřejné zakázky, zahrnuje veškeré náklady na zhotovení, předání, zaškolení a zprovoznění. Závažný oceněný souhrnný a položkový rozpočet (nabídková tabulka) bude nedílnou součástí nabídky, a to v členění, jak byl zpracován objednatelem, a bude

- přílohou smlouvy o dílo. Ke změně cen může dojít jen na základě odůvodněného návrhu, po dohodě smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu fakturou po provedení a předání díla, na základě vzájemného potvrzeného protokolu o odevzdání a převzetí díla. Zpracování předávacího protokolu zajistí zhotovitel.
 7. Úhrada dohodnuté ceny bude provedena bezhotovostním platebním stykem. Za úhradu fakturované ceny se považuje její odepsání z účtu objednatele.
 8. Splatnost faktury je 60 dnů po převzetí předmětu veřejné zakázky bez vad a nedodělků a v případě předání všech požadovaných dokladů a dokumentů.
 9. Zhotovitel vystaví objednateli po převzetí díla, fakturu (daňový doklad) se splatností 60 dní od data převzetí díla.
 10. Faktura /jako účetní a daňový doklad/ musí obsahovat předepsané náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů:
 - a) označení faktury a její číslo
 - b) označení obchodní firmy, místo podnikání-sídlo, přesný údaj prodávajícího o jeho zápisu v obchodním rejstříku nebo jiný údaj o registraci, opravňující k podnikání
 - c) identifikační číslo /IČ/ a DIČ prodávajícího,
 - d) jeho bankovní spojení a číslo účtu, na který má být placeno,
 - e) označení nemocnice: název, sídlo, IČ a DIČ
 - f) přesné označení zboží, množství, cenu a fakturovanou částku,
 - g) datum vystavení a odeslání faktury,
 - h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - i) splatnost v souladu se smluvně stanovenou lhůtou.
 11. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit, a to do data splatnosti
 - obsahuje-li nesprávné cenové údaje,
 - obsahuje-li nesprávné náležitosti,
 - chybí-li k faktuře některé z náležitostí nebo dohodnuté přílohy.
 12. Zhotovitel není oprávněn převést svou pohledávku, vzniklou z tohoto smluvního vztahu, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
 13. Objednatel uhradí vyúčtovanou cenu díla bezhotovostní platbou, převodem ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
 14. Povinnost objednatele zaplatit je splněna k datu odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Částečné zaplacení faktury není splněním platebních podmínek.
 15. V případě prodlení smluvních stran s plněním závazků dle smlouvy, může strana oprávněná požadovat po straně, která je v prodlení s plněním svého závazku, úhradu úroku z prodlení ve výši odpovídající ceně plnění a způsobu výpočtu úroků z prodlení dle obchodního zákoníku.

V.

Záruční doba a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla a je zavázán provést dílo a dodávat výrobky bez vad, ve sjednané kvalitě, vždy s předepsanými dokumenty a doklady kvality.
2. Záruka na vady a jakost provedeného díla se sjednává na dobu **36 měsíců**. Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelům v místě plnění a končí uplynutím záruční doby tedy doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla ze zákona, nebo dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak.
3. Objednatel je oprávněn při převzetí plnění vadné plnění odmítnout a zjevné vady co do množství ihned vyznačit do protokolu nebo nesrovnalosti odstranit zápisem s dodávajícím zhotovitelem.

4. Objednatel je oprávněn vady zboží oznámit zhotoviteli také při zjištění po převzetí díla po celou dobu záruky.
V případě reklamace pro zjištění vad nebo nesplnění sjednaných požadavků na vlastnosti díla, provede zhotovitel neprodleně činnosti k odstranění zjištěné vady, namísto vadného plnění bude dodáno dílo bez vad, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel má právo požadovat odstranění vad a jakosti díla.
5. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem smlouvy záruku v rozsahu podle Obchodního zákoníku: po dobu určenou smlouvou, tj. 36 měsíců.
6. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy a dobu, po kterou po kterou nemohl dílo užívat pro vady díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, nerespektováním doporučených pracovních podmínek, jeho poškození živelnou událostí /vyšší mocí.
8. Jestliže se v záruční lhůtě opakovaně vyskytnou vady omezující nebo vylučující užívání díla k určenému/stanovenému/ účelu nebo dílo nelze řádně užívat dle dokumentace /včetně nenaplnění deklarovaných výkonů a vlastností/, je objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění, nebo z tohoto důvodu odstoupit o smlouvy.
9. Objednatel vady reklamuje u zhotovitele písemně, ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Zhotovitel je zavázán, vždy uplatněnou reklamaci vad díla projednat písemně, ve lhůtě 30-ti dnů od jejího doručení, popřípadě jej v této lhůtě informovat a požádat o prodloužení této lhůty.
10. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad **do 48 hodin** od uplatnění reklamace objednatele a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
11. V případě, že zjištěná závada nemá vliv na bezpečný provoz díla/zařízení, bude závada odstraněna nejpozději do **1 měsíce** od nahlášení. V případě nutnosti celkové výměny zboží za nové, bude tato náhrada realizována nejpozději do **14 dnů** od nahlášení.

VI.

Platnost a účinnost smlouvy

1. Platným návrhem smlouvy je, předložení jejího písemného vyhotovení jednou ze smluvních stran, vyhotoveným a podepsaným v příslušném počtu výtisků. Platnou se stává smlouva jejím přijetím/podpisem poslední ze všech smluvních stran,
2. Smlouva se stane účinnou k datu jejího přijetí a potvrzení podpisem druhou/resp. v pořadí poslední podepisující smluvní stranou nebo k termínu smlouvou výslovně určenému.
3. Smluvní strany se mohou dohodnout a ukončit účinnost smlouvy na návrh kterékoliv strany, dohodou písemně potvrzenou.
4. Dohoda smlouvy musí mít vždy písemnou formou.
5. Odstoupit od smlouvy je možno za podmínek stanovených touto smlouvou anebo obchodním zákoníkem, vždy jen pro podstatné porušení smluvních podmínek druhou smluvní stranou.

VII.

Další ujednání

1. Při realizaci předmětu smlouvy bude zhotovitel povinen respektovat provoz nemocnice a postup prací koordinovat podle pokynů odpovědných pracovníků objednatele.

2. Zhotovitel bude mít po celou dobu realizace předmětu smlouvy včetně záruční doby sjednanou platnou pojistnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky s min. limitem pojistného plnění ve výši 1 mil. Kč.
3. Předmět smlouvy bude proveden v takovém technickém a uživatelském standartu a v takové kvalitě, jak je definováno v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci včetně všech příloh a dále také v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době realizace předmětu smlouvy.
4. Dohodnuté smluvní pokuty budou uhrazeny vedle náhrady škody, která vznikne porušením povinnosti, na níž se smluvní pokuta vztahuje.
5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednavatele na náhradu vzniklé škody v plné výši.
6. Zhotovitel je povinen požadovanou částku zaplatit objednateli do 14 dnů ode dne písemného uplatnění smluvní pokuty. Platební povinnost je splněna dnem připsání požadované částky ve prospěch účtu objednatele.
7. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za poskytnuté dílo/etapu díla má zhotovitel nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši, která se stanoví postupem dle obchodního zákoníku.
8. Veškerá práva a povinnosti ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
9. V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, je místně příslušným soudem pro řešení případných sporů věcně příslušný soud v sídle objednatele.
10. Pokud zhotovitel nesplní závazek předmětu díla řádně a včas je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den zpoždění.
11. Zhotovitel se zavazuje, že pro splnění předmětu smlouvy nevyžaduje po objednateli žádnou stavební připravenost. Zhotovitel požaduje stavební připravenost dle projektové dokumentace, tj. přípojně body vody, odpady, elektřina budou provedeny dle projektové dokumentace. Napojení na media - voda odpady a případně elektřinu provede dodavatel za součinnosti objednatele při dodávce a montáži díla.
12. Zhotovitel plnění předmětu smlouvy bude realizovat s využitím subdodavatelů:

subdodavatel	JIVA-Jirák
název firmy	Firma JIVA-Jirák výrobce velkokuchyňského zařízení spol. s r.o.
sídlo firmy	Vestec 170 , 252 42 Jesenice u Prahy
místo podnikání	Vestec 170 , 252 42 Jesenice u Prahy
IČ	16494469
rozsah plnění	část č.3. položky č. 21, č. 26, č. 33 a č. 34.

subdodavatel	UNIS-JAKOS, s r.o.
název firmy	UNIS-JAKOS, s r.o.
sídlo firmy	Vodní 110 , 686 01 Uherské Hradiště
místo podnikání	Ve Dvoře 833 , 687 24 Uherský Ostroh
IČ	46974822
rozsah plnění	část č.3.vše, vyjma položek č. 21, č. 26, č. 33 a č. 34.

Prodávající se zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv z významných subdodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednatele. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, sjednaných a podepsaných oprávněnými zástupci obou stran, které budou vzestupně nepřerušovanou řadou číslovány a výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy.

13. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou ve smyslu obchodního zákoníku subjekty oprávněnými k uzavření této smlouvy dle obecné právní úpravy.
14. Osoby podepisující tuto dohodu jménem zhotovitele a objednatele prohlašují, že jsou k jednání za tyto smluvní strany k tomuto úkonu oprávněny.
15. Smluvní strany potvrzují, že se dohodly, že v otázkách smlouvou výslovně neupravených se budou jejich práva a povinnosti řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku o smlouvě o dílo.
16. Na potvrzení souhlasu s formulací této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vydání a objednatel obdrží dvě vydání.
17. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou poskytovat informace o obsahu smlouvy o dílo, který považují důvěrný.
18. Zhotovitel se zavazuje neposkytnout třetím osobám a nezveřejňovat žádné informace, získané v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, které by mohly poškodit objednatele nebo vzájemné vztahy obou smluvních stran.
19. Objednatel vyžaduje, aby zhotovitel zajistil poučení svých zaměstnanců a tito byli zavázáni zachovat v mlčenlivosti veškeré informace o pacientech objednatele, se kterými se při provádění díla seznámí i jen nahodile.
20. Objednatel rozhodl o uzavření této smlouvy dle výsledku zadávacího řízení o podlimitní veřejné zakázce, postupem v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

21.

- Přílohy:
- č. 1. Podrobná specifikace díla, dle zadání požadavků na provedení díla,
 - č. 2. Celková cena díla, specifikace cen dle jednotlivých položek, platná ke dni podpisu smlouvy,
 - č. 3. Vzor protokolu o převzetí,
 - č. 4. Doklady o zaškolení zaměstnanců objednatele, pokyny pro údržbu a čištění

V Praze dne 18. 12. 2012

V Ostravě dne 11. 12. 2012

zhotovitel

BLOCK a.s.

.....
Ing. Rudolf Limberský

Předseda představenstva BLOCK a.s.

.....
Ing. Aleš Kovářik

Člen představenstva BLOCK a.s.

BLOCK

BLOCK a. s., Štůlková 1397

198 00 Praha 8

www.block.cz

objednatel

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

.....
MUDr. Tomáš Nykel

ředitel MNO

Technická specifikace zdravotnického vybavení - HEMODIALÝZA a OCS

Pol	Ks	Název	Popis - technická specifikace
1	2	Lehátko zdravotnické kovové čalouněné	- pevná kovová konstrukce bez koleček - ložná část jednodílná, nepolohovatelná - polstrování pod hlavou klínovitě zvýšené - potah lehátka omyvatelný - volitelná barva potahu - omyvatelné, odolné otěru a dezinfekčním prostředkům - součástí lehátka držák role hygienického papíru - rozměry: délka – min. 1930 mm, šířka – max. 680 mm, výška – max. 600 mm - nosnost lehátka min. 150 kg - hmotnost: do 30 kg
2	6	Pojízdné křeslo pro pacienta	- snadno čistitelné běžnými mycími a desinfekčními prostředky - odolnost proti otěru, snadná manipulace, lehký - nastavitelný sedací díl (pro bezpečný překlad méně pohyblivého pacienta) - zvýšené zádové opěradlo - dělené stupačky, délka stupaček min. 40 – max. 53 cm - pevné zadní madlo - brzdy pro uživatele - pevný podvozek s velkými zadními a předními otočnými koly - šířka sedáku: min. 50 cm - hloubka sedáku: min. 40 cm - Materiál: chrom, skládací ocelový rám - délka vozíku do 105 cm - přední kolečka max. 200 mm x 25 mm (plné – bezdušové) - zadní kola bezdušové - sedák, opěrky, madla z omyvatelného materiálu - hmotnost do 20 kg - nosnost: min. 150 kg
3	37	regál lehký přestavitelný	- povrchová úprava nerezová ocel CNS 18/10, hladký povrch - výška: 1800-2100 mm, - hloubka regálu min. 450 – max. 500 mm - šířka: 900 - 1200 mm - omyvatelný, odolný proti otěru a dezinfekčním prostředkům - výšková přestavitelnost polic - nosnost polic: 130 kg a více - rychlá montáž i demontáž - stabilní konstrukce - možnost napojování regálů v různých šířkách, výškách za sebou
4	3	Infuzní stojan	- bezspárově svařená stabilní pojízdná konstrukce z nerez oceli CNS 18/10, konstrukce nohy s 5 rameny z nerezové oceli CNS 18/10 - výškově nastavitelný s aretací jednou rukou - omyvatelný, odolný proti otěru a dezinfekčním prostředkům - čtyři háky a držáky pro zavěšení z nerez oceli CNS 18/10 - antistatická kolečka průměr max. 75 mm, odolná proti otěru, nezanechávající barevné pruhy s aretací min. na dvou kolech - rozměry: max. 630 x 630 x min. 1500/ max.. 2500 mm - hmotnost do 8 kg
5	6	Svítilno vyšetřovací na poj. stojanu	- svítilno vyšetřovací LED - stojanové, pojízdný podstavec, nerez CNS 18/10, kříž s kolečky - vysoce svítivé led diody - omyvatelný, odolný proti otěru a dezinfekčním prostředkům - kovové stínítko o průměru od 160 mm do 165 mm, uchyceno na ohebné trubce délky od 60 cm do 65 cm se speciálním kloubem pro snadné otáčení - napájecí zdroj 230 V –50 Hz/24V ss/0,7 A - spínač na spodní části ohebné trubky - celková výška min. 186 cm
6	2	Mobilní zástěna omyvatelná	- hladký omyvatelný povrch, který snáší běžné čisticí a desinfekční prostředky - pro mobilitu zástěny ukotvení na zástěnový podvozek s kolečky s aretací, kolečka pogumovaná, odpružená, odnímatelná - přemisťování zástěny na podvozku ve svislé poloze - výška zástěny min. 1,45 m - velikost lamel 25 cm - skládací, volitelnost barvy - délka skládací mobilní zástěny v rozloženém stavu min. 2,25 m, uchopitelná rukojeť pro snadné rozložení zástěny

7	2	Skříň dvoudveřová plechová esi.	• z lakovaného plechu nebo nerezové oceli CNS 18/ • dvoustěnná sendvičová konstrukce pro stabilitu s dvoustěnným dnem • 2 křídla dvířka, každá dvířka 1 úchytka z nerez oceli nebo zaoblená • flexibilní vnitřní design – 4 police výškově nastavitelné, nosnost 1 police min. 50kg • centrální zámek 1 klíč • omyvatelná, odolná proti otěru a dezinfekčním prostředkům • rozměry min. 900 max. 950mm/min.400 max.450/1900 mm
8	4	Stojan na odpadkové nádoby s držadlem	• pro rychlé odhození použitých materiálů na dialyzačním sále • pojízdný stojan, vyrobený z nerezové oceli CNS 18/10, bez spár, s otočným, elektricky vodivým kruhovým nárazníkem • stojan pro uložení kbelíku z nerezové oceli 18/10 nebo umělé hmoty s aretací proti převržení kbelíku, 4 vodící kolečka o průměru max.75 mm • kbelík z nerezové oceli CNS 18/10, obsah cca 15 l • stojan s posuvným držadlem • rozměry stojanu na kbelík min. 466 max. 470 x min. 466 max. 470 x max.800 mm • lehký, snadná manipulace • vše odolné vůči poškrábání, otěru a dezinfekčním prostředkům • hmotnost do 7 kg
1	6	Stolek nerezový pojízdný, s policí	• celonerezový, vyroben z nerezové oceli CNS 18/10 s horním zapuštěným nerezovým platem nebo nízkou ochrannou galerií • počet plat 2 ks, nosnost 20 kg a více • omyvatelný, odolný proti otěru a dezinfekčním prostředkům • čtyři vodící kolečka od ø 75 do 125 mm, z toho 2 s brzdou, antistatická, nezanechávající šmouhy • stolek s nárazníky a praktickým držadlem • rozměry max. 833, min. 800 x max. 745, min. 700 x min. 750, max. 800 mm • hmotnost do kg 14
2	16	Stolek servírovací s teleskopickým nastavením, odkládací košík	• stabilní konstrukce s nohou se 3 rameny a pumpou (uzavřený hydraulický systém, min. zatížení 30 kg) • polohování pomocí ovládacího pedálu pro přestavení výšky od min 950 mm do min. 1350 mm • rámová konstrukce a tyč z CNS 18/10 • nášlapná páka vybavena gumovou ochranou • stabilní, hladká deska stolku s prolisem vyrobená z CNS 18/10 se zaoblenými rohy a hranami s aretací polohy • omyvatelný, odolný proti otěru a dezinfekčním prostředkům • snadná údržba, stálá připravenost provozu • vybaven odkládacím košíkem cca š 250 x d 400 x hl 250 mm na stojně nebo podvozku • rozměry: min. 640 x 440 x 950/1350 mm • horní deska: š 640, max. 700mm x 440 , max . 500 mm
3	2	Vozík na čisté prádlo, 3police	• mobilní vozík pro účely a uložení čistého a odkládání použitého prádla • konstrukce sendvičového provedení z práškově lakovaného pozinkovaného ocelového plechu volitelné barvy • přední strana křídlové dveře z volitelně barevného práškově lakovaného plechu se zaoblenými úchytkami • výška pracovní plochy max. 910 mm • šířka korpusu max. 600 mm • hloubka korpusu max. 580 mm • 3 police • mobilní čtyři otočná, oděruvzdorná kolečka o průměru max. 125 mm s brzdami min. na dvou kolech, s nárazníky • na jednom boku ergonomické madlo pro snadný pohyb • na druhém boku 1 x držák pro pevný vak 60-120 l se sklopným víkem + mechanismus zabraňující proklouzávání vaku, 1 x přídatná podpěra na vak • odolný vůči poškrábání a nárazům, proti otěru a dezinfekčním prostředkům • omyvatelný, lehce udržovatelný, snadná manipulace
4	4	Vozík odkládací se 4 zásuvkami s variabilním dělením, mobilní	• stabilní celokovová konstrukce sendvičového provedení z práškově lakovaného pozinkovaného ocelového plechu volitelné barvy se zvukovou izolací • 3-stranná galerie • mobilní, čtyři otočná, oděruvzdorná kolečka o průměru max. 125 mm s brzdami na min. dvou kolech • na jednom boku ergonomické madlo pro snadný pohyb • na druhém boku zasouvací systém pro připevnění příslušenství včetně boxu na ostré předměty • přední strana z volitelně barevného práškově lakovaného plechu se zvukovou izolací a zaoblenými úchytkami • zásuvky se samovolným doražením a mechanikou zabraňující samovolné otvírání

			- během jízdy - výška pracovní plochy max. 830 mm, min. 800mm - šířka korpusu max. 600 mm, min. 550mm - hloubka korpusu max. 580 mm, min. 550mm 4 zásuvky o výšce 150 mm s variabilním dělením - odolný vůči poškrábání a nárazům, proti otěru a dezinfekčním prostředkům - omyvatelný, lehce udržovatelný
5	1	Vozík pro KPR, na pomůcky	- stabilní celokovová konstrukce sendvičového provedení z práškově lakovaného pozinkovaného ocelového plechu volitelné barvy se zvukovou izolací - robustní, odolný vůči poškrábání a nárazům, proti otěru a dezinfekčním prostředkům - omyvatelný, lehce udržovatelný - mobilní - čtyři otočné, oděruvzdorné kolečka o průměru max. 125 mm s brzdami na min. dvou kolech - stabilní pracovní plocha s galerií - na jednom boku ergonomické madlo pro snadný pohyb - na druhém boku zasouvací systém pro připevnění příslušenství včetně boxu na ostré předměty - přední strana z volitelně barevného práškově lakovaného plechu s robustními úchytkami - zásuvky se samovolným doražením a mechanikou zabráňující samovolné otvírání během jízdy - výška pracovní plochy max. 980 mm, min. 950mm - šířka korpusu max. 600 mm, min. 550 - hloubka korpusu 580 mm, min. 550mm 2 zásuvky s variabilním dělením výšky 75 mm 2 zásuvky výšky 150 mm 1 zásuvka výšky 300 mm - přídavná police na defibrilátor – nastavitelná výška, otočná, nosnost min. 10 kg, rozměr min. 450, max. 500mm x min. 400 mm, max. 450mm - centrální zamykání 1 klíčem
6	2	Stolek odkládací s policí	- otevřená konstrukce z 2 uzavřených profilů umístěných na podvozku stolku 4 x samonosné rovné plato umístěné variabilně mezi profily stolku - celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plat z nerez oceli CNS 18/10 - rovnoměrné zatížení plata: min. 10 kg 4 x otočná kola max. Ø 12,5 cm z toho 2 s brzdou 4 x nárazník - rozměry: max. 780 x 580 x 980 mm - odolný vůči poškrábání, proti otěru a dezinfekčním prostředkům - omyvatelný, lehce udržovatelný - snadná manipulace - celková nosnost vozíku: min. 40 kg
7	4	Stolek odkládací s košíky	- vozík s kompatibilními díly - oboustranná, pojízdná, bezspárová rámová konstrukce z profilu z CNS 18/10 - rozměry: max. 570 x 550 x 1440 mm - otočná kolečka, odolná proti otěru, nezanechávající barevné pruhy, odolná proti korozi, 4 vodící kolečka max. Ø 75 mm, z toho min. 2 s brzdou, s nárazníky - oboustranně na rámové konstrukci připevněny nebo zavěšeny koše proti sobě v jedné rovině: z toho 4 koše rozměr max. 485 x 360 x 135 mm + 4 koše rozměr max. 485 x 135 x 135 mm - nosnost koše min. 2 kg - odolný vůči poškrábání, proti otěru a dezinfekčním prostředkům - omyvatelný, lehce udržovatelný - celková nosnost vozíku: min. 24kg
8	4	Vozík na zdrav. odpad s víkem	- mobilní vozík dvojitý pro 2 pytle pro účely odkládání použitého zdravotnického spotřebního materiálu - bezspárově svařený, pojízdná rámová konstrukce z čtyřhranného profilu z CNS 18/10 s platem nebo roštem v podvozku pro podpěru vaků 4 otočná dvojitá plastová kolečka max. Ø 75mm, 2 kolečka elektricky vodivá, 2 s brzdou, 2 držáky pro možnost zavěšení 2 vaků o obsahu min. 60 l - speciální držadlo nebo mechanismus zabráňující proklouzávání vaků - vybaven lehkými sklopnými víky se snadnou manipulací - vysoce odolný proti otěru a vlivům dezinfekčních a chemickým prostředků - omyvatelný, lehký, snadná manipulace - rozměry: š max. 400 - 450 x d max. 1050 - 770 x v max. 950 mm

			• hmotnost do 14kg
9	4	Vozík na nebezp. zdrav. odpad s víkem	• mobilní vozík pro účely odkládání použitého nebezpečného zdravotnického odpadu • bezspárově svařený, pojízdná rámová konstrukce z čtyřhranného profilu z CNS 18/10 s platem v podvozku pro podpěru vaku • 4 otočná kolečka max. Ø 75mm, elektricky vodivá • možnost zavěšení 1 PVC vaku o obsahu min 60 l • speciální držadlo nebo mechanismus zabráňující proklouzávání vaku • vysoce odolný proti otěru a vlivům dezinfekčních a chemickým prostředků • omyvatelný, lehký, snadná manipulace • rozměry: š max. 400 mm, min. 350 x d max. 575 mm, min. 350 x v max. 850 mm • hmotnost do 8 kg
10	2	vozík manipulační-plošinový	• pojízdná, hladká bezspárově svařená rámová konstrukce uzavřeného profilu 25x25mm z nerez oceli CNS 18/10 • vyformované držadlo • 4 vodící kolečka o průměru max. 125 mm, min. 2 z toho s brzdou, s dvojitém kuličkovým ložiskem, elektricky vodivé, s ochranou proti navíjení nití a nárazníkem • omyvatelný, odolný proti otěru a dezinfekčním prostředkům • rozměry vozíků: • 1ks min. 600/800/900mm , max. 700/850/900 mm • 1ks max. 1100/700/900 mm min. 900/600/900 mm • nosnost min. 200kg
11	1	Transportní vozík	• celonerezové provedení konstrukce vozíku z CNS 18/10 včetně plat • rám ze stabilní kompaktní trubky max. Ø25 mm • 2 x samonosné plato s prolisem s vyvýšeným profilovým okrajem na všech stranách • antirezonanční výztuha • rovnoměrné zatížení plata min. 50kg • 4 vodící kolečka max. Ø 125mm, z toho min. 2 s brzdou, s dvojími kuličkovými ložisky, elektricky vodivé, s ochranou proti navíjení nití • 4 x nárazník • lehký, snadná manipulace • odolný vůči poškrábání, proti otěru a dezinfekčním prostředkům • omyvatelný, lehce udržovatelný • výška vozíku min. 900 max. 950 mm, délka min. 800 max. 900 mm, šířka min. 550 max. 600 mm • celková nosnost vozíku: min. 100 kg
12	6	Vozík pro přepravu sterilizačních kontejnerů a košů s policemi, otevřený	• otevřená rámová konstrukce z uzavřeného jednostěnného profilu min. 25x25mm, CNS 18/10, • 2 nastavitelné a vyjímatelné police • antirezonanční výztuha • 4 vodící kolečka Ø 125mm, možnost aretace, elektricky vodivé, s ochranou proti navíjení nití. • 4 x nárazník • lehký, snadná manipulace • odolný vůči poškrábání, proti otěru a dezinfekčním prostředkům, omyvatelný, lehce udržovatelný • rozměry min. 760x690x1200, max. 1100x720x1375 • Umístění 2.23 /2/, 2.34 /4/
13	7	Transportní vozík třípodlažní,	• celonerezové provedení konstrukce vozíku z CNS 18/10 včetně plat, bezspárové provedení • police s vyvýšeným okrajem • stabilní hladká rámová konstrukce • světlá výška police min. 275 mm • rovnoměrné zatížení police min. 50kg • 4 vodící kolečka min. Ø 125mm, možnost aretace, elektricky vodivé, s ochranou proti navíjení nití. • 4 x nárazníky • lehký, snadná manipulace • odolný vůči poškrábání, proti otěru a dezinfekčním prostředkům, omyvatelný, lehce udržovatelný • Rozměry min. 700 x500x max. výška 950 max. 900x700x max. výška 950 • Umístění 2.25 /2/, 2.23 /2/, 2.34 /2/
14	2	Stolek na odkládání nástrojů,	• pojízdná, hladká rámová konstrukce, celonerezová, vyrobená z nerezové oceli 18/10, • rám zároveň ochranná galerie • stolní plata z nerez oceli 18/10 s možností vyjmutí

			• antirezonanční výztuha plat, nosnost 20 kg a více • omyvatelný, odolný proti otěru a dezinfekčním prostředkům • čtyři vodící kolečka od ø 75 do 125 mm, elektricky vodivé, s ochranou proti navinutí nití, možnost aretace • rozměry Min. 670x470x800 Max. 700x500x800
15	1	Stolek na odkládání nástrojů s 3strannou galerií,	• pojízdná, hladká rámová konstrukce, celonerezová, vyrobená z nerezové oceli 18/10, • 3stranná ochranná galerie • stolní plata z nerez oceli 18/10 s možností vyjmutí • antirezonanční výztuha plat, nosnost 20 kg a více • omyvatelný, odolný proti otěru a dezinfekčním prostředkům • čtyři vodící kolečka od ø 75 do 125 mm, elektricky vodivé, s ochranou proti navinutí nití, možnost aretace • rozměry Min. 670x470x800, Max. 700x500x800
16	1	Stolek na odkládání nástrojů	• pojízdná, hladká rámová konstrukce, celonerezová, vyrobená z nerezové oceli 18/10, • rám zároveň ochranná galerie • stolní plata z nerez oceli 18/10 s možností vyjmutí • antirezonanční výztuha plat, nosnost 20 kg a více • omyvatelný, odolný proti otěru a dezinfekčním prostředkům • čtyři vodící kolečka od ø 75 do 125 mm, elektricky vodivé, s ochranou proti navinutí nití, možnost aretace • rozměry Min. 700x650x800 Max. 800x700x800
17	3	Stolek na odkládání nástrojů – manuální nastavení výšky	• bezspárově svařena konstrukce • pojízdná noha, minimálně se třemi rameny, z nerezové oceli 18/10 • stabilní, hladká deska stolku s prolisem vyrobená z CNS 18/10 se zaoblenými rohy a hranami, otočná s aretací polohy • čtyři vodící kolečka od ø 75 do 125 mm, z toho 2 s brzdou, s dvojími kuličkovými ložisky, elektricky vodivé, s ochranou proti navinutí nití • rozměry Min. 600x440x800/1300 Max. 700x500x800/1300
18	1	Stolek na odkládání nástrojů s hydraulickým nastavením výšky	• stabilní konstrukce s nohou, minimálně se třemi rameny a pumpou (uzavřený hydraulický systém, max. zatížení 30 kg,) • polohování pomocí ovládacího pedálu • rámová konstrukce a tyč z CNS 18/10 • nášlapná páka vybavena gumovou ochranou • stabilní, hladká deska stolku s prolisem vyrobená z CNS 18/10 se zaoblenými rohy a hranami, otočná s aretací polohy • omyvatelný, odolný proti otěru a dezinfekčním prostředkům • antistatická kolečka, nešpinící, odolná proti korozi, s nárazníky, s možností aretace • Rozměry Min. 700x500x950/1350, Max. 800x600x950/1350
1	1	Setovací stůl nerez – bez police, otevřený,	• povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch • Jádrová konstrukce, • nerezová stolní deska, čelní hrana desky min. 40mm • osvětlení stolu, úsporná žárovka, svítivost 60W • box na PC, držák na odpadkový koš • 1x zásuvkový box - 3 zásuvky • 2x hrazda oboustranná 3 patrová se 6 háčky /pro zavěšení košíků, držáků zásobníků/ • výškově nastavitelný ±5cm • celková rozměr 1350x700x850 • Nákres v projektové dokumentaci, pozice 10 • Umístění 2.34
2	16	Víceúčelová odkládací plocha,	• materiál nerezová ocel 18/10, hladký povrch • bezspárově vypracování s ochrannými lemy • určené pro zavěšení na hrazdy a nástěnné lišty • rozměr 610x326x260 • součást pozice 10 /2/, 70 /16/ • umístění 2.25 /2/
3	2	Nerezová krabice dělená na 30 přihrádek bez víka	• materiál nerezová ocel 18/10, hladký povrch • korpus čistě vypracování bez spár, • dělení krabice vloženo z nerezových dílů zasunutých kolmo do sebe • určené pro zavěšení na hrazdy a nástěnné lišty • rozměry 570x500x50,

			• součást pozice 10
4	5	Odkládací police s konzolou	• nerezová ocel 18/10, hladký povrch • pevně přivařena konzola • beze spár, • určené pro zavěšení na hrazdy a nástěnné lišty • nosná síla při rovnoměrném zatížení 50 kg • rozměr 695x350x205 • umístění 2.34/3 – na liště s 5 háčky/ a 2.23/2 – součást pozice 140/
5	2	Odkládací police s konzolou	• nerezová ocel 18/10, hladký povrch • pevně přivařena konzola • beze spár, • určené pro zavěšení na hrazdy a nástěnné lišty • nosná síla při rovnoměrném zatížení 50 kg • rozměr 695x450x240 • umístění 2.34/2 – na liště s 5 háčky/
6	1	Mycí stůl skříňkový,	• zadní lem • povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch • 1 dřez 700x500/300 mm, prolomená deska • součásti stolu vodovodní baterie: ○ stojánková dřezová baterie s otočným ramenem ○ materiál chrom ○ s výsuvnou sprchou/délka hadice min. 150cm/ • vpravo křídlové dveře, s úchyty, uzamykatelné • vlevo prázdný prostor, • 6 nohou • nerezová stolní deska, s plně krytou spodní stranou z nerez plechu, vyztužený obvodový rám, zvukově izolovaná, čelní hrana desky min. 40mm • zaoblené profilové hrany bez spár • zvýšená profilová hrana pro udržení tekutiny na stole • dřez krytý snímatelným víkem, • výškově nastavitelný ±5cm • celkový rozměr 2100x700x850 • Nákres v projektové dokumentaci, pozice 50 • Umístění 2.31
7	1	Mycí stůl nerez - 1 ks police, otevřený	• zadní lem • povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch • 1 dřez 700x500/300 mm, • součásti stolu vodovodní baterie: ○ stojánková dřezová baterie s otočným ramenem ○ materiál chrom ○ s výsuvnou sprchou/délka hadice min. 150cm/ • jáklová konstrukce, • Nerezová stolní deska, s plně krytou spodní stranou z nerez plechu, vyztužený obvodový rám, zvukově izolovaná, čelní hrana desky min. 40mm • nerezové police • zaoblené profilové hrany bez spár • zvýšená profilová hrana pro udržení tekutiny na stole • dřez krytý snímatelným víkem, • výškově nastavitelný ±5cm • celkový rozměr 110x700x850 • Nákres v projektové dokumentaci, pozice 50 • Umístění 2.31
8	1	Skříňová sestava, kovová, dvoustěnná, barevně lakovaná	• kovové dvoustěnné provedení zvukově izolované • ocelový pozinkovaný plech min. 1 mm silný s povrchem upraven práškovou epoxypolyesterovou barvou odolnou proti poškrábání, UV záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům • dvířka opatřená celoobvodovým těsněním • barevné provedení dle přání zákazníka • pracovní deska nerezová bezespárová, tloušťka plechu min. 1,25 mm, podlepená nerezovým plechem • celkový rozměr 2600x700x2100 • sestávající: ○ z 2 ks vysokých skříní s možností dodatečně vybavit dalším modulem, se zabudovaným systémem 6 výsuvných ISO a 8 pevných DIN modulů, s možností variability výškového nastavení bez použití nářadí, uzamykatelná ○ možnost volby typu ISO modulů ○ z 1 ks závěsné uzamykatelné skříňky s policí, s libovolným výškovým

			- nastavením - o z 1 ks nerezové pracovní desky s vevařeným dřezem a zadním lemem a prostupem pro vodovodní baterii - o z 1 ks spodní výsuvné skříňky pod vevařeným umyvadlem s odpadkovým košem na tříděný odpad /2 kontejnery/, • sestava musí být dokrytována ke stěnám a šikmým zákrytem nahoře ke zdi. • Nákres v projektové dokumentaci, pozice 15 • Umístění 2.32
9	1	Mycí stůl skříňkový,	• vlevo volný prostor se 2 policemi šíře max. 470mm, • povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch • zvýšená profilová hrana pro udržení tekutiny na stole • křídlové dveře, s úchyty, uzamykatelné • 1 dřez 500x500/300 mm, • 1 dřez 600x500/300 mm, • jáklová konstrukce, • nerezová stolní deska, s plně krytou spodní stranou z nerez plechu, vyztužený obvodový rám, zvukově izolovaná, čelní hrana desky min. 40mm • zaoblené profilové hrany bez spár • zadní lem, • každý dřez vybaven vodovodní baterií umístěnou v levém horním rohu: - o stojánková dřezová baterie s otočným ramenem - o materiál chrom - o délka ramínka 18-22 cm • LEVÝ DŘEZ VYBAVEN 1x čistící pistolí ½ s kovovou hadicí umístěnou v pravém horním rohu • dřez kryte snímatelnými víky • výškově nastavitelný ±5cm • celková rozměr 1890x700x850 • Nákres v projektové dokumentaci, pozice 20 • Umístění 2.32
10	1	Mycí stůl skříňkový,	• povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch • zvýšená profilová hrana pro udržení tekutiny na stole • křídlové dveře, s úchyty, uzamykatelné • 1 dřez 500x500/300 mm , • 1 dřez 600x500/300 mm, • jáklová konstrukce, • Nerezová stolní deska, s plně krytou spodní stranou z nerez plechu, vyztužený obvodový rám, zvukově izolovaná, čelní hrana desky min. 40mm • zaoblené profilové hrany bez spár • zadní lem, • každý dřez vybaven vodovodní baterií umístěnou v levém horním rohu: - o stojánková dřezová baterie s otočným ramenem - o materiál chrom - o délka ramínka 18-22 cm • LEVÝ DŘEZ VYBAVEN 1x čistící pistolí ½ s kovovou hadicí umístěnou v pravém horním rohu • dřez kryte snímatelnými víky • výškově nastavitelný ±5cm • celkový rozměr 1310x700x850 • Nákres v projektové dokumentaci, pozice 20 • Umístění 2.32
11	1	Pracovní stůl nerez – 2 ks police, otevřený	• povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch • Jáklová konstrukce, • nerezová stolní deska, vyztužený obvodový rám, čelní hrana desky min. 40mm • 2 nerezové police • zaoblené profilové hrany bez spár • zvýšená profilová hrana pro udržení tekutiny na stole • zadní lem, • výškově nastavitelný ±5cm • celkový rozměr 1200x700x850 • Nákres v projektové dokumentaci, pozice 30 • Umístění 2.32
12	1	Mycí stůl nerez – 2 ks police, otevřený	• zadní lem • povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch • 1 dřez 500x500/250 mm vpravo, • dřez vybaven vodovodní baterií vlevo: - o stojánková dřezová baterie s otočným ramenem - o materiál chrom

			○ s výsuvnou sprchou/délka hadice min. 150cm/ • DŘEZ VYBAVEN 1x čisticí pistolí ½ s kovovou hadicí umístěnou v pravém horním rohu • zvýšená profilová hrana pro udržení tekutiny na stole • zaoblené profilové hrany bez spár • 6 nohou, • vlevo 2 police, • Jäcklová konstrukce, • nerezová stolní deska, s plně krytou spodní stranou z nerez plechu, vyztužený obvodový rám, zvukově izolovaná, čelní hrana desky min. 40mm • dřež krytý snímatelným víkem, • výškově nastavitelný ±5cm • celkový rozměr 2000x700x850 • Nákres v projektové dokumentaci, pozice 30 • Umístění 2.32
13	1	Pracovní stůl nerez - bez police, otevřený	• zadní lem, • povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch • Jäcklová konstrukce, • Nerezová stolní deska, čelní hrana desky min. 40mm • box na PC, držák pro odpadkový koš • výjezd na klávesnici • 1x zásuvkový blok - 4 zásuvky, • výškově nastavitelný ±5cm • celkový rozměr 1500x700x850 • Nákres v projektové dokumentaci, pozice 40 • Umístění 2.32
14	2	Pracovní stůl nerez - 1 ks police, otevřený	• zadní lem, • povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch • Jäcklová konstrukce, • nerezová stolní, čelní hrana desky min. 40mm • box na PC, • tyč na balící materiál s materiálu nerez. ocel 18/10, nosnost min. 20 kg • na spodní polici na straně tyče zábrana min. délky 30 cm • výškově nastavitelný ±5cm • celkový rozměr 1600x500x850 • Nákres v projektové dokumentaci, pozice 60 • Umístění 2.25
15	2	Pracovní stůl nerez - 1 ks police, otevřený	• povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch • Jäcklová konstrukce, • nerezová stolní deska, čelní hrana desky min. 40mm • nerezový držák na odpadkový koš • 2 x tyč na balící materiál s materiálu nerez. Ocel 18/10, nosnost min. 20 kg • na spodní polici s obou stran zábrana min. délky 30 cm • výškově nastavitelný ±5cm • celkový rozměr 2100x600x850 • Nákres v projektové dokumentaci, pozice 60 • Umístění 2.25
16	1	Pracovní stůl nerez – 1 ks police, otevřený	• levý lem, • povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch • Jäcklová konstrukce, • nerezová stolní deska, čelní hrana desky min. 40mm • box na PC, • 2x tyč na balící materiál s materiálu nerez. Ocel 18/10, nosnost min. 20 kg • na spodní polici s obou stran zábrana min. délky 30 cm • výškově nastavitelný ±5cm • celkový rozměr 1290x600x850 • Nákres v projektové dokumentaci, pozice 60 • Umístění 2.25
17	2	Nástěnná lišta se 3 háčky,	• materiál nerezová ocel 18/10, • čtyřhranný uzavřený profil • umělohmotné záslepky, • 3 navařených háčků pro zavěšení košů, odkládacích ploch, háků na zavěšení obuvi apod. • vzdálenost mezi háčky 300-350 mm, • zatížení háčků vertikálně 60 kg • délka min. 1050mm

			• Umístění 2.25
18	7	Držák pro zásobníky	• materiál nerezová ocel 18/10, hladký povrch, • bezspárové provedení • pro uložení 5zásobníků rozměrů 170x100x75 • rozměr 550x124 • součást pozice 70 /4/, 60 /1/, 140 /2/
19	35	Umělohmotný zásobník	• materiál polypropylén • s možností ukládat na sebe, • s možností zavěšení do držáku pro zásobníky, • odolné vůči běžně používané dezinfekci • volitelnost barvy • rozměry 170x100x75 • součást pozice 70/20/, 60 /5/, 140 /10/
20	2	Setovací stůl oboustranný nerez - bez police, otevřený	• povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch • Jáklková konstrukce, • nerezová stolní deska podlepená nerezovým plechem, čelní hrana desky min. 40mm se spodním krytem • 3x oboustranná setovací hrazda s navařenými oblými segmenty z uzavřeného profilu min. 25x25 mm - je určena pro zavěšení košů, držáků víceúčelových ploch a polic - 2 skladovací úrovně ve vzdálenosti min. 300 mm, • nad nimi tyč na balicí materiál s materiálu nerez. Ocel 18/10, pro zavěšení kotoučů balicího materiálu do průměru 30 cm, jednoduchá možnost výměny balicího materiálu, nosnost min 15 kg • box na PC, držák na odpadkový koš • osvětlení stolu, úsporná žárovka, svítivost 60W • výškově nastavitelný ±5cm • celkový rozměr 2100x700+800x850 • Nákres v projektové dokumentaci, pozice 70 • Umístění 2.25
21	10	Koš se 2 držáky	• materiál elektrolyticky leštěná nerezová ocel 18/10 • se skosenou spodní plochou, • zboku otevřený, • určený pro setovací hrazdy, • šíře ok max. 25x25 mm, • každý vybaven min. 6 ks drátěného dělení s drátěnými přídržnými oky na straně a zespod • možnost dokoupení drátěného dělení • rozměr 600x282x150 • součást pozice 140 /4/,
22	6	Tyč na balicí materiál,	• materiál nerezová ocel 18/10 • umístěno na hrazdě • pro zavěšení kotoučů balicího materiálu do průměru 30 cm, • jednoduchá možnost výměny balicího materiálu, • nosnost min 15 kg • délka 610mm • součást pozice 70
23	4	Zásuvkový box pod setovací stůl s nerezovou pracovní deskou	• ocelový plech s povrchem upraven práškovou epoxysterovou barvou odolnou proti poškrábání, UV záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům • kovové dvoustěnné provedení zvukově izolované • barevné provedení dle přání zákazníka • zásuvky s celoobvodovým těsněním a ochranou proti samovolnému otevření a s dobrzděním při uzavírání • 3 zásuvky o výšce 100 mm a 4 zásuvky o výšce 75 mm • 4 vodící kolečka Ø 125mm, elektricky vodivé, s ochranou proti navinutí nití, odolná proti otěru, nešpinící, odolná proti korozi, s nárazníky, možnost aretace • možnost dovybavení příslušenstvím bez nutnosti zásahu do korpusu vozíku – rychlá změna příslušenství • rozměr min.615xmin. 595x max. 810 • součást pozice 70
24	1	Pracovní stůl nerez - bez police, otevřený	• povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch • Jáklková konstrukce, • nerezová stolní deska, čelní hrana desky min. 40mm • box na PC, držák na odpadkový koš • výjezd na klávesnici • 1x zásuvkový box - 3 zásuvky

			• výškově nastavitelný ±5cm • celkový rozměr 1600x700x850 • Nákres v projektové dokumentaci, pozice 80 • Umístění 2.25
25	1	Pracovní stůl nerez - bez police, otevřený	• povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch • Jäklová konstrukce, • nerezová stolní deska, čelní hrana desky min. 40mm • box na PC, držák na odpadkový koš • výjezd na klávesnici • 2x zásuvkový box – v každém boxu 4 zásuvky, • zadní lem, • výškově nastavitelný ±5cm • celkový rozměr 2100x700x850 • Nákres v projektové dokumentaci, pozice 90 • Umístění 2.25
26	4	Vozík s háčky oboustranný 6 párů háčků	• materiál nerezová ocel 18/10, • pojízdná bezpárová konstrukce s háčky pro zavěšení 6 kusů sterilizačních košů nebo podobného druhu materiálu • zatížení háčků vertikálně 60 kg, • antistatická kolečka od Ø 75 do 125 mm, odolná proti otěru, nešpinící, odolná proti korozi, s nárazníky, možnost aretace • Rozměr 600x460x1438 • Umístění 2.23 /2/, 2.25 /2/
27	14	Nástěnná lišta s 5 háčky	• materiál nerezová ocel 18/10, • umělohmotné záslepky, • 5 navařených háčků pro zavěšení košů, odkládacích ploch, háků na zavěšení obuvi apod. • vzdálenost mezi háčky 300-350 mm, • zatížení háčků vertikálně 60 kg • délky min. 1750 • Umístění 2.23 /8/, 2.22 /2/, 2.26 /2/, 2.34 /2/
28	2	Regál s 5 pevnými plnými policemi	• složený z 2 regálových stojin, křížové vzpěry a regálových polic • povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch • regálové vzpěry s nastavitelnými nožičkami a ukončeny plastovými kryty • Výška rastru min. 150 mm • Regálová police hladká, jednostěnná • výšková přestavitelnost polic • Stabilní konstrukce a jednoduchá montáž • nosnost regálů min. 1200 kg • rozměry Min. 1000x450x1800 Max. 1500x550x2000 • Nákres v projektové dokumentaci, pozice 110 • Umístění 2.29
29	1	Pracovní stůl nerez - bez police, otevřený,	• povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch • zadní lem, držák na odpadkový koš • Jäklová konstrukce, • nerezová deska podlepená nerezovým plechem, • 1 noha, • 2 strany připevněné na zeď, navazuje na výdejové okno • box na PC, výjezd na klávesnici • rozměry 1500x600x850 • Nákres v projektové dokumentaci, pozice 120 • Umístění 2.29
30	2	Pracovní stůl nerez - 1 police, otevřený,	• povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch • Jäklová konstrukce, • nerezová stolní deska i police podlepená nerezovým plechem, čelní hrana desky min. 40mm • box na PC • výškově nastavitelný ±5cm • rozměry 1600x600x850 • Nákres v projektové dokumentaci, pozice 140 • Umístění 2.23

31	2	Pracovní stůl nerez – 1 police, otevřený,	- povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch - Jáklková konstrukce, 1 police - nerezová stolní deska i police podlepená nerezovým plechem, čelní hrana desky min. 40mm - box na PC, držák na odpadkový koš 1x hrazda 3 patrová se 6 háčky /pro zavěšení košíků držáků zásobníků/ 1x magnetická tabule umístěná na korpusu 3 patrové hrazdy, 2 x tyč na balicí materiál nerez ocel 18/10, nosnost 40 kg, rozteč mezi tyčemi minimálně 350 mm, umístěna mezi hrazdami, jednoduchá možnost výměny balicího materiálu - osvětlení stolu, úsporná žárovka, svítivost 60W - výškově nastavitelný ±5cm - rozměry 2000x600x850 Nákres v projektové dokumentaci, pozice 140 Umístění 2.23
32	1	Pracovní stůl nerez - bez police, otevřený,	- povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch - Jáklková konstrukce, - nerezová stolní deska i police podlepená nerezovým plechem, čelní hrana desky min. 40mm 1 noha, držák na odpadkový koš - zadní lem, 2 strany připevněné na zeď, - plynule navazující na prokládací okno - rozměr 1700x600xXXX /dle výšky prokládacího okna/ Nákres v projektové dokumentaci, pozice 100 Umístění 2.19
33	3	Háky na zavěšení obuvi	- nerezová ocel 18/10, elektrolyticky leštěné - bezezpáré, - určené pro zavěšení na hrazdy a nástěnné lišty - min. 12 závěsů - uzavřené drátěné smyčky pro 6 párů obuvi, - Síla drátu min. 6 mm - rozměr 600x326x180 součást pozice umístění 2.22 /2/, 2.26 /1/
34	4	Věšák	- nerezová ocel 18/10, hladký povrch - beze spár, - určené pro zavěšení na hrazdy a nástěnné lišty - min. 11 přesazeně navařených háčků - nosná síla při rovnoměrném zatížení 50 kg - rozměr 585x94x180 součást pozice umístění 2.34/2/, 2.22/1/, 2.26/1/
35	2	Mycí stůl nerez – 1 ks police, otevřený	- zadní lem - povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch 1 dřez min. 500x min. 500/250 mm vpravo, - součástí stolu vodovodní baterii: - stojánková dřezová baterie s otočným ramenem - materiál chrom - délka ramínka 18-22 cm - zvýšená profilová hrana pro udržení tekutiny na stole - zaoblené profilové hrany bez spár - Jáklková konstrukce, - nerezová stolní deska s plně krytou spodní stranou z nerez plechu, vyztužený obvodový rám, zvukově izolovaná, čelní hrana desky min. 40mm - výškově nastavitelný ±5cm - rozměry Min. 1000x700x850, Max.1200x700x850 Umístění 2.04
36	1	Mycí stůl skříňkový,	- povrchová úprava nerezová ocel 18/10, hladký povrch - zvýšená profilová hrana pro udržení tekutiny na stole - křídlové dveře, s úchyty, uzamykatelné 1 dřez min. 700x min. 500/250 mm, vpravo - jáklková konstrukce, - Nerezová stolní deska s plně krytou spodní stranou z nerez plechu, vyztužený obvodový rám, zvukově izolovaná, čelní hrana desky min. 40mm - zaoblené profilové hrany bez spár - zadní lem,

			• součásti stolu vodovodní baterii: ○ stojánková dřezová baterie s otočným ramenem ○ materiál chrom ○ s výsuvnou sprchou/délka hadice min. 150cm/ ○ délka ramínka 18-22 cm • výškově nastavitelný ±5cm • rozměry Min. 1000x700x850 Max.1200x700x850 • Umístění 2.04
--	--	--	---

Nabídková tabulka na zdravotnické vybavení- CENTRÁLNÍ STERILIZACE A HEMODIALÝZA

Části VZ	Pol	Ks	Popis	Cena za ks/ bez DPH [Kč]	DPH 20 [%]	Cena za ks/ vč. DPH [Kč]	Cena celkem/ bez DPH [Kč]	DPH 20 [%]	Cena celkem/ s DPH [Kč]
1. Část	1	2	Lehátko zdravotnické kovové čalouněné						
	2	6	Pojízdné křeslo pro pacienta						
	3	37	Regál lehký přestavitelný						
	4	3	Infuzní stojan						
	5	6	Svítlidlo vyšetřovací na poj. stojanu						
	6	2	Mobilní zástěna omyvatelná						
	7	2	Skříň dvoudveřová plechová uzam.						
	8	4	Stojan na odpadkové nádoby s držadly						
CELKEM za 1. část VZ									0
2. Část	1	6	Stolek nerezový pojízdný, s policí						
	2	16	Stolek servírovací s teleskopickým nastavením, odkládací košík						
	3	2	Vozík na čisté prádlo, 3police						
	4	4	Vozík odkládací s nastavitelnou policí, police s vyvýšením 4 ks						
	5	1	Vozík pro KPR, na pomůcky						
	6	2	Stolek odkládací s policí						
	7	4	Stolek odkládací s košíky						
	8	4	Vozík na zdrav. odpad s víkem						
	9	4	Vozík na nebezp. zdrav. odpad s víkem						
	10	2	vozík manipulační-plošinový						
	11	1	Transportní vozík						
	12	6	Vozík pro přepravu sterilizačních kontejnerů a košů, s policí, otevřený						
	13	7	Transportní vozík třípodlažní,						
	14	2	Stolek na odkládání nástrojů,						
	15	1	Stolek na odkládání nástrojů s 3-strannou galerií,						
	16	1	Stolek na odkládání nástrojů,						
	17	3	Stolek na odkládání nástrojů						

18	1	Stolek na odkládání nástrojů
----	---	------------------------------

18	1	Stolek na odkládání nástrojů							
CELKEM za 2. část VZ									
1	1	Setovací stůl nerez - bez police, otevřený,	30 426	6 085	36 511	30 426	6 085	36 511	0
2	16	Víceúčelová odkládací plocha,	4 716	943	5 659	75 456	15 091	90 547	
3	2	Nerezová krabička dělená na 30 přihrádek bez víka	5 100	1 020	6 120	10 200	2 040	12 240	
4	5	Odkládací police s konzolou	4 950	990	5 940	24 750	4 950	29 700	
5	2	Odkládací police s konzolou	5 190	1 038	6 228	10 380	2 076	12 456	
6	1	Mycí stůl skříňkový,	44 931	8 986	53 917	44 931	8 986	53 917	
7	1	Mycí stůl s 1 policí	24 900	4 980	29 880	24 900	4 980	29 880	
8			105 000				21 000	126 000	126 000
	1	Skříňová sestava, kovová, dvoustěnná, barevně lakovaná		21 000	126 000	105 000			
9	1	Mycí stůl skříňkový,	60 125	12 025	72 150	60 125	12 025	72 150	
10	1	Mycí stůl skříňkový,	50 528	10 106	60 634	50 528	10 106	60 634	
11	1	Pracovní stůl nerez	12 657	2 531	15 188	12 657	2 531	15 188	
12	1	Mycí stůl otevřený	40 420	8 084	48 504	40 420	8 084	48 504	
13	1	Pracovní stůl nerez - bez police, otevřený,	25 190	5 038	30 228	25 190	5 038	30 228	
14	2	Pracovní stůl nerez - s 1 ks police, otevřený,	14 450	2 890	17 340	28 900	5 780	34 680	
15	2	Pracovní stůl nerez - s 1 ks police, otevřený,	19 321	3 864	23 185	38 642	7 728	46 370	
16	1	Pracovní stůl nerez - 1 police, otevřený,	12 733	2 547	15 280	12 733	2 547	15 280	
17	2	Nástěnná lišta se 3 háčky,	950	190	1 140	1 900	380	2 280	
18	7	Držák pro zásobníky	1 580	316	1 896	11 060	2 212	13 272	
19	35	Umělohmotný zásobník	350	70	420	12 250	2 450	14 700	
20		Setovací stůl oboustranný nerez - bez police, otevřený s výřezem pro tělo,	29 066	5 813	34 879	58 132	11 626	69 758	
21	10	Koš se 2 držáky	2 913	583	3 496	29 130	5 826	34 956	
22	6	Tyč na balicí materiál,	1 550	310	1 860	9 300	1 860	11 160	
23	4	Zásuvkový box pod setovací stůl s nerezovou pracovní deskou	30 000	6 000	36 000	120 000	24 000	144 000	
24	1	Pracovní stůl nerez - bez police, otevřený	26 954	5 391	32 345	26 954	5 391	32 345	
25	1	Pracovní stůl nerez - bez police, otevřený,	43 511	8 702	52 213	43 511	8 702	52 213	
26	4	Vozík s háčky oboustranný	23 873	4 775	28 648	95 492	19 098	114 590	

27	14	Nástěnná lišta s 5 háčky	1 600	320	1 920	22 400	4 480	26 880
28	2	Regál s 5 pevnými plnými policemi	10 699	2 140	12 839	21 398	4 280	25 678
29	1	Pracovní stůl nerez - bez police, otevřený	12 261	2 452	14 713	12 261	2 452	14 713
30	2	Pracovní stůl nerez - 1 police, otevřený	13 016	2 603	15 619	26 032	5 206	31 238
31	2	Pracovní stůl nerez - 1 police, otevřený	29 060	5 812	34 872	58 120	11 624	69 744
32			11 116				2 223	13 339
	1	Pracovní stůl nerez - bez police, otevřený		2 223	13 339	11 116		
33	3	Háky na zavěšení obuvi	4 750	950	5 700	14 250	2 850	17 100
34	4	Věšák	1 730	346	2 076	6 920	1 384	8 304
35	2	Mycí stůl nerez- 1 ks police, otevřený	14 927	2 985	17 912	29 854	5 971	35 825
36	1	Mycí stůl skříňkový	25 982	5 196	31 178	25 982	5 196	31 178
CELKEM za 3. část VZ			746 525	149 305	895 830	1 231 300	246 260	1 477 560
CELKEM ZA VŠECHNY NABÍDNUTÉ ČÁSTI								

Podpis uchazeče:

Název:	Číslo zakázky:
	Kód: /

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Objednatel:	Zhotovitel:
	BLOCK a.s. Stulíková 1392 198 00 Praha 9 IČ: 18055168 zapsané v obch. rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, č. vl. 10994

Datum zahájení přejímacího řízení:	Datum ukončení přejímacího řízení:	Záruční doba (konečné datum):
XX	XX	XX

Popis
X

Soupis ojedinělých nedodělků a vad s plánovanými termíny odstranění:
X

Přílohy:
č. 1 Pokyny pro zákazníka pro vyřízení reklamace u firmy BLOCK a.s. a reklamační dopis

Oprávnění níže podepsaní zástupci zhotovitele předávají objednateli předmět díla (resp. jeho výše uvedenou část) a níže podepsaní zástupci objednatele jej přebírají:	
Jméno a podpis zástupce objednatele :	Jméno a podpis zástupce zhotovitele :
X	X



Název:

Číslo zakázky:

Kód:

/

ZÁPIS O ZAŠKOLENÍ OBSLUHY A ÚDRŽBY

Objednatel díla:	Dodavatel díla:
	BLOCK a.s. Stulíková 1392 198 00 Praha 9 IČ: 18055168 zapsané v obch. rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, č. vl. 10994

Místo, objekt:	Datum zaškolení:
X	X

Druh zařízení
X

Dnešního dne byli níže podepsaní pracovníci objednatele seznámeni s funkcí, provozem a údržbou tohoto zařízení a přebírají odpovědnost za jeho bezpečný a spolehlivý provoz.

Jméno školeného:	Podpis

Školení za firmu BLOCK a.s. provedl:	Podpis