


Tlačné ventily Umyvadlové



Popis zařízení

Tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková, typ S - systém znemožňující výtoku vody při trvalém stlačení hlavice, možnost nastavení teploty směřované vody uživatelem, možnost přenastavení času výtoku cca ± 5 sec, možnost regulace průtoku vody, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni, flexibilní připojovací hadice včetně uzavíracího ventilu. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem.

Projektová specifikace

Rubínový samočistící mechanismus, možnost omezení max. teploty vody, materiál kartuše zabráňující usazování vodního kamene, uzavírací a zpětné ventily včetně sítěk na připojení teplé a studené vody, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky


Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava

Filtr JUDO se zpětným proplachem. Úpravna HYDROFLOW na přívodu vody pro ohřev TUV.

Obj. číslo	PT10003900	PT10004000
Průtok	5 l/min	5 l/min
Připojení	1/2"	1/2"
Hmotnost	2,30 kg	2,30 kg
Doba výtoku	15 sec (± 5)	15 sec (± 5)
Teplota	max. 70 °C	max. 70 °C
Provozní tlak	0,1 - 0,6 MPa	0,1 - 0,6 MPa

Tlačné ventily Sprchové



Popis zařízení

Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi, s plastovou nebo chromovanou ovládací hlavici, s krycí nerezovou deskou 18 × 18 cm, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem.

Projektová specifikace

Rubínový samočistící mechanismus, možnost omezení max. teploty vody, materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky


Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava

Filtr JUDO se zpětným proplachem. Úpravna HYDROFLOW na přívodu vody pro ohřev TUV.

Obj. číslo	PT10102900	PT10103000
Průtok	6 l/min	6 l/min
Připojení	3/4"	3/4"
Hmotnost	1,91 kg	2,10kg
Doba výtoku	30 sec (+ 5 sec –10 sec)	30 sec (+ 5 sec –10 sec)
Ovládací hlavice	Plast	Chrom
Teplota	max. 75 °C	max. 75 °C
Provozní tlak	0,1 - 0,6 MPa	0,1 - 0,6 MPa

Doplňky Sprchové hlavice



Popis zařízení

Pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, připojení ze zdi, dvě polohy pro úhel výtoku, vestavěný regulátor 9 l/min, možnost náhrady za regulátor 6 l/min (součást balení výrobce), vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni.

Projektová specifikace

Odolné/vandaluvzdorné provedení, nesnadnost sebepoškození, nastavitelný úhel výtoku, volitelný regulátor průtoku, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky


Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava

Filtr JUDO se zpětným proplachem.

Obj.č.	RD14202900
Průtok	6-9 l/min
Připojení	1/2"
Hmotnost	1,08 kg
Teplota	max. 65°C

Tlačné ventily Pisoárové



Popis zařízení

Tlačný samouzavírací ventil pisoárový do zdi, s krycí deskou, bez převlečných matic, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem. Hlučnost odpovídá normě ISO 3822/C4.

Projektová specifikace

Rubínový samočistící mechanismus, materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene, aretace tlačné hlavice znemožňující její otáčení, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9000.

Co je součástí dodávky

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava

Filtr JUDO se zpětným proplachem.

Obj. číslo	PT1020600
Průtok	30 l/min
Připojení	3/4"
Hmotnost	0,420 kg
Doba výtoku	6 s
Hlučnost	hluk 40 Db při 1 baru
Provozní tlak	0,1 - 0,6 MPa