

<b>SPECIFIKACE - ROZVOD VODY</b>	
Název	Množství (ks, m)
<b>Potrubí PP-R S 3,2 PN 16 - studená voda</b>	
potrubí studené vody D 25x3,5 mm - DN 20	30 m
potrubí studené vody D 32x4,4 mm - DN 25	6 m
<b>Potrubí PP-R S 2,5 PN 20 - teplá voda</b>	
potrubí teplé vody a cirkulace D 25x4,2 mm - DN 20	45 m
potrubí teplé vody a cirkulace D 32x5,4 mm - DN 25	6 m
ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi PE tl. 13 mm pro potrubí DN 20	75 m
ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi PE tl. 13 mm pro potrubí DN 25	12 m
kohout kulový plastový s odvodněním DN 25	6 ks
kohout kulový plastový s odvodněním DN 20	3 ks
kohout kulový plastový DN 20	6 ks
rohový ventil vřetenový 1/2" x 3/8" s krytkou	13 ks
univerzální nástěnka pro nástěnné baterie	7 ks
nástěnka pro jeden rohový ventil	17 ks
pancéřová hadička pro stojánkovou baterii G 1/2", l=50 cm	12 ks
pancéřová hadička pro WC,P G 1/2", l=50 cm	3 ks
přechodka kov s převlečnou maticí DN 20	6 ks
přechodka kov s převlečnou maticí DN 15	3 ks
Vysekání rýh ve zdivu cihelném 50/100 mm	12 m
Vyplnění rýh s omítnutím 50/100 mm	12 m
<b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A BATERIE</b>	
UMYVADLO závěsné 55x45 s otvorem pro baterii, bílé (včetně sady pro upevnění) + umyvadlový sifón + kryt sifonu	6 ks
KLOZET kombinační, šikmý odpad, bílý s keramickou nádržkou + sedátko duraplastové bílé (včetně sady pro upevnění) + Manžeta pro připojení WC - FLEXI 110, l = min. 320 mm	2 ks
KLOZET kombinační spodní odpad, bílý s keramickou nádržkou + sedátko duraplastové bílé (včetně sady pro upevnění) + Manžeta pro připojení WC - FLEXI 110, l = min. 320 mm	1 ks
VÝLEVKA keramická stojící s plastovou mřížkou, bílá (včetně sady pro upevnění) + plastová splachovací nádržka závěsná + Manžeta pro připojení WC - FLEXI 110, l = min. 320 mm	2 ks
PISOÁR keramický bílý s vnějším přívodem vody (včetně sady pro upevnění)	2 ks
PODLAHOVÁ VPUŠŤ vnitřní (spodní odtok) s plovákem - celonerezová DN 50/82	6 ks
Tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková, typ S - systém znemožňující výtok vody při trvalém stlačení hlavice, možnost nastavení teploty směšované vody uživatelem, možnost přenastavení času výtoku cca ± 5 sec, možnost regulace průtoku vody, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni, flexibilní připojovací hadice včetně uzavíracího ventilu. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem.	6 ks

<b>SPECIFIKACE - ROZVOD VODY</b>	
Název	Množství (ks, m)
Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi, s plastovou nebo chromovanou ovládací hlavici, s krycí nerezovou deskou 18 × 18 cm, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem.	5 ks
Pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, připojení ze zdi, dvě polohy pro úhel výtoku, vestavěný regulátor 9 l/min, možnost náhrady za regulátor 6 l/min (součást balení výrobce), vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni.	5 ks
Tlačný samouzavírací ventil pisoárový do zdi, s krycí deskou, bez převlečných matic, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem. Hlučnost odpovídá normě ISO 3822/C4.	2 ks
BATERIE dřezová nástěnná páková s keramickou kartuší s plochým ramínkem 21 cm - (výlevka)	2 ks
DÁVKOVAČ MÝDLA plastový cca 250 ml (umístění dle požadavků investora)	3 ks
nerezový ZÁSOBNÍK papírových ručníků (umístění dle požadavků investora)	3 ks
ZÁSOBNÍK toaletního papíru Jumbo ø 23 cm, nerez (umístění dle požad. investora)	3 ks
WC štětka s nástěnnou nádobkou, včetně sady pro upevnění (umístění dle požadavků investora)	3 ks
Odpadkový koš plastový	3 ks

SPECIFIKACE - ROZVOD KANALIZACE	
Název	Množství (ks, m, m <sup>3</sup> )
<b>Kanalizační trubky a tvarovky z PP</b>	
chránička - potrubí PVC DN 300	2 m
potrubí DN 200 - PKM	19 m
potrubí svodné DN 160 - PKM	18 m
potrubí svodné DN 125 - PKM	8 m
potrubí DN 125 - PKM	6 m
potrubí DN 110 - PKM	4 m
potrubí DN 75 - PKM	2 m
potrubí DN 50 - PKM	8 m
koleno DN 200 45° - PKB	14 ks
koleno DN 160 45° - PKB	1 ks
koleno DN 125 45° - PKB	6 ks
koleno DN 110 45° - PKB	1 ks
koleno DN 110 87,5° - PKB	4 ks
koleno DN 75 45° - PKB	1 ks
koleno DN 50 45° - PKB	10 ks
koleno DN 50 87,5° - PKB	9 ks
jednoduchá odbočka 45° 200/200 - PKEA	4 ks
jednoduchá odbočka 45° 200/160 - PKEA	1 ks
jednoduchá odbočka 45° 160/110 - PKEA	4 ks
jednoduchá odbočka 45° 125/75 - PKEA	2 ks
jednoduchá odbočka 45° 110/110 - PKEA	2 ks
jednoduchá odbočka 45° 75/50 - PKEA	2 ks
jednoduchá odbočka 45° 50/50 - PKEA	2 ks
dvojitá odbočka 67,5°/180° 160/110/110 - PKDA	2 ks
přechod PP/litina DN 125 - PKUSAG	3 ks
redukce 160/125	5 ks
redukce 200/160	5 ks
redukce 125/110	2 ks
přechodová trubka 110/75 - PKR	1 ks
přechodová trubka 110/50 - PKR	7 ks
přechodová trubka 75/50 - PKR	2 ks
čistící trubka DN 160 - PKRE	4 ks
PVC dvířka 150/150 (čistící kus)	4 ks
Vysekání rýh ve zdivu cihelném 100/100 mm	7 m
Vysekání rýh ve zdivu cihelném 150/150 mm	4 m
Vyplnění rýh s omítnutím 100-150 mm	4 m
Vyplnění rýh s omítnutím 70-100 mm	7 m
Řezání betonu tl. 200 mm	28,3 bm
Vybourání betonu tl. 200 mm	13 m <sup>2</sup>
Výkop v zemině vnitřní - ruční	10,5 m <sup>3</sup>
Výkop v zemině venkovní - ruční	7,5 m <sup>3</sup>

SPECIFIKACE - ROZVOD KANALIZACE	
Název	Množství (ks, m, m <sup>3</sup> )
Pískové lože pod potrubí	1,4 m <sup>3</sup>
Obsyp potrubí pískem	4,2 m <sup>3</sup>
Zásyp vytěženou zeminou	12,4 m <sup>3</sup>
Odvoz zeminy	5,6 m <sup>3</sup>