

vedoucí projektu:	zodp.projektant:	vypracoval:	 <p>PROJEKT 350 01 Cheb nám.Kr.Jiřího 5 IČO: 12399019</p>	č.paré:
Ing.arch.L.Mašek	Ing.I.Hrazdil	Ing.I.Hrazdil		č.zak. 16-025
investor: Město Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná				stupeň: DSP
stavba: Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná, k.ú. Skalná změna stavby před jejím dokončením část: D.3 DOPRAVNÍ místo: obec: Skalná, k.ú. Skalná, p.p.č. 1783/1, 843/8, 817/9, 817/2 výkres: BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ			tel,fax: 354 434 983 - 4 e-mail: mprojekt@mprojekt.cz www.mprojekt.cz	datum : 10/2016
			počet A4: 2	číslo výkr.: B3

a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu:

Veškeré upravované plochy splňují požadavky pro přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu definované ve Vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 398 Sb. ze dne 05. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Plochy určené pro pohyb pěších jsou ve stejné rovině, resp. mají snížený silniční obrubník na nadvýšení max. 20 mm. Sjezdy na jednotlivé stavební parcely jsou ohraničeny nájezdovými obrubníky s nadvýšením 50 mm z důvodu bezpečnosti otáčejících se vozidel a z důvodu odvádění povrchových vod. V případě nutnosti mohou být v místě vstupu upraveny, avšak v této fázi není známo, kde se budou vstupy nacházet.

Spády navržených komunikací pro pěší dosahují max. hodnoty $6,00 < 8,33 \%$, příčné sklonky jsou navrženy v max. 2%.

Parkoviště nejsou určena pro tělesně postižené. Vzhledem k dispozičnímu uspořádání stání, šířce sousední komunikace a zapuštěnému ohraničujícímu obrubníku je umožněno používání těchto ploch i uvedenými osobami.

b) Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením:

Všechna místa se sníženým obrubníkem, který má menší nadvýšení než 80 mm, jsou ohraničena varovným pásem šířky 400 mm z hmatné dlažby barevně odlišné – červená, jenž je proveden přes celou šířku sníženého obrubníku. Místo pro přecházení nemá signální pás vzhledem k jeho nedostatečné délce. Pohyb těchto osob není žádoucí, není vazba na opačné straně Sportovní ulice.

Hranice obytné zóny je vyznačena signálním pásem šířky 800 mm.

Vnější lemování chodníku je navrženo sadovými obrubníky s nadvýšením $60 \text{ mm} \geq 60 \text{ mm}$ (přirozená vodící linie), lemování obytné zóny silničními obrubníky s nadvýšením 120 mm.

c) Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením:

Prvky pro osoby se sluchovým postižením nejsou použity.

d) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení:

Pro stavbu mohou být použity pouze výrobky, které splňují Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v aktuálním znění.