CUKRÁRNA	Rozměry	Napětí	Příkon	Požadavky	Počet ks	Obchodní název/značka a přesný typ nabízeného plnění	Podrobná specifikace nabízeného plnění	Počet ks	Cena bez DPH/kus po slevě	Cena bez DPH celkem
Univerzální kuchyňský robot		230 V	0,4 kW	objem 20 litrů volitelné 3 rychlosti, ve výbavě: metla, hák, míchač mlýnek na maso, krouhač zeleniny a kotlík 10 l s redukcí	1	Univerzální robot typ RM200H + krouhač zeleniny V 99S+mlýnek na maso PMM 1+sada redukční kotel 10 l pro RM 200 H	3 rychlosti, nerezová nádoba 20 l, 3 nástavce: na míchání, hnětení a šlehání, všechny součásti, které přicházejí do styku s potravinami, jsou z nerezu, nádoba je vybavená bezpečnostním nerezovým krytem, 230 V, 750 W, 470x540x850mm, hmotnost 120 kg,výkon 0,4 kW + včetně příslušenatví	1	85248	85248
Univerzální kuchyňský robot		230 V	0,2 kW	objem 8 litrů odnímatelná nerezové nádoba, total stop, bezpečnostní mikrospínače, ve výbavě: metla, hák, míchač	1	Univerzální robot typ B10	2 rychlosti, nerezová nádoba 8-10l, 3 nástavce: na míchání, hnětení a šlehání, všechny součásti, které přicházejí do styku s potravinami, jsou z nerezu, nádoba je vybavená bezpečnostním nerezovým krytem, total stop, mikrospínač 230 V, 200-370 W, 450x470x600 mm, Výkon 0,6 kW, hmotnost: 70kg	1	12672	12672
Podpultová mrazící skříň	600x630x830 mm	230 V	0,15kW	objem 120 litrů, celonerezová podpultová mrazící skříň s intenzivním ventilovaným chlazením, nerezový hygienický vnitřní prostor, výškově stavitelné nožičky, zámek dveří	1	Mrazící skříň typ SAVE 121SS	Celonerezová podpultová mrazící skříň s intenzivním ventilovaným chlazením. Řízená elektronickým termostatem s automatickým odtáváním a přehledným LDC displejem (dle HACCP - zobrazení aktuální teploty) nerezový hygienický vnitřní prostor je vybaven 2 ks pevných mrazících roštových polic se 2 kovovými koši. Výškově stavitelné nožičky. V základu jsou skříně vybaveny zámkem dveří. Objem 121 litrů, 600x630x830 mm, 230V	1	10320	10320
Chladící skříň	780x750x1900 mm	230 V	0,4 kW	nerezová chladící skříň, objem 600l, jednodveřová, 4 police, nerezové opláštění s ventilovaným chlazením, možnost otevírání dveří vlevo nebo vpravo	1	Chladící skříň nerezová typ HR 600/S	nerezové provedení,objem 600 litrů, ventilované chlazení, lze vložit GN 2/1 nebo přepravku, digitální termostat, 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek, možnost prehození otvírání dveří, přední nastavitelné nožicky, zadní kolečka, rozměr: 775x695x1895mm, 230V	1	19192	19192
Podpultová chladící skříň	600x630x830 mm	230 V	0,15kW	objem 160 l, jednodveřová, 0-10 st. Celsia, celonerezová podpultová chladící skříň s intenzivním ventilovaným chlazením, chladící prostor řízen elektronickým termostatem s automatickým odtáváním a displejem (zobrazení aktuální teploty), hygienický vnitřní prostor se 3 ks polohovatelných roštových polic, výškově stavitelné nožičky, zámek dveří	1	Chladící skříň typ SAVE 161SS	Celonerezová podpultová chladící skříň s intenzivním ventilovaným chlazením. Řízení elektronickým termostatem s automatickým odtáváním a přehledným LDC displejem (dle HACCP - zobrazení aktuální teploty) hygienický vnitřní prostor se 3 ks polohovatelných roštových polic. Výškově stavitelné nožičky. V základu jsou skříně vybaveny zámkem dveří. Objem 161 litrů, 600x630x830 mm, 230V	1	11900	11900
Elektrická stolička		400 V	do 5kW	varná plocha 0,145 m2, vařidlo elektrické s jednou kruhovou plotnou	1	Elektrická stolička typ ES-5	Celonerezové provedení, robustní litinová plotna o průměru 400 mm vhodná pro hrnce až do obsahu 100 litrů. Regulace výkonu v rozmezí 1 až 6. Výškově stavitelné nohy. Příkon 5kW / 400V, 580x580x400 mm	1	12792	12792

Elektrická statická pec	840x890x1480 mm	400 V	do 12 kW	dvě nezávislé komory, včetně podstavce, elektrické statické pece v odolném celonerezovém provedení včetně komory v rozměru 530x650x290mm, odolné výklopné dveře s izolovaným madlem, pracovní teplota 50-270°C (čas nahřátí na 270°C max 45 min), nezávislá regulace každé komory, volba tři režimy ohřevu (horní / dolní / obě tělesa současně), polohování roštu ve 4 úrovních, dvě nezávislé komory, provedení včetně podstavce se spodní policí.	1	Elektrická statická pec typ Asber ASE-02	v odolném celonerezovém provedení včetně komory v rozměru GN2/1 (530x650x295 mm, objem 0,384m2) * odolné výklopné dveře s izolovaným madlem * pracovní teplota 50-270°C (čas nahřátí na 270°C cca 30 min) * nezávislá regulace každé komory * volba tři režimy ohřevu (horní / dolní / obě tělesa současně) * polohování roštu ve 4 úrovních * dvě nezávislé komory * provedení včetně podstavce se spodní policí	1	33915	33915
Podstavec pod konvektomat	1000x1000x600 mm			2x 5 vsunů na GN1/1	1	podstavec typ ST 1108 FP	2x 5 vsunů na GN1/1	1	6320	6320
Konvektomat	rozměry max (š/v/h): 950 x 1200 x 900 mm	400 V	do 20 kW	vyvíjení páry: bojler energie: elektřina kapacita: 10 +1 zásuvů x GN 1/1 kapacita (volitelné) : 11 zásuvů 400/600 příkon celkový: do 20 kW příkon vyvíječe páry: 12 kW napájení: 400 V rozměry max (š/v/h): 950 x 1200 x 900 mm teplota: 30 - 300 °C rozteč: 65 mm digitální dotykový displej žádné mechanické prvky, tlačítka či kolečka programování - možnost vytvoření více variací programů automatický start rychlý a úsporný vývin páry automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevření zařízení kontrola nasycení páry rekuperace přizpůsobení programu dle množství potraviny	1	Retigo typ B 1011 b	vyvíjení páry: bojler energie: elektřina kapacita: 10 +1 zásuvů x GN 1/1 kapacita (volitelné) : 11 zásuvů 400/600 příkon celkový: 18,6 kW příkon vyvíječe páry: 18 kW napájení: 400 V rozměry (š/v/h): 933x1080x818 mm teplota: 30 - 300 °C rozteč: 65 mm digitální dotykový displej žádné mechanické prvky, tlačítka či kolečka, programování - možnost vytvoření více variací programů, automatický start, rychlý a úsporný vývin páry, automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevření zařízení, kontrola nasycení páry, rekuperace, přizpůsobení programu dle množství potraviny	1	198562,5	198562,5
Pracovní stůl č. 1	1200x800x850 mm			otevřený se spodní policí, plech DIN 1.4301	6	Pracovní stůl s policí – Atyp kovo	otevřený se spodní policí, plech DIN 1.4301	6	7667,2	46003,2
Chladící stůl	1350x700x850 mm		0,35 kW	2x dveře, zásuvy na GN, 0-8 st.Celsia, zásuvy na GN, vyhřívaný rám proti kondenzaci	4	chladící stůl pro gastronádoby typ CMFP-135-GN zakázková výroba	2x dveře, 2 páry vodících lišt pro GN1/1 a roštu n 1 dveře, chlazení s nucenou cirkulací vzduchu, prac.teplota -2°C až + 8°C, elektronicky řízená kontrola teploty a procesu odtávání s digitálním ukazatelem teploty, vyhřívaný rám,rozměr: 1350x700x850 mm	4	28645	114580
Pracovní stůl č. 2	1300x700x850 mm			uzavřený se spodní policí a stavitelnou policí , plech DIN 1.4301	1	Pracovní stůl s dvěmi policemi Atyp kovo	uzavřený se spodní policí a stavitelnou policí , plech DIN 1.4301	1	12673,6	12673,6
Pracovní stůl č. 3	1300x700x850 mm			s indukční deskou, uzavřený se spodní policí a stavitelnou policí , plech DIN 1.4301, indukční deska	1	Pracovní stůl s dvěmi policemi Atyp kovo	uzavřený se spodní policí a stavitelnou policí , plech DIN 1.4301, otvor pro indukční desku	1	14513,6	14513,6
Myčka	635x750x1515 mm			dvouplášťové provedení (bojler do 12kW/mycí čerpadlo 1,5kW) v celonerezovém provedení s masivní madlem, lisovaná vana s dvojitou filtrací, oblé rohy v mycím prostoru pro dobrou údržbu a čistotu, nezávislá rotační a mycí oplachová ramena, výkonné mycí čerpadlo, dvouplášťový izolovaný horní zákryt, mechanické ovládání s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu, termostatický systém oplachování s garancí teploty 85°C	1	Myčka nádobí a skla dvouplášťová typ NT 100	dvouplášťové celonerezové provedení, masivní madlo, lisovaná vana s dvojitou filtrací, oblé mycí rohy v mycím prostoru, nezávislá rotační a mycí oplachová ramena, výkonné mycí čerpadlo, dvouplášťový izolovaný horní zákryt, mechanické ovládání s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu, termostatický systém oplachování s garancí teploty 85°C, termostop, koš 50x50 cm, nastavitelný cyklus 60-90-120 sek, kapacita 30-40-60 košů/hod, spotřeba vody 2,7 l/cyklus, bojler 8kW /6 litrů, vana 2,5 kW /22 litrů, rozměr: 640x840x1570	1	73431	73431
Pracovní stůl č. 4	1200x600x850 mm			pracovní stůl otevřený bez spodní police, plech DIN 1.4301	1	Pracovní stůl s policí Atyp kovo	pracovní stůl otevřený bez spodní police, plech DIN 1.4301	1	5513,6	5513,6

Vstupní stůl k myčce	1200x780x850 mm			Vstupní stůl k myčce bez spodní police 2xdřez, 2x dřez 450x450x250mm, sprcha	1	Vstupní stůl k myčce + tlaková sprcha Star 120 Atyp kovo	Vstupní stůl k myčce bez spodní police 2xdřez, 2x dřez 450x450x250mm, tlaková sprcha -stolní provedení	1	14962,4	14962,4
Vstupní stůl k myčce	1500x780x850 mm			výstupní stůl k myčce se spodní policí, vedení na koše, plech DIN 1.4301	1	Výstupní stůl k myčce Atyp kovo	výtupní stůl k myčce se spodní policí, vedení na koše, plech DIN 1.4301	1	10282,4	10282,4
Regál na nádobí	700x400x1800 mm			4x police, plech DIN 1.4301	1	Regál čtyřpolicový Atyp kovo	4x police, plech DIN 1.4301	1	6569,6	6569,6
Indukční varná deska	600 x 600 mm		7kW	indukční varná deska bude zapuštěna do pracovního stolu č. 3	1	Electrolux EHH 6240 ISK	Typ varné desky indukční Počet indukčních plotýnek 4 Typ ovládání dotykové	1	4720	4720

CVIČNÁ KUCHYŇKA	Rozměry	Napětí	Příkon	Požadavky	Počet ks	Obchodní název/značka a přesný typ nabízeného plnění	Podrobná specifikace nabízeného plnění	Počet ks	Cena bez DPH/kus	Cena bez DPH celkem
Podpultová mrazící skříň	600x630x830 mm	230 V		objem 120 litrů, celonerezová podpultová mrazící skříň s intenzivním ventilovaným chlazením, nerezový hygienický vnitřní prostor, výškově stavitelné nožičky, zámek dveří	1	Mrazící skříň typ SAVE 121SS	Celonerezová podpultová mrazící skříň s intenzivním ventilovaným chlazením. Řízená elektronickým termostatem s automatickým odtáváním a přehledným LDC displejem (dle HACCP - zobrazení aktuální teploty) nerezový hygienický vnitřní prostor je vybaven 2 ks pevných mrazících roštových polic se 2 kovovými koši. Výškově stavitelné nožičky. V základu jsou skříně vybaveny zámkem dveří. Objem 121 litrů, 600x630x830 mm, 230V	1	10320	10320
Chladící skříň nerezová	780x750x1900 mm	230 V	do 0,4 kW	objem 600l, jednodveřová, 4 police, nerezové opláštění s ventilovaným chlazením, možnost otevírání dveří vlevo nebo vpravo	2	Chladící skříň nerezová typ HR 600/S	nerezové provedení,objem 600 litrů, ventilované chlazení, lze vložit GN 2/1 nebo přepravku, digitální termostat, 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek, možnost prehození otvírání dveří, přední nastavitelné nožicky, zadní kolečka, rozměr: 775x695x1895mm, 230V	2	19192	38384
Podstavec pod konvektomat	1000x1000x600 mm			2x 5 vsunů na GN1/1	1	podstavec typ ST 1108 FP	2x 5 vsunů na GN1/1	1	6320	6320
Konvektomat	rozměry max (š/v/h): 950x1200x900 mm	400 V	do 20 kW	vyvíjení páry: bojler energie: elektřina kapacita: 10 +1 zásuvů x GN 1/1 kapacita (volitelné) : 11 zásuvů 400/600 příkon celkový: do 20 kW příkon vyvíječe páry: 12 kW napájení: 400 V rozměry max (š/v/h): 950 x 1200 x 900 mm teplota: 30 - 300 °C rozteč: 65 mm digitální dotykový displejžádné mechanické prvky, tlačítka či kolečka programování - možnost vytvoření více programů automatický start rychlý a úsporný vývin páry automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevření zařízení kontrola nasycení páry rekuperace přizpůsobení programu dle množství potraviny	1	Retigo typ B 1011 b	vyvíjení páry: bojler energie: elektřina kapacita: 10 +1 zásuvů x GN 1/1 kapacita (volitelné) : 11 zásuvů 400/600 příkon celkový: 18,6 kW příkon vyvíječe páry: 18 kW napájení: 400 V rozměry (š/v/h): 933x1080x818 mm teplota: 30 - 300 °C rozteč: 65 mm digitální dotykový displej žádné mechanické prvky, tlačítka či kolečka, programování - možnost vytvoření více variací programů, automatický start, rychlý a úsporný vývin páry, automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevření zařízení, kontrola nasycení páry, rekuperace, přizpůsobení programu dle množství potraviny	1	198562,5	198562,5
Vstupní stůl k myčce	1200x780x850 mm			vstupní stůl k myčce bez spodní police 1x dřez, dřez 450/450/25 mm, sprcha, vedení na koše, plech DIN 1.4301	1	Vstupní stůl k myčce + tlaková sprcha Star 120 Atyp kovo	vstupní stůl k myčce bez spodní police 1x dřez, dřez 450/450/25 mm, tlaková sprcha -stolní provedení, vedení na koše, plech DIN 1.4301	1	14642,4	14642,4

Myčka	640x750x1550 mm			dvouplášťové provedení (bojler 10kW/mycí čerpadlo 1,5kW) v celonerezovém provedení s masivní madlem, lisovaná vana s dvojitou filtrací, oblé rohy v mycím prostoru pro dobrou údržbu a čistotu, nezávislá rotační a mycí oplachová ramena, výkonné mycí čerpadlo, dvouplášťový izolovaný horní zákryt, mechanické ovládání s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu, termostatický systém oplachování s garancí teploty 85°C	1	Myčka nádobí a skla dvouplášťová typ NT 100	dvouplášťové celonerezové provedení, masivní madlo, lisovaná vana s dvojitou filtrací, oblé mycí rohy v mycím prostoru, nezávislá rotační a mycí oplachová ramena, výkonné mycí čerpadlo, dvouplášťový izolovaný horní zákryt, mechanické ovládání s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu, termostatický systém oplachování s garancí teploty 85°C, termostop, koš 50x50 cm, nastavitelný cyklus 60-90-120 sek, kapacita 30-40-60 košů/hod, spotřeba vody 2,7 l/cyklus, bojler 8kW /6 litrů, vana 2,5 kW /22 litrů, rozměr: 640x750/840x1550/1570	1	73431	73431
Vstupní stůl k myčce	700x780x850 mm			Vvtupní stůl k myčce se spodní policí, vedení na koše, plech 1.4301	1	Výstupní stůl k myčce s policí Atyp kovo	Výstupní stůl k myčce se spodní policí, vedení na koše, plech 1.4301	1	7560	7560
Regál na nádobí	700x400x1800 mm			nosnost police 80kg/bm, 4x police, DIN 1.4301	2	Regál čtyřpolicový Atyp kovo	nosnost police 80kg/bm, 4x police, DIN 1.4301	2	6569,6	13139,2
Pracovní stůl č. 1	1700x600x850 mm			pracovní stůl uzavřený se spodní policí, plech DIN 1.4301, 3x křídlové dveře, 1x zásuvka pod desku,1x stavitelná police, dřez 400x400x200mm, baterie	6	Pracovní stůl s dvěmi policemi, dveře, zásuvka Atyp kovo	pracovní stůl uzavřený se spodní policí, plech DIN 1.4301, 3x křídlové dveře, 1x zásuvka pod desku,1x stavitelná police, dřez 400x400x200mm, baterie	6	14832	88992
Pracovní stůl č. 2	2300x600x850 mm			pracovní stůl uzavřený se spodní policí, posuvné dveře, 6x noha, plech DIN 1.4301, 1x stavitelná police	1	Pracovní stůl s dvěmi policemi, dveře Atyp kovo	pracovní stůl uzavřený se spodní policí, posuvné dveře, 6x noha, plech DIN 1.4301, 1x stavitelná police	1	24560,8	24560,8
Pracovní stůl č. 3	1900x600x850 mm			pracovní stůl uzavřený se spodní policí, posuvné dveře, plech DIN 1.4301, 1x stavitelná police	1	Pracovní stůl s dvěmi policemi, dveře Atyp kovo	pracovní stůl uzavřený se spodní policí, posuvné dveře, plech DIN 1.4301, 1x stavitelná police	1	19546,4	19546,4
Pracovní stůl č. 4	1900x600x850 mm			pracovní stůl otevřený se spodní policí, kolečka pr. 125mm, 2x brzda, plech DIN 1.4301, 1x pevná police, pojízdný	1	Pracovní stůl s policí, pojízdný Atyp kovo	pracovní stůl otevřený se spodní policí, kolečka pr. 125mm, 2x brzda, plech DIN 1.4301, 1x pevná police, pojízdný	1	10578,4	10578,4
Sporák	600x600x850 mm		10kW	nerezový elektrický sporák s indukční deskou, rozměr 600x600x850mm, 4x plotna, trouba	6	Beko CSM 69300 GX	Typ sporáku indukční, nerez provedení,příkon 9,6 kW,Šířka 60 cm,Výška 85 cm, Hloubka 60 cm, Objem trouby 72 l , 4 x indukční plotna	6	15990	95940

VARNÝ BLOK	Rozměry	Napětí	Příkon	Požadavky	Počet ks	Obchodní název/značka a přesný typ nabízeného plnění	Podrobná specifikace nabízeného plnění	Počet ks	Cena bez DPH/kus	Cena bez DPH celkem
Pracovní stůl	600x700x900 mm			pracovní stůl uzavřený se spodní policí, plech DIN 1.4301, 1x zásuvka, otvor pro el. nízkoteplotní pec	1	Pracovní stůl s policí a zásuvkou Atyp kovo	pracovní stůl uzavřený se spodní policí, plech DIN 1.4301, 1x zásuvka, otvor pro el. nízkoteplotní pec	1	10540	10540
Elektrická pec	450x640x400 mm	230 V	0,7 kW	elektrická nízkoteplotní pec pro pomalé vaření při nízké teplotě, k dlouhodobému vaření, k dohotovení, k udržení pokrmů v teplém stavu a následnému výdeji. Elektronická kontrola teploty komory, teploty jádra, vpichová teplotní sonda, možnosti nastavení času, systém mechanického odvlhčení komory	1	Nízkoteplotní a udržovací skříň s integrovanou vpichovou sondou typ XCH030	Zařízení pro šetrné a dlouhotrvající pečení přinízkých teplotách sálavým teplem, udržování hotových produktů v měkkém teple pro udržení nejvyšší kvality produktu po dlouhou dobu. Tato tepelná úprava využívá měkkého tepla a jehopřirozené vlhkosti, proto nevysušuje a produkt tak významně neztrácí na váze. Kapacita: 3x GN1/1 nebo 6x GN1/2, rozteč mezi vsuny 67 mm, příkon 0,76 kW/ 230V, max teplota 120°C, rozměr: 436x645x409 mm, sonda	1	22950	22950
Sporák	400x700x900 mm	400V	5,2kW	sporák se skříňkou, indukční deska, 2x plotýna kulatá, třífázový	1	Indukční sporák BI2EG-Zakázková výroba	sporák se skříňkou, indukční deska, 2x plotýna kulatá, třífázový 400x700x900 mm	1	110340	110340
Grilovací deska	400x700x900 mm	400V	5,55kW	grilovací deska hladká, rozměr plotny max 400x600 mm	1	Grilovací deska FTL 74 ET	hladká deska o rozměru 36x51 cm, regulace teploty 50-300°C, zásuvka na tuk, 5,55 kW /400V, rozměr 40x70x90 cm	1	32751,6	32751,6

Fritéza	400x700x900 mm	400V	11,95kW	jednoduchá elektrická fritéza, objem 13l, rozměr koše 210x300x120 mm	1	Fritéza jednoduchá elektrická typ F13 74ET	objem oleje 13 litrů, vana 24x35-38cm, 1x koš 21x30x12 cm, produkce 10 kg/hod, výpust vany do podestavby, bezpečnostní pojistka, bezpečnostní termostat, příkon 11,95 kW /400V, rozměr: 40x70x90 cm	1	38921,5	38921,5

BAR STOLNIČENÍ	Rozměry	Napětí	Příkon	Požadavky	Počet ks	Obchodní název/značka a přesný typ nabízeného plnění	Podrobná specifikace nabízeného plnění	Počet ks	Cena bez DPH/kus	Cena bez DPH celkem
Pracovní stůl č. 1	1400x800x850 mm			pracovní stůl uzavřený se spodní policí, 1x staviten police, dřez 400/400/200, plech DIN 1.4301	1	Pracovní stůl s dvěmi policemi a dřezem Atyp kovo	pracovní stůl uzavřený se spodní policí, 1x staviten police, dřez 400/400/200, plech DIN 1.4301	1	19187,05	19187,05
Pracovní stůl č. 2	1400x800x850 mm			pracovní stůl uzavřený se spodní policí, 1x stavitelna police, plech DIN 1.4301	1	Pracovní stůl s dvěmi policemi Atyp kovo	pracovní stůl uzavřený se spodní policí, 1x stavitelna police, plech DIN 1.4301	1	16016	16016
Pracovní stůl š. 3	2000x400x850 mm			pracovní stůl uzavřený se spodní policí, 1x stavitelná police, plech DIN 1.4301	2	Pracovní stůl s dvěmi policemi Atyp kovo	pracovní stůl uzavřený se spodní policí, 1x stavitelná police, plech DIN 1.4301	2	18573	37146

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA PO SLEVĚ	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
	1 584 000	1 916 640

ZICH a spol., s.r.o.
Na Štěpníku 32
503 04 Černožice n.L.
DIČ: CZ25267027
Tel./fax: 495 422 199

Adresát:

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.
Sídlo: Slovanského bratrství 1664, 39301 Pelhřimov
IČO: 48200930
DIČ: CZ48200930
Zastoupený: Mgr. Liborem Capákem, ředitelem školy

Vyřizuje: Bc. Tereza Schimmerová
Datum 22.03.2017

Odesílatel:
Zich a spol., s.r.o.
Sídlo: Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice
IČ: 25267027
Kontaktní osoba: Ing. Radek Novotný Tel: 777222386

Písemné objasnění a doplnění nabídky

vyhotovená v souladu s § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: „Část I): Rekonstrukce odborných učeben - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. - dodávka gastro vybavení – průmyslové kuchyňské vybavení“

Identifikace účastníka zadávacího řízení:

Zich a spol., s.r.o.
Sídlo: Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice
IČ: 25267027
Kontaktní osoba: Ing. Radek Novotný, Miloš Zich

Vážená paní Schimmerová,

Účastník zadávacího řízení **(Společnost Zich a spol., s.r.o.)** tímto na základě ustanovení § 46 ZZVZ zasílá písemné objasnění a doplnění následujících skutečností:

Dotaz č. 1
V tabulce Specifikace předmětu plnění ve Vámi předložené nabídce jsou nejasné následující skutečnosti:
1. Oddíl Cukrárna:

Univerzální kuchyňský robot: není zcela jasné, o jaký typ robota se jedná, zda je to robot RM800, který lze dle parametrů dohledat na webových stránkách dodavatele, anebo jiný. Dále není jasné, jaký příkon nabízený robot má. Upřesněte.

Odpověd č. 1
K vašemu dotazu uvádíme:

Vzhledem k tomu, že výrobce dodává svoje produkty do celé Evropské Unie pro různé dodavatele, vyskytuje se stejný totožný stroj pod různým typovým označením, jenž dodavatelé odlišují svoje výrobky od konkurenčních.
Námi nabízené zařízení splňuje ve všech bodech požadované parametry. Ano, jedná se o robot RM 800 jehož příkon je 0,2 kW.
Níže uvádíme technický list.







Univerzální robot

- digitální časovač
- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikrospínače
- polykarbonátový kryt pracovního prostoru

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00003711	RM 800	300 x 400 x 580	30	0,2



Dotaz č. 2

Chladící skříň: není jasné, jaký je přesný objem chladící skříně - v nabídce uvedeno 600 l, na internetu uvedeno 570 l (např. zde: https://www.onlinegastro.cz/lednice-nerezova-hr-600-s/). Upřesněte výše uvedené, popřípadě objasněte, zda nabízené řešení splňuje zadávací podmínky.

Odpověď č. 2

K vašemu dotazu uvádíme:

Tento produkt dodává výrobce v rámci Evropské Unie též pro různé dodavatele, pod různým označením a v různých modifikacích. Jednotlivý prodejci pak uvádí na svých technických listech mírně odlišné parametry v rozměrech v závislosti na tom, jak je v tomto případě lednice měřena hloubka se zadními dorazy, nebo bez nich, objem uváděný hrubý, čistý, nebo využitelný, nebo výška maximální, nebo minimální v rámci štelování nohou. V těchto a dalších parametrech, můžete najít odlišnosti.

Námi nabízené zařízení **(Chladící skříň)** splňuje ve všech bodech požadované parametry. Níže uvádíme technický list od jednoho z dodavatelů, kde jsou popsané parametry v souladu s vaším zadáním. Tento výrobek bude dodán.

Chladící skříň

Technická data:	
Rozměry (šxhxv)	780x750x1900 mm
Obsah	**600 l**
Počet dveří	1
Počet polic	4
Rozměr polic	GN 2/1 (650x530 mm)
Chlazení	**ventilované (2x ventilátor)**
Zámek dveří	ano
Zesílená izolace stěn	ano (**60mm**)
Pracovní teplota	**0°C až +10°C**
Chladivo	R134a
Provedení výparníku	lakovaný
Příkon/napětí	330 W / 230V
Hmotnost	95 kg

Model 600S v celonerezovém provedení (vnitřní/vnější).



pro GN 2/1

Chladící skříň v lakovaném, nebo celonerezovém provedení (vnitřní / vnější), výkonné ventilované chlazení (dva ventilátory, optimální proudění vzduchu (přesně dávkováno zadní stěnou do jenotlivých pater), nadstandardní 60mm silná izolace. Snadné nastavení a regulace teploty elektronickou jednotkou Carel a automatickým odtáváním. Hygienický vnitřní prostor, čtyři polohovatelné roštové police s plastem pokryté oceli (vhodné pro GN 2/1 a přepravky 600x400 mm). Regulační výškově stavitelné nožičky a pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci. Robustní dveře s prolisem, zámkem a snadno vyměnitelným těsněním. Možnost dodatečné změny otevírání dveří (LEVÉ).

Garance pracovní teploty při okolní teplotě do +32°C.

č.artiklu	název
6172001 A	Chladící skříň 600SS

Dotaz č. 3

2. Oddíl Cvičná kuchyňka:

Chladící skříň: není jasné, jaký je přesný objem chladící skříně - v nabídce uvedeno 600 l, na internetu uvedeno 570 l (např. zde: https://www.onlinegastro.cz/lednice-nerezova-hr-600-s/). Upřesněte výše uvedené, popřípadě objasněte, zda nabízené řešení splňuje zadávací podmínky. 2

Odpověď č. 3

K vašemu dotazu uvádíme:

Tento produkt dodává výrobce v rámci Evropské Unie též pro různé dodavatele, pod různým označením a v různých modifikacích. Jednotlivý prodejci pak uvádí na svých technických listech mírně odlišné parametry v rozměrech v závislosti na tom, jak je v tomto případě lednice měřena hloubka se zadními dorazy, nebo bez nich, objem uváděný hrubý, čistý, nebo využitelný, nebo výška maximální, nebo minimální v rámci štelování nohou. V těchto a dalších parametrech, můžete najít odlišnosti.

Námi nabízené zařízení **(Chladící skříň)** splňuje ve všech bodech požadované parametry. Níže uvádíme technický list od jednoho z dodavatelů, kde jsou popsané parametry v souladu s vaším zadáním. Tento výrobek bude dodán.

Chladící skříň

Technická data:	
Rozměry (šxhxv)	780x750x1900 mm
Obsah	**600 l**
Počet dveří	1
Počet polic	4
Rozměr polic	GN 2/1 (650x530 mm)
Chlazení	**ventilované (2x ventilátor)**
Zámek dveří	ano
Zesílená izolace stěn	ano (**60mm**)
Pracovní teplota	**0°C až +10°C**
Chladivo	R134a
Provedení výparníku	lakovaný
Příkon/napětí	330 W / 230V
Hmotnost	95 kg

Model 600S v celonerezovém provedení (vnitřní/vnější).





pro GN 2/1

Chladící skříň v lakovaném, nebo celonerezovém provedení (vnitřní / vnější), výkonné ventilované chlazení (dva ventilátory, optimální proudění vzduchu (přesně dávkováno zadní stěnou do jenotlivých pater), nadstandardní 60mm silná izolace. Snadné nastavení a regulace teploty elektronickou jednotkou Carel a automatickým odtáváním. Hygienický vnitřní prostor, čtyři polohovatelné roštové police s plastem pokryté oceli (vhodné pro GN 2/1 a přepravky 600x400 mm). Regulační výškově stavitelné nožičky a pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci. Robustní dveře s prolisem, zámkem a snadno vyměnitelným těsněním. Možnost dodatečné změny otevírání dveří (LEVÉ).

Garance pracovní teploty při okolní teplotě do +32°C.

č.artiklu	název
6172001 A	Chladící skříň 600SS

Dne 22.03.2018

Ing. Radek Novotný

ZICH a spol., s.r.o.
Na Štěpníku 32
503 04 Černožice n.L.
DIČ: CZ25267027
Tel./fax: 495 422 199

Tereza Schimmerová

Digitálně podepsal Tereza Schimmerová
Datum: 2018.04.28 10:36:28 +02'00'

Miloš Zich

ZICH a spol., s.r.o.
Na Štěpníku 32
503 04 Černožice n.L.
DIČ: CZ25267027
Tel./fax: 495 422 199