

KUPNÍ SMLOUVA 201805

I.

Smluvní strany

OBEC HORNÍ TŘEŠŇOVEC			
Č. j.: <i>OVHT 381/K/18</i>			
Datum (čas) doručení: <i>17.05.2018</i>			
Zpracovatel: <i>ST</i>	Počet listů: <i>114</i>	Přílohy: <i>1/4</i>	
Spisový znak: <i>56 115</i>	Počet listů:	Počet svazků:	Jiný druh:

1. Obec Horní Třešňovec

Se sídlem: Horní Třešňovec č.p. 225, 563 01 Lanškroun

Zastoupena: Janem Duškem, starostou obce

IČ: 00278939

DIČ: CZ00278939

Bankovní spojení: účet č. 110328664/0600, MONETA Money Bank

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Jan Dušek - starosta, tel.: 724 186 225, e-mail: starosta@hornitresnovec.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jan Dušek - starosta, tel.: 724 186 225, e-mail: starosta@hornitresnovec.cz
nebo Vladimír Čajnák, tel.: 739 228 096, e-mail: v.cajnak@bvtechnika.cz

(dále jen „kupující“)

2. PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.

Se sídlem: Masojedy 59, 282 01 Masojedy

Zastoupena; pane Vladimírem Olmrem, jednatelem společnosti

IČ: 00549142

DIČ: CZ00549142

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: 2110577272/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Vladimír Olmr, jednatel, tel.: 281 091 311, e-mail: olmr@progressibrina.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jiří Vomáčka, tel: 281 091 312, email: vomacka@progressibrina.cz

(dále jen „prodávající“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

II. Předmět smlouvy

Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat na svůj náklad pro kupujícího za kupní cenu toto zboží:

nový dopravní automobil pro JSDH Horní Třešňovec v provedení základním „Z“ kategorie podvozku 1 „městský provoz“, s celkovou hmotností od 3.000 do 3.500 kg dle vyhlášky č. 35/2007 Sb. ve znění novel, s tím že technické podmínky tvoří nedělitelnou přílohu této smlouvy,

a převést na kupujícího vlastnická práva k předmětu, kupující se zavazuje předmět převzít a zaplatit kupní cenu.

III. Místo plnění a termín plnění

Místem plnění je parkoviště před Hasičskou zbrojnicí č.p. 216 v Horním Třešňovci.

Prodávající je povinen předat předmět smlouvy nejpozději do **31.5.2018**.

Předání a převzetí bude stvrzeno předávacím protokolem, který bude podepsán oběma stranami.

Součástí předání a převzetí bude rovněž plné zprovoznění, zaškolení a seznámení s pravidly údržby.

Součástí předávacího protokolu budou záruční a servisní podmínky.

IV. Kupní cena a platební podmínky

Cena převáděné movité věci byla stanovena dle nabídky z veřejné zakázky dohodou smluvních stran v částce 942 000,- Kč bez DPH.

Ke kupní ceně bude připočteno DPH ve výši stanovené zákonem platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly, že platba proběhne bezhotovostním převodem mezi peněžními ústavy smluvních stran, na základě daňového dokladu vystaveného po protokolárním předání bezvadného předmětu smlouvy kupujícímu.

Splatnost se stanoví dohodou stran ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.

1. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH a dále náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude prodávající povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) předmět smlouvy, tj. text „Dodávka nového dopravního automobilu pro JSDH Horní Třešňovec“, identifikační č. 00549142
 - b) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti informovat kupujícího),
 - c) lhůtu splatnosti faktury,
 - d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

V.

Záruka

Záruční doba na předmět této kupní smlouvy se stanovuje na dobu 24 měsíců a začíná dnem předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím.

Záruka se vztahuje na vady materiálu a funkční vady.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným zacházením, násilným poškozením, povětrnostními vlivy, špatnou obsluhou a použitím instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami.

Odstranění vzniklé závady po dobu platnosti záruky provede prodávající nebo jím pověřený pracovník místě plnění. V případě nutnosti provedení opravy v servisní dílně, převezme si prodávající v místě plnění.

Prodávající odstraní závadu do jednoho pracovního dne ode dne nahlášení závady, smluvní pokuta za nevčasné zahájení opravy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý započatý den.

Nahlášení závady musí kupující u prodávajícího provést nejpozději do 10 hodiny, při pozdějším nahlášení bude lhůta pro odstranění závady počítána od následujícího pracovního dne, a to písemně na adresu prodávajícího nebo elektronicky e-mailem na adresu prodávajícího.

VI.

Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuty

V případě, že prodávající nepředá kupujícímu předmět smlouvy řádně a včas je kupující ve smyslu ust. § 1969 o.z. oprávněn od smlouvy odstoupit a po prodávajícím požadovat smluvní pokutu ve výši 15 % sjednané kupní ceny.

Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení penalizační faktury.

VII.

Závěrečná ujednání

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu kupujícího.

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Technické podmínky pro dopravní automobil

Horní Třešňovec dne ...14.5.2018..


OBEC
HORNÍ TŘEŠŇOVEC
563 01 Lanškroun
okr. Ústí nad Orlicí
(1)

Za kupujícího


PROGRES SERVIS SIBŘINA®
spol. s r.o.
Masojedy 59, 282 01 Český Brod
IČO: 00549142, DIČ: CZ00549142
- 4 -

Za prodávajícího

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA kompatibilní s typem PowerPort 12V, výrobce Magcode. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině a provozování společně s požárním přívěsem je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 30 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem MD 785 analog, výrobce HYTERA a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel. Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- ☐ klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- ☐ horkovzdušným topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem TC 610, výrobce HYT, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny kompatibilními s typem SURVIVOR LED, výrobce STREAMLIGHT, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítlny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítlny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „HORNÍ TŘEŠŇOVEC“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „**dodá zadavatel**“:

☐ lékárnička velikost III v batohu/kufří	1 ks,
☐ požární světlo 12 V s kloubovým držákem	2 ks,
☐ přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B	1 ks,
☐ přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1 ks,
☐ ruční radiostanice typ TC 610, výrobce HYT – dodá zadavatel	2 ks,
☐ ruční svítidla s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem SURVIVOR LED, výrobce STREAMLIGHT	2 ks,
☐ ruční vyprošťovací nástroj	1 ks,
☐ rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/sedadlo,
☐ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2 ks,
☐ vytyčovací červenobílá páska 500 m	1 ks.

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2650 mm.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. DA je dále vybaven:
- ☐ podélně a výškově nastavitelným volantem,
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ předními i zadními lapači nečistot,
 - ☐ LED světlomety pro denní svícení,

- ☐ předními světlomety do mlhy,
 - ☐ vpředu a vzadu parkovacími senzory.
13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
 14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
 15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
 16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
 17. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Vladimír Čajnák, e-mail v.cajnak@bvtechnika.cz, telefon +420 739 228 096.

V Horním Třešňovci dne 12. 2. 2017