

«Návrh»

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1.1. Prodávající:

Prodávající: **QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 10494

Sídlo: Pasecká 2374, 760 01 Zlín

IČ: 47917601

DIČ: CZ47917601

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 1463660237/0100

Zastoupen: Ing. Jan Tichý

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: Ing. Jan Tichý

Kontaktní osoby ve věcech
technických: Jan Bartáček

dále jen „prodávající“

1.2. Kupující:

Kupující: **Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje**

Sídlo: Bílého 9, 602 00 Brno

IČ: 00406431

DIČ: CZ00406431

Zastoupení: Mgr. Ludmila Kadlčíková

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: Jitka Coufalová, projektový manažer

Kontaktní osoby ve věcech
technických: Jitka Coufalová, projektový manažer, coufalova@cmgp.cz, +420 731 604 576

dále jen „objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II.

Předmět plnění

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu se zadávacím řízením s názvem:

„V 00203B Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti školy – dodávka nábytku“

a zahrnuje dodávku vybavení dle specifikace Přílohy č. 1 této smlouvy – Specifikace mobiliáře a dle Přílohy č. 2 této smlouvy - Položkového rozpočtu. Plnění je dodáváno v rámci projektu IROP registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002767 a název projektu – Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti školy.

2.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Prodávající je povinen před instalací každého jednotlivého prvku doložit kupujícímu jeho soulad s platnou legislativou, pakliže toto vyplývá z nějakého legislativního požadavku.

2.3. Kupující se zavazuje zboží v souladu s požadovanou specifikací odebrat a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.4. Kupující se zavazuje zboží odebrat pouze v případě, pokud je bez vad. Po dodání všech částí předmětu plnění v souladu s požadovanou technickou specifikací a bez vad, bude sepsán protokol o předání a převzetí zboží, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.

III.

Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

Cena celkové dodávky bez DPH: **2,482.710,00 Kč**

DPH ve výši 21 %: **521.369,10 Kč**

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí 3,004.079,10 Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna v případě, že v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

3.2. Zálohy nebudou poskytovány.

3.3. Kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude kupujícím proplacena na základě faktury (daňového dokladu), která bude doložena soupisem uskutečněných dodávek. Tato faktura bude vystavena prodávajícím na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí zboží. Fakturace je možná tedy až po předání ucelené dodávky, tj. po dodání a instalaci všech částí předmětu plnění specifikovaného v čl. II této smlouvy.

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.

3.4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury. Faktury musí odpovídat požadavkům objednatele, které vychází ze stanovených dotačních pravidel IROP (na daňových dokladech musí být mimo jiné uvedena informace, že se jedná o projekt IROP registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002767 a název projektu – Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti školy)

3.5. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku vč. instalace, **do 150 dní** od data podpisu této smlouvy.
- 4.2. Místem plnění předmětu smlouvy jsou pozemky zadavatele objekt školy - Lerchova 343/63, 602 00 Brno
- 4.3. Prodávající bere na vědomí, že kupující má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

V.

Záruční podmínky a servisní podmínky

- 5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry.
- 5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce trvání **24 měsíců** ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí všech částí předmětu plnění. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly, případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.
- 5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadné zboží dle této smlouvy.
- 5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamáce musí být písemná, přičemž za písemnou formu se považuje i reklamáce odeslaná faxem či e-mailem, a musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.
- 5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.
- 5.6. Záruční servis bude poskytován bezplatně. Servisní technik se dostaví na záruční opravu do 48 hodin od nahlášení závady. Závada bude odstraněna dle dohody v návaznosti na rozsah opravy.

VI.

Sankce

- 6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.2. V případě nedodání zboží (nedodání zboží včetně nedodání dokladů dle bodů 2.1. a 2.2.) - předmětu veřejné zakázky řádně ve lhůtě dle čl. 4.1 této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny celkové dodávky bez DPH** za každý započatý den prodlení s dodáním.
- 6.3. Prodávající prohlašuje, že si je plně vědom, že tato kupní smlouva je realizována a spolufinancována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a že nedodáním zboží dle podmínek stanovených v této smlouvě může kupujícímu způsobit škodu v podobě krácení dotace, přičemž toto krácení může dosáhnout až 100% výše kupní ceny. V případě, že z důvodů ležících na straně dodavatele nebude předmětné zboží dodáno řádně a včas dle této smlouvy, zavazuje se prodávající vedle uhrazení smluvní pokuty stanovené v čl. 6.2 a k náhradě škody, která kupujícímu v důsledku nedodržení podmínek této smlouvy prodávajícím kupujícímu vznikne.

6.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.

Závěrečná ujednání

- 7.1. Prodávající bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření.
- 7.2. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. prodávající je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 7.3. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
- 7.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných písemných dodatků.
- 7.5. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.6 Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.
- 7.7. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu.
- 7.8. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2028. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

V Brně dne

12.6.2018
Česká provincie
Kongregace sester
sv. Cyrila a Metoděje
602 00 BRNO, Bílého 9

za objednatele:

Mgr. Ludmila Kadlčíková

Ve Zlíně, dne

25.6.2018

za zhotovitele:

Ing. Jan Tichý

Přílohy:

Č. 1 – Specifikace mobiliáře

Č. 2 – Položkový rozpočet

Vybavení odborných učeben a kabinetů Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno - dodávka nábytku

kód předmětu vybavení *	název předmětu vybavení	počty kusů předmětů vybavení dle označení učeben a kabinetů*														Celkem kusů	cena/MJ**	cena celkem
		4.03	4.04	4.05	4.16	4.17	4.18	4.19	4.20	4.21	4.22	4.23	4.24	4.25				
		učebna Chemie	Biochem. laboratoř	učebna Biologie	Kabinet MAT	učebna MAT	učebna PC 4.18	učebna PC 4.19	učebna jazyky	učebna Fyzika	Kabinet Fyzika	Sklad pomůcek	Kabinet Bio/Ch	Kabinet Info/J				
ZO01	Židle – žakovská – klasická Z	0	0	32	0	32	17	0	0	0	0	0	0	0	81	862,00	69822,00	
ZO02	Židle – žakovská – mobilní	32	0	0	0	0	0	16	32	0	0	0	0	0	96	2157,00	207072,00	
ZO03	Židle – učitel – klasická	1	1	1	4	1	1	1	1	1	2	0	4	3	21	3634,00	76314,00	
ZO04	Židle – žakovská – laboratorní	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1950,00	31200,00	
ZO05	židle přisedová – kabinety	0	0	0	4	4	0	0	0	0	2	0	4	3	43	325,00	4225,00	
S01	Skrín	8	0	2	5	16	0	0	0	0	2	4	3	3	18	6201,00	266643,00	
S02	Skrín – nástavec	8	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2289,00	41202,00	
S03	Skrín – nízká	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	9	0	2	3071,00	46065,00	
S04	Skrínka horní – kuchyňka	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2259,00	4518,00	
S05	Skrín	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	5456,00	16368,00	
S06	Skrín – nástavec	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1847,00	1847,00	
S09	Skrín – nízká	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	4012,00	20060,00	
S10	Skrín – věšák	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	4209,00	16836,00	
S12	Skrín – kuchyňka	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	13841,00	27682,00	
S13	Skrín – biologie	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1313,00	5252,00	
S14	Skrín na kostru	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	7666,00	7666,00	
S15	Skrín – kabinet fyzika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12958,00	12958,00	
S16	Skrín – matematika vestavná	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14504,00	14504,00	
S17	Skrín na mikroskop	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5720,00	45760,00	
S18	Skrín – dřezová	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15974,00	15974,00	
S19	Skrín – dřezová fyzika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	12774,00	12774,00	
S20	Skrín sestava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	10	17631,00	17631,00	
ST01	Stůl kabinety	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	3601,00	36010,00	
ST02	Stůl kabinety	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3129,00	9387,00	
ST03	Katedra – matematika	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	7082,00	7082,00	
ST04	Katedra – fyzika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7769,00	7769,00	
ST05	Katedra – laboratoř	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10228,00	10228,00	
ST06	Katedra – PC/Jazyky	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	4488,00	13464,00	
ST07	Žakovský stůl – fyzika	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	16	3492,00	55872,00	
ST08	Žakovský stůl – chemie	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	5608,00	89728,00	
ST09	Žakovský stůl – biologie	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3656,00	58496,00	
ST10	Žakovský stůl – cizí jazyky	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	17	2822,00	47974,00	
ST11	Žakovský stůl – cizí jazyky	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9	3383,00	30447,00	
ST12	Žakovský stůl – PC	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	16	5175,00	82800,00	
ST13	Žakovský stůl – matematika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	26000,00	416000,00	
ST15	Stůl – laboratoř	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31541,00	31541,00	
ST16	Stůl – demonstrační, mobil.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	6464,00	6464,00	
ST17	Stůl demonstrační – laboratoř	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	75535,00	151070,00	
ST18	katedra+demostr stůl+mycí pult	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	59800,00	59800,00	
ST19	katedra+demostr stůl+mycí pult	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	59800,00	59800,00	
K01	Volný kontejner	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3380,00	3380,00	

K02	Volný kontejner	1	0	0	1	8	1	0	0	0	0	2	0	4	3	20	3900,00	78000,00
K03	Volný kontejner-demonstr. s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3900,00	7800,00
T01	Korková nástěnka	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	5	1528,00	7640,00
D01	Železná konzoly	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	845,00	4225,00
D02	Paravan stolový	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5430,00	5430,00
D03	Stolová nástavba	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	4	0	10	593,00	5930,00
D05	Digestor chemie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	117000,00	117000,00
D06	Digestor laborator	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	117000,00	117000,00
Cena bez DPH																		2482710,00
DPH																		521369,10
Cena celkem s DPH																		3004079,10

* umístění, specifikace a technické parametry předmětů vybavení jsou uvedeny v technických listech, ve výkresech a ve vizualizaci, které jsou součástí zadávací dokumentace

**účastníci vyplní pouze zeleně označená pole v soupisu položek

TECHNICKÉ LISTY

OBECNÉ POŽADAVKY:

- JEDNOTLIVÉ VÝROBKY ČI SESTAVY JSOU VČETNĚ KOTEV ČI KOTVÍCÍCH PRVKŮ
- NÁVRH KOTVENÍ (KOTEVNÍ PLECH, ŠROUBOVÝ SPOJ atd.) BUDE PROVEDEN DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE KOTEV
- PŘED VÝROBOU VÝROBKU JE NUTNÉ NEJDŘÍVE ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PROVEDENÝCH KONSTRUKCÍ A OTVORŮ
- DODAVATEL BUDE VÝROBKU PŘED VÝROBOU KONZULTOVAT S AUTOREM PROJEKTU
- ZMĚNY OPROTI PŮVODNÍMU NÁVRHU ČI ZMĚNY NASTAVENÝCH PARAMETRŮ BUDOU PŘEDEM ODSOUHLASENY AUTOREM PROJEKTU A TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY
- KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA/NÁKRESY ANI OSTATNÍ VÝKRESY NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ-DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ZPRACOVÁNA A PŘEDLOŽENA GENERÁLNÍM DODAVATELEM STAVBY/VÝROBKU K ODSOUHLASENÍ
- GEOMETRICKÁ TOLERANCE DLE ČSN 732611
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ TECHNICKÉ PARAMETRY PRVKŮ/VÝROBKŮ, VČETNĚ JEJICH TUHOSTI A SPOJŮ/KOTVENÍ
- VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ VÝROBKY A KONSTRUKCE JSOU VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU
- PŘESNOU BAREVNOST, TEXTURU MATERIÁLU, APOD. ..., BUDOU PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENY INVESTOREM A PROJEKTANTEM NA ZÁKLADĚ DODAVATELEM PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

POZNÁMKA:

V PŘÍPADĚ OJEDINĚLÉHO POUŽITÍ OBCHODNÍCH NÁZVŮ VE SPECIFIKACÍCH SE JEDNÁ POUZE O PŘÍKLADY KVALITATIVNÍHO (TECHNICKÉHO) STANDARTU PROVEDENÍ VÝROBKU ČI MATERIÁLU. TATO SPECIFIKACE NEOMEZUJE A NEZNEMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH KVALITATIVNĚ I TECHNICKY ODBOBNÝCH A SROVNATELNÝCH ŘEŠENÍ.

TECHNICKÉ POZNÁMKY:

- PŘED VÝROBOU INTERIÉROVÝCH PRVKŮ DOMĚŘIT A OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVBY.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT NAVAŽUJÍCÍ PROFESE (PŘEDEVŠÍM ROZVODY ELEKTROINSTALACÍ, UMÍSTĚNÍ A OSAZENÍ ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ, vč. PŘEDPOKLÁDANÉHO OSAZENÍ KONCOVÝCH PRVKŮ DO NÁBYTKU)
- KOORDINACI ZAJISTÍ GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY.
- PŘED DODÁVKOU VÝROBKU, BUDE TENTO VYVZORKOVÁN, PŘÍPADNĚ, PŘÍPADNĚ BUDE POSKYTNUT JINÝ DOHODNUTÝ TECHNICKÝ PODKLAD PRO ROZHODNUTÍ A SCHVÁLENÍ DODÁVKY INVESTOREM
- VEŠKERÉ NÁBYTKOVÉ PRVKY MUSÍ BÝT V SOULADU S NORMOU ČSN 91 0100, JAK PO STRÁNCE KONSTRUKČNÍ, TAK PO STRÁNCE MATERIÁLOVÉ
- ZA TUHOST KONSTRUKCE ODPOVÍDÁ DODAVATEL VÝROBKU
- PROVEDENÍ KONSTRUKCE A DETAILŮ BUDE PŘED VÝROBOU PREZENTOVÁNO DODAVATELEM K ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A ARCHITEKTEM
- VEŠKERÉ PEVNĚ STOJÍCÍ NÁBYTKOVÉ SESTAVY BUDOU KOTVENY KE STĚNĚ ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM, KTERÝ BUDE VOLEN DLE DRUHU KONSTRUKCE KE KTERÉ JE KOTVEN
- SYSTÉM OTVÍRÁNÍ A ZAMYKÁNÍ SKŘÍNEK BUDE ŘEŠEN PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA
- BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ BUDE PŘED VÝROBOU VYBRÁNA INVESTOREM A ARCHITEKTEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

Židle školní pevná stohovatelná. Svařovaná kovová konstrukce z plochooobvalných profilů. Sedák a opěrák z bukové překližky, povrchově upraven polyuretanovým lakem odolným proti vodě a připevněn ocelovými nýty. Povrchová úprava konstrukce je provedena práškovou vypalovanou barvou RAL. Plastové koncovky černé barvy. Nosnost 120 Kg.



Z 02 Židle – žákovská – mobilní

konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra ocelová čtyřnohá chromová, korpus bukový natural.

Tloušťka sedáku a opěráku 11 mm buková překližka.

Kostra trubka – kružnice, průřez – průměr 18 mm, tloušťka stěny 1,5 mm.

Hmotnost 6 kg, výška sedáku 440 mm, výška židle 880 mm, šířka židle 560 mm, hloubka židle 560 mm, nosnost 130kg, záruka 5 let, doložit certifikát EN 16139 – např. TÜV GS.



Z 03 Židle – žákovská – laboratoř

nízká židle, sedák měkčený polyuretan, plynový píst, kolečka RM o průměru 55 mm vhodná na vinyl.

Tloušťka PUR sedáku 35 mm.

Hmotnost 7 kg, výška sedáku 420 – 550 mm, výška židle 480 – 610 mm, šířka židle 580 mm, hloubka židle 580 mm, nosnost 130kg, záruka 3 roky.



Z 04 Židle – učitel – klasická

Kancelářská židle, vysoký opěrák – nastavení výšky opěráku UP-DOWN, čalouněný sedák – barvu určí architekt, synchronní mechanika SY s nastavením tuhosti pod sedákem, aretace opěráku min. ve 3 pozicích, plynový píst, kříž nylon černý, područky – výškově nastavitelné, kolečka RM o průměru 55 mm vhodná na vinylovou podlahu. PUR pěna na sedáku o tloušťce 50 mm, PUR pěna na opěráku o tloušťce 30 mm.

Čalounění – materiál 100% polyester, váha min. 350g/lm, ohnivzdornost EN ISO 1021-1 a 2, oděruvzdornost min. 100 000 cyklů. Vlastnosti čalounění: stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v ořezu 4/5, žmolkování 5.

Hmotnost 18kg, Výška sedáku 400-500 mm, výška židle 980-1140 mm, šířka židle 680 mm, hloubka židle 650 mm, nosnost 130kg, záruka 5 let, doložit certifikát EN 1335 – např. TÜV GS



OpenArch

projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

Z 05 Židle – přisedova

židle dřevěná stohovatelná.

Průměr sedáku: 35 cm

Šířka: 42 cm

Hloubka: 42 cm

Výška sedáku: 45 cm



OpenArch
projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

S01 SKRIN
1970x800x400 mm

Provedení korpusu - laminovaná dřevotřísková deska.

Půda, dělicí profil a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 6 mm. Boky s hranou ABS tloušťky 1 mm.

Police tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm. Výškově stavitelné police uloženy na podpěry se systémem proti vysunutí.

Dveře dvoukřídlové v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním - integrovaný tlumič a samodovírání dvířek. Dveře jsou vybaveny tlumicí čoučkou.

Horní dveře dvoukřídlové celoskleněné - bezpečnostní sklo, uzamykatelné, kování - integrovaný tlumič, samodovírání dvířek


Kování - uzamykatelná dvířka, úchytky AL

Sokl - výška 50mm, samostatný - pevně kotveno ke korpusu skříně, laminovaná DTD, tl.18 mm, hrany ABS 1 mm, osazeno PH kluzáky, případně s rektifikací

Korpus, záda dvířka a police v provedení světlá hliníkové šedá RAL 9006, alt.RAL 7047.

Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.

Nábytek bude pevně kotven ke stěně



OpenArch
projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

Provedení korpusu - laminovaná dřevotřísková deska.

Půda, dělicí profil a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 6 mm. Boky s hranou ABS tloušťky 1 mm.

Police tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm. Výškově stavitelné police uloženy na podpěry se systémem proti vysunutí.

Dveře dvoukřídlové v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním - integrovaný tlumič a samodovírání dvířek. Dveře jsou vybaveny tlumicí čoučkou.

Horní dveře dvoukřídlové celoskleněné - bezpečnostní sklo, uzamykatelné, kování - integrovaný tlumič, samodovírání dvířek


Kování - uzamykatelná dvířka, úchytka AL

Korpus, záda dvířka a police v provedení světlá hliníkově šedá RAL 9006, alt. RAL 7047.


Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.

Nábytek bude pevně kotven ke stěně


POHLED ČELNÍ




POHLED BOČNÍ




ŘEZ A



ŘEZ B



PŮDORYS



1150x800x400 mm

Provedení korpusu - laminovaná dřevotřísková deska.

Půda, dělicí profil a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 6 mm. Boky s hranou ABS tloušťky 1 mm.

Police tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm. Výškově stavitelné police uloženy na podpěry se systémem proti vysunutí.

Dveře dvoukřídlové v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním - integrovaný tlumič a samodovírání dvířek. Dveře jsou vybaveny tlumící čoučkou.

Kování - uzamykatelná dvířka, úchytky AL


Sokl - výška 50mm, samostatný - pevně kotveno ke korpusu skříně, laminovaná DTD, tl.18 mm, hrany ABS 1 mm, osazeno PH kluzáky příp. s možností rektifikace

Korpus, záda dvířka a police v provedení světlá hliníkově šedá RAL 9006, alt.RAL 7047.


Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.

Nábytek bude pevně kotven ke stěně


POHLED ČELNÍ




POHLED BOČNÍ




ŘEZ A



ŘEZ B



PŮDORYS



S04 SKRINKA - HORNÍ KUCHYNKA

600x1000x400 mm

Provedení korpusu - laminovaná dřevotřísková deska.

Půda tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky a dno v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 6 mm. Boky s hranou ABS tloušťky 1 mm.

Police tloušťky 18 mm s hranou ABS tloušťky 1 mm. Výškově stavitelná police uložena na podpěry se systémem proti vysunutí.

Dveře dvoukřídlové v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním - integrovaný tlumič a samodovírání dvířek. Dveře jsou vybaveny tlumící čoučkou.


Kování - úchytky AL, závěsný systém

Korpus, záda dvířka a police v provedení světlá hliníkově šedá RAL 9006, alt. RAL 7047.


Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.

Nábytek bude pevně kotven ke stěně


POHLED ČELNÍ




POHLED BOČNÍ




ŘEZ B



PŮDORYS



ŘEZ A



S05 SKRIN
1970x600x400 mm

Provedení korpusu - laminovaná dřevotřísková deska.

Půda, dělicí profil a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 6 mm. Boky s hranou ABS tloušťky 1 mm.

Police tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm. Výškově stavitelné police uloženy na podpěry se systémem proti vysunutí.

Dveře jednokřídlové v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním - integrovaný tlumič a samodovírání dvířek. Dveře jsou vybaveny tlumící čoučkou.

Horní dveře jednokřídlové celoskleněné - bezpečnostní sklo, uzamykatelné, kování - integrovaný tlumič, samodovírání dvířek


Kování - uzamykatelná dvířka, úchytky AL

Sokl - výška 50mm, samostatný - pevně kotveno ke korpusu skříně, laminovaná DTD, tl.18 mm, hrany ABS 1 mm, osazeno PH kluzáky, příp. s možností rektifikace

Korpus, záda dvířka a police v provedení světlá hliníkově šedá RAL 9006, alt.RAL 7047.

Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.

Nábytek bude pevně kotven ke stěně



790x600x400 mm

Provedení korpusu - laminovaná dřevotřísková deska.

Půda, dělicí profil a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 6 mm. Boky s hranou ABS tloušťky 1 mm.

Police tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm. Výškově stavitelné police uloženy na podpěry se systémem proti vysunutí.

Dveře jednokřídlové v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním - integrovaný tlumič a samodovírání dvířek. Dveře jsou vybaveny tlumící čoučkou.

Horní dveře dvoukřídlové celoskleněné - bezpečnostní sklo, uzamykatelné, kování - integrovaný tlumič, samodovírání dvířek


Kování - uzamykatelná dvířka, úchytky AL

Korpus, záda dvířka a police v provedení šedá RAL 9006, alt. RAL 7047.


Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.

Nábytek bude pevně kotven ke stěně


POHLED ČELNÍ




POHLED BOČNÍ




ŘEZ A



ŘEZ B



PŮDORYS



S09 SKRIN NIZKA
1150x800x600 mm

Provedení korpusu - laminovaná dřevotřísková deska.

Půda, dělicí profil a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 6 mm. Boky s hranou ABS tloušťky 1 mm.

Police tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm. Výškově stavitelné police uloženy na podpěry se systémem proti vysunutí.

Dveře dvoukřídlové v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním - integrovaný tlumič a samodovírání dvířek. Dveře jsou vybaveny tlumící čoučkou.


Kování - uzamykatelná dvířka, úchytka AL

Sokl - výška 50mm, samostatný - pevně kotveno ke korpusu skříně, laminovaná DTD, tl.18 mm, hrany ABS 1 mm, osazeno PH kluzáky, příp. s možností rektifikace

Korpus, záda dvířka a police v provedení světlá šedá RAL 9006, alt.RAL 7047.

Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.

Nábytek bude pevně kotven ke stěně



S10 SKRIN - VESAK
1970x600x600 mm

Provedení korpusu - laminovaná dřevotřísková deska.

Půda, dělicí profil a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 6 mm. Boky s hranou ABS tloušťky 1 mm.

Police tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm. Výškově stavitelné police uloženy na podpěry se systémem proti vysunutí.

Dveře jednokřídlové v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním - integrovaný tlumič a samodovírání dvířek. Dveře jsou vybaveny tlumící čoučkou.


Kování - úchytky AL, šatní tyč

Sokl - výška 50mm, samostatný - pevně kotveno ke korpusu skříně, laminovaná DTD, tl.18 mm, hrany ABS 1 mm, osazeno PH kluzáky, příp. s možností rektifikace

Korpus, záda dvířka a police v provedení světlá šedá RAL 9006, alt.RAL 7047.

Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.

Nábytek bude pevně kotven ke stěně



OpenArch
projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

S12 SKŘÍŇ – KUCHYŇKA
845x1000x600 mm

Provedení korpusu – laminovaná dřevotřísková deska.

Půda, dělicí profil a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 6 mm. Boky s hranou ABS tloušťky 1 mm. Dveře dvojkřídlové v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním – integrovaný tlumič a samodovírání dvířek. Dveře jsou vybaveny tlumící čoučkou.

Kování – úchytka AL

Sokl – výška 50mm, samostatný – pevně kotveno ke korpusu skříně, laminovaná DTD, tl.18 mm, hrany ABS 1 mm, osazeno PH kluzáky, příp. s možností rektifikace


Korpus, záda dvířka a police v provedení světlá šedá RAL 9006, alt.RAL 7047.

Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.

Nábytek bude pevně kotven ke stěně

součástí výrobku jsou:

dle výběru investora na základě předložených vzorků keramický dřez, vodovodní dřezová baterie, elektrický ohřívač vody(5l, tlaková smaltovaná nádoba, topné těleso o příkonu 2kw, možnost umístit pod odběrné místo, pevné připojení), vše včetně příslušenství



S13 SKŘÍŇ – BIOLOGIE

800x400x420 mm

Provedení korpusu – laminovaná dřevotřísková deska.

Půda, dělicí profil a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 6 mm. Boky s hranou ABS tloušťky 1 mm.

Dveře dvojkřídlové v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním – integrovaný tlumič a samodovírání dvířek. Dveře jsou vybaveny tlumicí čoučkou.

Kování – úchytka AL


Sokl – výška 50mm, samostatný – pevně kotveno ke korpusu skříně, laminovaná DTD, tl.18 mm, hrany ABS 1 mm, osazeno PH kluzáky, příp. s možností rektifikace

Korpus, záda dvířka a police v provedení světlá šedá RAL 9006, alt.RAL 7047.


Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.

Nábytek bude pevně kotven ke stěně


POHLED ČELNÍ




POHLED BOČNÍ




ŘEZ A



ŘEZ B



PŮDORYS



Provedení korpusu - laminovaná dřevotřísková deska.

Půda, dělicí profil a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 6 mm. Boky s hranou ABS tloušťky 1 mm.

Police tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm. Výškově stavitelné police uloženy na podpěry se systémem proti vysunutí.

Dveře jednokřídlové v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním - integrovaný tlumič a samodovírání dvířek. Dveře jsou vybaveny tlumicí čoučkou.

Spodní dveře jednokřídlové částečně proskleněné - bezpečnostní sklo, uzamykatelné, kování - integrovaný tlumič, samodovírání dvířek,


Kování - uzamykatelná dvířka, úchytky AL

Sokl - výška 50mm, samostatný - pevně kotveno ke korpusu skříně, laminovaná DTD, tl.18 mm, hrany ABS 1 mm, osazeno PH kluzáky, příp. s možností rektifikace

Korpus, záda dvířka a police v provedení ZELENÁ.

Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.

Nábytek bude pevně kotven ke stěně



S15 SKŘÍŇ - KABINET FYZIKA

1970x1500x600 mm

POLICE NA CELOU ŠÍŘKU BEZ PODPORY – pod každou polici rámy z ocelových profilů 30x20 mm, přišroubovat zevnitř korpusu a teprve na ně položit police. Konstrukce se nesmí prohýbat

Provedení korpusu – laminovaná dřevotřísková deska.

Půda, dělicí profil a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 6 mm. Boky s hranou ABS tloušťky 1 mm. Dveře dvojkřídlové v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním – integrovaný tlumič a samodovírání dvířek. Dveře jsou vybaveny tlumící čoučkou.


Kování – úchytky AL

Sokl – výška 50mm, samostatný – pevně kotveno ke korpusu skříně, laminovaná DTD, tl.18 mm, hrany ABS 1 mm, osazeno PH kluzáky, příp. s možností rektifikace

Korpus, záda dvířka a police v provedení světlá šedá RAL 9006, alt.RAL 7047.

Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.

Nábytek bude pevně kotven ke stěně



OpenArch
projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

VESTAVNÁ SKŘÍŇ, ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ NUTNO DOMĚŘIT PO OSAZENÍ SCHODIŠTĚ

Provedení korpusu - laminovaná dřevotřísková deska.

Půda, dělicí profil a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky a tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 6 mm. Boky s hranou ABS tloušťky 1 mm.

Způsob otevírání dveří, viz. schéma, v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním - integrovaný tlumič a samodovírání dvířek. Dveře jsou vybaveny tlumící čoučkou.

Kování - úchytka AL


Sokl - výška 50mm, samostatný - pevně kotveno ke korpusu skříně, laminovaná DTD, tl.18 mm, hrany ABS 1 mm, osazeno

PH kluzáky, příp. s možností rektifikace


Korpus, záda dvířka a police v provedení světlá šedá RAL 9006, alt.RAL 7047.

Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.

Nábytek bude pevně kotven ke stěně



PŮDORYS



S17 BIOLOGIE – SKŘÍŇ NA MIKROSKOPY

(750x450x600)

Provedení korpusu – laminovaná dřevotřísková deska.

Půda, dělicí profil a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 6 mm. Boky s hranou ABS tloušťky 1 mm. Záda pohledová.

Zásuvky plastové.

Čela zásuvek v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním zajišťujícím celovýsuv a zavírání s tlumičem.

Kování – centrální uzamykání zásuvek systému STOP CONTROL, úchytka AL

Kování – úchytka AL

Sokl – výška 50mm, samostatný – pevně kotveno ke korpusu skříně, laminovaná DTD, tl. 18 mm, hrany ABS 1 mm, osazeno

PH kluzáky, příp. s možností rektifikace


Čelní deska a čela zásuvek v provedení zelená. Ostatní dřevěné prvky šedá ral 9006, alt. ral 7047.

Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.


Nábytek bude pevně kotven k podlaze

SOUČÁSTÍ NÁBYTKU JE VÝSUVNÁ ZÁSUVKOVÁ LIŠTA – BARVA BÍLÁ


PŮDORYS




BOKORYS



POHLED OD ŽÁKA



POHLED ČELNÍ



S18 SKŘÍŇ - DŘEZOVÁ

(750x1200x600)

Provedení korpusu - laminovaná dřevotřísková deska

Půda, dělicí profil a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 6 mm. Boky s hranou ABS tloušťky 1 mm.

Dveře dvojkřídlové v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním - integrovaný flumič a samodovírání dvířek. Dveře jsou vybaveny flumicí čočkou.

Kování - úchytka AL

Sokl - výška 50mm, samostatný - pevně kotveno ke korpusu skříně, laminovaná DTD, tl.18 mm, hrany ABS 1 mm, osazeno PH kluzáky, příp. s možností rektifikace



Korpus, záda dvířka a police v provedení světlá šedá RAL 9006, alt.RAL 7047.

Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.


Nábytek bude pevně kotven ke stěně

součástí výrobku jsou:

dle výběru investora na základě předložených vzorků keramický dřez, vodovodní dřezová termostatická baterie, vše včetně příslušenství



POHLED BOČNÍ



OpenArch

projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2019
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

S19 SKŘÍŇ – DŘEZOVÁ FYZIKA (750x500x600)

Provedení korpusu – laminovaná dřevotřísková deska.

Půda, dělicí profil a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 6 mm. Boky s hranou ABS tloušťky 1 mm. Dveře jednokřídlové v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním – integrovaný tlumič a samodovírání dvířek. Dveře jsou vybaveny tlumící čoučkou.

Kování – úchytky AL

Sokl – výška 50mm, samostatný – pevně kotveno ke korpusu skříně, laminovaná DTD, tl.18 mm, hrany ABS 1 mm, osazeno PH kluzáky, příp. s možností rektifikace

Korpus, záda dvířka a police v provedení světlá šedá RAL 9006, alt.RAL 7047.


Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.

Nábytek bude pevně kotven ke stěně


součástí výrobku jsou:

dle výběru investora na základě předložených vzorků keramický drez, vodovodní drezová baterie, elektrický ohříváč vody(5l, tlaková smaltovaná nádoba, topné těleso o příkonu 2kw, možnost umístit pod odběrné místo, pevné připojení), vše včetně příslušenství


PŮDORYS



POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



S20 SKŘÍŇOVÁ SESTAVA

(750x2450x400)

Provedení korpusu – laminovaná dřevotřísková deska.

Půda, dělicí profil a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 6 mm. Boky s hranou ABS tloušťky 1 mm.

Dveře jednokřídlové v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním – integrovaný tlumič a samodovírání dvířek. Dveře jsou vybaveny tlumící čoučkou.

Kování – úchytka AL

Sokl – výška 50mm, samostatný – pevně kotveno ke korpusu skříně, laminovaná DTD, tl.18 mm, hrany ABS 1 mm, osazeno PH kluzáky, příp. s možností rektifikace

Korpus, záda dvířka a police v provedení světlá šedá RAL 9006, alt.RAL 7047.



Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.

Nábytek bude pevně kotven ke stěně


součástí výrobku jsou:

dle výběru investora na základě předložených vzorků keramický dřez, vodovodní dřezová baterie, elektrický ohřívač vody(5l, tlaková smaltovaná nádoba, topné těleso o příkonu 2kw, možnost umístit pod odběrné místo, pevné připojení)

, vše včetně příslušenství



POHLED BOČNÍ



OpenArch

projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

ST01 STŮL KABINETY


750x1600x800mm

- STOLOVÁ DESKA DTD-L 25mm, PROVEDENÍ RAL 7042(PŘÍP. 9006), ŠEDÁ, HLINÍK, ABS HRANA 2 mm
- KABELOVOD TYPOVÝ – OCELOVÝ, PERFOROVANÝ, NA CELOU ŠÍŘKU VEDENÍ, PROVEDENÍ RAL 9006 ŠEDÁ, HLINÍK
- KABELOVÉ PRŮCHODKY VIZ. VÝKRES (NA DESCE STOLU A PO BOKU STOLU), PROVEDENÍ RAL 9006 ŠEDÁ – POZICE BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM


PODNOŽ:

NOHY V PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TLOUŠTKY 25mm, S HRANOU ABS TLOUŠTKY 2 MM, RAL 7047(PŘÍP 9006) ŠEDÁ
 TRNOŽ V PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TLOUŠTKY 18mm, S HRANOU ABS TLOUŠTKY 2 MM, RAL 7047(PŘÍP 9006) ŠEDÁ, HLINÍK
 NOHY S PH KLUZÁKY, S KABELOVOU PRŮCHODKOU
 VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU


PŮDORYS




BOKORYS 1




POHLED ČELNÍ



POHLED OD UČITELE



KABELOVOD TYPOVÝ



OpenArch
 projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
 STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
 Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
 pedagogické Brno, Lerchova 343/63

ST02 STŮL KABINETY


750x1400x700mm

- STOLOVÁ DESKA DTD-L 25mm, PROVEDENÍ RAL 7042(PŘÍP. 9006), ŠEDÁ, HLINÍK, ABS HRANA 2 mm
- KABELOVOD TYPOVÝ – OCELOVÝ, PERFOROVANÝ, NA CELOU ŠÍŘKU VEDENÍ, PROVEDENÍ RAL 9006 ŠEDÁ, HLINÍK
- KABELOVÉ PRŮCHODKY VIZ. VÝKRES (NA DESCE STOLU A PO BOKU STOLU), PROVEDENÍ RAL 9006 ŠEDÁ – POZICE BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM


PODNOŽ:

NOHY V PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TLOUŠŤKY 25mm, S HRANOU ABS TLOUŠŤKY 2 MM, RAL 7047(PŘÍP 9006) ŠEDÁ
TRNOŽ V PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TLOUŠŤKY 18mm, S HRANOU ABS TLOUŠŤKY 2 MM, RAL 7047(PŘÍP 9006) ŠEDÁ, HLINÍK
NOHY S PH KLUZÁKY, S KABELOVOU PRŮCHODKOU
VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU


PŮDORYS




BOKORYS 1




POHLED ČELNÍ



POHLED OD UČITELE



KABELOVOD TYPOVÝ



OpenArch
projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63


- STOLOVÁ DESKA A BOČNÍ DESKY DTD-L 36mm, PROVEDENÍ RAL 8024 HNĚDÁ, ABS HRANA 2 mm
- PEVNÁ SKŘÍŇKA NA PC A ČELNÍ DESKA – LTD 18 mm, PROVEDENÍ RAL 9006 HLINÍK (PŘÍP. 7042 ŠEDÁ), ÚCHYTKA KOVOVÁ (CHROM), UZAMYKATELNÁ (VČETNĚ ZÁMKU A KLÍČKŮ)
- SKŘÍŇKA OSAZENÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 80/400, PŘÍRODNÍ ELOX, PROPUSTNOST VZDUCHU 90cm²
- KABELOVÉ PRŮCHODKY VIZ. VÝKRES (NA DESCE STOLU A PO BOKU STOLU), PROVEDENÍ RAL 9002 ŠEDOBÍLÁ – POZICE BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM

PODNOŽ:


BOČNÍ NOHY V PROVEDENÍ DESKY DTD-L 36mm, S HRANOU ABS TLOUŠTKY 2 mm, RAL 8024 HNĚDÁ, ČELNÍ DESKA V PROVEDENÍ DESKY DTD-L 18mm, S HRANOU ABS TLOUŠTKY 2 mm, RAL 9002 ŠEDOBÍLÁ,
NOHY A ČELNÍ DESKA S PH KLUZÁKY A S KABELOVÝMI PRŮCHODKAMI
VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

DRŽÁK NA MONITOR, NOSNOST 6,5kg, VÝŠKOVÁ REGULACE V ROZMEZÍ 250mm, HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ OTOČENÍ OBRAZOVKY, UCHYCENÍ SKRZ STOLOVOU DESKU
DVĚŘE (VIZ. SCHÉMA) V PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY A HRANOU TLOUŠTKY 2 mm OSAZENY KVALITNÍM KOVÁNÍM – INTEGROVANÝ TLUMIČ A SAMODOVÍRÁNÍ DVĚŘEK. DVĚŘE JSOU VYBAVENY TLUMÍCÍ ČOČKOU.

PŮDORYS




POHLED ČELNÍ



DRŽÁK NA MONITOR



POHLED OD UČITELE



OpenArch
projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

ST04 KATEDRA FYZIKA

750x1600x700mm

- STOLOVÁ DESKA A BOČNÍ DESKY DTD-L 36mm, PROVEDENÍ RAL 5024 MODRÁ, ABS HRANA 2 mm
- PEVNÁ SKŘÍŇKA NA PC A ČELNÍ DESKA – LTD 18 mm, PROVEDENÍ RAL 9006 HLINÍK (PŘÍP. 7042 ŠEDÁ), ÚCHYTKA KOVOVÁ (CHROM), UZAMYKATELNÁ (VČETNĚ ZÁMKU A KLÍČKŮ)
- SKŘÍŇKA OSAZENÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 80/400, PŘÍRODNÍ ELOX, PROPUSTNOST VZDUCHU 90cm²
- KABELOVÉ PRŮCHODKY VIZ. VÝKRES (NA DESCE STOLU A PO BOKU STOLU), PROVEDENÍ RAL 9002 ŠEDOBIŁÁ – POZICE BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM

PODNOŽ:

BOČNÍ NOHY V PROVEDENÍ DESKY DTD-L 36mm, S HRANOU ABS TLOUŠŤKY 2 mm, RAL 5024 MODRÁ, ČELNÍ DESKA V PROVEDENÍ DESKY DTD-L 18mm, S HRANOU ABS TLOUŠŤKY 2 mm, RAL 9002 ŠEDOBIŁÁ,

NOHY A ČELNÍ DESKA S PH KLUZÁKY A S KABELOVÝMI PRŮCHODKAMI
VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU


KABELOVOD:

LAMINOVANÁ DTD 18 mm, PROVEDENÍ RAL 5024 MODRÁ


UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA NA BOKU STOLU, V BARVĚ BOČNÍCH NOH

DVEŘE (VIZ. SCHÉMA) V PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY A HRANOU TLOUŠŤKY 2 mm OSAZENY KVALITNÍM KOVÁNÍM – INTEGROVANÝ TLUMIČ A SAMODOVÍŘÁNÍ DVÍŘEK. DVEŘE JSOU VYBAVENY TLUMÍCÍ ČOČKOU.


PŮDORYS




POHLED ČELNÍ



DRŽÁK NA MONITOR



POHLED OD UČITELE



OpenArch
projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

ST05 KATEDRA LABORATOŘ

750x1600x700mm


- STOLOVÁ DESKA A BOČNÍ DESKY DTD-L 36mm, PROVEDENÍ NCS S05060-Y110R ŽLUTÁ, ABS HRANA 2 mm
- PEVNÁ SKŘÍŇKA NA PC A ČELNÍ DESKA - LTD 18 mm, PROVEDENÍ NCS S05060-Y110R ŽLUTÁ, ÚCHYTKA KOVOVÁ (CHROM), UZAMYKATELNÁ (VČETNĚ ZÁMKU A KLÍČKŮ)
- SKŘÍŇKA OSAZENÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 80/400, PŘÍRODNÍ ELOX, PROPUSTNOST VZDUCHU 90cm²
- KABELOVÉ PRŮCHODKY VIZ. VÝKRES (NA DESCE STOLU A PO BOKU STOLU), PROVEDENÍ RAL 9002 ŠEDOBÍLÁ - POZICE BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM
- SOUČÁSTI PODNOŽE PEVNÁ SKŘÍŇKA SE ZÁSUVKAMI PROVEDENÍ NCS S05060-Y110R ŽLUTÁ, ÚCHYTKA KOVOVÁ (CHROM), UZAMYKATELNÁ (VČETNĚ ZÁMKU A KLÍČKŮ)

PODNOŽ:


BOČNÍ NOHY V PROVEDENÍ DESKY DTD-L 36mm, S HRANOU ABS TLOUŠŤKY 2 MM, PROVEDENÍ NCS S05060-Y110R ŽLUTÁ, ČELNÍ DESKA V PROVEDENÍ DESKY DTD-L 18mm, S HRANOU ABS TLOUŠŤKY 2 MM, RAL 9002 ŠEDOBÍLÁ, NOHY A ČELNÍ DESKA S PH KLUZÁKY A S KABELOVÝMI PRŮCHODKAMI VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

DRŽÁK NA MONITOR, NOSNOST 6,5kg, VÝŠKOVÁ REGULACE V ROZMEZÍ 250mm, HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ OTOČENÍ OBRAZOVKY, UCHYCENÍ SKRZ STOLOVOU DESKU DVEŘE (VIZ. SCHÉMA) V PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY A HRANOU TLOUŠŤKY 2 MM OSAZENY KVALITNÍM KOVÁNÍM - INTEGROVANÝ TLUMIČ A SAMODOVÍRÁNÍ DVÍŘEK. DVEŘE JSOU VYBAVENY TLUMÍCÍ ČOČKOU. ZÁSUVKY OSAZENY KVALITNÍM KOVÁNÍM ZAJIŠŤUJÍCÍM CELOVÝSUV A ZAVÍRÁNÍ S TLUMIČEM


PŮDORYS



BOKORYS 1




POHLED ČELNÍ




DRŽÁK NA MONITOR



POHLED OD UČITELE



KABELOVOD TYPOVÝ



OpenArch
projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

ST06 KATEDRA PC/JAZYKY


750x1200x600mm

- STOLOVÁ DESKA DTD-L 18 mm, PROVEDENÍ RAL 9002 ŠEDO BÍLÁ, ABS HRANA 2 mm
- PC NOSIČ V PC UČEBNĚ (DRŽÁK POČÍTAČE POD DESKU) – STŘÍBRNÝ
- KABELOVÉ PRŮCHODKY VIZ. VÝKRES (NA DESCE STOLU A PO BOKU STOLU), PROVEDENÍ RAL 9002 ŠEDOBÍLÁ – POZICE BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM


KABELOVOD:
LAMINOVANÁ DTD 18 mm, PROVEDENÍ RAL 5024 MODRÁ

PODNOŽ:
SAMONOSNÁ RÁMOVÁ KOVOVÁ PODNOŽ VEDENA PO CELÉM OBVODU STOLU, BEZ VIDITELNÝCH SPOJŮ, SESTAVENA Z OCELOVÝCH PROFILŮ MIN. 40X40 MM VČETNĚ REKTIFIKACÍ PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY. PROVEDENÍ PODNOŽE RAL 9006 (HLINÍK, ŠEDÁ)


PŮDORYS




BOKORYS



POHLED OD ŽÁKA



POHLED ČELNÍ



OpenArch
projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

ST07 ŽÁKOVSKÝ STŮL FYZIKA

750x1300x600mm

- STOLOVÁ DESKA DTD-L 18 mm, PROVEDENÍ RAL 9002 ŠEDO BILÁ, ABS HRANA 2 mm
- KABELOVÉ PRŮCHODKY VIZ. VÝKRES (NA DESCE STOLU A PO BOKU STOLU), PROVEDENÍ RAL 9002 ŠEDOBÍLÁ – POZICE BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM


KABELOVOD:

LAMINOVANÁ DTD 18 mm, PROVEDENÍ RAL 5024 MODŘÁ


PODNOŽ:

SAMONOSNÁ RÁMOVÁ KOVOVÁ PODNOŽ VEDENA PO CELÉM OBVODU STOLU, BEZ VIDITELNÝCH SPOJŮ, SESTAVENA Z OCELOVÝCH PROFILŮ MIN. 40X40 MM VČETNĚ REKTIFIKACÍ PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY. PROVEDENÍ PODNOŽE RAL 9006 (HLINÍK, ŠEDÁ)


ŘEZ




PŮDORYS




BOKORYS



POHLED OD ŽÁKA



POHLED ČELNÍ



OpenArch
projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

ST08 ŽÁKOVSKÝ STŮL CHEMIE

750x1300x600mm


- STOLOVÁ DESKA HPL 18 mm (SE ZVÝŠENOU CHEMICKOU A MECHANICKOU ODOLNOSTÍ), PROVEDENÍ RAL 9002 ŠEDO BÍLÁ, ABS HRANA 2 mm
- KABELOVÉ PRŮCHODKY VIZ. VÝKRES (NA DESCE STOLU A PO BOKU STOLU), PROVEDENÍ RAL 9002 ŠEDO BÍLÁ – POZICE BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM

KABELOVOD A ODKLÁDACÍ POLICE:


- LAMINOVANÁ DTD 18 mm, PROVEDENÍ RAL 2003 ORANŽOVÁ
- V BOČNÍCH DÍLECH KABELOVÉ PRŮCHODKY, PROVEDENÍ RAL 2003 ORANŽOVÁ (PŘÍP. BÍLÁ)
- KABELOVOD VÝKLOPNÝ A UZAMYKATELNÝ (VČETNĚ ZÁMKŮ A KLÍČKU)

PODNOŽ:


SAMONOSNÁ RÁMOVÁ KOVOVÁ PODNOŽ VEDENA PO CELÉM OBVODU STOLU, BEZ VIDITELNÝCH SPOJŮ, SESTAVENA Z OCELOVÝCH PROFILŮ MIN. 40X40 MM VČETNĚ REKTIKACÍ PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY. PROVEDENÍ PODNOŽE RAL 9006 (HLINÍK, ŠEDÁ)




PŮDORYS




BOKORYS



POHLED OD ŽÁKA



POHLED ČELNÍ



OpenArch
projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

ST09 ŽÁKOVSKÝ STŮL BIOLOGIE

750x1200x600mm


- STOLOVÁ DESKA HPL 18 mm (SE ZVÝŠENOU CHEMICKOU A MECHANICKOU ODOLNOSTÍ), PROVEDENÍ RAL 9002 ŠEDO BÍLÁ, ABS HRANA 2 mm

ČELO STOLU (VIZ. VÝKRES) – LAMINOVANÁ DTD 18 mm, PROVEDENÍ RAL 6019 ZELENÁ


PODNOŽ:

SAMONOSNÁ RÁMOVÁ KOVOVÁ PODNOŽ VEDENA PO CELÉM OBVODU STOLU, BEZ VIDITELNÝCH SPOJŮ, SESTAVENA Z OCELOVÝCH PROFILŮ MIN. 40X40 MM VČETNĚ REKTIFIKACÍ PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY. PROVEDENÍ PODNOŽE RAL 9006 (HLINÍK, ŠEDÁ)


ŘEZ




BOKORYS




PŮDORYS



POHLED OD ŽÁKA



POHLED ČELNÍ



ST10 ŽÁKOVSKÝ STŮL CIZÍ JAZYKY

750x750x600mm

- STOLOVÁ DESKA DTD-L 18 mm, PROVEDENÍ RAL 9002 ŠEDO BÍLÁ, ABS HRANA 2 mm
- KABELOVÉ PRŮCHODKY VIZ. VÝKRES (NA DESCE STOLU A PO BOKU STOLU), PROVEDENÍ RAL 9002 ŠEDOBÍLÁ – POZICE BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM


KABELOVOD:

LAMINOVANÁ DTD 18 mm, PROVEDENÍ RAL 5024 MODRÁ


PODNOŽ:

SAMONOSNÁ RÁMOVÁ KOVOVÁ PODNOŽ VEDENA PO CELÉM OBVODU STOLU, BEZ VIDITELNÝCH SPOJŮ, SEŠTAVENA Z OCELOVÝCH PROFILŮ MIN. 40X40 MM VČETNĚ REKTIFIKACÍ PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY. PROVEDENÍ PODNOŽE RAL 9006 (HLINÍK, ŠEDÁ)


PŮDORYS




ŘEZ




BOKORYS



POHLED OD ŽÁKA



POHLED ČELNÍ



OpenArch
projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

ST11 ŽÁKOVSKÝ STŮL CIZÍ JAZYKY


750x1200x600mm

- STOLOVÁ DESKA DTD-L 18 mm, PROVEDENÍ RAL 9002 ŠEDO BILÁ, ABS HRANA 2 mm
- KABELOVÉ PRŮCHODKY VIZ. VÝKRES (NA DESCE STOLU A PO BOKU STOLU), PROVEDENÍ RAL 9002 ŠEDOBILÁ – POZICE BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM


KABELOVOD:
LAMINOVANÁ DTD 18 mm, PROVEDENÍ RAL 5024 MODRÁ

PODNOŽ:
SAMONOSNÁ RÁMOVÁ KOVOVÁ PODNOŽ VEDENA PO CELÉM OBVODU STOLU, BEZ VIDITELNÝCH SPOJŮ, SESTAVENA Z OCELOVÝCH PROFILŮ MIN. 40X40 MM VČETNĚ REKTIFIKACÍ PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY. PROVEDENÍ PODNOŽE RAL 9006 (HLINÍK, ŠEDÁ)


ŘEZ




PŮDORYS




BOKORYS



POHLED OD ŽÁKA



POHLED ČELNÍ



OpenArch

projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

ST12 ŽÁKOVSKÝ STŮL – PC

NEPRAVIDELNÝ TVAR 750x1000x450–600mm

- STOLOVÁ DESKA DTD–L 18 mm, PROVEDENÍ RAL 9002 ŠEDO BILÁ, ABS HRANA 2 mm
- PC NOSIČ(DRŽÁK POČÍTAČE POD DESKU) – STŘÍBRNÝ
- KABELOVÉ PRŮCHODKY VIZ. VÝKRES (NA DESCE STOLU A DO BOKU STOLU), PROVEDENÍ RAL 9002 ŠEDOBILÁ – POZICE BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM

KABELOVOD:

LAMINOVANÁ DTD 18 mm, PROVEDENÍ RAL 5024 MODRÁ


PODNOŽ:

SAMONOSNÁ RÁMOVÁ KOVOVÁ PODNOŽ VEDENA PO CELÉM OBVODU STOLU, BEZ VIDITELNÝCH SPOJŮ, SESTAVENA Z OCELOVÝCH PROFILŮ MIN. 40X40 MM VČETNĚ REKTIFIKACÍ PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY. PROVEDENÍ PODNOŽE RAL 9006 (HLINÍK, ŠEDÁ)


PODNOŽ A STŮL MUSÍ BÝT UZPŮSOBENY A UKOTVENY TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA STABILITA (ZEJMÉNA MUSÍ SE ZAMEZIT PŘEKLÁPĚNÍ PŘI

NÁHODNÉM ZATÍŽENÍ. KOTVENÍ DO STĚN MOŽNO JEN OJEDINĚLE (NESMÍ SE ZHORŠIT VLASTNOSTI AKUSTICKÉ PŘÍČKY), ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM


PŮDORYS




ŘEZ




BOKORYS



POHLED OD ŽÁKA



POHLED ČELNÍ



OpenArch
projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

ST013 ŽÁKOVSKÝ STŮL MATEMATIKA
750x1300x750mm

STOLOVÁ DESKA, ČELA VÝSUVŮ DTD-L 18 mm, PROVEDENÍ RAL 9002 ŠEDO BÍLÁ, ABS HRANA 2 mm, OSTATNÍ PRVKY RAL 9006 PŘÍP. RAL 7047 (HLINÍK. ŠEDÁ)


- KABELOVÉ PRŮCHODKY VIZ. VÝKRES (DO BOKU STOLU), PŘEVODNÍ RAL 9006 (HLINÍK, ŠEDÁ) – POZICE BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM

PODNOŽ:


SAMONOSNÁ RÁMOVÁ KOVOVÁ PODNOŽ VEDENA PO CELÉM OBVODU STOLU, BEZ VIDITELNÝCH SPOJŮ, SESTAVENA Z OCELOVÝCH PROFILŮ MIN. 40X40 MM VČETNĚ REKTIFIKACÍ PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY. PŘEVODNÍK PODNOŽE RAL 9006 (HLINÍK, ŠEDÁ)

STŮL STOJÍ ČÁSTEČNĚ NA KONSTRUKCI CHRÁNÍCÍ MONITORY – DTD–L 18 mm, PŘÍP. RAL 9006 PŘÍP. RAL 7047 (HLINÍK, ŠEDÁ), ABS HRANA 2 mm, VČETNĚ REKTIKACÍ PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY.


PUDORYS




ŘEZ



POHLED OD UČITELE



BOKORYS



OpenArch
projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

ST15 STŮL LABORATOŘ

750x2000x700mm

- STOLOVÁ DESKA A BOČNÍ DESKY DTD-L 36mm, PROVEDENÍ NCS S05060-Y110R ŽLUTÁ, ABS HRANA 2 mm
- PEVNÉ OTVÍRÁVÉ SKŘÍŇY VIZ. SCHEMA, LTD 18 mm, NCS S05060-Y110R ŽLUTÁ, ŮCHYTKA KOVOVÁ (CHROM), UZAMYKATELNÁ (VČETNĚ ZÁMKU A KLÍČKŮ)

PODNOŽ:

BOČNÍ NOHY V PROVEDENÍ DESKY DTD-L 36mm, S HRANOU ABS TLOUŠŤKY 2 MM, NCS S05060-Y110R ŽLUTÁ, ČELNÍ DESKA V PROVEDENÍ ŠEDO BÍLÁ DTD-L 18mm, S HRANOU ABS TLOUŠŤKY 2 MM, NCS S05060-Y110R ŽLUTÁ




NOHY A ČELNÍ DESKA S PH KLUZÁKY A S KABELOVÝMI PRŮCHODKAMI
VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

SOUČÁSTI LABORATORNÍ KERAMICKÝ DŘEZ 500x500x320mm, ELEKTRICKÝ OHŘÍAČ VODY(10L, TLAKOVÁ SMALTOVANÁ NÁDOBA, TOPNÉ TĚLESO O PŘÍKONU 2kW, MOŽNOST UMÍSTIT POD ODBĚRNÉ MÍSTO, PEVNĚ PŘIPOJENÍ) A TERMOSTATICKÁ BATERIE (V RÁMCI REALIZACE DOJDE K DOPŘESNĚNÍ A VYZOŘOVÁNÍ. VÝROBKY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENÝ INVESTOREM A KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI PROFESEMI), VŠECHNY VÝROBKY VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SOUČÁSTI STOLU JE PLASTOVÝ VOZÍK NA CHEMIKÁLIE S VYVÝŠENÝM OKRAJEM, VÝŠKA 66 CM, ŠÍŘKA 49 CM, HLOUBKA 72 CM
2 POLICE – TYP POLICE, PRAC. PLOCHA POLICE (VANY) 60 X 45 CM, ZATÍŽITELNOST DO 150 KG, POGUMOVANÉ KOLEČKA (2 KOLEČKA S BRZDOU)

DVEŘE (VIZ. SCHÉMA) V PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY A HRANOU TLOUŠŤKY 2 MM OSAZENY KVALITNÍM KOVÁNÍM – INTEGROVANÝ TLUMIČ A SAMODOVÍRÁNÍ DVÍŘEK. DVEŘE JSOU VYBAVENY TLUMÍCÍ ČOČKOU.

PŮDORYS



OpenArch
projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

ST16 STŮL DEMONSTRAČNÍ, MOBILNÍ

900x1500x600mm

- STOLOVÁ DESKA LAMINOVANÁ DTD 18 mm, PROVEDENÍ VŠECH DÍLŮ RAL 5024 MODRÁ, ABS HRANA 2 mm
- KABELOVÉ PRŮCHODKY VIZ. VÝKRES (NA DESCE STOLU A PO BOKU STOLU), PROVEDENÍ RAL 9002 ŠEDOBÍLÁ – POZICE BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM

KABELOVOD A ODKLÁDACÍ POLICE:


- LAMINOVANÁ DTD 18 mm, PROVEDENÍ RAL 5024 MODRÁ, V BOČNÍCH DÍLECH KABELOVÉ PRŮCHODKY, PROVEDENÍ BÍLÁ
- KABELOVOD VÝKLOPNÝ A UZAMYKATELNÝ (VČETNĚ ZÁMKŮ A KLÍČKŮ)

PODNOŽ:


SAMONOSNÁ RÁMOVÁ KOVOVÁ PODNOŽ VEDENA PO CELÉM OBVODU STOLU, BEZ VIDITELNÝCH SPOJŮ, SESTAVENA Z OCELOVÝCH PROFILŮ MIN. 40X40 MM VČETNĚ REKTIFIKACÍ PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY. PROVEDENÍ PODNOŽE RAL 9006 (HLINÍK, ŠEDÁ)

MOBILNÍ (KOLEČKA)


PŮDORYS




ŘEZ




BOKORYS



POHLED ČELNÍ




POHLED OD ŽÁKA



OpenArch

projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63




- LABORATORNÍ STŮL OBOUSTRANNÝ S MÉDIOVÝM PANELEM
- 1 x PRACOVNÍ PLOCHA KERAMICKÁ DLAŽBA – BILÁ NA DTD L
 - 1 x KERAMICKÁ VÝLETKA ZABUDOVANÁ SHORA 450*600*220
 - 1 x PÁKOVÁ BATERIE CHROM, TERMOSTATICKÁ
 - 2 x SKŘÍŇKA DVOUDVÍŘKOVÁ DŘEZOVÁ
 - 8 x ZÁSUVKA DLE SCHEMATU
 - 2 x KRYCÍ BOK
 - 1 x LABORATORNÍ NÁSTAVBA OBOUSTRANNÁ
 - 8 x ZÁSUVKA 230V
 - 1 x LABORATORNÍ KOHOUT NA VODU S PLASTOVOU KALIŠKOVOU VÝLETKOU
 - 1 x LABORATORNÍ KOHOUT NA PLYN
 - VŠE VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VEŠKERÉ PRVKY Z DTD–L, ZÁSUKY, POLIČKY... V PROVEDENÍ RAL 9006 ŠEDÁ, PŘÍP. 7042




PODNOŽ:

SAMONOSNÁ RÁMOVÁ KOVOVÁ PODNOŽ VEDENA PO CELÉM OBVODU STOLU, BEZ VIDITELNÝCH SPOJŮ,
SESTAVENÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ MIN. 40X40 MM VČETNĚ REKTIFIKACÍ PRO VYROVNÁNÍ
NEROVNOSTÍ PODLAHY.
CELKOVÉ ROZMĚRY 900/1800x3000x1500


DVĚŘE (VIZ. SCHÉMA) V PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY A HRANOU TLOUŠŤKY 2 MM OSAZENY KVALITNÍM
KOVÁNÍM – INTEGROVANÝ TLUMIČ A SAMODOVÍŘÁNÍ DVÍŘEK. DVĚŘE JSOU VYBAVENY TLUMÍCÍ ČOČKOU.
ZÁSUVKY OSAZENY KVALITNÍM KOVÁNÍM ZAJIŠŤUJÍCÍM CELOVÝSUV A ZAVÍRÁNÍ S TLUMIČEM



ST19 KATEDRA + DEMONSTRAČNÍ STŮL + MYČÍ PULT
ROZMĚR VIZ. SCHEMA
PŮDORYS



BOKORYS 1



Demonstrační stůl –

povrch HPL (var. keramický) – omyvatelný, RAL 9006 PŘÍP. 7042
(HLINIK, ŠEDA) odolný chemicky i mechanicky – rozvod elektřiny, plynu, vody
(teplo a studeno) – keramické umyvadlo (tmavé) – hluboké, větší rozměr,
termostatická baterie (vysoký kohoutek) –
pod stolem uzamykatelné skříň s políčkami – kahan –
2x zásuvka s krytem – z boku

KATEDRA

- STOLOVÁ DESKA A BOKY DTD–L 36MM
- ABS HRANA 2 MM
- PEVNÁ SKŘÍŇKA NA PC A ČELNÍ DESKA – LTD 18 mm, PROVEDENÍ RAL 9006 HLINIK (PŘÍP. 7042 ŠEDA), ÚCHYTKA KOVOVÁ (CHROM), UZAMYKATELNÁ (VČETNĚ ZAMKU A KLŮČKŮ)
- SKŘÍŇKA OSAZENA VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 80/400, PŘÍRODNÍ ELOX, PROPUSTNOST VZDUCHU 90cm2
- TYPYŮ KABELOVOD, KOVOVÝ, NA CELOU ŠÍŘKU VEDENÍ
- KABELOVÉ PRŮCHODKY VIZ. VÝKRES (NA DESCE STOLU A PO BOKU STOLU), BAREVNĚ PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM
- KABELOVÉ PŘÍCHYTKY, PROVEDENÍ RAL 9006 HLINIK

PODNOŽ:

NOHY, ČELO, OSTATNÍ SKŘÍŇKY V PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TLOUŠŤKY 36MM A 18 MM S HRANOU ABS TLOUŠŤKY 2 MM.
NOHY S PH KLIZÁKY, PRACOVNÍ DESKA S PH PRŮCHODKOU A KABELOVÝMI PŘÍCHYTKAMI.

SKŘÍŇKA S KERAM. UMÝVADLEM A ODKLÁDACÍM PROSTOREM
SKŘÍŇKA JEDNODVÍŘKOVÁ DŘEZOVÁ, UZAMYKATELNÁ

DALŠÍ UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY A OSTATÍ DETAILY A ROZMĚRY VIZ. SCHEMA

– PŘI REALIZACI JE NUTNÉ ZKORDINOVAT NAVAZUJÍCÍ PROFESE, PŘEDEVŠÍM ROZVODY ELEKTROINSTALACÍ, UMÍSTĚNÍ A OSAZENÍ ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ.
PŘEDPOKLÁDÁ SE OSAZENÍ ZÁSUVK DO NÁBYTKU (NUNÁ PŘÍPRAVA OTVORU DODAVATELEM NÁBYTKU)
BAREVNÉ ŘEŠENÍ – LEMOVÁNÍ DTD–L 36MM ZELENÁ RAL 6019, ČELNÍ DESKA ŠEDO BILÁ RAL 9002, DEMONSTRAČNÍ STŮL ČÁST HPL – RAL 9006 ŠEDA, OSTATNÍ DŘEVĚNÉ PRVKY RAL 9006 ŠEDA
DVĚŘE (VIZ. SCHEMA) V PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY A HRANOU TLOUŠŤKY 2 MM OSAZENY KVALITNÍM KOVÁNÍM – INTEGROVANÝ TLUMIČ A SAMODOVÍŘÁNÍ DVĚŘEK DVĚŘE JSOU VYBAVENY TLUMÍCÍ ČOČKOU.

ZÁSUVKY OSAZENY KVALITNÍM KOVÁNÍM ZAJIŠŤUJÍCÍM CELOVÝSUV A ZAVÍRÁNÍ S TLUMIČEM
VŠECHNY ČÁSTI VČETNĚ POTŘEBNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

OpenArch

projektování staveb s.r.o.

INTERIER
STAVBNÍ ÚPRAVY, JASTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTŮ
Cynimodopjeho gymnasia a střední odborné školy
Podlipná 42 Brno, IČO: 241 610

K01 VOLNÝ KONTEJNER

620x400x450 mm

Provedení korpusu – laminovaná dřevotřísková deska. Půda a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 8 mm. Boky a záda s hranou ABS tloušťky 1 mm. Záda pohledová.

Zásuvky plastové.

Čela zásuvek v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním zajišťujícím celovýsuv a zavírání s tlumičem.

Horní zásuvka bude vybavena dělicími přepážkami (tužkovník).


Kování – centrální uzamykání zásuvek systému STOP CONTROL, úchytky AL

Sokl – kolečka na PVC.


Čela zásuvek a korpus v provedení šedá RAL 7047(PŘÍP 9006).

Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.


PŮDORYS



BOKORYS



POHLED OD UČITELE



OpenArch

projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

K02 VOLNÝ KONTEJNER

620x400x600

Provedení korpusu – laminovaná dřevotřísková deska. Půda a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 8 mm. Boky a záda s hranou ABS tloušťky 1 mm. Záda pohledová.

Zásuvky plastové.

Čela zásuvek v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním zajišťujícím celovýsuv a zavírání s tlumičem.

Horní zásuvka bude vybavena dělicími přepážkami (tužkovník).


Kování – centrální uzamykání zásuvek systému STOP CONTROL, úchytka AL

Sokl – kolečka na PVC.


Čela zásuvek a korpus v provedení šedá RAL 7047(PŘÍP 9006).

Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.


PŮDORYS



BOKORYS



POHLED OD UČITELE



OpenArch

projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

K03 VOLNÝ KONTEJNER – DEMONSTRAČNÍ STŮL

900x500x600 mm

Provedení korpusu – laminovaná dřevotřísková deska. Půda a dno tloušťky 25 mm s hranou ABS tloušťky 2 mm, boky v tloušťce 18 mm, záda v tloušťce 8 mm. Boky a záda s hranou ABS tloušťky 1 mm. Záda pohledová.

Zásuvky plastové.

Čela zásuvek v provedení laminátové dřevotřískové desky a hranou tloušťky 2 mm osazeny kvalitním kováním zajišťujícím celovýsuv a zavírání s tlumičem.

Horní zásuvka bude vybavena dělicími přepážkami (tužkovník).


Kování – centrální uzamykání zásuvek systému STOP CONTROL, úchytky AL

Sokl – kolečka na PVC.


Čela zásuvek a korpus... v provedení RAL 5024 MODRÁ.,

Dezén laminované dřevotřískové desky bude vybrán a odsouhlasen před výrobou architektem.


PŮDORYS



BOKORYS



POHLED OD UČITELE



OpenArch

projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

D01 ŽELEZNÉ KONZOLY

ŽELEZNÉ KONZOLY NA ZAVĚŠENÍ MAP, VČETNĚ KOTVENÍ DO STĚN

D02 PARAVAN STOLOVÝ

1260x400mm

PARAVAN STOLOVÝ, AKUSTICKÝ, VČETNĚ UKOTVENÍ NA DESKU STOLU
Dezén bude vyvzorkován a odsouhlasen před výrobou architektem.

D03 STOLOVÁ NÁSTAVBA

800x240x300mm




Provedení korpusu – laminovaná dřevotřísková deska v tloušťce 18 mm, záda horní niky v tloušťce 6 mm.

BARVA ŠEDÁ RAL 9006

Hrana ABS tloušťky 2 mm včetně spodní hrany.

Korpus v provedení RAL 7047(PŘÍP 9006) šedá.

PŮDORYS



D05 DIGESTOŘ CHEMIE

2300x1200x800mm

čelní a boční díl prosklený, včetně vybavení

Laboratorní digestoř jednoplášťová

korpus digestoře z LTD 18 mm, zakončený přírubou 200 mm pro napojení na

vzduchotechniku, certifikace dle ČSN EN 14175, BARVA ŠEDÁ RAL 7047(PŘÍP 9006)

Základní vybavení digestoře:

1 × posuvné okno s bezpečnostním sklem, stavitelné v jakékoliv pozici

1 × osvětlení pracovního prostoru digestoře

1 × vypínač osvětlení

1 × spodní odsávání těžkých par

1 × horní odsávání lehkých par

1 × vypínač ventilátoru

2 × spodní skříňka

– čelní a boční díl prosklený

DVEŘE (VIZ. SCHÉMA) V PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY A HRANOU TLOUŠTKY 2 MM OSAZENY

KVALITNÍM KOVÁNÍM – INTEGROVANÝ TLUMIČ A SAMODOVÍRÁNÍ DVÍŘEK. DVEŘE JSOU VYBAVENY TLUMÍCÍ ČOČKOU.

D06 DIGESTOŘ LABORATOŘ

2300x1200x800mm

čelní a boční díl prosklený, včetně vybavení

Laboratorní digestoř jednoplášťová

korpus digestoře z LTD 18 mm, zakončený přírubou 200 mm pro napojení na

vzduchotechniku, certifikace dle ČSN EN 14175, BARVA ŠEDÁ RAL 7047(PŘÍP 9006)

Základní vybavení digestoře:

1 × posuvné okno s bezpečnostním sklem, stavitelné v jakékoliv pozici

1 × osvětlení pracovního prostoru digestoře

1 × vypínač osvětlení

1 × spodní odsávání těžkých par

1 × horní odsávání lehkých par

1 × vypínač ventilátoru

2 × spodní skříňka

– čelní a boční díl prosklený

DVEŘE (VIZ. SCHÉMA) V PROVEDENÍ LAMINÁTOVÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY A HRANOU TLOUŠTKY 2 MM OSAZENY

KVALITNÍM KOVÁNÍM – INTEGROVANÝ TLUMIČ A SAMODOVÍRÁNÍ DVÍŘEK. DVEŘE JSOU VYBAVENY TLUMÍCÍ ČOČKOU.

T01 KORKOVÁ NÁSTĚNKA

1200x900mm

korková nástěnka v hliníkovém rámu s polypropylénovými rohy. Nástěnku lze připevnit jak vertikálně, tak horizontálně. Včetně montážního materiálu.

materiál: deska kork, rám hliník, povrch: připínací, barva: deska hnědá, rám stříbrný

OpenArch

projektování staveb s.r.o.

INTERIER 3/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy
pedagogické Brno, Lerchova 343/63

