



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### **STROM PRAHA a.s.**

se sídlem: Lohenická 607, 190 17 Praha 9 - Vinoř

IČO: 257 51 069

DIČ: CZ25751069

jednající: Ing. Jiří Sopoušek, Ing. Antonín Weishaupt – místopředsdové představenstva

kontaktní osoba: Ing. Adolf Knap – Prodejce zemědělské techniky

tel.: +420 724 669 499

e-mail: [adolf.knap@stromc.cz](mailto:adolf.knap@stromc.cz)

bankovní spojení: 115-3753140247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 5866.

(dále jako „prodávající“)

a

### **Obec Staré Buky**

se sídlem: Obecní úřad Prostřední Staré Buky 50, 541 01 Staré Buky

IČO: 00278262

DIČ: neplátce

bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 8126601 / 0100

jednající: Jiří Bischof – starosta obce

Kontaktní osoba: Jiří Bischof – starosta obce

Telefon: +420 608946349

E-mail: [obec.starebuky@tiscali.cz](mailto:obec.starebuky@tiscali.cz)

(dále jako „kupující“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

# KUPNÍ SMLOUVU

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka **kolového nakladače, traktorového nosiče kontejnerů, drtiče větví a 4 kusů velkoobjemových kontejnerů** dle přiložené nabídky ze dne: 3. 4. 2018, která je v souladu s požadavky zadání zadávacího řízení, přičemž přesná specifikace výše uvedeného předmětu plnění je přílohou č. 1 této smlouvy (dále též jen „zboží“ nebo spolu s plněním dle odst. 2 a 3 též „předmět plnění“).
2. Předmětem plnění ze strany prodávajícího je rovněž doprava, manipulace s předmětem plnění, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
3. Prodávající se dále zavazuje dodat kupujícímu kompletní dokumentaci vztahující se ke zboží, která je potřebná pro nakládání se zbožím a pro její provoz nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy, technickou dokumentaci, pokyny pro údržbu, servisní knížky, záruční listy, apod.
4. Prodávající se zavazuje v této smlouvě specifikovaný předmět plnění dodat včas a řádně za podmínek uvedených v této smlouvě.
5. Kupující se zavazuje převzít tento předmět plnění a zaplatit za něj v této smlouvě sjednanou kupní cenu.

## II.

### Cena předmětu dodávky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět plnění uvedený v článku I. této smlouvy celkovou kupní cenu ve výši:
  - Celková cena bez DPH: 2 157 731,- Kč
  - DPH: 453 124,- Kč
  - **Celková cena včetně DPH: 2 610 855,- Kč**
2. Kupní cena byla stanovena nabídkou uchazeče (prodávajícího) v zadávacím řízení jako nejvýše přípustná a v souladu s platnými cenovými předpisy. Obsahuje veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu plnění (zboží) na místo určení a uvedení do provozu.

### III.

#### Platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit za řádné dodání předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy kupní cenu uvedenou v čl. II této smlouvy na základě daňových dokladů – faktur.

Prodávající je oprávněn vystavit faktury dle níže uvedených podmínek:

- a) na 50% ceny dodávky nejdříve v den nabytí účinnosti této Smlouvy  
*(na základě vystavené zálohové faktury)*
  - b) na 50% ceny dodávky po předání zboží do provozu a splněním povinností prodávajícího stanovených v čl. I. odst. 2 a 3 této smlouvy  
*(na základě podepsaného předávacího protokolu a na základě konečné faktury prodávajícího)*
2. Jednotlivé faktury budou vystaveny se splatností 30 dní od jejich vystavení. Proávající je povinen fakturu kupujícímu doručit bezodkladně (do 3 pracovních dnů) po jejím vystavení. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti či nebude zaslána kupujícímu ve výše uvedeném termínu, je kupující oprávněn zaslat ji zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení doplněného nebo opravného dokladu kupujícímu.
  3. Proávající se zavazuje vystavit po dodání předmětu plnění konečný daňový doklad (fakturu) a to do 15 dnů ode dne splnění jeho povinností, přičemž plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí zboží kupujícím a splněním povinností prodávajícího stanovených v čl. I. odst. 2 a 3 této smlouvy a oboustranným podepsáním předávacího protokolu o předání a splnění výše uvedených povinností prodávajícím. Tato konečná faktura bude mít náležitosti uvedené v čl. III. odst. 2 této smlouvy.

### IV.

#### Dodací podmínky

1. Proávající se zavazuje k dodání předmětu plnění zakázky nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. O tomto dodání sepíše strany předávací protokol.
3. Proávající se dále zavazuje bezodkladně po dodání zboží kupujícímu uvést zboží do provozu a zaškolit obsluhu.
4. Po úspěšném uvedení zboží do provozu a zaškolení bude sepsán předávací protokol, který osvědčí stav předmětu plnění.

5. Místem plnění je sídlo kupujícího: Prostřední Staré Buky 50, 541 01 Staré Buky. Dopravu zboží ze sídla prodávajícího do sídla kupujícího zajišťuje prodávající na své náklady. O předání bude smluvními stranami sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující a jedno vyhotovení prodávající.

## **V.**

### **Přechod vlastnictví a nebezpečí škody**

1. Smluvní strany si sjednávají, že kupující nabývá vlastnického práva k prodávanému zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Do tohoto okamžiku zůstává předmětné zboží ve vlastnictví prodávajícího.

## **VI.**

### **Záruka za jakost**

1. Prodávající zaručuje kupujícímu, že zboží má vlastnosti specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a zadávací dokumentaci, dle které prodávající přílohu č. 1 připravil.
2. Prodávající poskytuje záruku za jakost za dodané zboží jako celek, která počíná plynout dnem následujícím po dni podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, přičemž tato záruka za jakost se sjednává v trvání 12 měsíců ode dne předání zboží a podepsání předávacího protokolu.
3. Lhůta pro záruční dobu na zboží jako celek neběží po celou dobu, po kterou kupující nemohl zboží nebo jeho část využívat pro vady, za které prodávající odpovídá.
4. Záruční servis (vadu zboží) uplatňuje kupující písemně (rozumí se pro účel této smlouvy i e-mailem, faxem) na kontakty uvedené v záhlaví této smlouvy bezodkladně po zjištění vady.
5. Prodávající se zavazuje nastoupit k opravě nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady, případně v této lhůtě zajistit nástup na opravu svým servisním smluvním partnerem.
6. Prodávající je povinen neprodleně (nejpozději do 24 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Je-li reklamace oprávněná, je prodávající povinen vadu odstranit ve lhůtě 14 dnů, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou na jiné lhůtě pro odstranění vady. O odstranění vad vyhotoví smluvní strany písemný záznam.
7. Během trvání záruční doby se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný servis na dodané zboží včetně dodání potřebných náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a na vady způsobené vyšší mocí.

8. Pokud prodávající vadu ve lhůtě dle odstavce 6. tohoto článku této smlouvy neodstraní proto, že vada zboží je neodstranitelná, je kupující oprávněn požadovat dodání nového zboží bez vady. V případě dodání nového zboží bez vad není kupující povinen vracet prodávajícímu užitek (opotřebení), který ze zboží měl.

## VII.

### Sankční ujednání, odstoupení od smlouvy

1. Ocitne-li se kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, vzniká prodávajícímu nárok na zaplacení úroků z prodlení v sazbě 0,01% z celkové kupní ceny vč. DPH, sjednané v čl. II. odst. 1 této smlouvy, za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že je prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové kupní ceny vč. DPH dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, za každý započatý den prodlení, celkem však maximálně 4% kupní ceny. Kupující je zároveň oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením se smlouva ruší dnem doručení písemného oznámení o odstoupení prodávajícímu.
3. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.  
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - a) podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení na prodávajícího či kupujícího;
  - b) podání návrhu na zahájení exekučního řízení na prodávajícího či kupujícího;
  - c) prodávající v nabídce v rámci výběrového řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

## VIII.

### **Další povinnosti prodávajícího v souvislosti se spolufinancováním Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020**

1. Prodávající bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět smlouvy viz čl. I bude částečně financován **Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.**
2. Prodávající je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a dále umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli dotace), z jehož prostředků je hrazena kupní cena dle této smlouvy, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním této smlouvy. Prodávající tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu.
3. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita tato delší. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## IX.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, výslovně v této smlouvě neupravená, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném dojednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž prodávající obdrží jedno vyhotovení, kupující dvě vyhotovení.
6. Změny této smlouvy jsou možné jen ve formě písemných, číslovaných dodatků.

Přílohy:

Příloha č. 1 – přesná specifikace předmětu smlouvy

V ..... dne 11. 6. 2018

V ..... dne 11. 6. 2018

**STROM PRAHA a.s.**  
Lohenická 607 (50)  
190 17 Praha 9-Vinoř

.....  
Prodávající  
**STROM PRAHA a.s.**  
Ing. Jiří Sopoušek  
Místopředseda představenstva

**STROM PRAHA a.s.**  
Lohenická 607 (50)  
190 17 Praha 9-Vinoř

.....  
Prodávající  
**STROM PRAHA a.s.**  
Ing. Antonín Weishaupt  
Místopředseda představenstva

.....  
Kupující  
**Obec Staré Buky**  
542 43 Staré Buky 50  
IČ: 002 78 262 DIČ: CZ00278262  
Jiří Bischof – starosta obce Tel.: 499 898 332

## Ceník kontejnerů

### Kontejnery pro nosiče kontejnerů PORTÝR 5

#### Vanové kontejnery

- Vnější rozměry: celková vnější délka 3 900 mm; celková vnější šířka 2 300 mm
- Vnitřní rozměry / rozměry ložné plochy: délka 3 610 mm; šířka 2 170 mm
- Výška oka / háku: 1 000 mm
- Nosnost: 5 000 kg
- Zadní vrata: křídlová s možností aretace v otevřené poloze

| TYP KONTEJNERU                                                         | VÝŠKA BOČNICE (mm) | OBJEM (m <sup>3</sup> ) | CENA v Kč bez DPH  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Vanový                                                                 | 400                | 3                       | 34.300,- Kč        |
| <b>Vanový</b>                                                          | <b>800</b>         | <b>6,2</b>              | <b>39.050,- Kč</b> |
| Vanový                                                                 | 1 000              | 7,8                     | 43.550,- Kč        |
| Vanový                                                                 | 1 300              | 10                      | 48.650,- Kč        |
| <b>Vanový</b>                                                          | <b>1 500</b>       | <b>11,6</b>             | <b>51.850,- Kč</b> |
| Vanový                                                                 | 2 000              | 15,5                    | 62.250,- Kč        |
| <b>Volitelná / příplatková výbava</b>                                  |                    |                         |                    |
| + háčky plachty – vč. montáže                                          |                    |                         | 1.850,- Kč         |
| + dělená bočnice (obě stany)                                           |                    |                         | 4.000,- Kč         |
| + vázací miska (1 ks), 2 500 kg – včetně montáže (pro převoz techniky) |                    |                         | 580,- Kč           |

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

## CENOVÁ NABÍDKA TELESKOPICKÉHO NAKLADAČE KRAMER

zákazník: Obec Staré buky

KRAMER KL25.5T



teleskopický nakladač Kramer KL25.5T

### RÁMOVÁ KONSTRUKCE SE VŠEMI ŘIDITELNÝMI KOLY

masivní, odolný rám zajišťující pevnost konstrukce nakladače; řízení zajištěno všemi čtyřmi koly; **koncept pevného rámu** stojí za 3 zásadními výhodami nakladačů Kramer:

- neměnní se nosnost během celého rejdu,
- nepřekonatelná manévrovatelnost,
- perfektní stabilita




### KONSTANTNÍ NOSNOST BĚHEM CELÉHO REJDU

v celém rozsahu zatáčení zůstává protizávaží, umístěné za motorem, ve stále stejné poloze - nevychyluje se z osy stroje; tím zůstává **páka protizávaží stále stejná** a obsluha má jistotu, že co stroj zdvihne v přímém směru, to bez problému přenesení i v plném rejdu; toto řešení dokonale využívá hmotnosti celého stroje



### NEPŘEKONATELNÁ MANÉVROVATELNOST

systém řízení všech kol v souvislosti s krátkým rozvorem stojí za dokonalou obratností nakladače Kramer; všechna 4 říditelná kola - úhel vytočení 40°; až o 37% menší poloměr zatáčení v porovnání s kloubovou konstrukcí; automatická synchronizace kol v koncových polohách; **poloměr otáčení přes kola - 2,90 m**



### PERFEKTNÍ STABILITA

protizávaží je stále v ose stroje, což stojí za dokonalou podélnou stabilitou stroje na svahu; těžiště se totiž při zatočení nevychyluje od osy stroje a drží jej ve stabilní poloze



## MOTOR A POJEZD

spolehlivý motor YANMAR 4TNV 88 (čtyřválcový) o výkonu 35 kW (47 k) a točivém momentu 142 Nm při 1680 ot./min.; plní emisní normu IIIA; bez jakýchkoliv systémů řešení spalín; palivová nádrž 60 l;

**plynulá hydrostatická převodovka**, umožňující výkyvem pístové části plynulou změnu rychlosti od 0 do 20 km/hod. bez řazení rychlostí, hlavní čerpadlo Bosch - Rexroth; **inching funkce** - rozpojení pojezdu brzdovým pedálem pro precizní práci v malých rychlostech; **ruční plyn + nastavení otáček**



## NÁPRAVY A BRZDY

2x **vysokopevnostní náprava** s výkyvem zadní nápravy v úhlu  $\pm 8^\circ$ ; úhel natočení kol  $38^\circ$ ; **permanentní pohon všech čtyř kol**;

brzda umístěna na kardanu s efektem na obě nápravy - suchá, kotoučová; bezúdržbová; mechanická parkovací brzda


## HYDRAULICKÝ SYSTÉM A KINEMATIKA

zesílená pracovní hydraulika poháněna zubovým čerpadlem o průtoku 90l/min. a tlaku 240 bar; **3. dodatečný elektrohydraulický okruh** pro ovládání hydraulického nářadí či pohonu aktivního nářadí; **hydraulické ovládání jistění nářadí nářadí**; kinematika typu "Z" - zvýšená vylamovací síla nakladače, beztlaká vratka oleje; **4. dodatečný ovládací okruh**



## KABINA

komfortní kabina s topením a 3stupňovým ventilátorem **ROPS/FOPS**; odolná; odpružená 4 pružnými elementy; **komfortní vzduchem odpružené sedadlo**; perfektní viditelnost na nářadí díky nízkému uložení výložníku; multifunkční joystick s voličem směru jízdy; proporcionální ovládání 3. okruhu na joysticku



## PNEUMATIKY

Mitas 365/70 R18 EM-01 - vzorek se záběrem do obou směrů - víceúčelové

## ZÁRUKA

Záruka na stroj 12 měsíců nebo 1000 mth.



## DALŠÍ DODATEČNÁ VÝBAVA

maják žlutý; **zadní závěs - koule K50**; osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích; registrace pro provoz; **2x přední a zadní pracovní světlomet**; zadní 7pólová zásuvka




## PROVOZNÍ ROZMĚRY

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Délka/šířka/výška [mm]                                         | 5 350/1 650/2 470 |
| Hmotnost bez nářadí [kg]                                       | 4 350             |
| Maximální paletovací výška [mm]                                | 4 030             |
| Překlopné zatížení [kg]                                        | 2 500             |
| Efektivní nosnost s pal. vidlemi (S = 1.25) [kg] v plném rejdu | 1 650             |

## OBJEMOVÁ LOPATA EBF

- transparentní plochy pro kontrolu pozice dna lopaty
- šířka 1850 mm
- objem lopaty 1,0 m<sup>3</sup>
- přídavný hardoxový břit - šroubovaný, otočný



CENA STROJE VČETNĚ NÁŘADÍ při splatnosti 10 dní:

**1 345 431 Kč bez DPH**

**STROM****STROM PRAHA a.s.**

Lohenická 607, 190 17 Praha 9 Vinohrady IČO: 25751069 DIČ: CZ 25751069

Středisko: Stará Paka, J. Tůmy 170, PSČ 507 91

Obchod: +420724669499

E-mail: [nap@strom.cz](mailto:nap@strom.cz)

Servis a opravy: +420725687201

E-mail: [pulec@strom.cz](mailto:pulec@strom.cz)**JOHN DEERE**

## Traktorový nosič kontejnerů PORTÝR 5

### Specifikace standardního vybavení:

- jednoosá odpružená naprava ADR
- celková povolená hmotnost 6 950 kg
- nosnost 5 500 kg
- mechanická podpěra oje
- výškově stavitelné oje
- automatická parkovací brzda
- automatický zatěžový regulátor brzd
- tažné oko 50 nebo 40 mm nebo K-80
- rychlost 40 km/hod
- polyuretanový lak
- kloubový hákový mechanismus
- výška háku 1 000 mm
- rozteč ližin 1 060 mm (variantně 1 100 mm)
- fixní zajišťování kontejneru
- optimální vnější délka kontejneru: 3,9 m
- přímé napojení na hydr. okruhy traktoru
- + kola vyberte z nabídky níže

**Cena za standardní provedení (specifikace výše):****286 000,- Kč**

### Volitelná vybavení:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| ▪ hydraulická podpěra oje s pumpou | 4 500,- Kč  |
| ▪ krabice na nářadí                | 4 000,- Kč  |
| ▪ kola 400 60-15,5 18 PR           | 19 800,- Kč |

**Zábrana proti podjetí****4 000,- Kč****Cena celkem 318 300,- Kč + DPH**



# STROM PRAHA a.s.

Lohenická 607, 190 17 Praha 9 Vínohř IČO:25751069 DIČ:CZ 25751069

Středisko: Stará Paka, J.Tůmy 170, PSČ 507 91

Obchod: +420724669499

E-mail: [knap@strom.cz](mailto:knap@strom.cz)

Servis a opravy: +420725687201

E-mail: [pulec@strom.cz](mailto:pulec@strom.cz)



JOHN DEERE

## *Cenová nabídka štěpkovače – drtiče GS COUGAR 18P*



Štěpkovače Tunnisen jsou profesionální stroje německého výrobce a jsou určeny pro snadné zpracování dřeva na vysoce hodnotnou štěpku vhodnou pro vytápění, ale i likvidaci různých druhů organických zbytků jako jsou listy, tráva, větve, organický odpad, odpad po řezu nebo kousky dřeva před jejich přeměnou v organické hnojivo. Zmenšení rozměru těchto odpadů na minimum pomáhá vzniku a zlepšuje průběh procesu kompostování (řízeného i neřízeného).

Nabízíme vám stroj nezávislý, na samostatném podvozku (jednonápravový dvoukolový schválený pro provoz na pozemních komunikacích- vybaven technickým průkazem přípojného vozidla) poháněný benzinovým motorem BaS VANGUARD. Charakteristickým rysem těchto štěpkovačů je jejich robustní a spolehlivá konstrukce zahrnující mnoho bezpečnostních prvků – ochranný rám vkládacího stolu, elektronický systém řízení VARIO-STRES-SYSTEM, pojistný šroub na hřídeli rotoru. Výhodou je také široký vkládací stůl s nízko položenou hranou. Štěpkovač je vybaven hydraulicky poháněným válcem velkého průměru, s možností reverzace chodu. Samotné štěpkování je prováděno unikátním patentovaným bubnem, který je osazen mixovaně dvěma stavitelnými noži z vysokopevnostní oceli a 6 ks masivních kladívek, které

dokonale rozdrťí a nasekají štěpkovaný materiál na požadovanou velikost. Samozřejmostí je výložník výfuku štěpky se směrovou klapkou otočný o 270°.

**VARIO-STRES-SYSTEM** - elektronický regulátor, který zajistí, že váš štěpkovač nebude nikdy přetížen. Neustálým sledováním otáček rotoru předchází přetížení, které může způsobit nepřiměřeně velké množství vkládané hmoty nebo nehomogenita v tvrdosti dřeva. V případě problémů dojde automaticky ke snížení otáček vkládacích válců, odlehčení rotoru a tím zachování kontinuity provozu bez zásahu obsluhy. Tento systém je vybaven digitálním displejem, kde si obsluha jednoduchým nastavením navolí ze tří druhů naprogramované tvrdosti štěpkovaného materiálu.

### Technický popis:

- Ø dřeva 11 cm
- rozměry vstupního otvoru 18x19 cm
- pohon vkládacích válců samostatně hydromotorem
- šíře/průměr vkládacího válce 190/180 mm
- počet řezacích nožů 2 ks
- protinůž 1 ks
- počet drticích kladiv 6 ks
- průměr drticího bubnu 400 mm
- velikost štěpky 10-13 mm
- hodinový výkon 10 m<sup>3</sup>
- VARIO-STRES-SYSTEM, elektronická regulace ano
- přepravní rozměry 340x140x187 cm
- hmotnost 480 kg
- velikost vstupního trychtýře 1500x1800 mm
- připojení nastavitelná oj se spoj. zařízením K50
- motor B&S VANGUARD benzin 13,4 kW / 18 PS
- počet a objem válců 2/570 cm<sup>3</sup>
- objem palivové nádrže 8,5 l
- chlazení vzduchem
- spojka řemenová
- regulace rychlosti vkládacích válců
- hydraulické podávání
- výfuk štěpky otočný o 270°
- nastavitelná klapka výfuku
- výška výfučného komínku 1850 mm
- Nezávislý pohon vkládacích válců
- reverzace vkládání
- bezpečnostní ovládání
- centrální vypínání elektro-stop
- plastová bezpečnostní zástěna omezující hluk a bránící zpětnému odlétávání štěpky a větvíček
- podvozek s konstrukční rychlostí 80 km/h
- vybaven zadním nárazníkem s osvětlením schváleného typu pro provoz na pozemních komunikacích
- veškeré náplně mimo paliva jsou ekologické, biologicky rozložitelné
- součástí dodávky je technický průkaz přípojného vozidla jako doklad pro vydání SPZ a provozu stroje na veřejných komunikacích, návod k obsluze v ČJ



#### Požadavky na nosič:

- tažné zařízení ISO 50 – koule
- elektrozásuvka 13-PIN pro přívěs

#### Záruční podmínky:

- na zařízení jako celek

**12 měsíců**

Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, rychle opotřebitelné díly, škody způsobené neodbornou obsluhou, technologickou nekázní, cizím zaviněním, vandalizmem a tzv. vyšší mocí.

#### Dokumentace:

- návod k obsluze a údržbě nástaveb včetně bezpečnostních pokynů v českém jazyce
- katalog náhradních dílů

**Cena celkem: 325 000,- Kč + DPH**

#### Ing. Adolf knap

Prodejce zemědělské techniky

STROM PRAHA a.s.

středisko Stará Paka

J.Tůmy 170

507 91 Stará Paka

mobil: +420 724 669 499

e-mail: [adolf.knap@stromc.cz](mailto:adolf.knap@stromc.cz)

| Technické parametry                                                         | Prohlášení uchazeče o splnění technických kritérií (ANO / NE, případně uvedení upřesnění konkrétního parametru) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kolový nakladač:</u>                                                     |                                                                                                                 |
| - hydrostatický pohon                                                       | ano                                                                                                             |
| - rozvor kol max. 2100 mm                                                   | 1900 mm                                                                                                         |
| - šířka stroje max. 160cm                                                   | 160 cm                                                                                                          |
| - hmotnost stroje min. 4000 kg, max. 4500 kg                                | 4350 kg                                                                                                         |
| - zvedací kapacita stroje při plném vytočení kol min. 1600 kg, max. 2200 kg | 1650 kg                                                                                                         |
| - pracovní rychlost min. 20 km/h                                            | ano                                                                                                             |
| - výkon motoru max. 36 kW                                                   | 35 kW                                                                                                           |
| - systém řízení: řiditelná všechna kola                                     | ano                                                                                                             |
| - stohovací výška min. 3900 mm, max. 4200 mm                                | 4030 mm                                                                                                         |
| - šířka pneumatik min. 365 mm                                               | 365 mm                                                                                                          |
| - elektrohydraulický 3. okruh                                               | ano                                                                                                             |
| - beztlaková vratka 3. okruhu                                               | ano                                                                                                             |
| - max. průtok pracovní hydrauliky 90 l/min.                                 | ano                                                                                                             |
| - kabina řidiče                                                             | ano                                                                                                             |
| - ruční plyn                                                                | ano                                                                                                             |
| - vzduchem odpružené sedadlo                                                | ano                                                                                                             |
| - 2x přední a zadní pracovní světlo                                         | ano                                                                                                             |
| - lopata pro nakládání biomasy s přidavným břítem 1,0 m <sup>3</sup>        | ano                                                                                                             |
| - autorizovaný prodejce a servis doložený certifikátem                      | ano                                                                                                             |
|                                                                             |                                                                                                                 |
|                                                                             |                                                                                                                 |

| <b>Technické parametry</b>                              | <b>Prohlášení uchazeče o splnění technických kritérií<br/>(ANO / NE, případně uvedení upřesnění konkrétního parametru)</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Traktorový nosič kontejnerů (1ks):</u>               |                                                                                                                            |
| - rám z ocelových profilů                               | ano                                                                                                                        |
| - nosič jednoramenný kloubový                           | ano                                                                                                                        |
| - počet náprav: 1                                       | ano                                                                                                                        |
| - maximální rychlost 40 km/h                            | ano                                                                                                                        |
| - odpružení nápravy                                     | ano                                                                                                                        |
| - výška háku 1000 mm                                    | ano                                                                                                                        |
| - rozteč ližin 1060 mm                                  | ano                                                                                                                        |
| - ovládání mechanismu z kabiny                          | ano                                                                                                                        |
| - úhel sklápění max. 52 st.                             | 52 st.                                                                                                                     |
| - délka kontejnerů 3800 – 4000 mm                       | 3900 mm                                                                                                                    |
| - boční zábrany proti podjetí                           | ano                                                                                                                        |
| - hydraulická podpěra oje                               | ano                                                                                                                        |
| - zakládací klíny                                       | ano                                                                                                                        |
| - parkovací brzda automatická                           | ano                                                                                                                        |
| - brzdy dvouhadicové blatníky kol elektroinstalace 12 V | ano                                                                                                                        |
| - celková hmotnost min. 6500 kg                         | 6950 kg                                                                                                                    |
| - užitečná hmotnost min. 5000 kg                        | 5500 kg                                                                                                                    |
| - provozní hmotnost max. 1450 kg                        | 1450 kg                                                                                                                    |
| - výškově stavitelná oj                                 | ano                                                                                                                        |
| - přímé napojení na traktor (dva hydraulické okruhy)    | ano                                                                                                                        |
| - kloubový hákový mechanismus                           | ano                                                                                                                        |
|                                                         |                                                                                                                            |
|                                                         |                                                                                                                            |


| <b>Technické parametry</b>                           | <b>Prohlášení uchazeče o splnění technických kritérií<br/>(ANO / NE, případně uvedení upřesnění konkrétního parametru)</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Drtič větví (1ks):</u>                            |                                                                                                                            |
| - otvor ke štěpkovacímu ústrojí min. 16 x 16 cm      | 18x19 cm                                                                                                                   |
| - počet řezacích nožů min. 2 ks                      | 2 ks                                                                                                                       |
| - hmotnost stroje do 700 kg                          | 480 kg                                                                                                                     |
| - výkon stroje min. 10 m <sup>3</sup> /hod           | 10 m <sup>3</sup> /h                                                                                                       |
| - maximální průměr štěpkovaného materiálu min. 11 cm | 11 cm                                                                                                                      |
| - výkon motoru min. 13 kW                            | 13,4 kW                                                                                                                    |
| - palivo: benzín                                     | ano                                                                                                                        |
| - připojení nastavitelná oj se spoj. zařízením K50   | ano                                                                                                                        |
|                                                      |                                                                                                                            |
| <u>Kontejner ocelový (3ks):</u>                      |                                                                                                                            |
| - materiál: ocel                                     | ano                                                                                                                        |
| - objem 5 - 7 m <sup>3</sup>                         | 6,2 m <sup>3</sup>                                                                                                         |
| - výška bočnice 800 mm                               | ano                                                                                                                        |
| - výška háku 1000 mm                                 | ano                                                                                                                        |
| - rozteč ližin 1060 mm                               | ano                                                                                                                        |
| - výztuhy min. 40x40x3 mm                            | 40x40x3 mm                                                                                                                 |
| - zesílený horní lem min. 60x40x3 mm                 | 60x40x3 mm                                                                                                                 |
| - ližiny min. profil I 120 mm                        | 120 mm                                                                                                                     |
| - počet rolen 2 ks                                   | ano                                                                                                                        |
| - podlaha min. 3 mm tl.                              | 3 mm                                                                                                                       |
| - boky min. 2 mm tl.                                 | 2 mm                                                                                                                       |
| - zadní čelo: dvoukřídlá vrata s dvojitým jištěním   | ano                                                                                                                        |

| Technické parametry                              | Prohlášení uchazeče o splnění technických kritérií<br>(ANO / NE, případně uvedení upřesnění konkrétního parametru) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kontejner ocelový (1ks):</u>                  |                                                                                                                    |
| - materiál: ocel                                 | ano                                                                                                                |
| - objem 11m <sup>3</sup>                         | 11,6 m <sup>3</sup>                                                                                                |
| - výška bočnice 1500 mm                          | ano                                                                                                                |
| - výška háku 1000 mm                             | ano                                                                                                                |
| - rozteč ližin 1060 mm                           | ano                                                                                                                |
| - výztuhy min. 40x40x3 mm                        | 40x40x3 mm                                                                                                         |
| - zesílený horní lem min 60x40x3 mm              | 60x40x3 mm                                                                                                         |
| - ližiny min. profil I 120 mm                    | 120 mm                                                                                                             |
| - počet rolen 2 ks                               | ano                                                                                                                |
| - podlaha min. 3 mm tl.                          | 3 mm                                                                                                               |
| - boky min. 2 mm tl.                             | 2 mm                                                                                                               |
| - zadní čelo: dvoukřídlá vrata s dvojím jištěním | ano                                                                                                                |
|                                                  |                                                                                                                    |
|                                                  |                                                                                                                    |
|                                                  |                                                                                                                    |
|                                                  |                                                                                                                    |
|                                                  |                                                                                                                    |
|                                                  |                                                                                                                    |
|                                                  |                                                                                                                    |
|                                                  |                                                                                                                    |
|                                                  |                                                                                                                    |

# FINANČNÍ NABÍDKA

| PŘEDMĚT PLNĚNÍ                            | Cena bez DPH          | DPH                 | Cena včetně DPH       |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Kolový nakladač KL 25.5T včetně lopaty    | 1 345 431,- Kč        | 282 541,- Kč        | 1 627 972,- Kč        |
| Traktorový nosič kontejnerů PORTYR 5      | 318 300,- Kč          | 66 843,- Kč         | 385 143,- Kč          |
| Štěpkovač – drtič GS COUGAR 18P           | 325 000,- Kč          | 68 250,- Kč         | 393 250,- Kč          |
| Kontejnery pro nosiče kontejnerů PORTYR 5 | 169 000,- Kč          | 35 490,- Kč         | 204 490,- Kč          |
| <b>CELKEM</b>                             | <b>2 157 731,- Kč</b> | <b>453 124,- Kč</b> | <b>2 610 855,- Kč</b> |

V Praze dne 3. 4. 2018

  
 .....  
 Ing. Jiří Sopoušek  
 Místopředseda představenstva

  
 .....  
 Ing. Antonín Weishaupt  
 Místopředseda představenstva

**STROM PRAHA a.s.**  
 Lohenická 607  
 190 17 Praha 9 - Vinohrady  
 DIČ: CZ25751069