






POZNÁMKY :

- 1) POKUD NENÍ V MÍSTĚ DVEŘÍ PŘEDEPSÁN PRÁH, BUDE ZDE OSAZENA HLINÍKOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA DLE TYPU FINÁLNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY.
- 2) VÝPLNĚ OTVORŮ FASÁDY (OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE) JSOU KRESLENY VŽDY Z VNITŘNÍ STRANY, Z INTERIÉRU.

S0 01






PROJEKTANT: ING. VĚRA MATYÁŠKOVÁ	ING. VĚRA MATYÁŠKOVÁ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ HAŠKOVA 6, OPAVA IČ: 67686028	
INVESTOR : ARMÁDA SPÁSY V ČR, z.s., ARMÁDA SPÁSY KRNOV ČSL. ARMÁDY 837/36 b,c,d, KRNOV		
MÍSTO STAVBY: ČSL. ARMÁDY 837/36 d, KRNOV		
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		
VYBUDOVÁNÍ NOCLEHÁRNÝ A NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÍHO CENTRA ARMÁDY SPÁSY V KRNOVĚ	ČÍSLO ZAKÁZKY	01-18
	DRUH PROJEKTU	DPS
	DATUM	08/2018
	DATUM ZMĚNY	
TABULKY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	MĚŘITKO:	D.108

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – SO 01

ČÍSLO PRVKU	NÁKRES	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POČET (ks)
01/T		1185/1280	<p>OKNO S PLASTOVÝMI RÁMY, DVOJ-KŘÍDLOVÉ, S OTEVÍRAVÝMI KŘÍDLY A JEDNÍM (AKTIVNÍM) KŘÍDLEM OTEVÍRAVÝM I SKLOPNÝM.</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (nebo menší)</p> <p>KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ ČTVRTOU POLOHU KLIKY PRO MIKROVENTILACI.</p> <p>KOVÁNÍ NEREZ, NEBO ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL</p> <p>BARVA RÁMŮ BÍLÁ.</p>	5
02/T		1090/1280	<p>OKNO S PLASTOVÝMI RÁMY, DVOJ-KŘÍDLOVÉ, S OTEVÍRAVÝMI KŘÍDLY A JEDNÍM (AKTIVNÍM) KŘÍDLEM OTEVÍRAVÝM I SKLOPNÝM.</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (nebo menší)</p> <p>KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ ČTVRTOU POLOHU KLIKY PRO MIKROVENTILACI.</p> <p>KOVÁNÍ NEREZ, NEBO ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL</p> <p>BARVA RÁMŮ BÍLÁ.</p>	1
03/T		900/800	<p>OKNO S PLASTOVÝMI RÁMY, JEDNO-KŘÍDLOVÉ, S KŘÍDLEM OTEVÍRAVÝM I SKLOPNÝM.</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (nebo menší)</p> <p>KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ ČTVRTOU POLOHU KLIKY PRO MIKROVENTILACI.</p> <p>KOVÁNÍ NEREZ, NEBO ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL</p> <p>BARVA RÁMŮ BÍLÁ.</p>	5
04/T		800/800	<p>OKNO S PLASTOVÝMI RÁMY, JEDNO-KŘÍDLOVÉ, S KŘÍDLEM OTEVÍRAVÝM I SKLOPNÝM.</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (nebo menší)</p> <p>KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ ČTVRTOU POLOHU KLIKY PRO MIKROVENTILACI.</p> <p>KOVÁNÍ NEREZ, NEBO ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL</p> <p>BARVA RÁMŮ BÍLÁ.</p>	1
05/T		1185/1265	<p>OKNO S PLASTOVÝMI RÁMY, DVOJ-KŘÍDLOVÉ, S OTEVÍRAVÝMI KŘÍDLY A JEDNÍM (AKTIVNÍM) KŘÍDLEM OTEVÍRAVÝM I SKLOPNÝM.</p> <p>ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (nebo menší)</p> <p>KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ ČTVRTOU POLOHU KLIKY PRO MIKROVENTILACI.</p> <p>KOVÁNÍ NEREZ, NEBO ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL</p> <p>BARVA RÁMŮ BÍLÁ.</p>	5





NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – SO 01

ČÍSLO PRVKU	NÁKRES	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POČET (ks)
05a/T		1185/1265	OKNO S PLASTOVÝMI RÁMY, DVOJ-KŘÍDLOVÉ, SHODNÉ S VÝROBKEM T/05, ALE ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM BUDE MÍT VNITŘNÍ ZE SKEL ČIRÉ, VZOROVANÉ, PRŮSVITNÉ.	1
05b/T		1185/1265	OKNO S PLASTOVÝMI RÁMY, DVOJ-KŘÍDLOVÉ, SHODNÉ S VÝROBKEM T/05, ALE KOVÁNÍ BUDE UPRAVENO TAK, ABY OTEVÍRÁNÍ OKNA BYLO V PŘEDEPSANÉ VÝŠCE PRO IMOBILNÍ OSOBY DLE VYHL.398/2009 Sb V PLATNÉM ZNĚNÍ, COŽ JE NEJVÝŠE 1100 mm NAD PODLAHOU.	1
06/T		950/1265	OKNO S PLASTOVÝMI RÁMY, JEDNO-KŘÍDLOVÉ, S KŘÍDLEM OTEVÍRAVÝM I SKLOPNÝM. ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (nebo menší) KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ ČTVRTOU POLOHU KLIKY PRO MIKROVENTILACI. KOVÁNÍ NEREZ, NEBO ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL BARVA RÁMŮ BÍLÁ.	4
07/T		1185/1350	OKNO S PLASTOVÝMI RÁMY, DVOJ-KŘÍDLOVÉ, S OTEVÍRAVÝMI KŘÍDLY A JEDNÍM (AKTIVNÍM) KŘÍDLEM OTEVÍRAVÝM I SKLOPNÝM. ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (nebo menší) KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ ČTVRTOU POLOHU KLIKY PRO MIKROVENTILACI. KOVÁNÍ NEREZ, NEBO ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL BARVA RÁMŮ BÍLÁ.	1
08/T		560/580	OKNO S PLASTOVÝMI RÁMY, JEDNO-KŘÍDLOVÉ, S KŘÍDLEM OTEVÍRAVÝM I SKLOPNÝM. ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (nebo menší) KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ ČTVRTOU POLOHU KLIKY PRO MIKROVENTILACI. KOVÁNÍ NEREZ, NEBO ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL BARVA RÁMŮ BÍLÁ.	1





NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – SO 01

ČÍSLO PRVKU	NÁKRES	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POČET (ks)
09/T		900/1970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, DŘEVĚNÉ – <u>LEVÉ</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FÓLIE SVĚTLÝ DUB, ZE 2/3 PROSKLENÉ PRŮSVITNÝM VZOROVANÝM SKLEM ČIRÝM, S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ A VODOROVNÝM ČLENĚNÍM KOVÁNÍ : NEREZ, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK DOZICKÝ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ <u>DO STĚNY TL.150 mm</u> BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OPATŘIT SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE VÝBĚRU INVESTORA.	1
10/T		800/1970	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, HLADKÉ – <u>LEVÉ</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FÓLIE SVĚTLÝ DUB, KOVÁNÍ : NEREZ, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ <u>DO STĚNY TL.100 mm</u> BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OPATŘIT SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE VÝBĚRU INVESTORA.	3
11/T		800/1970	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, HLADKÉ <u>DTTO 10/T ALE – PRAVÉ</u>	2
12/T		700/1970	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, HLADKÉ – <u>LEVÉ</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FÓLIE SVĚTLÝ DUB, KOVÁNÍ : NEREZ, KLIKA-KLIKA, WC ZÁMEK VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ <u>DO STĚNY TL.100 mm</u> BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OPATŘIT SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE VÝBĚRU INVESTORA.	4
13/T		700/1970	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, HLADKÉ <u>DTTO 12/T ALE – PRAVÉ</u>	2
14/T		900/1970	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, HLADKÉ – <u>LEVÉ</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FÓLIE SVĚTLÝ DUB, KOVÁNÍ : NEREZ, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ <u>DO STĚNY TL.150 mm</u> BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OPATŘIT SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE VÝBĚRU INVESTORA.	3





NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – SO 01

ČÍSLO PRVKU	NÁKRES	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POČET (ks)
15/T		800/1970	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, HLADKÉ – <u>LEVÉ</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FÓLIE SVĚTLÝ DUB, KOVÁNÍ : NEREZ, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ <u>DO STĚNY TL.100 mm</u> <u>DTTO 10/T, ALE VČETNĚ BUKOVÉHO PRAHU !</u> ZÁRUBEŇ OPATŘIT SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE VÝBĚRU INVESTORA.	1
16/T		900/1970	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, HLADKÉ – <u>LEVÉ</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FÓLIE SVĚTLÝ DUB, KOVÁNÍ : NEREZ, KLIKA-KLIKA VE VÝŠCE MAX.1,1m OD PODLAHY ZÁMEK VE VÝŠCE MAX.1m OD PODLAHY VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ <u>DO STĚNY TL.100 mm</u> BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OPATŘIT SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE VÝBĚRU INVESTORA. VČETNĚ MADLA PRO IMOBILNÍ OSOBY. MADLO BUDE DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb v PLATNÉM ZNĚNÍ UMÍSTĚNO VODOROVNĚ DO VÝŠKY 800 AŽ 900mm NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘNÍHO KŘÍDLA A TO NA STRANĚ OPACNĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY.	2
17/T		900/1970	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, HLADKÉ – <u>PRAVÉ</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FÓLIE SVĚTLÝ DUB, KOVÁNÍ : NEREZ, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ <u>DO STĚNY TL.100 mm</u> <u>VČETNĚ BUKOVÉHO PRAHU !</u> ZÁRUBEŇ OPATŘIT SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE VÝBĚRU INVESTORA.	3
18/T		800/1970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, DŘEVĚNÉ – <u>LEVÉ</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FÓLIE SVĚTLÝ DUB, ZE 2/3 PROSKLENÉ PRŮSVITNÝM VZOROVANÝM SKLEM ČIRÝM, S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ A VODOROVNÝM ČLENĚNÍM KOVÁNÍ : NEREZ, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK DOZICKÝ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ <u>DO STĚNY TL.100 mm</u> <u>VČETNĚ BUKOVÉHO PRAHU !</u> ZÁRUBEŇ OPATŘIT SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE VÝBĚRU INVESTORA.	1

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PŘED REALIZACÍ NUTNĚ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – SO 01

ČÍSLO PRVKU	NÁKRES	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POČET (ks)
19/T	 <p>PÚ : EW 15 DP3</p>	800/1970	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, HLADKÉ – <u>LEVÉ</u></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FÓLIE SVĚTLÝ DUB,</p> <p>KOVÁNÍ : NEREZ, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK DOZICKÝ</p> <p>VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ <u>DO STĚNY TL.100 mm</u></p> <p><u>VČETNĚ BUKOVÉHO PRAHU !</u></p> <p>ZÁRUBEŇ OPATŘIT SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BAREVNÉM ODSŤINU DLE VÝBĚRU INVESTORA.</p> <p>DVEŘE JAKO CELEK MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3 A BUDOU OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM.</p>	1
20/T	 <p>PÚ : EW 15 DP3</p>	800/1970	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, HLADKÉ <u>DTTO 19/T, ALE PRAVÉ</u></p> <p>DVEŘE JAKO CELEK MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3 A BUDOU OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM.</p>	3
21/T	 <p>PÚ : EW 15 DP3</p>	900/1970	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, HLADKÉ – <u>LEVÉ</u></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FÓLIE SVĚTLÝ DUB,</p> <p>KOVÁNÍ : NEREZ, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK DOZICKÝ</p> <p>VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ <u>DO STĚNY TL.100 mm</u></p> <p><u>VČETNĚ BUKOVÉHO PRAHU !</u></p> <p>ZÁRUBEŇ OPATŘIT SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BAREVNÉM ODSŤINU DLE VÝBĚRU INVESTORA.</p> <p>DVEŘE JAKO CELEK MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3 A BUDOU OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM.</p>	2
22/T	 <p>PÚ : EW 15 DP3</p>	700/1970 1600/500	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, HLADKÉ, S NADSVĚTLÍKEM – <u>PRAVÉ</u></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FÓLIE SVĚTLÝ DUB,</p> <p>NADSVĚTLÍKY V DŘEVĚNÝCH RÁMECH ZASKLENÉ JEDNO- DUCHÝM ČIRÝM SKLEM. SKLO OPATŘIT BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ.</p> <p>KOVÁNÍ : NEREZ, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK DOZICKÝ</p> <p>VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DVEŘÍ <u>DO STĚNY TL.100 mm</u></p> <p>BEZ PRAHU</p> <p>ZÁRUBEŇ OPATŘIT SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BAREVNÉM ODSŤINU DLE VÝBĚRU INVESTORA.</p>	1

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – SO 01

ČÍSLO PRVKU	NÁKRES	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POČET (ks)
23/T			<p>PROSKLENÁ STĚNA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÝMI PRAVÝMI DVEŘMI 800/1970 V PŘÍČCE TL.100mm.</p> <p>ZÁRUBNĚ I RÁMY S JEDNÍM POUTCEM BUDOU DŘEVĚNÉ, DVEŘE BUDOU ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ. VEŠKERÉ PROSKLENÍ BUDE PEVNÉ, ZASKLENÉ JEDNODUCHÝM BEZPEČNOSTNÍM ČIRÝM SKLEM.</p> <p>KOVÁNÍ : NEREZ, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK DOZICKÝ BEZ PRAHU</p> <p>NA PROSKLENÍ 23/T NAVAZUJE POD ÚHLEM 135° PROSKLENÍ 24/T.</p> <p>DŘEVĚNÉ RÁMY A ZÁRUBNĚ OŠETŘIT NÁTĚREM PROTI HNILOBĚ A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A TRANSPARENTNÍM SVĚTLE HNĚDÝM LAKEM.</p>	1
24/T			<p>PROSKLENÁ STĚNA NEOTEVÍRAVÁ V PŘÍČCE TL.100mm.</p> <p>RÁMY DŘEVĚNÉ S JEDNÍM POUTCEM PROSKLENÉ JEDNODUCHÝM BEZPEČNOSTNÍM ČIRÝM SKLEM.</p> <p>NA PROSKLENÍ 24T NAVAZUJE POD ÚHLEM 135° PROSKLENÍ 23/T.</p> <p>DŘEVĚNÉ RÁMY A POUTEC OŠETŘIT NÁTĚREM PROTI HNILOBĚ A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A TRANSPARENTNÍM SVĚTLE HNĚDÝM LAKEM.</p>	1








NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – SO 01

ČÍSLO PRVKU	NÁKRES	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POČET (ks)
25/T			<p>PROSKLENÁ STĚNA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÝMI LEVÝMI DVEŘMI 750/1970 V PŘÍČCE TL.150mm.</p> <p>ZÁRUBNĚ I RÁMY S JEDNÍM POUTCEM BUDOU DŘEVĚNÉ, V PROSKLENÍ BUDE UMÍSTĚNO VÝSUVNÉ OKÉNKO 1030/500. TAKÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ JEDNODUCHÝM BEZPEČNOSTNÍM ČIRÝM SKLEM.</p> <p>PARAPET OKÉNKA DŘEVĚNÝ.</p> <p>KOVÁNÍ : NEREZ, KOULE – KLIKA, ZÁMEK DOZICKÝ</p> <p><u>VČETNĚ BUKOVÉHO PRAHU !</u></p> <p>DŘEVĚNÉ RÁMY A ZÁRUBNĚ OŠETŘIT NÁTĚREM PROTI HNILOBĚ A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A TRANSPARENTNÍM SVĚTLE HNĚDÝM LAKEM.</p>	1
26/T		900/1970	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, HLADKÉ – <u>LEVÉ</u></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FÓLIE SVĚTLÝ DUB,</p> <p>KOVÁNÍ : NEREZ, KLIKA–KLIKA VE VÝŠCE MAX.1,1m OD PODLAHY</p> <p>ZÁMEK DOZICKÝ VE VÝŠCE MAX.1m OD PODLAHY</p> <p><u>VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO STĚNY TL.150 mm</u></p> <p>BEZ PRAHU</p> <p>ZÁRUBEŇ OPATŘIT SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE VÝBĚRU INVESTORA.</p> <p>VČETNĚ MADLA PRO IMOBILNÍ OSOBY.</p> <p>MADLO BUDE DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb V PLATNÉM ZNĚNÍ UMÍSTĚNO VODOROVNĚ DO VÝŠKY 800 AŽ 900mm NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘNÍHO KŘÍDLA A TO NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY.</p>	1
27/T		800/1970	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, HLADKÉ <u>DTTO 15/T ALE – PRAVÉ</u></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FÓLIE SVĚTLÝ DUB,</p> <p>KOVÁNÍ : NEREZ, KLIKA–KLIKA, ZÁMEK</p> <p><u>VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO STĚNY TL.100 mm</u></p> <p><u>DTTO 10/T, ALE VČETNĚ BUKOVÉHO PRAHU !</u></p> <p>ZÁRUBEŇ OPATŘIT SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE VÝBĚRU INVESTORA.</p>	1

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – SO 01

ČÍSLO PRVKU	NÁKRES	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POČET (ks)
28/T		800/1970	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, HLADKÉ – <u>LEVÉ</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FÓLIE SVĚTLÝ DUB, KOVÁNÍ : NEREZ, KLIKA-KLIKA, WC ZÁMEK VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ <u>DO STĚNY TL.100 mm</u> BEZ PRAHU ZÁRUBEŇ OPATŘIT SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BAREVNÉM ODSTÍNU DLE VÝBĚRU INVESTORA. VČETNĚ MADLA PRO IMOBILNÍ OSOBY. MADLO BUDE DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb V PLATNÉM ZNĚNÍ UMÍSTĚNO VODOROVNĚ DO VÝŠKY 800 AŽ 900mm NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘNÍHO KŘÍDLA A TO NA STRANĚ OPAČNĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY.</p>	1
29/T		1220/220	<p>PARAPET LAMINÁTOVÝ VNITŘNÍ S OKAPNIČKOU 40 mm POVRCH. ÚPRAVA – IMITACE BÍLÁ KŮŽE PŘESAŘ PARAPETU cca 25 mm</p>	12
30/T		1130/120	DTTO POPIS VÝROBKU 29/T (POUZE JINÝ ROZMĚR)	1
31/T		940/120	DTTO POPIS VÝROBKU 29/T (POUZE JINÝ ROZMĚR)	2
32/T		840/130	DTTO POPIS VÝROBKU 29/T (POUZE JINÝ ROZMĚR)	1
33/T		990/220	DTTO POPIS VÝROBKU 29/T (POUZE JINÝ ROZMĚR)	4
34/T		940/220	DTTO POPIS VÝROBKU 29/T (POUZE JINÝ ROZMĚR)	2

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !