Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.
Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	**M18/931.4 Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice**	
Zadavatel	**Obec Horní Domaslavice** **Horní Domaslavice 212** **73951 Horní Domaslavice**	IČO: **00536008** DIČ:
Zhotovitel:		IČO: DIČ:
Vypracoval:	**Marek Macík | Rozpočty**	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 581 686,79
PSV			4 745 388,70
MON			493 132,80
Vedlejší náklady			34 000,00
Ostatní náklady			20 500,00
Celkem			**8 874 708,29**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**8 874 708,29** CZK
Základní DPH	**21** %	**1 863 688,74** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**10 738 397,03 CZK**

v _____ dne **25.5.2020**

Radek Rozbrój — Digitálně podepsal Radek Rozbrój, Datum: 2020.07.17 16:51:39 +02'00'

Za zhotovitele

Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS. — Digitálně podepsal Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS., Datum: 2020.07.17 22:40:31 +02'00'

Zdeněk Oborný — Digitálně podepsal Zdeněk Oborný, Datum: 2020.07.17 22:42:13 +02'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	**0,00**	**54 500,00**	**11 445,00**	**65 945,00**	**1**
R905.VNb.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	5 500,00	1 155,00	6 655,00	0
R931.VNa.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	49 000,00	10 290,00	59 290,00	1
	Stavební objekt			**0,00**		
SO01a	**Bezbariérový přístup MŠ - způsobilé výdaje**	**0,00**	**110 400,00**	**23 184,00**	**133 584,00**	**1**
R931.1a.6	Bezbariérové užívání stavby - schodolez	0,00	110 400,00	23 184,00	133 584,00	1
SO04a	**Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje**	**0,00**	**6 813 249,47**	**1 430 782,39**	**8 244 031,86**	**77**
R931.4a.1	Stavební část	0,00	6 211 965,14	1 304 512,68	7 516 477,82	70
R931.4a.3	Elektroinstalace	0,00	493 132,80	103 557,89	596 690,69	6
R931.4a.5	Vzduchotechnika	0,00	108 151,53	22 711,82	130 863,35	1
SO04b	**Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje**	**0,00**	**1 441 531,75**	**302 721,67**	**1 744 253,42**	**16**
R931.4b.2	Zdravotechnika	0,00	860 534,08	180 712,16	1 041 246,24	10
R931.4b.4	Rekuperace	0,00	580 997,67	122 009,51	703 007,18	7
SO05a	**Vodovodní přípojka k MS - způsobilé výdaje**	**0,00**	**265 852,90**	**55 829,11**	**321 682,01**	**3**
R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky	0,00	265 852,90	55 829,11	321 682,01	3
SO06a	**Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady - způsobilé**	**0,00**	**189 174,17**	**39 726,58**	**228 900,75**	**2**
R931.6a.1	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady	0,00	189 174,17	39 726,58	228 900,75	2
Celkem za stavbu		0,00	8 874 708,29	1 863 688,74	10 738 397,03	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			95 965,22	1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			29 373,37	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			15 581,25	0
18.1	Výsadba květin	HSV			21 575,34	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			68 600,48	1
342	SDK konstrukce	HSV			394 890,96	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			556,71	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			20 421,65	0
5	Komunikace	HSV			27 355,78	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			18 581,20	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			29 648,86	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 324 555,77	15
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			165 709,30	2
8	Trubní vedení	HSV			17 340,00	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			44 509,83	1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			35 400,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			28 620,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			33 957,81	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			64 278,96	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			92 076,81	1

96	Bourání konstrukcí	HSV			349 834,89	4
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			134 256,94	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			171 124,75	2
711	Izolace proti vodě	PSV			199 874,66	2
713	Izolace tepelné	PSV			47 559,32	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			79 741,97	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			187 132,48	2
722.1	Vodoměrná sestava	PSV			19 435,34	0
724	Strojní vybavení	PSV			1 017,60	0
725	Zařizovací předměty	PSV			304 367,64	3
728	Vzduchotechnika	PSV			78 969,83	1
728.1	Rekuperace	PSV			519 808,22	6
732	Strojovny	PSV			88 231,71	1
734	Armatury	PSV			16 607,84	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			543 826,56	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 386,22	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			816 162,96	9
776	Podlahy povlakové	PSV			444 384,03	5
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			182 925,82	2
781	Obklady keramické	PSV			681 402,01	8
783	Nátěry	PSV			1 548,00	0
784	Malby	PSV			212 312,92	2

799	Ostatní	PSV			9 216,00	0
799.1	Schodolez	PSV			110 400,00	1
D/00.	Výpis interiérových dveří	PSV			158 403,60	2
O/00	Výpis oken	PSV			28 074,00	0
Z/00	Výpis zámečnických prvků	PSV			6 599,97	0
M21.03D	Rozváděče - DODÁVKA	MON			42 801,00	0
M21.03M	Rozváděče - MONTÁŽ	MON			14 799,00	0
M21.04D	Rozváděč kotelny - DODÁVKA	MON			33 200,00	0
M21.04M	Rozváděč kotelny - MONTÁŽ	MON			2 200,00	0
M21.05D	Elektromontáže - DODÁVKA	MON			35 894,40	0
M21.05M	Elektromontáže - MONTÁŽ	MON			63 565,20	1
M21.06.1.D	Svítidla - DODÁVKA	MON			144 888,00	2
M21.06.1M	Svítidla - MONTÁŽ	MON			32 100,00	0
M21.06D	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami) - DODÁVKA	MON			41 764,80	0
M21.06M	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami) - MONTÁŽ	MON			12 240,00	0
M21.07D	REGULACE VYTÁPĚNÍ - DODÁVKA	MON			8 013,60	0
M21.07M	REGULACE VYTÁPĚNÍ - MONTÁŽ	MON			18 532,80	0
M21.08D	Lešení, podružný materiál - DODÁVKA	MON			10 500,00	0
M21.08M	Bourací práce, lešení - MONTÁŽ	MON			19 134,00	0
M21.09M	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - MONTÁŽ	MON			13 500,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			388 576,22	4
D96.1	Poplatek za likvidaci na skládce	PSU			8 894,69	0

VN	Vedlejší náklady	VN			34 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			20 500,00	0
Cena celkem					8 874 708,29	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	VN01a	Vedlejší a ostatní náklady - způsobilé výdaje
R:	R931.VNa.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**34 000,00**		
1	a	Kontrola a případné zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění, a dokončení Díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
2	b	Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
3	c	Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technologického charakteru, k řádnému provedení Díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		Předání a převzetí staveniště: Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Předání a převzetí díla: Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
4	d	Zajištění a odsouhlasení výrobní a dílenské dokumentace konstrukcí zabudovaných v Díle	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		včetně předložení montážních a technologických postupů zabudovaných částí Díla; schvalování bude provádět osoba pověřená Objednatelem,						
5	e	Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
6	f	Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
7	g	Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady, vyměřených poplatků a nájemného	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
8	h	Zajištění všech ostatních nezbyt.zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případ.jiných tech.nebo práv., předpisů plat.v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosaž.předepsané kvality Díla	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
9	i	Zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		Vybudování zařízení staveniště: Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Provoz zařízení staveniště: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	VN01a	Vedlejší a ostatní náklady - způsobilé výdaje
R:	R931.VNa.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odstranění zařízení staveniště:						
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
10	j	Dočasné dopravní značení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		jejich rozmístění a přemísťování včetně jejich údržby v průběhu stavby						
11	j1	Dočasné zajištění průjezdů a vjezdů k nemovitostem pomocí přejezdových plechů	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		jejich rozmístění a přemísťování včetně jejich údržby v průběhu stavby						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**15 000,00**		
12	k	Nakládání, odvoz, skladování a uložení nevratných obalů od výrobků a materiálů pro stavbu, které mají chrakter odpadu	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
13	m	Fotodokumentace realizace stavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
14	l	Uvedení všech povrchů dotčených zhotovením Díla do původního stavu, (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
15	o	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
16	p	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
17	z	Geodetické a vyměřovací průběžné a pomocné práce pro stavební a inženýrské práce během výstavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

Celkem	**49 000,00**

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	VN01b	Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé výdaje
R:	R905.VNb.1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**5 500,00**		
1	n	Propagace: informační tabule 2,4*5,1 m (vyhotovení, umístění po dobu stavby, demontáž)	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
2	q	Kompletační a koordinační činnost (inženýrská činnost Zhotovitele)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		Koordinační činnost: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
3	r	Vypracování dokumentace pro případnou změnu stavby před dokončením	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		zajištění veškerých nezbytných podkladů stanovených místně příslušným stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon"), včetně veškerých správních poplatků						
4	s	Zhotovení Dokumentace skutečného stavu provedení Díla včetně geodetického zaměření Díla, (dále jen Dokumentace skutečného provedení Díla)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

Celkem	**5 500,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO01a	Bezbariérový přístup MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.1a.6	Bezbariérové užívání stavby - schodolez

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 799.1		**Schodolez**				**110 400,00**		
1	VL799.1.01	Schodolez pásový s minirampou pro překonání schodiště i na elektrickém vozíku	Soubor	1,00000	110 400,00	110 400,00		Vlastní

Technické údaje:
Celková váha: 70kg
Nosnost: do 150kg vč. vozíku
Dojezd: 30 pater na jedno nabití
Minimální prostor pro vytočení: 105x105cm
Rampa: 125x125cm

Schodolez je vybaven bezpečnostním pásem, který znemožní vozíku jakýkoliv nežádoucí pohyb na schodolezu.
Je rozložitelný na tři části - povozek, kormidlo a rampa

Celkem	**110 400,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**50 874,44**		
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	2,00513	5 298,00	10 623,18	801-4	RTS 20/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		Zazdívka otvorů cihlou plnou pálenou CPP :						
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.07/1.04, pro zazdění stávajícího dveřního otvoru 1000x2020mm, 1ks :						
		dveře vnitřní : 0,60*1,0*2,020*1		1,21200				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.60cm, m.č.2.01/m.č.2.02,, pro zazdění stávajícího dveřního otvoru 1350x2350mm, 1ks :						
		dveře vnitřní : 0,25*1,35*2,35		0,79313				
2	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	684,00	2 052,00	801-1	RTS 20/ I
		Překlad z porobetonu pro zdivo tl.10cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Příčka porobeton tl.10cm, m.č.1.05B-1.08 : 3		3,00000				
3	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,36720	6 900,00	2 533,68	801-4	RTS 20/ I
		jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,						
		Vyzdívka mezi I nosníky :						
		pro překlad z válcovaných profilů 2xlč.120mm :						
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.03, pro nový otvor 400x200mm, 1ks : 0,12*0,30*(0,40+0,30*2)		0,03600				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.04, pro nový otvor 400x200mm, 1ks : 0,12*0,30*(0,40+0,30*2)		0,03600				
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.02/1.04, pro nový dveřní otvor 1000x2020mm, 1ks : 0,12*0,30*(1,0+0,30*2)		0,05760				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.02/1.03, pro nový dveřní otvor 1000x2020mm, 1ks : 0.12*0.30*(1.0+0.30*2)		0,05760				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.08 pro nový průchozí otvor : 0,12*0,30*(1,40+0,30*2)		0,07200				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.03, pro nový dveřní otvor 900x2020mm, 1ks : 0.12*0.30*(0.90+0.30*2)		0,05400				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.04, pro nový dveřní otvor 900x2020mm, 1ks : 0.12*0.30*(0.90+0.30*2)		0,05400				
4	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm	kus	14,00000	74,40	1 041,60	801-4	RTS 20/ I
		betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.						
		Podbetonování v místě kapes :						
		pro překlad z válcovaných profilů 2xlč.120mm :						
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.03, pro nový otvor 400x200mm, 1ks : 2		2,00000				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.04, pro nový otvor 400x200mm, 1ks : 2		2,00000				
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.02/1.04, pro nový dveřní otvor 1000x2020mm, 1ks : 2		2,00000				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.02/1.03, pro nový dveřní otvor 1000x2020mm, 1ks : 2		2,00000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.08 pro nový průchozí otvor : 2		2,00000				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.03, pro nový dveřní otvor 900x2020mm, 1ks : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.04, pro nový dveřní otvor 900x2020mm, 1ks : 2		2,00000				
5	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120	t	0,22644	38 376,00	8 689,86	801-4	RTS 20/ I
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		D+M překlad z válcovaných profilů 2xIč.120mm :						
		váha I č.120: 11,1kg/m, ztratné 10% + převod na tuny :						
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.03, pro nový otvor 400x200mm, 1ks : 2*11,1*(0,40+0,30*2)*1*0,001		0,02220				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.04, pro nový otvor 400x200mm, 1ks : 2*11,1*(0,40+0,30*2)*1*0,001		0,02220				
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.02/1.04, pro nový dveřní otvor 1000x2020mm, 1ks : 2*11,1*(1,0+0,30*2)*1*0,001		0,03552				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.02/1.03, pro nový dveřní otvor 1000x2020mm, 1ks : 2*11,1*(1,0+0,30*2)*1*0,001		0,03552				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.08 pro nový průchozí otvor : 2*11,1*(1,40+0,30*2)*1*0,001		0,04440				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.03, pro nový dveřní otvor 900x2020mm, 1ks : 2*11,1*(0,90+0,30*2)*1*0,001		0,03330				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.04, pro nový dveřní otvor 900x2020mm, 1ks : 2*11,1*(0,90+0,30*2)*1*0,001		0,03330				
6	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	32,23000	729,60	23 515,01	801-1	RTS 20/ I
		včetně pomocného lešení						
		Příčka z porobetonu tl.10cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Příčka porobeton tl.10cm, m.č.1.05B-1.08 : 3,30*(4,60+2,18+0,90)		25,34400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře vnitřní : -1,97*(0,70*2+0,80*1)		-4,33400				
		Příčka porobeton tl.10cm, m.č.1.02/m.č.1.17 : 3,30*2,0		6,60000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Příčka porobeton tl.10cm, m.č.2.02 : 3,85*0,60*2		4,62000				
7	346481111RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým	m2	5,50800	439,20	2 419,11	801-1	RTS 20/ I
		plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,						
		Plentování rabicovým pletivem mezi I nosníky :						
		pro překlad z válcovaných profilů 2xIč.120mm :						
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.03, pro nový otvor 400x200mm, 1ks : (2*0,12+0,30)*(0,40+0,30*2)		0,54000				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.04, pro nový otvor 400x200mm, 1ks : (2*0,12+0,30)*(0,40+0,30*2)		0,54000				
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.02/1.04, pro nový dveřní otvor 1000x2020mm, 1ks : (2*0,12+0,30)*(1,0+0,30*2)		0,86400				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.02/1.03, pro nový dveřní otvor 1000x2020mm, 1ks : (2*0,12+0,30)*(1,0+0,30*2)		0,86400				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.08 pro nový průchozí otvor : (2*0,12+0,30)*(1,40+0,30*2)		1,08000				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.03, pro nový dveřní otvor 900x2020mm, 1ks : (2*0,12+0,30)*(0,90+0,30*2)		0,81000				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.04, pro nový dveřní otvor 900x2020mm, 1ks : (2*0,12+0,30)*(0,90+0,30*2)		0,81000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 342		**SDK konstrukce**				**394 890,96**		
8	342012223RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	24,25500	816,00	19 792,08	801-1	RTS 20/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		Příčka SDK tl.10cm :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Příčka SDK tl.10cm, m.č.2.01/VZT potrubí : 3,85*(0,90+1,20+0,20)		8,85500				
		Příčka SDK tl.10cm, m.č.2.02/sprcha a VZT potrubí : 3,85*(2,40+0,80*2)		15,40000				
9	342013323RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	40,59000	1 020,00	41 401,80	801-1	RTS 20/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		Příčka SDK tl.15cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Příčka SDK tl.15cm, m.č.1.04/m.č.1.11 : 3,30*(5,50+0,15+2,65)		27,39000				
		Příčka SDK tl.15cm, m.č.1.02/m.č.1.05B a m.č.1.06 : 3,30*2,0		6,60000				
		Příčka SDK tl.15cm, m.č.1.02/m.č.1.17 : 3,30*2,0		6,60000				
10	342263513RS1	Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	10,00000	2 400,00	24 000,00	801-1	RTS 20/ I
		D+M revizních dvířek stupačky ZTI :						
		přepodklad 1ks/sociálku :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.06 Úklid : 1		1,00000				
		m.č.1.07 WC : 1		1,00000				
		m.č.1.10 Kuchyně I. : 1		1,00000				
		m.č.1.11 Kuchyně II. : 1		1,00000				
		m.č.1.16 Úklid : 1		1,00000				
		Mezisoučet		5,00000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.2.02 WC, sprchy děti : 1		1,00000				
		m.č.2.08 Prádelna - sušárna : 1		1,00000				
		m.č.2.09 Úklid : 1		1,00000				
		m.č.2.10 WC muži : 1		1,00000				
		m.č.2.11 WC ženy : 1		1,00000				
11	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná.	m2	48,43000	600,00	29 058,00	801-1	RTS 20/ I
		SDK plný podhled impregnovaný :						
		Výkres č.11 Půdorys stropní konstrukce III. :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.02 WC, sprchy děti : 25,39		25,39000				
		m.č.2.08 Prádelna - sušárna : 18,77		18,77000				
		m.č.2.09 Úklid : 1,40		1,40000				
		m.č.2.10 WC muži : 1,47		1,47000				
		m.č.2.11 WC ženy : 1,40		1,40000				
12	416052112R00	Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré - hrana akustické sádrokartonové desky zploštělá jednoduchá ocelová konstrukce, rozměr desky 1200/2400 mm, rozměr otvorů 12 x 12 mm, podíl děrované plochy 16 %, bez izolace	m2	142,36000	1 320,00	187 915,20	801-1	RTS 20/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		Akustický širokopásmový SDK podhled :						
		Výkres č.11 Půdorys stropní konstrukce III. :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.03 Učebna 01 : 80,48		80,48000				
		m.č.2.04 Učebna 02 : 61,88		61,88000				
13	416061112R00	Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových akustických 600 x 600 mm tl.12,5 mm hrana kolmo řezaná, bez izolace	m2	99,97000	744,00	74 377,68	801-1	RTS 20/ I
		Kazetový SDK podhled :						
		Skladba SK/05 :						
		Výkres č.10 Půdorys stropní konstrukce II. :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.01 Zádveří : 26,83		26,83000				
		m.č.1.02 Schodiště : 24,75		24,75000				
		Akustický širokopásmový SDK podhled :						
		Výkres č.11 Půdorys stropní konstrukce III. :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.01 Chodba : 48,39		48,39000				
14	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	4,27000	60,00	256,20	801-1	RTS 20/ I
		Příplatek k podhledu za malou plochu do2m2 :						
		SDK plný podhled impregnovaný :						
		Výkres č.11 Půdorys stropní konstrukce III. :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.09 Úklid : 1,40		1,40000				
		m.č.2.10 WC muži : 1,47		1,47000				
		m.č.2.11 WC ženy : 1,40		1,40000				
15	954111204R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových sloupů do 500 x 500 mm. 1 x opláštění, třístranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	30,15000	600,00	18 090,00	801-1	RTS 20/ I
		Zakrytování kanalizační stupačky - SDK kastl 3-stranný :						
		přepodklad 1ks/sociálku :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.06 Úklid : 3,0*1		3,00000				
		m.č.1.07 WC : 3,0*1		3,00000				
		m.č.1.10 Kuchyně I. : 3,0*1		3,00000				
		m.č.1.11 Kuchyně II. : 3,0*1		3,00000				
		m.č.1.16 Úklid : 3,0*1		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		15,00000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.02 WC, sprchy děti : 3,75*1		3,75000				
		m.č.2.08 Prádelna - sušárna : 2,85*1		2,85000				
		m.č.2.09 Úklid : 2,85*1		2,85000				
		m.č.2.10 WC muži : 2,85*1		2,85000				
		m.č.2.11 WC ženy : 2,85*1		2,85000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**1 298 787,36**		
16	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	181,91950	12,00	2 183,03	801-1	RTS 20/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		Zakrytí otvorů vnitřních :						
		dveře a okna :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 181,91950		181,91950				
17	611421421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 % hladkých	m2	310,38000	252,00	78 215,76	801-4	RTS 20/ I
		Oprava omítek stropu do 50% plochy, hladká omítka, po odstranění štuk vrstvy a provedení rozvodů :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.01 Zádveří : 26,83		26,83000				
		m.č.1.02 Schodiště : 24,75		24,75000				
		m.č.1.03 Šatna dětí : 22,94		22,94000				
		m.č.1.04 Jídelna : 64,90		64,90000				
		m.č.1.05A Chodba : 5,92		5,92000				
		m.č.1.05B Zádveří, šatna : 8,36		8,36000				
		m.č.1.06 Úklid : 1,40		1,40000				
		m.č.1.07 WC : 2,50		2,50000				
		m.č.1.08 Nádobí : 5,85		5,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.09 Spíž : 4,28		4,28000				
		m.č.1.10 Kuchyně I. : 20,93		20,93000				
		m.č.1.11 Kuchyně II. : 14,78		14,78000				
		m.č.1.12 Umývárna dětí : 5,71		5,71000				
		m.č.1.13 WC dětí : 7,20		7,20000				
		m.č.1.14 WC personál : 1,50		1,50000				
		m.č.1.15 Sprcha : 4,30		4,30000				
		m.č.1.16 Úklid : 0,71		0,71000				
		m.č.1.17 Zádveří : 5,89		5,89000				
		m.č.1.18 WC : 1,23		1,23000				
		m.č.1.19 Spíž : 1,96		1,96000				
		m.č.1.20 Předsíň : 3,91		3,91000				
		m.č.1.21 Koupelna : 4,03		4,03000				
		m.č.1.22 Kuchyně : 13,37		13,37000				
		m.č.1.23 Obývací pokoj : 13,34		13,34000				
		m.č.1.24 Ložnice : 20,0		20,00000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.01 Chodba : 48,39		48,39000				
		m.č.2.02 WC, sprchy děti : 25,39		25,39000				
		m.č.2.03 Učebna 01 : 80,48		80,48000				
		m.č.2.04 Učebna 02 : 61,88		61,88000				
		m.č.2.05 Denní místnost : 14,78		14,78000				
		m.č.2.06 Ředitelna : 16,97		16,97000				
		m.č.2.07 Šatna pedagogů : 17,55		17,55000				
		m.č.2.08 Prádelna - sušárna : 18,77		18,77000				
		m.č.2.09 Úklid : 1,40		1,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.2.10 WC muži : 1,47		1,47000				
		m.č.2.11 WC ženy : 1,40		1,40000				
		Výkres č.13 Půdorys 3.NP - nový stav :						
		m.č.3.01 Schodiště + chodba : 20,47		20,47000				
		m.č.3.02 Sklad : 5,60		5,60000				
		m.č.3.03 Podkrovní prostor : 0						
		SDK plný podhled impregnovaný :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 48,43000*-1		-48,43000				
		Akustický širokopásmový SDK podhled :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 142,36000*-1		-142,36000				
		Kazetový SDK podhled :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 99,97000*-1		-99,97000				
18	611425521R00	Omítka rýh ve stropech maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou ,	m2	15,51900	960,00	14 898,24	801-4	RTS 20/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Omíka rýh ve stropech - opravy stávajícího stavu a po rozvodech :						
		předpoklad z 5% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 310,38000*0,05		15,51900				
19	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou	m2	310,38000	216,00	67 042,08	801-1	RTS 20/ I
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Tenkovrstvý štuk na stropy :						
		opravované omítky stropů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 310,38000		310,38000				
20	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	143,50000	84,00	12 054,00	801-4	RTS 20/ I
		Začištění omítek nad ker. obkladem :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nad ker. obkladem :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 143,50000		143,50000				
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	427,58000	84,00	35 916,72	801-4	RTS 20/ I
		Začištění spáry po obvodu otvorů :						
		okna a vstupní dveře vnější 1-stranně :						
		2x boční ostění, 1x nadpraží :						
		Technická specifikace č.08 Výpis oken :						
		O/01 Okno plastové 1200/2100mm, par.950mm, 8ks : (1,20+2,10*2)*8		43,20000				
		O/02 Okno plastové 2550/1700mm, par.900mm, 1ks : (2,55+1,70*2)*1		5,95000				
		O/03 Okno plastové 600/900mm, par.195mm, 1ks : (0,60+0,90*2)*1		2,40000				
		O/04 Okno plastové 1800/2100mm, par.750mm, 1ks : (1,80+2,1*2)*1		6,00000				
		O/05 Okno plastové 450/600mm, par.1500mm, 2ks : (0,45+0,60*2)*2		3,30000				
		O/06 Okno plastové 900/600mm, par.1500mm, 1ks : (0,90+0,60*2)*1		2,10000				
		O/07 Okno plastové 1000/750mm, par.1600mm, 1ks : (1,0+0,75*2)*1		2,50000				
		O/08 Okno plastové 1000/1800mm, par.650mm, 1ks : (1,0+1,80*2)*1		4,60000				
		O/09 Okno plastové 600/600mm, par.1500mm, 2ks : (0,60+0,60*2)*2		3,60000				
		O/10 Okno plastové 1200/2100mm, par.900mm, 1ks : (1,20+2,10*2)*1		5,40000				
		O/11 Okno plastové 1300/1500mm, par.850mm, 1ks : (1,30+1,50*2)*1		4,30000				
		O/12 Okno sklepní plastové 750/300mm, par.155mm, 10ks : (0,85+0,50*2)*10		18,50000				
		O/13 Okno plastové 1200/2400mm, par.850mm, 11ks : (1,20+2,40*2)*11		66,00000				
		O/14 Okno plastové 1800/2100mm, par.800mm, 2ks : (1,80+2,10*2)*2		12,00000				
		O/15 Okno plastové 1200/2100mm, par.800mm, 1ks : (1,20+2,10*2)*1		5,40000				
		O/16 Okno plastové 1000/1800mm, par.1100mm, 2ks : (1,0+1,80*2)*2		9,20000				
		O/17 Okno plastové 900/600mm, par.1800mm, 2ks : (0,90+0,60*2)*2		4,20000				
		O/18 Okno plastové 450/600mm, par.1800mm, 5ks : (0,45+0,60*2)*5		8,25000				
		O/24 Okno na schodiště plastové 1000/1800mm, par.0mm, 1ks : (1,0+1,80*2)*1		4,60000				
		O/25 Okno plastové 1000/1000mm, par.1000mm, 1ks : (1,0+1,0*2)*1		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Technická specifikace č.09 Výpis exteriérových dveří :						
		D/01 Dveře hlavní vstupní plastové 1800/3500mm, 1ks : (1,80+3,50*2)*1		8,80000				
		D/02 Dveře dvorní vstupní plastové 900/1970mm, 1ks : (0,90+1,97*2)*1		4,84000				
		D/03 Dveře vstupní do schodiště plastové 1000/2020mm, 1ks : (1,0+2,020*2)*1		5,04000				
		D/04 Dveře vstupní do WC plastové 850/2120mm, 1ks : (0,85+2,12*2)*1		5,09000				
		D/05 Dveře vstupní do bytové jednotky plastové 900/2020mm, 1ks : (0,90+2,020*2)*1		4,94000				
		D/08 Dveře vstupní do sklepa plastové 900/2020mm, 1ks : (0,90+2,020*2)*1		4,94000				
		D/15 Dveře vstupní do půdního prostoru plastové 650/950mm, 1ks : (0,65+0,95*2)*1		2,55000				
		dveře vnitřní 2-stranně :						
		Technická specifikace č.10 Výpis interiérových dveří :						
		D/10 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 900/1970mm, 1-kř., CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : (0,90+1,97*2)*2*2		19,36000				
		D/11 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 800/1970mm, 1-kř., CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : (0,80+1,97*2)*1*2		9,48000				
		D/12 Dveře interiérové 700/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : (0,70+1,97*2)*2*2		18,56000				
		D/13 Dveře interiérové 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : (0,80+1,97*2)*1*2		9,48000				
		D/14 Dveře interiérové požární EI 30-DP1-C, 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : (0,80+1,97*2)*2*2		18,96000				
		D/15 Dveře interiérové požární EW 15-DP3-C, 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 3ks : (0,80+1,97*2)*3*2		28,44000				
		D/16 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 1350/1970mm 2-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : (1,35+1,97*2)*2*2		21,16000				
		D/17 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 850/1970mm 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : (0,85+1,97*2)*1*2		9,58000				
		D/18 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 900/1970mm 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : (0,90+1,97*2)*2*2		19,36000				
		D/19 Stávající dveře interiérové masivní, 3350/2350mm, obložková zárubeň, 1ks - znovu použité z m.č.2.02 použité na chodbě : (3,35+2,35*2)*1*2		16,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna vnitřní 2-stranně :						
		Okno vnitřní 800/800mm, 1ks, m.č.1.05A/1.05B : (0,80+0,80)*2*2*1		6,40000				
22	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	306,82920	322,80	99 044,47	801-1	RTS 20/ I
		Omítka hladká na stávající i nové stěny, pod keramické obklady stěn :						
		v místě nových ker. obkladů stěn :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 304,79420		304,79420				
		v místě původních ker. obkladů kde bude nová omítka :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.09 Předsíň :						
		u umyvadla : 1,10*1,85		2,03500				
23	612421421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých	m2	1 441,50350	232,80	335 582,01	801-4	RTS 20/ I
		Oprava omítek stěn do 50% plochy, hladká omítka, po odstranění štuk vrstvy a provedení rozvodů :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.01 Zádveří, s.v.3,80m : 3,80*(3,30+1,65+0,90)*2		44,46000				
		dveře vstupní : -1,70*2,50*1		-4,25000				
		otevřená část ke schodišti : -3,30*3,30		-10,89000				
		v místě schodiště : -0,30*3*0,166*3*2/2		-0,44820				
		m.č.1.01 Zádveří, s.v.3,30m : 3,30*(3,30+4,55+0,60)		27,88500				
		otevřená část bez dveří : -3,175*3,0		-9,52500				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,90*2)		-3,54600				
		m.č.1.02 Schodiště s.v.3,30m : 3,30*(3,30+2,75++5,32-0,45)*2		72,07200				
		otevřená část bez dveří : -3,175*3,0		-9,52500				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,80*2+0,90*1)		-4,92500				
		okna : -1,80*1,0*1		-1,80000				
		v místě mezistropu : 0,40*(3,30+3,30+2,10)*2		6,96000				
		m.č.1.02 Schodiště s.v.3,80m : (3,80-3,30)*(3,30+1,70)*2		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet v místě schodiště : -0,30*5*0,18*2*2/2		-0,54000				
		m.č.1.03 Šatna dětí : 3,30*(6,45+3,50)*2		65,67000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,90*1		-1,77300				
		okna : -1,20*2,10*2		-5,04000				
		m.č.1.04 Jídelna : 3,30*(11,45+6,95)*2		121,44000				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,90*1)		-1,77300				
		okna : -1,20*2,10*4		-10,08000				
		m.č.1.05A Zádveří, šatna : 3,30*(3,62+2,05)*2		37,42200				
		dveře vnitřní : -1,97*0,90*1		-1,77300				
		dveře vnější : -1,97*0,90*1		-1,77300				
		okna : -1,80*1,0*1		-1,80000				
		okno vnitřní : -0,80*0,80*1		-0,64000				
		m.č.1.05B Chodba : 3,30*(2,62+0,50+1,30)*2		29,17200				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,70*2+0,80*2+0,90*1)		-7,68300				
		okno vnitřní : -0,80*0,80*1		-0,64000				
		m.č.1.06 Úklid : 3,30*(1,60+0,90)*2		16,50000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,70*1		-1,37900				
		m.č.1.07 WC : 3,30*(2,90+0,90)*2		25,08000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,70*1		-1,37900				
		m.č.1.08 Nádobí : 3,30*(2,25+2,60)*2		32,01000				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,80*3)		-4,72800				
		m.č.1.09 Spíž : 3,30*(2,25+2,53)*2		31,54800				
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1		-1,57600				
		okna : -0,60*0,90*1		-0,54000				
		m.č.1.10 Kuchyně I. : 3,30*(4,50+4,47)*2		59,20200				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,80*1+1,0*1)		-3,54600				
		okna : -2,55*1,70*1		-4,33500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.11 Kuchyně II. : 3,30*(5,35+2,65)*2		52,80000				
		dveře vnitřní : -1,97*1,0*1		-1,97000				
		m.č.1.12 Umývárna dětí, s.v.2,8m, nad stávajícím obkladem v.o.2,0m : (2,80-2,0)*(2,10+2,37)*2		7,15200				
		m.č.1.13 WC dětí, s.v.2,8m, nad stávajícím obkladem v.o.2,0m : (2,80-2,0)*(3,15+2,70)*2		9,36000				
		m.č.1.14 WC personál, s.v.2,8m, nad stávajícím obkladem v.o.2,0m : (2,80-2,0)*(1,0+1,50)*2		4,00000				
		m.č.1.15 Sprcha, s.v.2,8m, nad stávajícím obkladem v.o.2,0m : (2,80-2,0)*(1,85+1,0+2,70)*2		8,88000				
		m.č.1.16 Úklid, s.v.2,8m, nad stávajícím obkladem v.o.2,0m : (2,80-2,0)*(0,90+0,90)*2		2,88000				
		m.č.1.17 Zádveří : 3,30*(2,60+2,30)*2		32,34000				
		dvře vnější : -1,97*0,80*1		-1,57600				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,60*2+0,80*1)		-3,94000				
		m.č.1.18 WC - nad stávajícím ker. obkladem v.o.1,3m : (3,30-1,30)*(1,45+0,85)*2		9,20000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,60*1		-1,18200				
		okna : -0,60*0,60*1		-0,36000				
		m.č.1.19 Spíž : 3,30*(1,45+1,17)*2		17,29200				
		dveře vnitřní : -1,97*0,60*1		-1,18200				
		okna : -0,60*0,60*1		-0,36000				
		m.č.1.20 Předsíň : 3,30*(2,30+1,45)*2		24,75000				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,60*1+0,80*2)		-4,33400				
		m.č.1.21 Koupelna - nad stávajícím ker. obkladem v.o.2,0m : (3,30-2,0)*(2,30+1,75)*2		10,53000				
		m.č.1.22 Kuchyně : 3,30*(4,05+3,30)*2		48,51000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*2		-3,15200				
		okna : -1,20*2,10*1		-2,52000				
		m.č.1.23 Obývací pokoj : 3,30*(4,85+2,75)*2		50,16000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*2		-3,15200				
		okna : -1,35*1,50*1		-2,02500				
		m.č.1.24 Ložnice : 3,30*(4,85+4,05)*2		58,74000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1		-1,57600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna : -1,20*2,10*2		-5,04000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.01 Chodba : 3,30*(4,60+3,30+4,75+2,30)*2		98,67000				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,80*1)		-1,57600				
		dveře vnitřní vysoké : -2,35*1,35*2		-6,34500				
		okna : -1,20*2,10*1		-2,52000				
		otevřená část ke schodišti : -3,0*3,30		-9,90000				
		m.č.2.02 WC, sprchy děti : 3,30*(3,30+7,10)*2		68,64000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*2		-3,15200				
		okna : -1,20*2,40*1		-2,88000				
		m.č.2.02 Sprchový kout : 2,10*(1,80+0,80)		5,46000				
		vstupní otvor : -2,10*1,0		-2,10000				
		m.č.2.03 Učebna 01 : 3,30*(11,27*6,95)*2		516,95490				
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1		-1,57600				
		dveře vnitřní vysoké : -2,35*1,35*1		-3,17250				
		okna : -1,20*2,40*5		-14,40000				
		m.č.2.04 Učebna 02 : 3,30*(9,10+6,95)*2		105,93000				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,80*1+0,85*1)		-3,25050				
		dveře vnitřní vysoké : -2,35*1,35*1		-3,17250				
		okna : -1,20*2,40*5		-14,40000				
		m.č.2.05 Denní místnost : 3,30*(3,15+4,47)*2		50,29200				
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*2		-3,15200				
		okna : -1,80*2,10*1		-3,78000				
		m.č.2.06 Ředitelna : 3,30*(3,65+4,47)*2		53,59200				
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1		-1,57600				
		okna : -1,80*2,10*1		-3,78000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.2.07 Šatna pedagogů : 3,30*(2,50+6,95)*2		62,37000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,85*1		-1,67450				
		okna : -1,20*2,40*1		-2,88000				
		m.č.2.08 Prádelna - sušárna : 2,85*(1,05+0,80+2,70+3,0+0,48+2,37)		29,64000				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,70*2+0,90*1)		-4,53100				
		okna : -(0,45*0,60*2+0,90*0,60*1+1,0*1,0*1)		-2,08000				
		m.č.2.09 Úklid : 2,85*(1,0+1,40)*2		13,68000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,70*1		-1,37900				
		okna : -0,45*0,60*1		-0,27000				
		m.č.2.10 WC muži : 2,85*(1,0+1,40)*2		13,68000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,70*1		-1,37900				
		okna : -0,45*0,60*1		-0,27000				
		m.č.2.11 WC ženy : 2,85*(1,0+1,40)*2		13,68000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,70*1		-1,37900				
		okna : -0,45*0,60*1		-0,27000				
		Předsíň WC muži i ženy : 2,85*(2,15+0,15+1,50)*2		21,66000				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,70*3)		-4,13700				
		okna : -0,90*0,60*1		-0,54000				
		Výkres č.08 Půdorys 3.NP :						
		m.č.3.01 Schodiště + chodba : (9,50-3,70)*(3,30+7,80)*2		128,76000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,90*1		-1,77300				
		okna : -1,0*1,80*1		-1,80000				
		m.č.3.02 Sklad : (9,50-7,80)*(2,0+2,80)*2		16,32000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,50*1		-0,98500				
		m.č.3.03 Podkrovní prostor : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet v místě nových ker. obkladů stěn :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 304,79420*-1		-304,79420				
		Příčka SDK tl.10cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 24,25500*-2		-48,51000				
		Příčka SDK tl.15cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 40,59000*-2		-81,18000				
24	612422491R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám opravované plochy přes 30 do 50 %	m2	3 603,75875	52,80	190 278,46	801-4	RTS 20/ I
		Příplatek za zalší 1cm pro opravu vnitřní omítky hladké do 50% :						
		uvažováno další 2,5cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1441,50350*2,5		3 603,75875				
25	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	162,43835	240,00	38 985,20	801-4	RTS 20/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Omítka rýh stěn hladká - opravy stávajícího stavu a po rozvodech :						
		předpoklad z 10% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1441,50350*0,1		144,15035				
		po vybouraných příčkách a stěnách :						
		v místě přisekání ostění v místě bouraných příček a otvorů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 17,47800		17,47800				
		V místě přisekání ostění plošné do hl.10cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 0,81000		0,81000				
26	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou	m2	127,45530	579,60	73 873,09	801-4	RTS 20/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Omítka ostění hladká :						
		Nadpraží a 2x ostění otvorů :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.01 Zádveří, s.v.3,80m :						
		dveře vstupní : 0,60*(1,70+2,50*2)*1		4,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.01 Zádveří, s.v.3,30m :						
		dveře vnitřní : 0,30*(1,97*2+(0,90*2))*2		3,44400				
		m.č.1.02 Schodiště s.v.3,30m :						
		dveře vnitřní : 0,45*(1,97+0,90*1)		1,29150				
		okna : 0,42*(1,80+1,0*2)*1		1,59600				
		m.č.1.03 Šatna dětí :						
		dveře vnitřní : 0,15*(1,97*2+0,90*1)		0,72600				
		okna : 0,42*(1,20+2,10*2)*2		4,53600				
		m.č.1.04 Jídelna :						
		dveře vnitřní : 0,15*(1,97*2+0,90*1)*1		0,72600				
		okna : 0,42*(1,20+2,10*2)*4		9,07200				
		m.č.1.05A Zádveří, šatna :						
		dveře vnitřní : 0,35*(1,97*2+0,90*1)		1,69400				
		dveře vnější : 0,42*(1,97*2+0,90*1)		2,03280				
		okna : 0,42*(1,80+1,0*2)*1		1,59600				
		okno vnitřní : 0,15*(0,80+0,80*2)*1		0,36000				
		m.č.1.05B Chodba :						
		dveře vnitřní : (0,45+0,55)/2*(1,97*2+0,80)*2		4,74000				
		okno vnitřní : 0,30*(0,80+0,80*2)*1		0,72000				
		m.č.1.06 Úklid :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,70*1)		0,23200				
		m.č.1.07 WC :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,70*1)		0,23200				
		m.č.1.08 Nádobí :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,80*1)*3		0,71100				
		m.č.1.09 Spíž :						
		dveře vnitřní : 0,10*(1,97*2+0,80*1)		0,47400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna : 0,42*(0,60+0,90*2)*1		1,00800				
		m.č.1.10 Kuchyně I. :						
		dveře vnitřní : (0,10+0,68)/2*2*(1,97*2+0,80*1+1,0*1)		4,47720				
		okna : 0,42*(2,55+1,70*2)*1		2,49900				
		m.č.1.11 Kuchyně II. :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+1,0*1)		0,24700				
		m.č.1.12 Umývárna dětí, s.v.2,8m, nad stávajícím obkladem v.o.2,0m : 0						
		m.č.1.13 WC dětí, s.v.2,8m, nad stávajícím obkladem v.o.2,0m : 0						
		m.č.1.14 WC personál, s.v.2,8m, nad stávajícím obkladem v.o.2,0m : 0						
		m.č.1.15 Sprcha, s.v.2,8m, nad stávajícím obkladem v.o.2,0m : 0						
		m.č.1.16 Úklid, s.v.2,8m, nad stávajícím obkladem v.o.2,0m : 0						
		m.č.1.17 Zádveří :						
		dvře vnější : 0,42*(1,97*2+0,80*1)		1,99080				
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*4+(0,60*2+0,80*1))		0,49400				
		m.č.1.18 WC - nad stávajícím ker. obkladem v.o.1,3m :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,60*1)		0,22700				
		okna : 0,42*(0,60+0,60*2)*1		0,75600				
		m.č.1.19 Spíž :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,60*1)		0,22700				
		okna : 0,42*(0,60+0,60*2)*1		0,75600				
		m.č.1.20 Předsíň :						
		dveře vnitřní : 0,50*(1,97*2+0,80*1)+0,05*(1,97*4+(0,60*1+0,80*1))		2,83400				
		m.č.1.21 Koupelna - nad stávajícím ker. obkladem v.o.2,0m :						
		m.č.1.22 Kuchyně :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*4+0,80*2)		0,47400				
		okna : 0,42*(1,20+2,10*2)*1		2,26800				
		m.č.1.23 Obývací pokoj :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*4+0,80*2)		0,47400				
		okna : 0,42*(1,35+1,50*2)*1		1,82700				
		m.č.1.24 Ložnice :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,80*1)		0,23700				
		okna : 0,42*(1,20+2,10*2)*2		4,53600				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.01 Chodba :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,80*1)		0,23700				
		dveře vnitřní vysoké : 0,50*(2,35*2+1,35)*2		6,05000				
		okna : 0,42*(1,20+2,10*2)*1		2,26800				
		m.č.2.02 WC, sprchy děti :						
		dveře vnitřní : 0,20*(1,97*2+0,80)*2		1,89600				
		okna : 0,42*(1,20+2,40*2)*1		2,52000				
		m.č.2.02 Sprchový kout :						
		vstupní otvor : 0,10*(2,10*2+1,0)		0,52000				
		m.č.2.03 Učebna 01 :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,80)*1		0,23700				
		dveře vnitřní vysoké : 0,10*(2,35*2+1,35)*1		0,60500				
		okna : 0,42*(1,20+2,40*2)*5		12,60000				
		m.č.2.04 Učebna 02 :						
		dveře vnitřní : 0,10*(1,97*2*2+(0,80*1+0,85*1))		0,95300				
		dveře vnitřní vysoké : 0,10*(2,35*2+1,35)*1		0,60500				
		okna : 0,42*(1,20+2,40*2)*5		12,60000				
		m.č.2.05 Denní místnost :						
		dveře vnitřní : 0,15*(1,97*2+0,80)*2		1,42200				
		okna : 0,42*(1,80+2,10*2)*1		2,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.2.06 Ředitelna :						
		dveře vnitřní : 0,15*(1,97*2+0,80)*1		0,71100				
		okna : 0,42*(1,80+2,10*2)*1		2,52000				
		m.č.2.07 Šatna pedagogů :						
		dveře vnitřní : 0,10*(1,97*2+0,85)*1		0,47900				
		okna : 0,42*(1,20+2,40*2)*1		2,52000				
		m.č.2.08 Prádelna - sušárna :						
		dveře vnitřní : 0,10*(1,97*2*3+(0,70*2+0,90*1))		1,41200				
		okna : 0,42*((0,45+0,60*2)*2+(0,90+0,60*2)*1+(1,0+1,0*2)*1)		3,52800				
		m.č.2.09 Úklid :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,70)*1		0,23200				
		okna : 0,42*(0,45+0,60*2)*1		0,69300				
		m.č.2.10 WC muži :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,70)*1		0,23200				
		okna : 0,42*(0,45+0,60*2)*1		0,69300				
		m.č.2.11 WC ženy :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,70)*1		0,23200				
		okna : 0,42*(0,45+0,60*2)*1		0,69300				
		Předsíň WC muži i ženy :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,70)*3		0,69600				
		okna : 0,42*(0,90+0,60*2)*1		0,88200				
		Výkres č.08 Půdorys 3.NP :						
		m.č.3.01 Schodiště + chodba :						
		dveře vnitřní : 0,25*(1,97*2+0,90)*1		1,21000				
		okna : 0,42*(1,0+1,80*2)*1		1,93200				
		m.č.3.02 Sklad :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,50)*1		0,22200				
		m.č.3.03 Podkrovní prostor : 0						
27	612456123R00	Potažení betonového povrchu vnitřních stěn jemnou štukovou cementovou maltou s disperzní přilnavou přísadou o tl. 2 až 4 mm	m2	64,46000	144,00	9 282,24	801-1	RTS 20/ I
		z prefabrikovaných dílců, pórobetonových desek apod. se zahlazením plstí						
		Potažení zdiva z porobetonu lepícím tmelem (před perlinkou) :						
		Příčka z porobetonu tl.10cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 32,23000*2		64,46000				
28	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	1 940,24800	168,00	325 961,66	801-1	RTS 20/ I
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,						
		Tenkovrstvé natažení štukové vrstvy omítek stěn :						
		opravované omítky stěn hladkých do 50% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1441,50350		1 441,50350				
		nové omítky stěn hladké :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 306,82920		306,82920				
		omítky ostění hladké :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 127,45530		127,45530				
		omítky na porobeton :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 64,46000		64,46000				
29	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	64,46000	240,00	15 470,40	801-1	RTS 20/ I
		Montáž armovací tkaniny do tmelu na stěny "perlinka" :						
		omítky na porobeton :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 64,46000		64,46000				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**159 604,60**		
30	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy	m2	512,82000	174,00	89 230,68	801-4	RTS 20/ I
		Adhézní můstek stávajícího odbouraného podkladu podlahy :						
		v místě nových podlah :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 512,82000		512,82000				
31	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25	m3	0,78300	3 584,40	2 806,59	801-1	RTS 20/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Mazanina tl.12cm :						
		pro novou podlahu v místě vstupu :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.01 Zádveří :						
		část před schody : 0,12*3,30*1,65		0,65340				
		stávající stupně, m.č.1.01 : 0,12*0,60*1,80		0,12960				
32	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,61925	4 264,80	2 640,98	801-4	RTS 20/ I
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
		Rýha v podlaze po vybouraných příčkách a stěnách :						
		Stávající zděná příčka tl.10cm :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Příčka zděná tl.10cm, m.č.2.08/2.09 pro novou dispozici v sociálkách - strop : 0,10*0,10*(3,0+0,80+0,10+0,20)		0,04100				
		Stávající zděná příčka tl.15cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Příčka zděná tl.15cm, m.č.1.04/m.č.1.11 pro novou SDK příčku Kuchyně II - strop : 0,15*0,10*6,95		0,10425				
		Stávající skleněná příčka z luxsfer tl.15cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Příčka skleněná tl.15cm, m.č.1.19/m.č.1.17 pro nové dveře v SDK příčce - strop : 0,15*0,10*2,0		0,03000				
		Příčka skleněná tl.15cm, m.č.1.17/m.č.1.16 pro nové dveře v SDK příčce - strop : 0,15*0,10*2,0		0,03000				
		Příčka skleněná tl.15cm, m.č.1.19/m.č.1.03 pro nové dveře v SDK příčce - strop : 0,15*0,10*2,0		0,03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stávající schodiště :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		stávající stupně, m.č.1.01 : 0,60*0,10*1,80*2		0,21600				
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.02/1.04, pro nový dveřní otvor 1000x2020mm, 1ks : 0,30*0,10*1,10*1		0,03300				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.02/1.03, pro nový dveřní otvor 1000x2020mm, 1ks : 0,30*0,10*1,10*1		0,03300				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.08 pro nový průchozí otvor : 0,30*0,10*1,40		0,04200				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.03, pro nový dveřní otvor 900x2020mm, 1ks : 0,30*0,10*1,0		0,03000				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.04, pro nový dveřní otvor 900x2020mm, 1ks : 0,30*0,10*1,0		0,03000				
33	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,78300	926,40	725,37	801-1	RTS 20/ I
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem						
		Příplatek za přehlazení mazanin ocel. hladítkem :						
		mazanina tl.12cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 0,78300		0,78300				
34	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,78300	194,40	152,22	801-1	RTS 20/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
		Příplatek za stržení mazanin při vložení výztuže :						
		mazanina tl.12cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 0,78300		0,78300				
35	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,02693	36 090,00	971,90	801-1	RTS 20/ I
		včetně distančních prvků						
		Výztuž mazanina svař. sítí 1x 6/150/150mm, přeložení a ztratné 25%+převod na tuny :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hmotnost sítě 6/150/150mm: 3,301kg/m2 :						
		mazanina tl.12cm :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 3,301/0,12*1,25*0,001		0,03439				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 0,78308*0,03439		0,02693				
36	632478127R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 30 mm	m2	51,28200	1 230,00	63 076,86	801-4	RTS 20/ I
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky						
		Reprofilační beton v rozahu 10% plochy :						
		Vyplnění hrubých lokálních nerovností po odbourání stávajícího podkladu podlah :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 512,82000*0,1		51,28200				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**64 278,96**		
37	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	290,76000	60,00	17 445,60	800-3	RTS 20/ I
		Pomocné lešení :						
		SDK plný podhled impregnovaný :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 48,43000		48,43000				
		Akustický širokopásmový SDK podhled :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 142,36000		142,36000				
		Kazetový SDK podhled :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 99,97000		99,97000				
38	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	310,38000	120,00	37 245,60	800-3	RTS 20/ I
		Lešení pomocné :						
		pro opravy omítek stropů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 310,38000		310,38000				
39	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	57,07000	168,00	9 587,76	800-3	RTS 20/ I
		Lešení lehké pomocné ve schodišti :						
		Výkres č.05 Půdorys 1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.0.02 Schodiště : 11,85		11,85000				
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.02 Schodiště : 24,75		24,75000				
		Výkres č.08 Půdorys 3.NP :						
		m.č.3.01 Schodiště + chodba : 20,47		20,47000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**88 508,39**		
40	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	966,30000	24,00	23 191,20	801-1	RTS 20/ I
		Vyčištění = předkolaudační úklid :						
		Výkres č.05 Půdorys 1.PP :						
		m.č.0.01 Chodba : 4,50		4,50000				
		m.č.0.02 Schodiště : 11,85		11,85000				
		m.č.0.03 Sklad I. : 11,92		11,92000				
		m.č.0.04 Sklad II. : 28,41		28,41000				
		m.č.0.05 Sklad III. : 36,24		36,24000				
		m.č.0.06 Sklep I. : 21,77		21,77000				
		m.č.0.07 Sklep II. : 22,02		22,02000				
		m.č.0.08 Kotelna : 31,64		31,64000				
		Mezisoučet		168,35000				
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.01 Zádveří : 26,83		26,83000				
		m.č.1.02 Schodiště : 24,75		24,75000				
		m.č.1.03 Šatna dětí : 22,94		22,94000				
		m.č.1.04 Jídelna : 64,90		64,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.05A Chodba : 5,92		5,92000				
		m.č.1.05B Zádveří, šatna : 8,36		8,36000				
		m.č.1.06 Úklid : 1,40		1,40000				
		m.č.1.07 WC : 2,50		2,50000				
		m.č.1.08 Nádobí : 5,85		5,85000				
		m.č.1.09 Spíž : 4,28		4,28000				
		m.č.1.10 Kuchyně I. : 20,93		20,93000				
		m.č.1.11 Kuchyně II. : 14,78		14,78000				
		m.č.1.12 Umývárna dětí : 5,71		5,71000				
		m.č.1.13 WC dětí : 7,20		7,20000				
		m.č.1.14 WC personál : 1,50		1,50000				
		m.č.1.15 Sprcha : 4,30		4,30000				
		m.č.1.16 Úklid : 0,71		0,71000				
		m.č.1.17 Zádveří : 5,89		5,89000				
		m.č.1.18 WC : 1,23		1,23000				
		m.č.1.19 Spíž : 1,96		1,96000				
		m.č.1.20 Předsíň : 3,91		3,91000				
		m.č.1.21 Koupelna : 4,03		4,03000				
		m.č.1.22 Kuchyně : 13,37		13,37000				
		m.č.1.23 Obývací pokoj : 13,34		13,34000				
		m.č.1.24 Ložnice : 20,0		20,00000				
		Mezisoučet		286,59000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.01 Chodba : 48,39		48,39000				
		m.č.2.02 WC, sprchy děti : 25,39		25,39000				
		m.č.2.03 Učebna 01 : 80,48		80,48000				
		m.č.2.04 Učebna 02 : 61,88		61,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.2.05 Denní místnost : 14,78		14,78000				
		m.č.2.06 Ředitelna : 16,97		16,97000				
		m.č.2.07 Šatna pedagogů : 17,55		17,55000				
		m.č.2.08 Prádelna - sušárna : 18,77		18,77000				
		m.č.2.09 Úklid : 1,40		1,40000				
		m.č.2.10 WC muži : 1,47		1,47000				
		m.č.2.11 WC ženy : 1,40		1,40000				
		Mezisoučet		288,48000				
		Výkres č.08 Půdorys 3.NP :						
		m.č.3.01 Schodiště + chodba : 20,47		20,47000				
		m.č.3.02 Sklad : 5,60		5,60000				
		m.č.3.03 Podkrovní prostor : 196,81		196,81000				
		Mezisoučet		222,88000				
41	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	181,91950	24,00	4 366,07	801-4	RTS 20/ I
		Umytí oken a dveří vč. rámů :						
		Technická specifikace č.08 Výpis oken :						
		O/01 Okno plastové 1200/2100mm, par.950mm, 8ks : 1,20*2,10*8		20,16000				
		O/02 Okno plastové 2550/1700mm, par.900mm, 1ks : 2,55*1,70*1		4,33500				
		O/03 Okno plastové 600/900mm, par.195mm, 1ks : 0,60*0,90*1		0,54000				
		O/04 Okno plastové 1800/2100mm, par.750mm, 1ks : 1,80*2,1*1		3,78000				
		O/05 Okno plastové 450/600mm, par.1500mm, 2ks : 0,45*0,60*2		0,54000				
		O/06 Okno plastové 900/600mm, par.1500mm, 1ks : 0,90*0,60*1		0,54000				
		O/07 Okno plastové 1000/750mm, par.1600mm, 1ks : 1,0*0,75*1		0,75000				
		O/08 Okno plastové 1000/1800mm, par.650mm, 1ks : 1,0*1,80*1		1,80000				
		O/09 Okno plastové 600/600mm, par.1500mm, 2ks : 0,60*0,60*2		0,72000				
		O/10 Okno plastové 1200/2100mm, par.900mm, 1ks : 1,20*2,10*1		2,52000				
		O/11 Okno plastové 1300/1500mm, par.850mm, 1ks : 1,30*1,50*1		1,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O/12 Okno sklepní plastové 750/300mm, par.155mm, 10ks : 0,85*0,50*10		4,25000				
		O/13 Okno plastové 1200/2400mm, par.850mm, 11ks : 1,20*2,40*11		31,68000				
		O/14 Okno plastové 1800/2100mm, par.800mm, 2ks : 1,80*2,10*2		7,56000				
		O/15 Okno plastové 1200/2100mm, par.800mm, 1ks : 1,20*2,10*1		2,52000				
		O/16 Okno plastové 1000/1800mm, par.1100mm, 2ks : 1,0*1,80*2		3,60000				
		O/17 Okno plastové 900/600mm, par.1800mm, 2ks : 0,90*0,60*2		1,08000				
		O/18 Okno plastové 450/600mm, par.1800mm, 5ks : 0,45*0,60*5		1,35000				
		O/24 Okno na schodiště plastové 1000/1800mm, par.0mm, 1ks : 1,0*1,80*1		1,80000				
		O/25 Okno plastové 1000/1000mm, par.1000mm, 1ks : 1,0*1,0*1		1,00000				
		O/26 Okno výdejní v jídelně 1800/1000mm, 1ks : 1,80*1,0*1		1,80000				
		Technická specifikace č.09 Výpis exteriérových dveří :						
		D/01 Dveře hlavní vstupní plastové 1800/3500mm, 1ks : 1,80*3,50*1		6,30000				
		D/02 Dveře dvorní vstupní plastové 900/1970mm, 1ks : 0,90*1,97*1		1,77300				
		D/03 Dveře vstupní do schodiště plastové 1000/2020mm, 1ks : 1,0*2,020*1		2,02000				
		D/04 Dveře vstupní do WC plastové 850/2120mm, 1ks : 0,85*2,12*1		1,80200				
		D/05 Dveře vstupní do bytové jednotky plastové 900/2020mm, 1ks : 0,90*2,020*1		1,81800				
		D/08 Dveře vstupní do sklepa plastové 900/2020mm, 1ks : 0,90*2,020*1		1,81800				
		D/15 Dveře vstupní do půdního prostoru plastové 650/950mm, 1ks : 0,65*0,95*1		0,61750				
		Technická specifikace č.10 Výpis interiérových dveří :						
		D/10 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 900/1970mm, 1-kř., CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 0.90*1.97*2*2		7,09200				
		D/11 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 800/1970mm, 1-kř., CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : 0.80*1.97*1*2		3,15200				
		D/12 Dveře interiérové 700/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 0,70*1,97*2*2		5,51600				
		D/13 Dveře interiérové 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : 0,80*1,97*1*2		3,15200				
		D/14 Dveře interiérové požární EI 30-DP1-C, 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 0.80*1.97*2*2		6,30400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D/15 Dveře interiérové požární EW 15-DP3-C, 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 3ks : 0.80*1.97*3*2		9,45600				
		D/16 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 1350/1970mm 2-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 1.35*1.97*2*2		10,63800				
		D/17 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 850/1970mm 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : 0.85*1.97*1*2		3,34900				
		D/18 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 900/1970mm 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 0.90*1.97*2*2		7,09200				
		D/19 Stávající dveře interiérové masivní, 3350/2350mm, obložková zárubeň, 1ks - znovu použité z m.č.2.02 použité na chodbě : 3.35*2.35*1*2		15,74500				
42	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	966,52000	6,00	5 799,12	801-4	RTS 20/ I
		Zametení po bouracích a demontážních pracech :						
		Výkres č.05 Půdorys 1.PP :						
		m.č.0.01 Chodba : 4,50		4,50000				
		m.č.0.02 Schodiště : 11,85		11,85000				
		m.č.0.03 Sklad : 11,92		11,92000				
		m.č.0.04 Kotelna : 28,41		28,41000				
		m.č.0.05 Uhelna : 36,24		36,24000				
		m.č.0.06 Sklep : 21,77		21,77000				
		m.č.0.07 Sklep : 22,02		22,02000				
		m.č.0.08 Sklep MŠ : 31,64		31,64000				
		Mezisoučet		168,35000				
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.01 Zádveří : 10,89		10,89000				
		m.č.1.02 Chodba : 14,18		14,18000				
		m.č.1.03 Zádveří : 5,99		5,99000				
		m.č.1.04 Předsíň : 3,91		3,91000				
		m.č.1.05 Koupelna : 4,03		4,03000				
		m.č.1.06 Spíž : 1,96		1,96000				
		m.č.1.07 WC : 1,23		1,23000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.08 Kuchyně : 13,37		13,37000				
		m.č.1.09 Obývací pokoj : 22,94		22,94000				
		m.č.1.10 Ložnice : 20,0		20,00000				
		m.č.1.11 Dětský pokoj : 13,34		13,34000				
		m.č.1.12 Herna : 41,71		41,71000				
		m.č.1.13 Jídelna + ruční práce : 37,54		37,54000				
		m.č.1.14 Kuchyně : 21,48		21,48000				
		m.č.1.15 Spíž : 4,28		4,28000				
		m.č.1.16 Nádobí : 5,85		5,85000				
		m.č.1.17 Chodba : 11,02		11,02000				
		m.č.1.18 Šatna : 8,14		8,14000				
		m.č.1.19 Schodiště : 25,54		25,54000				
		m.č.1.20 Umývárna dětí : 5,71		5,71000				
		m.č.1.21 WC dětí : 7,20		7,20000				
		m.č.1.22 WC personálu : 1,50		1,50000				
		m.č.1.23 Prádelna : 4,02		4,02000				
		m.č.1.24 Úklid : 0,71		0,71000				
		Mezisoučet		286,54000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.01 Chodba : 49,08		49,08000				
		m.č.2.02 NEOBSAZENO : 0						
		m.č.2.03 Lehárna : 25,74		25,74000				
		m.č.2.04 Učebna : 80,48		80,48000				
		m.č.2.05 Učebna : 61,88		61,88000				
		m.č.2.06 Kabinet : 17,55		17,55000				
		m.č.2.07 Kancelář : 14,78		14,78000				
		m.č.2.08 Ředitelna : 16,97		16,97000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.2.09 Předsíň : 7,21		7,21000				
		m.č.2.10 Předsíň dívky : 3,16		3,16000				
		m.č.2.11 Předsíň chlapci : 1,95		1,95000				
		m.č.2.12 pisoár : 4,35		4,35000				
		m.č.2.13 WC chlapci : 1,33		1,33000				
		m.č.2.14 WC personál : 1,40		1,40000				
		m.č.2.15 WC dívky : 2,87		2,87000				
		Mezisoučet		288,75000				
		Výkres č.08 Půdorys 3.NP :						
		m.č.3.01 Schodiště + chodba : 20,47		20,47000				
		m.č.3.02 Sklad : 5,60		5,60000				
		m.č.3.03 Podkrovní prostor : 196,81		196,81000				
		Mezisoučet		222,88000				
43	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	6,00000	72,00	432,00	801-1	RTS 20/ I
		Montáž hasících přístrojů :						
		požadavek Technické zprávy str.15-16, část 10 Vybavení přenosnými hasícími přístroji :						
		P1.01/N2 - zázemní MŠ, 4ks : 4		4,00000				
		N2.02 - učebna 1 : 1		1,00000				
		N2.03 - učebna 2 : 1		1,00000				
44	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	135,00000	360,00	48 600,00	Prav.M	RTS 20/ I
		Vysprávky po vnitřních profesích :						
		předpoklad :						
		ZTI : 40		40,00000				
		SIL : 60		60,00000				
		SLP : 10		10,00000				
		UT : 10		10,00000				
		VZT : 15		15,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	44984124R	přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	6,00000	1 020,00	6 120,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka hasících přístrojů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 6,00000		6,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**291 557,89**		
46	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,64800	3 240,00	2 099,52	801-3	RTS 20/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		Základ pod schodišťovými stupni :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 0,30*0,60		0,18000				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 3,60000*0,18		0,64800				
47	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	10,10900	120,00	1 213,08	801-3	RTS 20/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Stávající zděná příčka tl.10cm :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Příčka zděná tl.10cm, m.č.2.08/2.09 pro novou dispozici v sociálkách : 2,85*(3,0+0,80+0,10+0,20)		11,68500				
		dveře vnitřní : -0,80*1,97*1		-1,57600				
48	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	20,66400	156,00	3 223,58	801-3	RTS 20/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Stávající zděná příčka tl.15cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Příčka zděná tl.15cm, m.č.1.04/m.č.1.11 pro novou SDK příčku Kuchyně II : 3,20*6,95		22,24000				
		dveře vnitřní : -0,80*1,97*1		-1,57600				
49	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm	m2	14,16000	240,00	3 398,40	801-3	RTS 20/ I
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stávající skleněná příčka z luxsfer tl.15cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Příčka skleněná tl.15cm, m.č.1.19/m.č.1.17 pro nové dveře v SDK příčce : 3,20*2,0		6,40000				
		dveře vnitřní : -0,80*2,10*1		-1,68000				
		Příčka skleněná tl.15cm, m.č.1.17/m.č.1.16 pro nové dveře v SDK příčce : 3,20*2,0		6,40000				
		dveře vnitřní : -0,80*2,10*1		-1,68000				
		Příčka skleněná tl.15cm, m.č.1.19/m.č.1.03 pro nové dveře v SDK příčce : 3,20*2,0		6,40000				
		dveře vnitřní : -0,80*2,10*1		-1,68000				
50	963023612R00	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné, oboustranně	m	3,60000	680,40	2 449,44	801-3	RTS 20/ I
		oblých, rovných nebo kosých,						
		Stávající schodiště :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		stávající stupně, m.č.1.01 : 1,80*2		3,60000				
51	965024121R00	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky, plochy do 1 m2	m2	2,16000	74,40	160,70	801-3	RTS 20/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,						
		Stávající stupně :						
		šířka stupně 60cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 3,60000*0,6		2,16000				
52	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,93770	3 994,80	19 725,12	801-3	RTS 20/ I
		Stávající podklad pod dlažbou, předpoklad potěr tl.3cm :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 1*0,03		0,03000				
		Konec provozního součtu						
		stávající ker. dlažba :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 164,59000*0,03		4,93770				
53	965048250R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	164,59000	38,40	6 320,26	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dočištění malty pod dlažbou :						
		stávající keramická dlažba :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 164,59000		164,59000				
54	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	164,59000	313,20	51 549,59	801-3	RTS 20/ I
		Broušení stávající betonové mazaniny :						
		stávající keramická dlažba :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 164,59000		164,59000				
55	965048516R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení	m2	493,77000	54,00	26 663,58	801-3	RTS 20/ I
		Příplatek za 1mm :						
		Uvažováno další 3mm z celkové plochy stáv. podlah :						
		stávající keramická dlažba :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 164,59000*3		493,77000				
56	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	164,59000	85,20	14 023,07	801-3	RTS 20/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		Stávající ker. dlažba :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.01 Zádveří : 10,89		10,89000				
		m.č.1.02 Chodba : 14,18		14,18000				
		m.č.1.14 Kuchyně : 21,48		21,48000				
		m.č.1.15 Spíž : 4,28		4,28000				
		m.č.1.16 Nádobí : 5,85		5,85000				
		m.č.1.17 Chodba : 11,02		11,02000				
		m.č.1.19 Schodiště : 25,54		25,54000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.01 Chodba : 49,08		49,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.2.09 Předsíň : 7,21		7,21000				
		m.č.2.10 Předsíň dívky : 3,16		3,16000				
		m.č.2.11 Předsíň chlapci : 1,95		1,95000				
		m.č.2.12 pisoár : 4,35		4,35000				
		m.č.2.13 WC chlapci : 1,33		1,33000				
		m.č.2.14 WC personál : 1,40		1,40000				
		m.č.2.15 WC dívky : 2,87		2,87000				
57	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	103,30000	25,20	2 603,16	801-3	RTS 20/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		Stávající keramický sokl :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.01 Zádveří : (3,30+1,65+0,90+0,75)*2		13,20000				
		dveře vnější : -1,80*1		-1,80000				
		prosklená stěna vnitřní : -3,30		-3,30000				
		m.č.1.02 Chodba : (3,30+3,75+0,60)*2		15,30000				
		prosklená stěna vnitřní : -3,30		-3,30000				
		m.č.1.15 Spíž : (2,25+1,90)*2		8,30000				
		dveře vnitřní : -0,80*1		-0,80000				
		m.č.1.17 Chodba : (4,30+2,45)*2		13,50000				
		dveře vnitřní : -(0,80*3+0,90*1)		-3,30000				
		m.č.1.19 Schodiště : (3,30+2,75+5,05)*2		22,20000				
		dveře vnitřní : -0,80*4		-3,20000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.01 Chodba : (4,60+3,30+4,45+2,30)*2		29,30000				
		dveře vnitřní - ostění : 0,50*2*3		3,00000				
		otevřená část ke schodišti : -3,30		-3,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.2.09 Předsíň : (2,70+2,55)*2		10,50000				
		dveře vnitřní : -(0,80*2+0,90*1)		-2,50000				
		m.č.2.10 Předsíň dívky : (2,15+1,50)*2		7,30000				
		dveře vnitřní : -(0,80*1+0,60*2)		-2,00000				
		m.č.2.11 Předsíň chlapci : (1,30+1,50)*2		5,60000				
		dveře vnitřní : -(0,80*1+0,60*1)		-1,40000				
58	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	17,47800	142,80	2 495,86	801-3	RTS 20/ I
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Přisekání plošné v místě bouraných příček a otvorů :						
		Stávající zděná příčka tl.10cm :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Příčka zděná tl.10cm, m.č.2.08/2.09 pro novou dispozici v sociálkách - strop : 0.15*(3.0+0.80+0.10+0.20)		0,61500				
		Příčka zděná tl.10cm, m.č.2.08/2.09 pro novou dispozici v sociálkách - stěny : 0,15*2,85*3		1,28250				
		Stávající zděná příčka tl.15cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Příčka zděná tl.15cm, m.č.1.04/m.č.1.11 pro novou SDK příčku Kuchyně II - strop : 0,15*6,95		1,04250				
		Příčka zděná tl.15cm, m.č.1.04/m.č.1.11 pro novou SDK příčku Kuchyně II - stěny : 0,15*3,20*2		0,96000				
		Stávající skleněná příčka z luxsfer tl.15cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Příčka skleněná tl.15cm, m.č.1.19/m.č.1.17 pro nové dveře v SDK příčce - strop : 0,15*2,0		0,30000				
		Příčka skleněná tl.15cm, m.č.1.19/m.č.1.17 pro nové dveře v SDK příčce - stěny : 0,15*3,20*2		0,96000				
		Příčka skleněná tl.15cm, m.č.1.17/m.č.1.16 pro nové dveře v SDK příčce - strop : 0,15*2,0		0,30000				
		Příčka skleněná tl.15cm, m.č.1.17/m.č.1.16 pro nové dveře v SDK příčce - stěny : 0,15*3,20*2		0,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Příčka skleněná tl.15cm, m.č.1.19/m.č.1.03 pro nové dveře v SDK příčce - strop : 0,15*2,0		0,30000				
		Příčka skleněná tl.15cm, m.č.1.19/m.č.1.03 pro nové dveře v SDK příčce - stěny : 0,15*3,20*2		0,96000				
		Stávající schodiště :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		stávající stupně, m.č.1.01 : 0,60*0,25*2*2		0,60000				
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.03, pro nový otvor 400x200mm, 1ks : 0,30*(0,40+0,20)*2*1		0,36000				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.04, pro nový otvor 400x200mm, 1ks : 0,30*(0,40+0,20)*2*1		0,36000				
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.02/1.04, pro nový dveřní otvor 1000x2020mm, 1ks : 0,30*(1,10+2,12*2)*1		1,60200				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.02/1.03, pro nový dveřní otvor 1000x2020mm, 1ks : 0,30*(1,10+2,12*2)*1		1,60200				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.08 pro nový průchozí otvor : 0,30*(1,40+2,85*2)		2,13000				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.03, pro nový dveřní otvor 900x2020mm, 1ks : 0,30*(1,0+2,12*2)*1		1,57200				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.04, pro nový dveřní otvor 900x2020mm, 1ks : 0,30*(1,0+2,12*2)*1		1,57200				
59	967031744R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 300 mm	m2	0,81000	750,00	607,50	801-3	RTS 20/ I
		z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Přisekání zdiva pro hydrant :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zdivo tl.30cm, m.č.1.02, pro hydrant, 1ks : 0,90*0,90*1		0,81000				
60	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	26,00000	14,40	374,40	801-3	RTS 20/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.						
		Vyvěšení dveří vnitřních :						
		Stávající zděná příčka tl.10cm :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Příčka zděná tl.10cm, m.č.2.08/2.09 pro novou dispozici v sociálkách :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		Stávající zděná příčka tl.15cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Příčka zděná tl.15cm, m.č.1.04/m.č.1.11 pro novou SDK příčku Kuchyně II :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		Stávající skleněná příčka z luxsfer tl.15cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Příčka skleněná tl.15cm, m.č.1.19/m.č.1.17 pro nové dveře v SDK příčce :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		Příčka skleněná tl.15cm, m.č.1.17/m.č.1.16 pro nové dveře v SDK příčce :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		Příčka skleněná tl.15cm, m.č.1.19/m.č.1.03 pro nové dveře v SDK příčce :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.07/1.04, pro zazdění stávajícího dveřního otvoru 1000x2020mm, 1ks :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.08 pro nový průchozí otvor :						
		dveře vnitřní : 1		1,00000				
		Stávající dřevěná zárubeň :						
		pro nové dveře do stávajících otvorů :						
		Technická specifikace č.10 Výpis interiérových dveří :						
		D/10 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 900/1970mm, 1-kř., CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 2		2,00000				
		D/11 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 800/1970mm, 1-kř., CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : 1		1,00000				
		D/12 Dveře interiérové 700/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 2		2,00000				
		D/13 Dveře interiérové 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : 1		1,00000				
		D/14 Dveře interiérové požární EI 30-DP1-C, 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 2		2,00000				
		D/15 Dveře interiérové požární EW 15-DP3-C, 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 3ks : 3		3,00000				
		D/16 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 1350/1970mm 2-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 2		2,00000				
		D/17 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 850/1970mm 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : 1		1,00000				
		D/18 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 900/1970mm 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 2		2,00000				
		D/19 Stávající dveře interiérové masivní, 3350/2350mm, obložková zárubeň, 1ks - znovu použité z m.č.2.02 použité na chodbě : 1*2		2,00000				
		Stávající SDK příčka :						
		Dle prohlídky stavby :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		příčka na schodišti mezi 2.NP a 3.NP :						
		přední část s dveřmi : 1		1,00000				
61	968062456R00	Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	35,74800	216,00	7 721,57	801-3	RTS 20/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Stávající dřevěná zárubeň :						
		Nové dveře do stávajících otvorů :						
		Technická specifikace č.10 Výpis interiérových dveří :						
		D/10 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 900/1970mm, 1-kř., CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 0,90*1,97*2		3,54600				
		D/11 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 800/1970mm, 1-kř., CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : 0,80*1,97*1		1,57600				
		D/12 Dveře interiérové 700/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 0,70*1,97*2		2,75800				
		D/13 Dveře interiérové 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : 0,80*1,97*1		1,57600				
		D/14 Dveře interiérové požární EI 30-DP1-C, 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 0,80*1,97*2		3,15200				
		D/15 Dveře interiérové požární EW 15-DP3-C, 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 3ks : 0,80*1,97*3		4,72800				
		D/16 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 1350/1970mm 2-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 1,35*1,97*2		5,31900				
		D/17 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 850/1970mm 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : 0,85*1,97*1		1,67450				
		D/18 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 900/1970mm 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 0,90*1,97*2		3,54600				
		D/19 Stávající dveře interiérové masivní, 3350/2350mm, obložková zárubeň, 1ks - znovu použité z m.č.2.02 použité na chodbě : 3,35*2,35*1		7,87250				
62	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	13,36400	360,00	4 811,04	801-3	RTS 20/ I
		Stávající ocelová zárubeň :						
		Stávající zděná příčka tl.10cm :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Příčka zděná tl.10cm, m.č.2.08/2.09 pro novou dispozici v sociálkách :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře vnitřní : 0,80*1,97*1		1,57600				
		Stávající zděná příčka tl.15cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Příčka zděná tl.15cm, m.č.1.04/m.č.1.11 pro novou SDK příčku Kuchyně II :						
		dveře vnitřní : 0,80*1,97*1		1,57600				
		Stávající skleněná příčka z luxsfer tl.15cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Příčka skleněná tl.15cm, m.č.1.19/m.č.1.17 pro nové dveře v SDK příčce :						
		dveře vnitřní : 0,80*2,10*1		1,68000				
		Příčka skleněná tl.15cm, m.č.1.17/m.č.1.16 pro nové dveře v SDK příčce :						
		dveře vnitřní : 0,80*2,10*1		1,68000				
		Příčka skleněná tl.15cm, m.č.1.19/m.č.1.03 pro nové dveře v SDK příčce :						
		dveře vnitřní : 0,80*2,10*1		1,68000				
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.07/1.04, pro zazdění stávajícího dveřního otvoru 1000x2020mm, 1ks :						
		dveře vnitřní : 1,0*2,020*1		2,02000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.08 pro nový průchozí otvor :						
		dveře vnitřní : 0,70*1,97*1		1,37900				
		Stávající SDK příčka :						
		Dle prohlídky stavby :						
		příčka na schodišti mezi 2.NP a 3.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přední část s dveřmi : 1,97*0,90*1		1,77300				
63	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,04800	1 908,00	91,58	801-3	RTS 20/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.03, pro nový otvor 400x200mm, 1ks : 0,30*0,40*0,20*1		0,02400				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.04, pro nový otvor 400x200mm, 1ks : 0,30*0,40*0,20*1		0,02400				
64	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	3,45450	1 200,00	4 145,40	801-3	RTS 20/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.02/1.04, pro nový dveřní otvor 1000x2020mm, 1ks : 0,30*1,10*2,12*1		0,69960				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.02/1.03, pro nový dveřní otvor 1000x2020mm, 1ks : 0,30*1,10*2,12*1		0,69960				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.08 pro nový průchozí otvor : 0,30*2,85*1,40		1,19700				
		dveře vnitřní : -0,30*0,70*1,97*1		-0,41370				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.03, pro nový dveřní otvor 900x2020mm, 1ks : 0,30*1,0*2,12*1		0,63600				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.04, pro nový dveřní otvor 900x2020mm, 1ks : 0,30*1,0*2,12*1		0,63600				
65	973031335R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm	kus	28,00000	348,00	9 744,00	801-3	RTS 20/ I
		Vysekání kapes ve zdivu tl.30cm, na hl.30cm :						
		pro uložení válcovaných profilů 2xIPE120 pro překlad :						
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.03, pro nový otvor 400x200mm, 1ks : 2*2*1		4,00000				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.04, pro nový otvor 400x200mm, 1ks : 2*2*1		4,00000				
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.02/1.04, pro nový dveřní otvor 1000x2020mm, 1ks : 2*2*1		4,00000				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.02/1.03, pro nový dveřní otvor 1000x2020mm, 1ks : 2*2*1		4,00000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.08 pro nový průchozí otvor : 2*2*1		4,00000				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.03, pro nový dveřní otvor 900x2020mm, 1ks : 2*2*1		4,00000				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.04, pro nový dveřní otvor 900x2020mm, 1ks : 2*2*1		4,00000				
66	973031842R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na maltu cementovou, tloušťky do 100 mm	m	38,38000	120,00	4 605,60	801-3	RTS 20/ I
		Kapsy pro zavázání příček tl.10cm :						
		Příčka z porobetonu tl.10cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Příčka porobeton tl.10cm, m.č.1.05B-1.08 : 3,30*4+(4,60+2,18+0,90)		20,88000				
		Příčka porobeton tl.10cm, m.č.1.02/m.č.1.17 : 3,30*2+2,0		8,60000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Příčka porobeton tl.10cm, m.č.2.02 : 3,85*2+0,60*2		8,90000				
67	973031844R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na maltu cementovou, tloušťky do 300 mm	m	6,05000	246,00	1 488,30	801-3	RTS 20/ I
		Kapsy pro zavázání zdiva tl.25cm :						
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stávající zdivo tl.60cm, m.č.2.01/m.č.2.02, pro zazdění stávajícího dveřního otvoru 1350x2350mm, 1ks :						
		dveře vnitřní : (1,35+2,35*2)*1		6,05000				
68	973031846R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na maltu cementovou, tloušťky do 600 mm	m	5,04000	342,00	1 723,68	801-3	RTS 20/ I
		Kapsy pro zavázání zdiva tl.60cm :						
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.07/1.04, pro zazdění stávajícího dveřního otvoru 1000x2020mm, 1ks :						
		dveře vnitřní : (1,0+2,020*2)*1		5,04000				
69	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	20,40000	240,00	4 896,00	801-3	RTS 20/ I
		Rýhy ve zdivu pro ocelové překlady :						
		v místě válcovaných profilů 2xIPE120 pro překlad :						
		Začátek provozního součtu						
		váha IPE č.120: 10,4kg/m, převod na tuny : 10,40*0,001		0,01040				
		Konec provozního součtu						
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.03, pro nový otvor 400x200mm, 1ks : 2*(0,40+0,30*2)*1		2,00000				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.04, pro nový otvor 400x200mm, 1ks : 2*(0,40+0,30*2)*1		2,00000				
		Otvor ve zdivu tl.30cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.02/1.04, pro nový dveřní otvor 1000x2020mm, 1ks : 2*(1,0+0,30*2)*1		3,20000				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.1.02/1.03, pro nový dveřní otvor 1000x2020mm, 1ks : 2*(1,0+0,30*2)*1		3,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.08 pro nový průchozí otvor : 2*(1,40+0,30*2)*1		4,00000				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.03, pro nový dveřní otvor 900x2020mm, 1ks : 2*(0,90+0,30*2)*1		3,00000				
		Stávající zdivo tl.30cm, m.č.2.02/2.04, pro nový dveřní otvor 900x2020mm, 1ks : 2*(0,90+0,30*2)*1		3,00000				
70	975021211R00	Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva do 450 mm	m	20,40000	1 200,00	24 480,00	801-3	RTS 20/ I
		nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce,						
		Podchycení zdiva tl.30cm pod stropem :						
		pro nové překlady z I nosníků :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 20,40000		20,40000				
71	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 %	m2	310,38000	56,40	17 505,43	801-3	RTS 20/ I
		Odsekání omítek stropů do 50% plochy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 310,38000		310,38000				
72	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	1 441,50350	43,20	62 272,95	801-3	RTS 20/ I
		Stávající omítky v ploše stěn do 50% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1441,50350		1 441,50350				
73	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	127,45530	87,60	11 165,08	801-3	RTS 20/ I
		Stávající omítky ostění do 100% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 127,45530		127,45530				
Díl: 97		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**134 256,94**		
74	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn	m2	1 568,95880	35,40	55 541,14	801-3	RTS 20/ I
		Stávající tenkovrstvý štuk :						
		Stávající omítky v ploše stěn do 50% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1441,50350		1 441,50350				
		Stávající omítky ostění do 100% :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 127,45530		127,45530				
75	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	308,86420	224,40	69 309,13	801-3	RTS 20/ I
		Omítka na stávající stěny pod obklady :						
		v místě nových ker. obkladů stěn :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 306,82920		306,82920				
		v místě původních ker. obkladů kde bude nová omítka :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.09 Předsíň :						
		u umyvadla : 1,10*1,85		2,03500				
76	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	87,09875	108,00	9 406,67	801-3	RTS 20/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		Stávající ker. obklad :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.13 Jídelna + ruční práce :						
		u stávajících umyvadel v.o.1,55m : 1,55*(3,10+1,90)		7,75000				
		m.č.1.14 Kuchyně :						
		obklad v.o.1,95m : 1,95*(4,50+4,65)*2		35,68500				
		dveře vnitřní : -1,95*(0,80*1+0,90*1)		-3,31500				
		ostní dveří : 0,50*(1,95*2)		1,95000				
		ostění dveří : 0,10*(1,95*2)		0,39000				
		okno : -(1,95-0,90)*2,55		-2,67750				
		ostění okna : 0,30*(1,95-0,90)*2		0,63000				
		m.č.1.16 Nádobí :						
		obklad v.o.1,95m : 1,95*(2,25*2,650)*2		23,25375				
		dveře : -1,95*(0,80*2)		-3,12000				
		Luxfery : -1,95*2,15		-4,19250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.09 Předsíň :						
		u umyvadla v.o.1,1m : 1,10*1,85		2,03500				
		m.č.2.12 Pisoár : 1,10*(1,85+3,0)*2		10,67000				
		dveře vnitřní : -1,10*0,70*1		-0,77000				
		m.č.2.13 WC chlapci : 1,10*(1,0+1,40)*2		5,28000				
		dveře vnitřní : -1,10*0,70*1		-0,77000				
		m.č.2.14 WC personál : 1,10*(1,0+1,40)*2		5,28000				
		dveře vnitřní : -1,10*0,70*1		-0,77000				
		m.č.2.15 WC dívky : 1,10*(1,0+1,40)*2*2		10,56000				
		dveře vnitřní : -1,10*0,70*1		-0,77000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**126 810,98**		
77	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	163,83847	774,00	126 810,98	801-4	RTS 20/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39. :						
		40,41,43,45,47,48,49,59,61,62,63,64,65,70, :						
		Součet: : 163,83847		163,83847				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**195 536,66**		
78	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	321,16000	432,00	138 741,12	800-711	RTS 20/ I
		jednovrstvá						
		Montáž hydroizolační stěrky - vodorovně na podlahu :						
		keramická dlažba v ploše :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 321,16000		321,16000				
79	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	21,52500	432,00	9 298,80	800-711	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jednovrstvá						
		Montáž hydroizolační stěrky svisle :						
		sokl po obvodu do výšky 15cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 143,50000*0,15		21,52500				
80	711212241R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	30,00000	168,00	5 040,00	800-711	RTS 20/ I
		Těsnění prostupů :						
		V místě otvorů v ker. obkladu do 90mm :						
		odpad výlevka, 2ks : 2		2,00000				
		odpad sprcha, 1ks : 2		2,00000				
		odpad umyvadla, 9ks : 9		9,00000				
		odpad dřezy, 4ks : 4		4,00000				
		odpad pračkový a myčkový, 2ks : 2		2,00000				
		odpad WC, 11ks : 11		11,00000				
81	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm	m	143,50000	156,00	22 386,00	800-711	RTS 20/ I
		Montáž těsnícího pásu do spoje podlaha/stěna :						
		sokl do výšky 15cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 143,50000		143,50000				
82	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm	m	72,60000	156,00	11 325,60	800-711	RTS 20/ I
		Těsnící pás do spoje hydroizolace v mokrých provozech, stěna/stěna :						
		sokl do výšky 15cm :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 0,15+0,15		0,30000				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 42,00000*0,3		12,60000				
		v místě sprch :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.06 Úklid : 2,0*4		8,00000				
		m.č.1.10 Kuchyně I. : 2,0*8		16,00000				
		m.č.1.11 Kuchyně II. : 2,0*8		16,00000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.02 WC, sprchy děti :						
		m.č.2.02 Sprchový kout : 2,0*6		12,00000				
		m.č.2.09 Úklid : 2,0*4		8,00000				
83	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	42,00000	180,00	7 560,00	800-711	RTS 20/ I
		Roh do spoje hydroizolace v mokrých provozech, stěna/stěna :						
		v místě sprch :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.06 Úklid : 4		4,00000				
		m.č.1.10 Kuchyně I. : 8		8,00000				
		m.č.1.11 Kuchyně II. : 8		8,00000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.02 WC, sprchy děti : 12		12,00000				
		m.č.2.02 Sprchový kout : 6		6,00000				
		m.č.2.09 Úklid : 4		4,00000				
84	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	1,23452	960,00	1 185,14	800-711	RTS 20/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		78,79,80,81,82,83, :						
		Součet: : 1,23452		1,23452				
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**352,17**		
85	713121118RT1	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	12,90000	24,00	309,60	800-713	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Montáž obvodového pásku kolem stěn pro mazaninu :						
		Mazanina tl.12cm :						
		pro novou podlahu v místě vstupu :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.01 Zádveří :						
		část před schody : (3,30+1,65)*2		9,90000				
		stávající stupně, m.č.1.01 : 0,60*2+1,80		3,00000				
86	28375329R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 120 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	14,19000	3,00	42,57	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka obvodového pásku kolem stěn pro mazaninu, ztratné 10% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 12,90000*1,1		14,19000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**543 826,56**		
87	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	280,52000	120,00	33 662,40	800-766	RTS 20/ I
		Stávající dřevěné obklady stěn :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.01 Zádveří, s.v.3,80m : 1,50*(3,30+1,65+0,90)*2		17,55000				
		dveře vstupní : -1,70*1,50*1		-2,55000				
		otevřená část ke schodišti : -1,50*3,30		-4,95000				
		m.č.1.02 Chodba po průvlak, s.v.3,30m : 1,50*(3,30+4,55+0,60)		12,67500				
		otevřená část bez dveří : -1,50*3,0		-4,50000				
		m.č.1.02 Chodba s.v.3,30m : 1,50*(3,30+2,75++5,32-0,45)*2		32,76000				
		otevřená část bez dveří : -1,50*3,0		-4,50000				
		dveře vnitřní : -1,50*(0,80*2+0,90*1)		-3,75000				
		okna : -0,60*1,0*1		-0,60000				
		m.č.1.02 Schodiště s.v.3,80m : 1,50*(3,30+1,70)*2		15,00000				
		m.č.1.12 Herna : 0,90*(5,95+6,95)*2		23,22000				
		dveře vnitřní : -0,90*(0,80*2)		-1,44000				
		m.č.1.13 Jídelna + ruční práce - pod okny : 0,90*(5,35)		4,81500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.04 Učebna - pod okny : 0,80*(11,30*6,95)*2		125,65600				
		m.č.2.05 Učebna - pod okny : 0,80*(9,10+6,95)*2		25,68000				
		m.č.2.07 Kancelář : 0,80*(3,15+4,47)*2		12,19200				
		dveře vnitřní : -0,80*0,80*2		-1,28000				
		m.č.2.08 Ředitelna : 0,80*(3,65+4,47)*2		12,99200				
		dveře vnitřní : -0,80*0,80*1		-0,64000				
		m.č.2.06 Kabinet : 0,80*(2,50+6,95)*2		15,12000				
		dveře vnitřní : -0,80*0,85*1		-0,68000				
		Odpočet v místě původních ker. obkladů stěn :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.13 Jídelna + ruční práce :						
		u stávajících umyvadel v.o.1,55m : 1,55*(3,10+1,90)		7,75000				
88	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	280,52000	30,00	8 415,60	800-766	RTS 20/ I
		Stávající rošt pro dřevěné obklady stěn :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 280,52000		280,52000				
89	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	26,00000	48,00	1 248,00	800-766	RTS 20/ I
		Stávající prahy :						
		dveře 1-kř. :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 26,00000		26,00000				
90	VL766.01	Demontáž stávajícího vnitřního vybavení sociálek u klozetů a umyvadel, (vč. přemístění na určené místo v rámci budovy objenatele)	ks	8,00000	60,00	480,00		Vlastní
		Jedná se o demontáže tohoto vybavení:						
		- zrcadlo						
		- dávkovač na tekuté mýdlo						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- zásobník na papírové ručníky						
		- elektrický osoušeč rukou						
		- madlo pro imobilní						
		- zásobník na toaletní papír						
		Demontáže vybavení sociálek :						
		zrcadlo : 2		2,00000				
		dávkovač na tekuté mýdlo : 2		2,00000				
		zásobník na papírové ručníky : 2		2,00000				
		zásobník na toaletní papír : 2		2,00000				
91	VL766.02	D+M Obklad stěn dřevěnými panely vč. povrchové úpravy, lištování	m2	484,08450	906,00	438 580,56		Vlastní
		Nový dřevěný obklad stěn :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP (a na základě prohlídky stávajícího stavu s vlastním zaměřením) :						
		m.č.1.01 Zádveří, s.v.3,80m : 1,50*(3,30+1,65+0,90)*2		17,55000				
		dveře vstupní : -1,70*1,50*1		-2,55000				
		otevřená část ke schodišti : -1,50*3,30		-4,95000				
		m.č.1.01 Zádveří, s.v.3,30m : 1,50*(3,30+4,55+0,60)		12,67500				
		otevřená část bez dveří : -1,50*3,0		-4,50000				
		dveře vnitřní : -1,50*(0,90*2)		-2,70000				
		m.č.1.02 Schodiště s.v.3,30m : 1,50*(3,30+2,75++5,32-0,45)*2		32,76000				
		otevřená část bez dveří : -1,50*3,0		-4,50000				
		dveře vnitřní : -1,50*(0,80*2+0,90*1)		-3,75000				
		okna : -1,80*0,60*1		-1,08000				
		m.č.1.02 Schodiště s.v.3,80m : 1,50*(3,30+1,70)*2		15,00000				
		m.č.1.03 Šatna dětí : 1,50*(6,45+3,50)*2		29,85000				
		dveře vnitřní : -1,50*0,90*1		-1,35000				
		okna : -1,20*0,60*2		-1,44000				
		m.č.1.04 Jídelna : 1,50*(11,45+6,95)*2		55,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře vnitřní : -1,50*(0,90*1)		-1,35000				
		okna : -1,20*0,60*4		-2,88000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP (a na základě prohlídky stávajícího stavu s vlastním zaměřením) :						
		m.č.2.01 Chodba : 1,50*(4,60+3,30+4,75+2,30)*2		44,85000				
		dveře vnitřní : -1,50*(0,80*1)		-1,20000				
		dveře vnitřní vysoké : -1,50*1,35*2		-4,05000				
		okna : -1,20*0,60*1		-0,72000				
		otevřená část ke schodišti : -1,50*3,30		-4,95000				
		m.č.2.03 Učebna 01 : 1,50*(11,27*6,95)*2		234,97950				
		dveře vnitřní : -1,50*0,80*1		-1,20000				
		dveře vnitřní vysoké : -1,50*1,35*1		-2,02500				
		okna : -1,20*0,60*5		-3,60000				
		m.č.2.04 Učebna 02 : 1,50*(9,10+6,95)*2		48,15000				
		dveře vnitřní : -1,50*(0,80*1+0,85*1)		-2,47500				
		dveře vnitřní vysoké : -1,50*1,35*1		-2,02500				
		okna : -1,20*0,60*5		-3,60000				
		m.č.2.05 Denní místnost : 1,50*(3,15+4,47)*2		22,86000				
		dveře vnitřní : -1,50*0,80*2		-2,40000				
		okna : -1,80*0,60*1		-1,08000				
		m.č.2.06 Ředitelna : 1,50*(3,65+4,47)*2		24,36000				
		dveře vnitřní : -1,50*0,80*1		-1,20000				
		okna : -1,80*0,60*1		-1,08000				
		m.č.2.07 Šatna pedagogů : 1,50*(2,50+6,95)*2		28,35000				
		dveře vnitřní : -1,50*0,85*1		-1,27500				
		okna : -1,20*0,6+0*1		-0,72000				
		Mezisoučet		501,93450				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient Zachování výpočtů obkladů: 0						
		Odpočet v místě nových ker. obkladů stěn :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP (a na základě prohlídky stávajícího stavu s vlastním zaměřením) :						
		m.č.1.04 Jídelna :						
		pouze u Kuchyně II : 1,50*(5,35+2,65+0,15)		12,22500				
		podávací okno : -(1,80*1,0*2)		-3,60000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP (a na základě prohlídky stávajícího stavu s vlastním zaměřením) :						
		m.č.2.03 Učebna 01 :						
		u umyvadel : 1,50*2,0		3,00000				
		m.č.2.04 Učebna 02 :						
		u umyvadel : 1,50*(1,15+1,0)		3,22500				
		m.č.2.05 Denní místnost :						
		u umyvadel : 1,50*2,0		3,00000				
		Koeficient : -2		-35,70000				
92	VL766.03	D+M Dětská branka pro uzavření přístupu na schodiště, výška 80cm, šířka 150cm, otevíravá s dětskou pojistkou, materiál masivní dřevo, povrchová úprava	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP (a na základě prohlídky stávajícího stavu s vlastním zaměřením) :						
		m.č.1.02 Schodiště :						
		uzavření přístupu na shodiště : 1		1,00000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP (a na základě prohlídky stávajícího stavu s vlastním zaměřením) :						
		m.č.2.01 Chodba :						
		uzavření přístupu na shodiště : 1		1,00000				
93	VL766.1.01	D+M Příplatek za cylindrické vložky v Systému generálního klíče - vložky ve standardu Guard, sjednotit se stávajícím systémem generálního klíče u stávajícího dodavatele bjednatele	ks	16,00000	1 000,00	16 000,00		Vlastní
		Příplatek za vložky ve standardu Guard v počtu 1ks/dveře :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Technická specifikace č.10 Výpis interiérových dveří :						
		D/10 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 900/1970mm, 1-kř., CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 2		2,00000				
		D/11 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 800/1970mm, 1-kř., CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : 1		1,00000				
		D/12 Dveře interiérové 700/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 2		2,00000				
		D/13 Dveře interiérové 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : 1		1,00000				
		D/14 Dveře interiérové požární EI 30-DP1-C, 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : 1		1,00000				
		D/15 Dveře interiérové požární EW 15-DP3-C, 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 3ks : 3		3,00000				
		D/16 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 1350/1970mm 2-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 2		2,00000				
		D/17 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 850/1970mm 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : 1		1,00000				
		D/18 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 900/1970mm 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 2		2,00000				
		D/19 Stávající dveře interiérové masivní, 1350/2350mm, obložková zárubeň, 1ks - znovu použité z m.č.2.02 použité na chodbě : 1		1,00000				
94	VL766.1.02	D+M Příplatek za klíče v Systému generálního klíče - klíče k vložkám ve standardu Guard, sjednotit se stávajícím systémem generálního klíče u stávajícího dodavatele biednatele	ks	160,00000	200,00	32 000,00		Vlastní
		Klíče v systému generálního klíče v počtu 10ks/dveře :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 16,00000*10		160,00000				
95	VL766.1.03	D+M Označení dveří - obrázkový symbol v provedení nerez	ks	16,00000	192,00	3 072,00		Vlastní
		Obrázkový symbol :						
		na všech dveřích do ocelové zárubně :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 16,00000		16,00000				
96	VL766.1.04	D+M Označení dveří - číslo místnosti v provedení nerez	ks	16,00000	48,00	768,00		Vlastní
		číslo místnosti :						
		na všech dveřích do ocelové zárubně :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 16,00000		16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	VL766.1.05	D+M Označení dveří - název místnosti v provedení nerez	ks	16,00000	300,00	4 800,00		Vlastní
		číslo místnosti :						
		na všech dveřích do ocelové zárubně :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 16,00000		16,00000				
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**3 606,22**		
98	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	4,38000	144,00	630,72	800-766	RTS 20/ I
		Stávající SDK podhledy :						
		Dle prohlídky stavby :						
		šikmý podhled na schodišti mezi 2.NP a 3.NP :						
		Boční šikmá část v zrcadle schodiště - spodní : 0,60*(3,30+0,35)		2,19000				
		Boční šikmá část v zrcadle schodiště - horní : 0,60*(3,30+0,35)		2,19000				
99	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	4,38000	30,00	131,40	800-766	RTS 20/ I
		Stávající SDK podhledy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 4,38000		4,38000				
100	767137801R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových roštu	m2	10,97250	42,00	460,85	800-767	RTS 20/ I
		Stávající SDK příčka :						
		Dle prohlídky stavby :						
		příčka na schodišti mezi 2.NP a 3.NP :						
		přední část s dveřmi : 3,30*1,50		4,95000				
		Boční šikmá část v zrcadle schodiště : 3,30*(3,30+0,35)/2		6,02250				
101	767137803R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových desek do suti	m2	10,97250	42,00	460,85	800-767	RTS 20/ I
		Stávající SDK příčka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 10,97250		10,97250				
102	VL767.01	D+M Parapet oboustranný pro vnitřní výdejní okno v jídelně, šířka otvoru 1800mm, tl. příčky 150mm, parapet bude umístěn na straně do jídelny i na straně do kuchyně, materiál nerezový plech tl.2mm, A4	ks	1,00000	1 920,00	1 920,00		Vlastní
		Technická specifikace č.08 Výpis oken :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O/26 Okno výdejní v jídelně 1800/1000mm, 1ks : 1		1,00000				
103	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,00200	1 200,00	2,40	800-767	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		102, :						
		Součet: : 0,00200		0,00200				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**816 162,96**		
104	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	321,16000	133,20	42 778,51	800-771	RTS 20/ I
		Montáž samonivelační hmoty pod dlažbu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 321,16000		321,16000				
105	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	321,16000	24,00	7 707,84	800-771	RTS 20/ I
		Penetrace podkladu pod dlažbou :						
		v místě keramické dlažby :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 321,16000		321,16000				
106	771275511RT3	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele	m	86,40000	296,40	25 608,96	800-771	RTS 20/ I
		Montáž keramické dlažby - schodovky, na stupnice :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.02 Schodiště :						
		schodiště ve vstupu 3x300/166mm : 3,30*3		9,90000				
		schodiště ke sklepu 5x300/180mm : 1,50*5		7,50000				
		schodiště z 1.NP po mezipodestu do 2.NP 12x300/160mm : 1,50*12		18,00000				
		schodiště z mezipodesty do 2.NP 11x300/160mm : 1,50*11		16,50000				
		Výkres č.08 Půdorys 3.NP :						
		m.č.3.01 Schodiště + chodba :						
		schodiště z 2.NP po mezipodestu do 3.NP 12x300/180mm : 1,50*12		18,00000				
		schodiště z mezipodesty do 3.NP 11x300/181mm : 1,50*11		16,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	771275521RT3	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele	m	86,40000	172,80	14 929,92	800-771	RTS 20/ I
		Montáž keramické dlažby - na podstupnice :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 86,40000		86,40000				
108	771277808R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických Profily na hrany stupňů z Al nebo nerezu s výměnnou nášlapnou plochou z umělé hmoty, výšky 10 mm	m	86,40000	556,80	48 107,52	800-771	RTS 20/ I
		protiskluzné profily na hrany stupňů						
		D+M Hrana stupně :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 86,40000		86,40000				
109	771475014RT2	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	185,39500	135,60	25 139,56	800-771	RTS 20/ I
		Montáž soklu z ker. dlažby :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.01 Zádveří, s.v.3,80m : (3,30+1,65+0,90)*2		11,70000				
		dveře vstupní : -1,70*1		-1,70000				
		otevřená část ke schodišti : -3,30*1		-3,30000				
		v místě schodiště : -0,30*3*2		-1,80000				
		m.č.1.01 Zádveří, s.v.3,30m : (3,30+4,55+0,60)		8,45000				
		otevřená část bez dveří : -3,0		-3,00000				
		dveře vnitřní : -(0,90*2)		-1,80000				
		m.č.1.02 Schodiště s.v.3,30m : (3,30+2,75++5,32-0,45)*2		21,84000				
		otevřená část bez dveří : -3,0		-3,00000				
		dveře vnitřní : -(0,80*2+0,90*1)		-2,50000				
		v místě mezistropu : (3,30+3,30+2,10)*2		17,40000				
		m.č.1.02 Schodiště s.v.3,80m : (3,30+1,70)*2		10,00000				
		m.č.1.03 Šatna dětí : (6,45+3,50)*2		19,90000				
		dveře vnitřní : -0,90*1		-0,90000				
		m.č.1.04 Jídelna : (11,45+6,95)*2		36,80000				
		dveře vnitřní : -(0,90*1)		-0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.05A Zádveří, šatna : (3,62+2,05)*2		11,34000				
		dveře vnitřní : -0,90*1		-0,90000				
		dveře vnější : -0,90*1		-0,90000				
		m.č.1.05B Chodba : (2,62+0,50+1,30)*2		8,84000				
		dveře vnitřní : -(0,70*2+0,80*2+0,90*1)		-3,90000				
		m.č.1.09 Spíž : (2,25+2,53)*2		9,56000				
		dveře vnitřní : -0,80*1		-0,80000				
		Výkres č.07 Půdorys 1.NP :						
		m.č.2.01 Chodba : (4,60+3,30+4,75+2,30)*2		29,90000				
		dveře vnitřní : -(0,80*1)		-0,80000				
		dveře vnitřní vysoké : -1,35*2		-2,70000				
		otevřená část ke schodišti : -3,30		-3,30000				
		Výkres č.08 Půdorys 3.NP :						
		m.č.3.01 Schodiště + chodba :						
		mezipodesta : (3,30+1,75)*2*2		20,20000				
		horní podesta : (1,25+3,0)*2		8,50000				
		otevřená část ke schodišti : -(3,30+1,25)		-4,55000				
		dveře vnitřní : -0,90*1		-0,90000				
		m.č.3.02 Sklad : (2,0+2,80)*2		9,60000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,50*1		-0,98500				
110	771575118RV4	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	321,16000	882,00	283 263,12	800-771	RTS 20/ I
		Montáž keramické dlažby 60x60cm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.01 Zádveří : 26,83		26,83000				
		m.č.1.02 Schodiště : 24,75		24,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.03 Šatna dětí : 22,94		22,94000				
		m.č.1.04 Jídelna : 64,90		64,90000				
		m.č.1.05A Chodba : 5,92		5,92000				
		m.č.1.05B Zádveří, šatna : 8,36		8,36000				
		m.č.1.06 Úklid : 1,40		1,40000				
		m.č.1.07 WC : 2,50		2,50000				
		m.č.1.08 Nádobí : 5,85		5,85000				
		m.č.1.09 Spíž : 4,28		4,28000				
		m.č.1.10 Kuchyně I. : 20,93		20,93000				
		m.č.1.11 Kuchyně II. : 14,78		14,78000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.01 Chodba : 48,39		48,39000				
		m.č.2.02 WC, sprchy děti : 25,39		25,39000				
		m.č.2.08 Prádelna - sušárna : 18,77		18,77000				
		m.č.2.09 Úklid : 1,40		1,40000				
		m.č.2.10 WC muži : 1,47		1,47000				
		m.č.2.11 WC ženy : 1,40		1,40000				
		Výkres č.08 Půdorys 3.NP :						
		m.č.3.01 Schodiště + chodba :						
		mezipodesta : 3,30*1,75*2		11,55000				
		horní podesta : 1,25*3,0		3,75000				
		m.č.3.02 Sklad : 5,60		5,60000				
111	771577114RU1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění vruty s hmoždinkami , výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	17,50000	360,00	6 300,00	800-771	RTS 20/ I
		D+M přechodové lišty v místě dveří :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Technická specifikace č.10 Výpis interiérových dveří :						
		D/10 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 900/1970mm, 1-kř., CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 0,90*2		1,80000				
		D/11 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 800/1970mm, 1-kř., CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : 0.80*1		0,80000				
		D/12 Dveře interiérové 700/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 0,70*2		1,40000				
		D/13 Dveře interiérové 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : 0,80*1		0,80000				
		D/14 Dveře interiérové požární EI 30-DP1-C, 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 0.80*2		1,60000				
		D/15 Dveře interiérové požární EW 15-DP3-C, 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 3ks : 0.80*3		2,40000				
		D/16 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 1350/1970mm 2-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 1.35*2		2,70000				
		D/17 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 850/1970mm 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks : 0.85*1		0,85000				
		D/18 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 900/1970mm 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks : 0,90*2		1,80000				
		D/19 Stávající dveře interiérové masivní, 3350/2350mm, obložková zárubeň, 1ks - znovu použité z m.č.2.02 použité na chodbě : 3,35*1		3,35000				
112	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	143,50000	54,00	7 749,00	800-771	RTS 20/ I
		Spára po obvodu podlaha/stěna :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 143,50000		143,50000				
113	23521593R	vyrovnávací stěrka rychle tvrdnoucí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední, vyšší; tl. vrstvy 3,0 až 15,0 mm; pod dlažby, pod PVC; barva šedá	kg	5 652,41600	17,40	98 352,04	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka vyrovnávací hmoty pod dlažbu, ztratné 10% :						
		Začátek provozního součtu						
		předpoklad 10mm, spotřeba 1,6kg/m2/1mm : 1,6*10*1,10		17,60000				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 321,16000*17,6		5 652,41600				
114	24696905.AR	hmota nátěrová na podlahové stěrky cementové, epoxidové; epoxidová; základová, impregnace	kg	52,99140	117,60	6 231,79	SPCM	RTS 20/ I
		použití: pro vnitřní použití k snížení savosti podkladu před nanesením tmelů pro lepení obkladů nebo stěrky, ředí se vodou v poměru 1:1 až 1:3						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		spotřeba: 0,1 - 0,2 kg/m2						
		balení: nádoba po 10 kg						
		Dodávka penetrace pokladu pod dlažbou, spotřeba 0,15kg/m2, ztratné 10% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 321,16000*0,165		52,99140				
115	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	29,80800	240,00	7 153,92	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka keramické dlažby - podstupnice, ztratné 15% :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 0,30*1,15		0,34500				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 86,40000*0,345		29,80800				
116	59764207R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	369,33400	379,20	140 051,45	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka velkoformátové keramické dlažby 600x600mm, ztratné 15% :						
		ve standardu RAKO extra, DAR63723, dlaždice slinutá, 60 x 60 cm, světle šedá :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 321,16000*1,15		369,33400				
117	597642408R	dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro exteriér	m2	29,80800	240,00	7 153,92	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka keramické dlažby - schodovky, na stupnice, ztratné 15% :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 0,30*1,15		0,34500				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 86,40000*0,345		29,80800				
118	597642412R	dlažba keramická sokl; š = 95 mm; l = 600 mm; h = 10,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	679,84347	126,00	85 660,28	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka soklu z ker. dlažby, spotřeba 3,33ks/m, ztratné 10% :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 1/0,30*1,10		3,66667				
		Konec provozního součtu						
		sokl rovný :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 185,39500*3,667		679,84347				
119	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	16,96450	588,00	9 975,13	800-771	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118, :						
		Součet: : 16,96450		16,96450				
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**444 384,03**		
120	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	407,77000	6,00	2 446,62	800-775	RTS 20/ I
		Stávající dřevěný sokl :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 407,77000		407,77000				
121	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	191,66000	239,17	45 839,32	800-775	RTS 20/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		Montáž samonivelační hmoty pod Linoleum :						
		Linoleum :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 191,66000		191,66000				
122	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	191,66000	12,00	2 299,92	800-775	RTS 20/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		Montáž penetrace pod Linoleum :						
		Linoleum :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 191,66000		191,66000				
123	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	407,77000	6,00	2 446,62	800-775	RTS 20/ I
		Stávající PVC :						
		předpoklad spotřeba x 1,1 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 370,70000*1,1		407,77000				
124	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	230,73300	35,88	8 278,70	800-775	RTS 20/ I
		Montáž soklíku k Linoleu :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.2.03 Učebna 01 : (11,27*6,95)*2		156,65300				
		dveře vnitřní : -0,80*1		-0,80000				
		dveře vnitřní vysoké : -1,35*1		-1,35000				
		m.č.2.04 Učebna 02 : (9,10+6,95)*2		32,10000				
		dveře vnitřní : -(0,80*1+0,85*1)		-1,65000				
		dveře vnitřní vysoké : -1,35*1		-1,35000				
		m.č.2.05 Denní místnost : (3,15+4,47)*2		15,24000				
		dveře vnitřní : -0,80*2		-1,60000				
		m.č.2.06 Ředitelna : (3,65+4,47)*2		16,24000				
		dveře vnitřní : -0,80*1		-0,80000				
		m.č.2.07 Šatna pedagogů : (2,50+6,95)*2		18,90000				
		dveře vnitřní : -0,85*1		-0,85000				
125	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	154,29000	120,00	18 514,80	800-775	RTS 20/ I
		Stávající koberec :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.12 Herna : 41,71		41,71000				
		m.č.1.13 Jídelna + ruční práce : 37,54		37,54000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.03 Lehárna : 25,74		25,74000				
		m.č.2.06 Kabinet : 17,55		17,55000				
		m.č.2.07 Kancelář : 14,78		14,78000				
		m.č.2.08 Ředitelna : 16,97		16,97000				
126	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	370,70000	120,00	44 484,00	800-775	RTS 20/ I
		Stávající PVC :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.01 Zádveří : 10,89		10,89000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.02 Chodba : 14,18		14,18000				
		m.č.1.12 Herna : 41,71		41,71000				
		m.č.1.13 Jídelna + ruční práce : 37,54		37,54000				
		m.č.1.15 Spíž : 4,28		4,28000				
		m.č.1.17 Chodba : 11,02		11,02000				
		m.č.1.18 Šatna : 8,14		8,14000				
		m.č.1.19 Schodiště : 25,54		25,54000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.03 Lehárna : 25,74		25,74000				
		m.č.2.04 Učebna : 80,48		80,48000				
		m.č.2.05 Učebna : 61,88		61,88000				
		m.č.2.06 Kabinet : 17,55		17,55000				
		m.č.2.07 Kancelář : 14,78		14,78000				
		m.č.2.08 Ředitelna : 16,97		16,97000				
127	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž.	m2	191,66000	717,52	137 519,88	800-775	RTS 20/ I
		Montáž podlah z Linolea :						
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.03 Učebna 01 : 80,48		80,48000				
		m.č.2.04 Učebna 02 : 61,88		61,88000				
		m.č.2.05 Denní místnost : 14,78		14,78000				
		m.č.2.06 Ředitelna : 16,97		16,97000				
		m.č.2.07 Šatna pedagogů : 17,55		17,55000				
128	776971210R00	Čisticí zóny a rohože textilní rohož, z PVC/PP, tloušťky 10 mm	m2	9,17000	588,88	5 400,03	800-775	RTS 20/ I
		D+M čistící zóna vnitřní :						
		Technická specifikace č.09 Výpis exteriérových dveří :						
		D/01 Dveře hlavní vstupní plastové 1800/3500mm, 1ks : 2,80*1,65*1		4,62000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D/02 Dveře dvorní vstupní plastové 900/1970mm, 1ks : 0,90*1,0*1		0,90000				
		D/03 Dveře vstupní do schodiště plastové 1000/2020mm, 1ks : 1,0*1,0*1		1,00000				
		D/04 Dveře vstupní do WC plastové 850/2120mm, 1ks : 0,85*1,0*1		0,85000				
		D/05 Dveře vstupní do bytové jednotky plastové 900/2020mm, 1ks : 0,90*1,0*1		0,90000				
		D/08 Dveře vstupní do sklepa plastové 900/2020mm, 1ks : 0,90*1,0*1		0,90000				
129	776976365R00	Čisticí zóny a rohože náběhový rám, z hliníku, šířky 65 mm	m	28,00000	566,40	15 859,20	800-775	RTS 20/ I
		Náběhové rámy pro čistící zóny vnitřní :						
		Technická specifikace č.09 Výpis exteriérových dveří :						
		D/01 Dveře hlavní vstupní plastové 1800/3500mm, 1ks : (2,80+1,65)*2*1		8,90000				
		D/02 Dveře dvorní vstupní plastové 900/1970mm, 1ks : (0,90+1,0)*2*1		3,80000				
		D/03 Dveře vstupní do schodiště plastové 1000/2020mm, 1ks : (1,0+1,0)*2*1		4,00000				
		D/04 Dveře vstupní do WC plastové 850/2120mm, 1ks : (0,85+1,0)*2*1		3,70000				
		D/05 Dveře vstupní do bytové jednotky plastové 900/2020mm, 1ks : (0,90+1,0)*2*1		3,80000				
		D/08 Dveře vstupní do sklepa plastové 900/2020mm, 1ks : (0,90+1,0)*2*1		3,80000				
130	24696905.AR	hmota nátěrová na podlahové stěrky cementové, epoxidové; epoxidová; základová, impregnace	kg	31,62390	12,00	379,49	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka penetrace, spotřeba 0,15kg/m2, ztratné 10% :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 0,15*1,10		0,16500				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 191,66000*0,165		31,62390				
131	28342452R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 12,8 mm; h = 60,0 mm; 5 barev	m	253,80630	60,05	15 241,07	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka soklu pro Linoleum, ztratné 10% :						
		Linoleum :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 230,73300*1,1		253,80630				
132	284101501R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; třída zatížení 23, 31, 32, 33, 34, 41; protiskluzné; povrchová úprava vosk	m2	220,40900	538,99	118 798,25	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka Linolea, prořez a ztratné 15% :						
		Linoleum :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 191,66000*1,15		220,40900				
133	58581982R	stěrka vyrovnávací pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; tl. vrstvy do 10,0 mm	kg	1 533,28000	16,80	25 759,10	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka vyrovnávací hmoty pod Linoleum :						
		předpoklad 5mm, spotřeba 1,6kg/m2/1mm :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 1,6*5		8,00000				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 191,66000*8		1 533,28000				
134	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	2,32715	480,00	1 117,03	800-775	RTS 20/ I
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		124,127,128,129,130,131,132,133, :						
		Součet: : 2,32715		2,32715				
Díl: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**				**182 925,82**		
135	771101116R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm	m2	512,82000	168,00	86 153,76	800-771	RTS 20/ I
		Montáž vyrovnávací stěrky tl. 30mm :						
		v místě nové ker. dlažby :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 321,16000		321,16000				
		v místě nového Linolea :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 191,66000		191,66000				
136	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	512,82000	18,00	9 230,76	800-771	RTS 20/ I
		Montáž penetrace pod stěrku na stávající podklad :						
		stěrka vyrovnávací :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 512,82000		512,82000				
137	24696905.AR	hmota nátěrová na podlahové stěrky cementové, epoxidové; epoxidová; základová, impregnace	kg	84,61530	35,46	3 000,46	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka penetrace, spotřeba 0,15kg/m2, ztratné 10% :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 0,15*1,10		0,16500				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 512,82000*0,165		84,61530				
138	58581983R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy, šikmé plochy; max. spád 3 %; samozabíhavá; pro interiér i exteriér; tl. vrstvy 5,0 až 30,0 mm	kg	27 076,89600	2,40	64 984,55	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka vyrovnávací hmoty pod dlažbu, ztratné 10% :						
		Začátek provozního součtu						
		předpoklad 30mm, spotřeba 1,6kg/m2/1mm : 1,6*30*1,10		52,80000				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 512,82000*52,8		27 076,89600				
139	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	27,16151	720,00	19 556,29	800-773	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		137,138, :						
		Součet: : 27,16151		27,16151				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**681 402,01**		
140	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	45,00000	50,40	2 268,00	800-771	RTS 20/ I
		Vrtání otvorů v ker. obkladu do 30mm :						
		baterie výlevková, 2ks : 2*2		4,00000				
		baterie sprchová, 1ks : 1*2		2,00000				
		roháčky umyvadla, 9ks : 9*2		18,00000				
		roháčky dřezů, 4ks : 4*2		8,00000				
		ventil pračkový a myčkový, 2ks : 2*1		2,00000				
		ventil WC, 11ks : 11*1		11,00000				
141	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	52,00000	54,00	2 808,00	800-771	RTS 20/ I
		Vrtání otvorů v ker. obkladu do 90mm :						
		odpad výlevka, 2ks : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpad sprcha, 1ks : 1		1,00000				
		odpad umyvadla, 9ks : 9		9,00000				
		odpad dřezy, 4ks : 4		4,00000				
		odpad pračkový a myčkový, 2ks : 2		2,00000				
		odpad WC, 11ks : 11		11,00000				
		elektro krabice, vypínač, 15ks : 15		15,00000				
		elektro krabice, zásuvka, 8ks : 8		8,00000				
142	781475111RU2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 100 x 100 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	304,79420	1 200,00	365 753,04	800-771	RTS 20/ I
		Montáž ker. obkladů stěn, rozměr 100x100mm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.04 Jídelna :						
		pouze u Kuchyně II : 2,0*(5,35+2,65+0,15)		16,30000				
		podávací okno : -1,80*1,0*2		-3,60000				
		m.č.1.06 Úklid : 2,0*(1,60+0,90)*2		10,00000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,70*1		-1,37900				
		m.č.1.07 WC : 2,0*(2,90+0,90)*2		15,20000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,70*1		-1,37900				
		m.č.1.08 Nádobí : 2,0*(2,25+2,60)*2		19,40000				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,80*3)		-4,72800				
		m.č.1.09 Spíž : 3,30*(2,25+2,53)*2		31,54800				
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*1		-1,57600				
		okna : -0,60*0,90*1		-0,54000				
		m.č.1.10 Kuchyně I. : 3,30*(4,50+4,47)*2		59,20200				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,80*1+1,0*1)		-3,54600				
		okna : -2,55*1,70*1		-4,33500				
		m.č.1.11 Kuchyně II. : 3,30*(5,35+2,65)*2		52,80000				
		dveře vnitřní : -1,97*1,0*1		-1,97000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podávací okno : -1,80*1,0*2		-3,60000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.02 WC, sprchy děti : 2,0*(3,30+7,10)*2		41,60000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,80*2		-3,15200				
		okna : -1,20*2,40*1		-2,88000				
		m.č.2.02 Sprchový kout : 2,0*(1,80+0,80)		5,20000				
		vstupní otvor : -2,0*1,0		-2,00000				
		m.č.2.03 Učebna 01 :						
		u umyvadel : 1,50*2,0		3,00000				
		m.č.2.04 Učebna 02 :						
		u umyvadel : 1,50*(1,15+1,0)		3,22500				
		m.č.2.05 Denní místnost :						
		u umyvadel : 1,50*2,0		3,00000				
		m.č.2.08 Prádelna - sušárna : 2,0*(1,05+0,80+2,70+3,0+0,48+2,37)		20,80000				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,70*2+0,90*1)		-4,53100				
		m.č.2.09 Úklid : 2,0*(1,0+1,40)*2		9,60000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,70*1		-1,37900				
		m.č.2.10 WC muži : 2,0*(1,0+1,40)*2		9,60000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,70*1		-1,37900				
		m.č.2.11 WC ženy : 2,0*(1,0+1,40)*2		9,60000				
		dveře vnitřní : -1,97*0,70*1		-1,37900				
		Předsíň WC muži i ženy : 2,0*(2,15+0,15+1,50)*2		15,20000				
		dveře vnitřní : -1,97*(0,70*3)		-4,13700				
		V místě ostění otvorů :						
		Nadpraží a 2x ostění otvorů :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.08 Nádobí :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,80*1)*3		0,71100				
		m.č.1.09 Spíž :						
		dveře vnitřní : 0,10*(1,97*2+0,80*1)		0,47400				
		okna : 0,42*(0,60+0,90*2)*1		1,00800				
		m.č.1.10 Kuchyně I. :						
		dveře vnitřní : (0,10+0,68)/2*2*(1,97*2+0,80*1+1,0*1)		4,47720				
		okna : 0,42*(2,55+1,70*2)*1		2,49900				
		m.č.1.11 Kuchyně II. :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+1,0*1)		0,24700				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.02 WC, sprchy děti :						
		dveře vnitřní : 0,20*(1,97*2+0,80)*2		1,89600				
		okna : 0,42*(1,20+2,40*2)*1		2,52000				
		m.č.2.02 Sprchový kout :						
		vstupní otvor : 0,10*(2,10*2+1,0)		0,52000				
		m.č.2.08 Prádelna - sušárna :						
		dveře vnitřní : 0,10*(1,97*2*3+(0,70*2+0,90*1))		1,41200				
		okna : 0,42*((0,45+0,60*2)*2+(0,90+0,60*2)*1+(1,0+1,0*2)*1)		3,52800				
		m.č.2.09 Úklid :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,70)*1		0,23200				
		okna : 0,42*(0,45+0,60*2)*1		0,69300				
		m.č.2.10 WC muži :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,70)*1		0,23200				
		okna : 0,42*(0,45+0,60*2)*1		0,69300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.2.11 WC ženy :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,70)*1		0,23200				
		okna : 0,42*(0,45+0,60*2)*1		0,69300				
		Předsíň WC muži i ženy :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,70)*3		0,69600				
		okna : 0,42*(0,90+0,60*2)*1		0,88200				
		Výkres č.08 Půdorys 3.NP :						
		m.č.3.01 Schodiště + chodba :						
		dveře vnitřní : 0,25*(1,97*2+0,90)*1		1,21000				
		okna : 0,42*(1,0+1,80*2)*1		1,93200				
		m.č.3.02 Sklad :						
		dveře vnitřní : 0,05*(1,97*2+0,50)*1		0,22200				
		m.č.3.03 Podkrovní prostor : 0						
143	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	143,50000	54,00	7 749,00	800-771	RTS 20/ I
		Montáž ukončovacích lišt nad obklad :						
		v místě ker. obkladů stěn, rozměr 100x100mm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.04 Jídelna :						
		pouze u Kuchyně II : (5,35+2,65+0,15)		8,15000				
		m.č.1.06 Úklid : (1,60+0,90)*2		5,00000				
		m.č.1.07 WC : (2,90+0,90)*2		7,60000				
		m.č.1.08 Nádobí : (2,25+2,60)*2		9,70000				
		m.č.1.09 Spíž : (2,25+2,53)*2		9,56000				
		m.č.1.10 Kuchyně I. : (4,50+4,47)*2		17,94000				
		m.č.1.11 Kuchyně II. : (5,35+2,65)*2		16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.02 WC, sprchy děti : (3,30+7,10)*2		20,80000				
		m.č.2.02 Sprchový kout : (1,80+0,80)		2,60000				
		m.č.2.03 Učebna 01 :						
		u umyvadel : 2,0		2,00000				
		m.č.2.04 Učebna 02 :						
		u umyvadel : (1,15+1,0)		2,15000				
		m.č.2.05 Denní místnost :						
		u umyvadel : 2,0		2,00000				
		m.č.2.08 Prádelna - sušárna : (1,05+0,80+2,70+3,0+0,48+2,37)		10,40000				
		m.č.2.09 Úklid : (1,0+1,40)*2		4,80000				
		m.č.2.10 WC muži : (1,0+1,40)*2		4,80000				
		m.č.2.11 WC ženy : (1,0+1,40)*2		4,80000				
		Předsíň WC muži i ženy : 2,0*(2,15+0,15+1,50)*2		15,20000				
144	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	155,24500	54,00	8 383,23	800-771	RTS 20/ I
		Montáž rohové vnější lišty k obkladu - kolem otvorů :						
		v místě ker. obkladů stěn, rozměr 100x100mm :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.04 Jídelna :						
		pouze u Kuchyně II : 2,0*1		2,00000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.02 WC, sprchy děti : 2,0*2*4		16,00000				
		m.č.2.02 Sprchový kout : 2,0*1		2,00000				
		m.č.2.03 Učebna 01 :						
		u umyvadel : 1,50*2		3,00000				
		m.č.2.04 Učebna 02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		u umyvadel : 1,50*(1,15+1,0)		3,22500				
		m.č.2.05 Denní místnost :						
		u umyvadel : 1,50*2,0		3,00000				
		m.č.2.08 Prádelna - sušárna : 2,0*3		6,00000				
		V místě ostění otvorů :						
		Nadpraží a 2x ostění otvorů :						
		Výkres č.06 Půdorys 1.NP :						
		m.č.1.08 Nádobí :						
		dveře vnitřní : (1,97*2+0,80*1)*3		14,22000				
		m.č.1.09 Spíž :						
		dveře vnitřní : (1,97*2+0,80*1)		4,74000				
		okna : (0,60+0,90*2)*1		2,40000				
		m.č.1.10 Kuchyně I. :						
		dveře vnitřní : (1,97*2*2+0,80*1+1,0*1)		9,68000				
		okna : (2,55+1,70*2)*1		5,95000				
		m.č.1.11 Kuchyně II. :						
		dveře vnitřní : (1,97*2+1,0*1)		4,94000				
		Výkres č.07 Půdorys 2.NP :						
		m.č.2.02 WC, sprchy děti :						
		dveře vnitřní : (1,97*2+0,80)*2		9,48000				
		okna : (1,20+2,40*2)*1		6,00000				
		m.č.2.02 Sprchový kout :						
		vstupní otvor : (2,10*2+1,0)		5,20000				
		m.č.2.08 Prádelna - sušárna :						
		dveře vnitřní : (1,97*2*3+(0,70*2+0,90*1))		14,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna : ((0,45+0,60*2)*2+(0,90+0,60*2)*1+(1,0+1,0*2)*1)		8,40000				
		m.č.2.09 Úklid :						
		dveře vnitřní : (1,97*2+0,70)*1		4,64000				
		okna : (0,45+0,60*2)*1		1,65000				
		m.č.2.10 WC muži :						
		dveře vnitřní : (1,97*2+0,70)*1		4,64000				
		okna : (0,45+0,60*2)*1		1,65000				
		m.č.2.11 WC ženy :						
		dveře vnitřní : (1,97*2+0,70)*1		4,64000				
		okna : (0,45+0,60*2)*1		1,65000				
		Předsíň WC muži i ženy :						
		dveře vnitřní : (1,97*2+0,70)*3		13,92000				
		okna : (0,90+0,60*2)*1		2,10000				
145	5537021124R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 10,00 mm; š = 35,0 mm; h = 2,5 mm; l = 2 700 mm; samolepicí	kus	58,46334	433,20	25 326,32	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka ukončovacích nerez lišt nad obklad, ztratné 10% :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby pro dl.2,7m : 1/2,7*1,10		0,40741				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 143,50001*0,40741		58,46334				
146	5537073124R	lišta rohová; vnější; materiál nerez; h = 10,0 mm; l = 2 700 mm; stříbro	kus	63,24837	336,00	21 251,45	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka rohové vnější lišty k obkladu, ztratné 10% :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby pro dl.2,7m : 1/2,70*1,10		0,40741				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 155,24501*0,40741		63,24837				
147	597623074R	obklad keramický mozaika; 10 x 10 cm; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 6,0 mm; barva tmavě modrá; mat; protiskluzová úprava; PEI 4	m2	350,51333	696,00	243 957,28	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka ker. obkladů stěn, rozměr 100x100mm, ztratné 15% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 304,79420*1,15		350,51333				
148	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	6,78071	576,00	3 905,69	800-771	RTS 20/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		142,145,146,147, :						
		Součet: : 6,78071		6,78071				
Díl: 784		**Malby**				**212 312,92**		
149	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	310,38000	12,00	3 724,56	800-784	RTS 20/ I
		Odstranění maleb ze stropů :						
		opravované omítky stropů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 310,38000		310,38000				
150	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	1 568,95880	12,00	18 827,51	800-784	RTS 20/ I
		Odstranění maleb ze stěn :						
		opravované omítky stěn do 50% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1441,50350		1 441,50350				
		opravované omítky ostění do 100% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 127,45530		127,45530				
151	784411302R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech přes 3,8m do 5m , jednonásobné s obroušenímk a přesádrováním	m2	2 250,62800	14,40	32 409,04	800-784	RTS 20/ I
		Pačokování :						
		Štukové stropy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 310,38000		310,38000				
		Štukové stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1940,24800		1 940,24800				
152	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	2 571,10800	18,00	46 279,94	800-784	RTS 20/ I
		Penetrace pod výmalbu :						
		štukové omítky stěn :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1940,24800		1 940,24800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		štukové omítky stropu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 310,38000		310,38000				
		SDK podhled :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 48,43000		48,43000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 142,36000		142,36000				
		SDK příčky tl.10cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 24,25500*2		48,51000				
		SDK příčky tl.15cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 40,59000*2		81,18000				
153	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	2 571,10800	43,20	111 071,87	800-784	RTS 20/ I
		Výmalba 2x barevná :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 2571,10800		2 571,10800				
Díl: D/00.		**Výpis interiérových dveří**				**158 403,60**		
154	D/10	D+M D/10 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 900/1970mm, 1-kř., CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks	ks	2,00000	8 762,40	17 524,80		Vlastní
155	D/11	D+M D/11 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 800/1970mm, 1-kř., CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks	ks	1,00000	8 679,60	8 679,60		Vlastní
156	D/12	D+M D/12 Dveře interiérové 700/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks	ks	2,00000	5 634,00	11 268,00		Vlastní
157	D/13	D+M D/13 Dveře interiérové 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks	ks	1,00000	5 716,80	5 716,80		Vlastní
158	D/14	D+M D/14 Dveře interiérové požární EI 30-DP1-C, 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks	ks	1,00000	15 474,00	15 474,00		Vlastní
159	D/15	D+M D/15 Dveře interiérové požární EW 15-DP3-C, 800/1970mm, 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 3ks	ks	3,00000	8 679,60	26 038,80		Vlastní
160	D/16	D+M D/16 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 1350/1970mm 2-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks	ks	2,00000	20 247,60	40 495,20		Vlastní
161	D/17	D+M D/17 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 850/1970mm 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 1ks	ks	1,00000	9 040,80	9 040,80		Vlastní
162	D/18	D+M D/18 Dveře interiérové požární EI 15-DP3-C, 900/1970mm 1-kř. CPL, vč. ocelové zárubně, 2ks	ks	2,00000	9 082,80	18 165,60		Vlastní
163	D/19	D+M D/19 Repase stávající dveře interiérové masivní, 3350/2350mm, obložková zárubeň, 1ks, - znovu použité z m.č.2.02 použité na chodbě	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: O/00		**Výpis oken**				**28 074,00**		
164	O/26	D+M O/26 Okno výdejní v jídelně, HLINÍKOVÉ, výsuvné, 1800/1000mm, 1ks	ks	1,00000	28 074,00	28 074,00		Vlastní
		Technická specifikace č.08 Výpis oken :						
		O/26 Okno výdejní v jídelně 1800/1000mm, 1ks : 1		1,00000				
Díl: Z/00		**Výpis zámečnických prvků**				**6 599,97**		
165	Z/17	Z/17 D+M Ocelové nerez zábradlí hlavního schodiště, madlo DN50mm, ve výšce 50mm nad schodištěm, kotveno je stávajícímu zábradlí, dl.4,5m	m	9,00000	733,33	6 599,97		Vlastní
		Technická specifikace materiálů a prvků, č.04 Výpis zámečnických prvků :						
		Z/17 Ocelové nerez zábradlí hlavního schodiště, madlo DN50mm, ve výšce 50mm nad schodištěm, kotveno je stávajícímu zábradlí, dl.4,5m : 4,50*2		9,00000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**328 807,70**		
166	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	153,62212	300,00	46 086,64	801-3	RTS 20/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 1,29600		1,29600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 1,86006		1,86006				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 6,59182		6,59182				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 1,33200		1,33200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,41472		0,41472				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 10,86294		10,86294				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 4,19869		4,19869				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 2,07383		2,07383				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 1,24430		1,24430				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 3,29180		3,29180				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,04132		0,04132				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,96129		0,96129				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,46170		0,46170				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,08640		0,08640				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 6,21810		6,21810				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 1,73600		1,73600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,30704		0,30704				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,07260		0,07260				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,15120		0,15120				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,85680		0,85680				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 6,20760		6,20760				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 28,83007		28,83007				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 5,86294		5,86294				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 43,89947		43,89947				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 18,84072		18,84072				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 5,92272		5,92272				
167	979990110R00	Poplatek za skládku sádrokartonové desky	t	0,29662	1 440,00	427,13	801-3	RTS 20/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,10797		0,10797				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 0,03504		0,03504				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 100 : 0,02195		0,02195				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 0,13167		0,13167				
168	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	3,55624	1 440,00	5 120,99	801-3	RTS 20/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 2,39512		2,39512				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 1,16112		1,16112				
169	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,52499	1 440,00	755,99	801-3	RTS 20/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 125 : 0,15429		0,15429				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 126 : 0,37070		0,37070				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 123 : 0,00000						
170	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	168,62918	396,00	66 777,16		RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,87,88,89, 98. :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		99,100,101,120,125,126, :						
		Součet: : 168,62918		168,62918				
171	979012219R00	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky	t	505,88754	24,00	12 141,30		RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,87,88,89, 98. :						
		99,100,101,120,125,126, :						
		Součet: : 505,88754		505,88754				
172	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	168,62918	126,00	21 247,28		RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,87,88,89, 98. :						
		99,100,101,120,125,126, :						
		Součet: : 168,62918		168,62918				
173	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	168,62918	312,00	52 612,30	801-3	RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,87,88,89, 98. :						
		99,100,101,120,125,126, :						
		Součet: : 168,62918		168,62918				
174	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	843,14590	34,80	29 341,48	801-3	RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,87,88,89, 98. :						
		99,100,101,120,125,126, :						
		Součet: : 843,14590		843,14590				
175	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	168,62918	333,60	56 254,69		RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,87,88,89, 98. :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		99,100,101,120,125,126, :						
		Součet: : 168,62918		168,62918				
176	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 517,66262	24,00	36 423,90		RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,87,88,89, 98, :						
		99,100,101,120,125,126, :						
		Součet: : 1517,66262		1 517,66262				
177	979093111R00	bez zhutnění	t	168,62918	9,60	1 618,84		RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,87,88,89, 98, :						
		99,100,101,120,125,126, :						
		Součet: : 168,62918		168,62918				
	Celkem					**6 211 965,14**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21.03D		**Rozváděče - DODÁVKA**				**42 801,00**		
1	VL012	3/72 Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	3,00000	2 825,00	8 475,00		Vlastní
2	VL013	25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A	ks	3,00000	426,00	1 278,00		Vlastní
3	VL014	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	27,00000	137,00	3 699,00		Vlastní
4	VL015	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	15,00000	98,00	1 470,00		Vlastní
5	VL016	B13/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A	ks	27,00000	98,00	2 646,00		Vlastní
6	VL017	B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	15,00000	98,00	1 470,00		Vlastní
7	VL018	40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	9,00000	1 189,00	10 701,00		Vlastní
8	VL019	12/280 Svodič přepětí třídy B+C, 1pól	ks	12,00000	943,00	11 316,00		Vlastní
9	VL020	Zaslepovací pás 1m	ks	3,00000	92,00	276,00		Vlastní
10	VL021	Propojovací lišta 1 m, 3pól, Jmen. proud 80 A	ks	3,00000	452,00	1 356,00		Vlastní
11	VL022	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 1.5 mm2, drátování	m	6,00000	5,00	30,00		Vlastní
12	VL023	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 mm2, drátování	m	6,00000	14,00	84,00		Vlastní
Díl: M21.03M		**Rozváděče - MONTÁŽ**				**14 799,00**		
13	VL012	3/72 Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	3,00000	159,00	477,00		Vlastní
14	VL013	25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A	ks	3,00000	109,00	327,00		Vlastní
15	VL014	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	27,00000	60,00	1 620,00		Vlastní
16	VL015	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	15,00000	60,00	900,00		Vlastní
17	VL016	B13/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A	ks	27,00000	60,00	1 620,00		Vlastní
18	VL017	B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	15,00000	60,00	900,00		Vlastní
19	VL018	40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	9,00000	169,00	1 521,00		Vlastní
20	VL019	12/280 Svodič přepětí třídy B+C, 1pól	ks	12,00000	60,00	720,00		Vlastní
21	VL022	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 1.5 mm2, drátování	m	6,00000	33,00	198,00		Vlastní
22	VL023	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, CY 6 mm2, drátování	m	6,00000	34,00	204,00		Vlastní
23	VL024	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montáž a popis rozvadece	hod	24,00000	263,00	6 312,00		Vlastní
Díl: M21.04D		**Rozváděč kotelny - DODÁVKA**				**33 200,00**		
24	VL025	2/24 Rozvodnice pod omítku, průhled.plast.dveře	ks	1,00000	659,00	659,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	VL026	Univerzální ústředna detekčního typu systému plynů ADS	ks	1,00000	8 464,00	8 464,00		Vlastní
26	VL027	Napájecí zdroj DSP60-15, 15Vdc/4A	ks	1,00000	1 390,00	1 390,00		Vlastní
27	VL028	čidlo havarijní teploty	ks	1,00000	1 680,00	1 680,00		Vlastní
28	VL029	snímač koncentrace CO	ks	1,00000	10 954,00	10 954,00		Vlastní
29	VL030	snímač koncentrace zemního plynu	ks	1,00000	4 545,00	4 545,00		Vlastní
30	VL031	snímač koncentrace PB	ks	1,00000	4 916,00	4 916,00		Vlastní
31	VL032	SIRÉNA vnitřní, 80dB, 230V	ks	1,00000	592,00	592,00		Vlastní
Díl: M21.04M		**Rozváděč kotelny - MONTÁŽ**				**2 200,00**		
32	VL025	2/24 Rozvodnice pod omítku, průhled.plast.dveře	ks	1,00000	166,00	166,00		Vlastní
33	VL026	Univerzální ústředna detekčního typu systému plynů ADS	ks	1,00000	612,00	612,00		Vlastní
34	VL027	Napájecí zdroj DSP60-15, 15Vdc/4A	ks	1,00000	261,00	261,00		Vlastní
35	VL028	čidlo havarijní teploty	ks	1,00000	261,00	261,00		Vlastní
36	VL029	snímač koncentrace CO	ks	1,00000	261,00	261,00		Vlastní
37	VL030	snímač koncentrace zemního plynu	ks	1,00000	261,00	261,00		Vlastní
38	VL031	snímač koncentrace PB	ks	1,00000	261,00	261,00		Vlastní
39	VL032	SIRÉNA vnitřní, 80dB, 230V	ks	1,00000	117,00	117,00		Vlastní
Díl: M21.05D		**Elektromontáže - DODÁVKA**				**35 894,40**		
40	VL033	1416 TRUBKA OHEBNÁ - mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)	m	70,00000	4,80	336,00		Vlastní
41	VL034	1423 TRUBKA OHEBNÁ - mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)	m	10,00000	6,00	60,00		Vlastní
42	VL035	1429 TRUBKA OHEBNÁ - mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)	m	20,00000	7,20	144,00		Vlastní
43	VL036	20X20 LIŠTA HRANATÁ vkládací (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	114,00000	16,80	1 915,20		Vlastní
44	VL037	40x20 LIŠTA HRANATÁ vkládací (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	36,00000	25,20	907,20		Vlastní
45	VL038	68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ pod omítku	ks	125,00000	7,20	900,00		Vlastní
46	VL039	68-1902 KRABICE ODBOČNÁ pod omítku	ks	3,00000	18,00	54,00		Vlastní
47	VL040	68-1903 KRABICE ODBOČNÁ pod omítku	ks	35,00000	14,40	504,00		Vlastní
48	VL041	97/5 KRABICE ODBOČNÁ pod omítku	ks	5,00000	52,80	264,00		Vlastní
49	VL042	97 KRABICE ODBOČNÁ pod omítku	ks	2,00000	57,60	115,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	VL043	125 KRABICE ODBOČNÁ pod omítku	ks	2,00000	105,60	211,20		Vlastní
51	VL044	HMOŽDINKA HM 8	ks	180,00000	1,20	216,00		Vlastní
52	VL045	Svorkovinice krabicová 273-112 2x1-2,5mm2	ks	160,00000	7,20	1 152,00		Vlastní
53	VL046	Svorkovinice krabicová 273-104 3x1-2,5mm2	ks	140,00000	7,20	1 008,00		Vlastní
54	VL047	Svorkovinice krabicová 273-102 4x1-2,5mm2	ks	150,00000	7,20	1 080,00		Vlastní
55	VL048	Svorkovinice krabicová 273-105 5x1-2,5mm2	ks	80,00000	7,20	576,00		Vlastní
56	VL049	Svorkovinice krabicová 273-103 8x1-2,5mm2	ks	30,00000	7,20	216,00		Vlastní
57	VL053	Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	50,00000	12,00	600,00		Vlastní
58	VL054	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 4 mm2, z.žl.	m	80,00000	10,80	864,00		Vlastní
59	VL055	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 16 mm2, z.žl.	m	20,00000	31,20	624,00		Vlastní
60	VL056	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2	m	220,00000	13,20	2 904,00		Vlastní
61	VL057	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2	m	880,00000	13,20	11 616,00		Vlastní
62	VL058	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2	m	160,00000	19,20	3 072,00		Vlastní
63	VL059	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 4x1.5 mm2	m	25,00000	18,00	450,00		Vlastní
64	VL060	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 mm2	m	4,00000	20,40	81,60		Vlastní
65	VL061	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x6 mm2	m	15,00000	81,60	1 224,00		Vlastní
66	VL062	KOAXIÁLNÍ KABEL VCEOY 75 - 3,7	m	160,00000	16,80	2 688,00		Vlastní
67	VL063	UTP Cat.6 4P PVC	m	160,00000	13,20	2 112,00		Vlastní
Díl: M21.05M		**Elektromontáže - MONTÁŽ**				**63 565,20**		
68	VL033	1416 TRUBKA OHEBNÁ - mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)	m	70,00000	19,20	1 344,00		Vlastní
69	VL034	1423 TRUBKA OHEBNÁ - mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)	m	10,00000	19,20	192,00		Vlastní
70	VL035	1429 TRUBKA OHEBNÁ - mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)	m	20,00000	19,20	384,00		Vlastní
71	VL036	20X20 LIŠTA HRANATÁ vkládací (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	114,00000	33,60	3 830,40		Vlastní
72	VL037	40x20 LIŠTA HRANATÁ vkládací (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	36,00000	33,60	1 209,60		Vlastní
73	VL038	68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ pod omítku	ks	125,00000	19,20	2 400,00		Vlastní
74	VL039	68-1902 KRABICE ODBOČNÁ pod omítku	ks	3,00000	31,20	93,60		Vlastní
75	VL040	68-1903 KRABICE ODBOČNÁ pod omítku	ks	35,00000	32,40	1 134,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	VL041	97/5 KRABICE ODBOČNÁ pod omítku	ks	5,00000	39,60	198,00		Vlastní
77	VL042	97 KRABICE ODBOČNÁ pod omítku	ks	2,00000	39,60	79,20		Vlastní
78	VL043	125 KRABICE ODBOČNÁ pod omítku	ks	2,00000	66,00	132,00		Vlastní
79	VL044	HMOŽDINKA HM 8	ks	180,00000	14,40	2 592,00		Vlastní
80	VL045	Svorkovinice krabicová 273-112 2x1-2,5mm2	ks	160,00000	12,00	1 920,00		Vlastní
81	VL046	Svorkovinice krabicová 273-104 3x1-2,5mm2	ks	140,00000	12,00	1 680,00		Vlastní
82	VL047	Svorkovinice krabicová 273-102 4x1-2,5mm2	ks	150,00000	12,00	1 800,00		Vlastní
83	VL048	Svorkovinice krabicová 273-105 5x1-2,5mm2	ks	80,00000	12,00	960,00		Vlastní
84	VL049	Svorkovinice krabicová 273-103 8x1-2,5mm2	ks	30,00000	12,00	360,00		Vlastní
85	VL050	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
86	VL051	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks	66,00000	31,20	2 059,20		Vlastní
87	VL052	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 6 mm2	ks	10,00000	37,20	372,00		Vlastní
88	VL053	Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	50,00000	12,00	600,00		Vlastní
89	VL054	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 4 mm2, z.žl.	m	80,00000	22,80	1 824,00		Vlastní
90	VL055	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 16 mm2, z.žl.	m	20,00000	22,80	456,00		Vlastní
91	VL056	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2	m	220,00000	22,80	5 016,00		Vlastní
92	VL057	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2	m	880,00000	22,80	20 064,00		Vlastní
93	VL058	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2	m	160,00000	22,80	3 648,00		Vlastní
94	VL059	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 4x1.5 mm2	m	25,00000	22,80	570,00		Vlastní
95	VL060	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 mm2	m	4,00000	22,80	91,20		Vlastní
96	VL061	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x6 mm2	m	15,00000	26,40	396,00		Vlastní
97	VL062	KOAXIÁLNÍ KABEL VCEOY 75 - 3,7	m	160,00000	18,00	2 880,00		Vlastní
98	VL063	UTP Cat.6 4P PVC	m	160,00000	18,00	2 880,00		Vlastní
Díl: M21.06.1.D		**Svítidla - DODÁVKA**				**144 888,00**		
99	A1.01	A1 LED svítidlo přisazené/zavěšené, 4470lm, 3000K, 38W, satin, bílá IP20	ks	10,00000	2 352,00	23 520,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Vhodné pro zavěšení: Ano
Vhodné pro stropní upevnění: Ano
Vhodné pro vestavbu: Ne
Vhodné pro povrchovou montáž: Ano
Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm
Se světelným zdrojem: Ne
Objímka/patice: G5
Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2
Max. příkon světelného zdroje: 49 W
Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt
Včetně provozního přístroje: Ano
Druh stmívání: Bez stmívání
Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano
Nouzová jednotka integrovaná: Ne
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Teplota chromatičnosti Tc: 0 K
Materiál skříně: Ocel
Barva skříně: Stříbrné
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne
Materiál krytu: Bez krytu
Typ rastru: S vysokým leskem
Rozložení svítivosti: Symetrické
Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°
Výstup světla: Přímé
Délka: 1 540 mm
Šířka: 240 mm
Výška/hloubka: 50 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
100	A1.02	Lankový závěs Y 1,5m pro svítidlo A1	ks	20,00000	25,20	504,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Vhodné pro vestavbu: Ne
Vhodné pro povrchovou montáž: Ano
Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm
Se světelným zdrojem: Ne
Objímka/patice: G5
Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2
Max. příkon světelného zdroje: 49 W
Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt
Včetně provozního přístroje: Ano
Druh stmívání: Bez stmívání
Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano
Nouzová jednotka integrovaná: Ne
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Teplota chromatičnosti Tc: 0 K
Materiál skříně: Ocel
Barva skříně: Stříbrné
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne
Materiál krytu: Bez krytu
Typ rastru: S vysokým leskem
Rozložení svítivosti: Symetrické
Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°
Výstup světla: Přímé
Délka: 1 540 mm
Šířka: 240 mm
Výška/hloubka: 50 mm
Vnější průměr: 0 mm
Montážní délka: 1 200 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
101	A1.03	Stropní kalíšek 3x0,75mm, 1,5mm, white, pro svítidlo A1	ks	10,00000	30,00	300,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm
Se světelným zdrojem: Ne
Objímka/patice: G5
Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2
Max. příkon světelného zdroje: 49 W
Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt
Včetně provozního přístroje: Ano
Druh stmívání: Bez stmívání
Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano
Nouzová jednotka integrovaná: Ne
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Teplota chromatičnosti Tc: 0 K
Materiál skříně: Ocel
Barva skříně: Stříbrné
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne
Materiál krytu: Bez krytu
Typ rastru: S vysokým leskem
Rozložení svítivosti: Symetrické
Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°
Výstup světla: Přímé
Délka: 1 540 mm
Šířka: 240 mm
Výška/hloubka: 50 mm
Vnější průměr: 0 mm
Montážní délka: 1 200 mm
Montážní šířka: 160 mm
Vestavěný výška / hloubka: 0 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
102	A2.01	A2 Led svítidlo přisazené/zavěšené, 5501lm, 3000K, 40W, mikroprisma, bílá, IP20	ks	9,00000	2 580,00	23 220,00		Vlastní
103	A2.02	Lankový závěs Y 1,5mm pro svítidlo A2	ks	18,00000	25,20	453,60		Vlastní
104	A2.03	Stropní kalíšek 3x0,75mm, 1,5mm, white, pro svítidlo A2	ks	9,00000	30,00	270,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm
Se světelným zdrojem: Ne
Objímka/patice: G5
Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2
Max. příkon světelného zdroje: 49 W
Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt
Včetně provozního přístroje: Ano
Druh stmívání: Bez stmívání
Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano
Nouzová jednotka integrovaná: Ne
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Teplota chromatičnosti Tc: 0 K
Materiál skříně: Ocel
Barva skříně: Stříbrné
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne
Materiál krytu: Bez krytu
Typ rastru: S vysokým leskem
Rozložení svítivosti: Symetrické
Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°
Výstup světla: Přímé
Délka: 1 540 mm
Šířka: 240 mm
Výška/hloubka: 50 mm
Vnější průměr: 0 mm
Montážní délka: 1 200 mm
Montážní šířka: 160 mm
Vestavěný výška / hloubka: 0 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
105	A3.01	A3 LED svítidlo přisazené/zavěšené, 6844lm, 3000K, 54W, mikroprisma, bílá IP20	ks	9,00000	1 824,00	16 416,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
106	A3.02	Lankový závěs Y 1,5m pro svítidlo A3	ks	18,00000	25,20	453,60		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt Včetně provozního přístroje: Ano Druh stmívání: Bez stmívání Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano Nouzová jednotka integrovaná: Ne Jmenovité napětí: 220 - 240 V Teplota chromatičnosti Tc: 0 K Materiál skříně: Ocel Barva skříně: Stříbrné Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne Materiál krytu: Bez krytu Typ rastru: S vysokým leskem Rozložení svítivosti: Symetrické Úhel vyzařování: Paprsek více než 80° Výstup světla: Přímé Délka: 1 540 mm Šířka: 240 mm Výška/hloubka: 50 mm Vnější průměr: 0 mm Montážní délka: 1 200 mm Montážní šířka: 160 mm Vestavěný výška / hloubka: 0 mm Montážní průměr: 0 mm S pohybovým čidlem: Ne Se světelným senzorem: Ne Třída ochrany: I						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
107	A3.03	Stropní kalíšek 3x0,75mm, 1,5mm, white, pro svítidlo A3	ks	9,00000	30,00	270,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně provozního přístroje: Ano Druh stmívání: Bez stmívání Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano Nouzová jednotka integrovaná: Ne Jmenovité napětí: 220 - 240 V Teplota chromatičnosti Tc: 0 K Materiál skříně: Ocel Barva skříně: Stříbrné Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne Materiál krytu: Bez krytu Typ rastru: S vysokým leskem Rozložení svítivosti: Symetrické Úhel vyzařování: Paprsek více než 80° Výstup světla: Přímé Délka: 1 540 mm Šířka: 240 mm Výška/hloubka: 50 mm Vnější průměr: 0 mm Montážní délka: 1 200 mm Montážní šířka: 160 mm Vestavěný výška / hloubka: 0 mm Montážní průměr: 0 mm S pohybovým čidlem: Ne Se světelným senzorem: Ne Třída ochrany: I Krytí (IP): IP20 Protipožární ochrana "D": Ne						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
108	B1.01	B1 LED svítidlo vestavěné, 2430lm, 3000K, 20W, satin, bílá IP20, volitelná barva rámečku	ks	25,00000	1 882,80	47 070,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
109	B1.02	Atypická úprava ráměčku pro svítidlo B1	ks	25,00000	240,00	6 000,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
110	C1.01	C1 LED svítidlo vestavěné, 2430lm, 3000K, 20W, satin, bílá IP20, volitelná barva rámečku	ks	2,00000	2 220,00	4 440,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
111	C1.02	Atypická úprava ráměčku pro svítidlo C1	ks	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
112	N1.01	N1 LED nouzové svítidlo vestavěné, 260lm, 5000K, 2W, IP65, vyzařování světelného toku typu koridor, svítící pouze při výpadku, autonomita 1h	ks	2,00000	1 632,00	3 264,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
113	N2.01	N2 LED nouzové svítidlo přisazené, 260lm, 5000K, 2W, IP65, vyzařování světelného toku typu koridor, svítící pouze při výpadku, autonomita 1h	ks	1,00000	1 224,00	1 224,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	N3.01	N3 LED nouzové svítidlo přisazené, 260lm, 5000K, 2W, IP65, vyzařování světelného toku typu open space, svítící pouze při výpadku, autonomita 1h	ks	3,00000	1 224,00	3 672,00		Vlastní

Parametry produktu
Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano
Vhodné pro zavěšení: Ano
Vhodné pro stropní upevnění: Ano
Vhodné pro vestavbu: Ne
Vhodné pro povrchovou montáž: Ano
Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm
Se světelným zdrojem: Ne
Objímka/patice: G5
Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2
Max. příkon světelného zdroje: 49 W
Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt
Včetně provozního přístroje: Ano
Druh stmívání: Bez stmívání
Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano
Nouzová jednotka integrovaná: Ne
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Teplota chromatičnosti Tc: 0 K
Materiál skříně: Ocel
Barva skříně: Stříbrné
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne
Materiál krytu: Bez krytu
Typ rastru: S vysokým leskem
Rozložení svítivosti: Symetrické
Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°
Výstup světla: Přímé

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
115	P1D.01	P1D LED nouzové svítidlo přisazené nástěnné, 1,2W, IP40, svítící pouze při výpadku, autonomita 1h	ks	4,00000	1 507,20	6 028,80		Vlastní
		Parametry produktu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
116	P1D.02	Jednostranný piktogram 300x100mm - šipka dolů, pro svítidlo P1D	ks	4,00000	93,60	374,40		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Vhodné pro stropní upevnění: Ano
Vhodné pro vestavbu: Ne
Vhodné pro povrchovou montáž: Ano
Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm
Se světelným zdrojem: Ne
Objímka/patice: G5
Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2
Max. příkon světelného zdroje: 49 W
Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt
Včetně provozního přístroje: Ano
Druh stmívání: Bez stmívání
Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano
Nouzová jednotka integrovaná: Ne
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Teplota chromatičnosti Tc: 0 K
Materiál skříně: Ocel
Barva skříně: Stříbrné
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne
Materiál krytu: Bez krytu
Typ rastru: S vysokým leskem
Rozložení svítivosti: Symetrické
Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°
Výstup světla: Přímé
Délka: 1 540 mm
Šířka: 240 mm
Výška/hloubka: 50 mm
Vnější průměr: 0 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
117	P2D.01	P2D LED nouzové svítidlo závěsné, 1,2W, IP40, svítící pouze při výpadku, autonomita 1h	ks	2,00000	2 340,00	4 680,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
118	P2D.02	Oboustranný piktogram 300x150mm - šipka dolů, pro svítidlo P2D	ks	2,00000	93,60	187,20		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Se světelným zdrojem: Ne
Objímka/patice: G5
Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2
Max. příkon světelného zdroje: 49 W
Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt
Včetně provozního přístroje: Ano
Druh stmívání: Bez stmívání
Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano
Nouzová jednotka integrovaná: Ne
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Teplota chromatičnosti Tc: 0 K
Materiál skříně: Ocel
Barva skříně: Stříbrné
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne
Materiál krytu: Bez krytu
Typ rastru: S vysokým leskem
Rozložení svítivosti: Symetrické
Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°
Výstup světla: Přímé
Délka: 1 540 mm
Šířka: 240 mm
Výška/hloubka: 50 mm
Vnější průměr: 0 mm
Montážní délka: 1 200 mm
Montážní šířka: 160 mm
Vestavěný výška / hloubka: 0 mm
Montážní průměr: 0 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
119	P2D.03	Bílá samolepka 320x160mm - P2D	ks	2,00000	25,20	50,40		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2
Max. příkon světelného zdroje: 49 W
Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt
Včetně provozního přístroje: Ano
Druh stmívání: Bez stmívání
Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano
Nouzová jednotka integrovaná: Ne
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Teplota chromatičnosti Tc: 0 K
Materiál skříně: Ocel
Barva skříně: Stříbrné
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne
Materiál krytu: Bez krytu
Typ rastru: S vysokým leskem
Rozložení svítivosti: Symetrické
Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°
Výstup světla: Přímé
Délka: 1 540 mm
Šířka: 240 mm
Výška/hloubka: 50 mm
Vnější průměr: 0 mm
Montážní délka: 1 200 mm
Montážní šířka: 160 mm
Vestavěný výška / hloubka: 0 mm
Montážní průměr: 0 mm
S pohybovým čidlem: Ne
Se světelným senzorem: Ne

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
120	VL104	Ekologický poplatek za svítidla	ks	67,00000	12,00	804,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 10,00000		10,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 9,00000		9,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 9,00000		9,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 25,00000		25,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 4,00000		4,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 2,00000		2,00000				
121	VL105	Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	67,00000	18,00	1 206,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 67,00000		67,00000				
Díl: M21.06.1M		**Svítidla - MONTÁŽ**				**32 100,00**		
122	A1.01	A1 LED svítidlo přisazené/zavěšené, 4470lm, 3000K, 38W, satin, bílá IP20	ks	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	A1.02	Lankový závěs Y 1,5m pro svítidlo A1	ks	20,00000	60,00	1 200,00		Vlastní

Parametry produktu
Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano
Vhodné pro zavěšení: Ano
Vhodné pro stropní upevnění: Ano
Vhodné pro vestavbu: Ne
Vhodné pro povrchovou montáž: Ano
Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm
Se světelným zdrojem: Ne
Objímka/patice: G5
Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2
Max. příkon světelného zdroje: 49 W
Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt
Včetně provozního přístroje: Ano
Druh stmívání: Bez stmívání
Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano
Nouzová jednotka integrovaná: Ne
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Teplota chromatičnosti Tc: 0 K
Materiál skříně: Ocel
Barva skříně: Stříbrné
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne
Materiál krytu: Bez krytu
Typ rastru: S vysokým leskem
Rozložení svítivosti: Symetrické
Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°
Výstup světla: Přímé

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
124	A1.03	Stropní kalíšek 3x0,75mm, 1,5mm, white, pro svítidlo A1	ks	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
		Parametry produktu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
125	A2.01	A2 Led svítidlo přisazené/zavěšené, 5501lm, 3000K, 40W, mikroprisma, bílá, IP20	ks	9,00000	300,00	2 700,00		Vlastní
126	A2.02	Lankový závěs Y 1,5mm pro svítidlo A2	ks	18,00000	60,00	1 080,00		Vlastní
127	A2.03	Stropní kalíšek 3x0,75mm, 1,5mm, white, pro svítidlo A2	ks	9,00000	60,00	540,00		Vlastní
		Parametry produktu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
128	A3.01	A3 LED svítidlo přisazené/zavěšené, 6844lm, 3000K, 54W, mikroprisma, bílá IP20	ks	9,00000	300,00	2 700,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Vhodné pro stropní upevnění: Ano
Vhodné pro vestavbu: Ne
Vhodné pro povrchovou montáž: Ano
Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm
Se světelným zdrojem: Ne
Objímka/patice: G5
Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2
Max. příkon světelného zdroje: 49 W
Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt
Včetně provozního přístroje: Ano
Druh stmívání: Bez stmívání
Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano
Nouzová jednotka integrovaná: Ne
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Teplota chromatičnosti Tc: 0 K
Materiál skříně: Ocel
Barva skříně: Stříbrné
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne
Materiál krytu: Bez krytu
Typ rastru: S vysokým leskem
Rozložení svítivosti: Symetrické
Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°
Výstup světla: Přímé
Délka: 1 540 mm
Šířka: 240 mm
Výška/hloubka: 50 mm
Vnější průměr: 0 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
129	A3.02	Lankový závěs Y 1,5m pro svítidlo A3	ks	18,00000	60,00	1 080,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
130	A3.03	Stropní kalíšek 3x0,75mm, 1,5mm, white, pro svítidlo A3	ks	9,00000	60,00	540,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Se světelným zdrojem: Ne
Objímka/patice: G5
Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2
Max. příkon světelného zdroje: 49 W
Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt
Včetně provozního přístroje: Ano
Druh stmívání: Bez stmívání
Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano
Nouzová jednotka integrovaná: Ne
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Teplota chromatičnosti Tc: 0 K
Materiál skříně: Ocel
Barva skříně: Stříbrné
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne
Materiál krytu: Bez krytu
Typ rastru: S vysokým leskem
Rozložení svítivosti: Symetrické
Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°
Výstup světla: Přímé
Délka: 1 540 mm
Šířka: 240 mm
Výška/hloubka: 50 mm
Vnější průměr: 0 mm
Montážní délka: 1 200 mm
Montážní šířka: 160 mm
Vestavěný výška / hloubka: 0 mm
Montážní průměr: 0 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
131	B1.01	B1 LED svítidlo vestavěné, 2430lm, 3000K, 20W, satin, bílá IP20, volitelná barva rámečku	ks	25,00000	300,00	7 500,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
132	B1.02	Atypická úprava ráměčku pro svítidlo B1	ks	25,00000	240,00	6 000,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
133	C1.01	C1 LED svítidlo vestavěné, 2430lm, 3000K, 20W, satin, bílá IP20, volitelná barva rámečku	ks	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
134	C1.02	Atypická úprava ráměčku pro svítidlo C1	ks	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Nouzová jednotka integrovaná: Ne
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Teplota chromatičnosti Tc: 0 K
Materiál skříně: Ocel
Barva skříně: Stříbrné
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne
Materiál krytu: Bez krytu
Typ rastru: S vysokým leskem
Rozložení svítivosti: Symetrické
Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°
Výstup světla: Přímé
Délka: 1 540 mm
Šířka: 240 mm
Výška/hloubka: 50 mm
Vnější průměr: 0 mm
Montážní délka: 1 200 mm
Montážní šířka: 160 mm
Vestavěný výška / hloubka: 0 mm
Montážní průměr: 0 mm
S pohybovým čidlem: Ne
Se světelným senzorem: Ne
Třída ochrany: I
Krytí (IP): IP20
Protipožární ochrana "D": Ne
Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano
Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C
S větracími štěrbinami: Ne

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Druh napětí: AC Efektivní světelný tok: 0 lm Barva světla: Bílé Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B) Rozměry prodávaného balení Šířka: 240 mm Délka: 1 540 mm Výška: 50 mm Hmotnost: 4 153,9 g						
135	N1.01	N1 LED nouzové svítidlo vestavěné, 260lm, 5000K, 2W, IP65, vyzařování světelného toku typu koridor, svítící pouze při výpadku, autonomita 1h	ks	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
		Parametry produktu Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano Vhodné pro zavěšení: Ano Vhodné pro stropní upevnění: Ano Vhodné pro vestavbu: Ne Vhodné pro povrchovou montáž: Ano Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm Se světelným zdrojem: Ne Objímka/patice: G5 Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2 Max. příkon světelného zdroje: 49 W Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt Včetně provozního přístroje: Ano Druh stmívání: Bez stmívání Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano Nouzová jednotka integrovaná: Ne Jmenovité napětí: 220 - 240 V						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Barva světla: Bílé Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B) Rozměry prodávaného balení Šířka: 240 mm Délka: 1 540 mm Výška: 50 mm Hmotnost: 4 153,9 g						
136	N2.01	N2 LED nouzové svítidlo přisazené, 260lm, 5000K, 2W, IP65, vyzařování světelného toku typu koridor, svítící pouze při výpadku, autonomita 1h Parametry produktu Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano Vhodné pro zavěšení: Ano Vhodné pro stropní upevnění: Ano Vhodné pro vestavbu: Ne Vhodné pro povrchovou montáž: Ano Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm Se světelným zdrojem: Ne Objímka/patice: G5 Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2 Max. příkon světelného zdroje: 49 W Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt Včetně provozního přístroje: Ano Druh stmívání: Bez stmívání Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano Nouzová jednotka integrovaná: Ne Jmenovité napětí: 220 - 240 V Teplota chromatičnosti Tc: 0 K Materiál skříně: Ocel	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Barva skříně: Stříbrné
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne
Materiál krytu: Bez krytu
Typ rastru: S vysokým leskem
Rozložení svítivosti: Symetrické
Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°
Výstup světla: Přímé
Délka: 1 540 mm
Šířka: 240 mm
Výška/hloubka: 50 mm
Vnější průměr: 0 mm
Montážní délka: 1 200 mm
Montážní šířka: 160 mm
Vestavěný výška / hloubka: 0 mm
Montážní průměr: 0 mm
S pohybovým čidlem: Ne
Se světelným senzorem: Ne
Třída ochrany: I
Krytí (IP): IP20
Protipožární ochrana "D": Ne
Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano
Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C
S větracími štěrbinami: Ne
Druh napětí: AC
Efektivní světelný tok: 0 lm
Barva světla: Bílé
Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rozměry prodávaného balení Šířka: 240 mm Délka: 1 540 mm Výška: 50 mm Hmotnost: 4 153,9 g						
137	N3.01	N3 LED nouzové svítidlo přisazené, 260lm, 5000K, 2W, IP65, vyzařování světelného toku typu open space, svítící pouze při výpadku, autonomita 1h	ks	3,00000	300,00	900,00		Vlastní
		Parametry produktu Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano Vhodné pro zavěšení: Ano Vhodné pro stropní upevnění: Ano Vhodné pro vestavbu: Ne Vhodné pro povrchovou montáž: Ano Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm Se světelným zdrojem: Ne Objímka/patice: G5 Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2 Max. příkon světelného zdroje: 49 W Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt Včetně provozního přístroje: Ano Druh stmívání: Bez stmívání Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano Nouzová jednotka integrovaná: Ne Jmenovité napětí: 220 - 240 V Teplota chromatičnosti Tc: 0 K Materiál skříně: Ocel Barva skříně: Stříbrné Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						
		Šířka: 240 mm						
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
138	P1D.01	P1D LED nouzové svítidlo přisazené nástěnné, 1,2W, IP40, svítící pouze při výpadku, autonomita 1h	ks	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Rozložení svítivosti: Symetrické
Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°
Výstup světla: Přímé
Délka: 1 540 mm
Šířka: 240 mm
Výška/hloubka: 50 mm
Vnější průměr: 0 mm
Montážní délka: 1 200 mm
Montážní šířka: 160 mm
Vestavěný výška / hloubka: 0 mm
Montážní průměr: 0 mm
S pohybovým čidlem: Ne
Se světelným senzorem: Ne
Třída ochrany: I
Krytí (IP): IP20
Protipožární ochrana "D": Ne
Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano
Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C
S větracími štěrbinami: Ne
Druh napětí: AC
Efektivní světelný tok: 0 lm
Barva světla: Bílé
Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)
Rozměry prodávaného balení
Šířka: 240 mm
Délka: 1 540 mm
Výška: 50 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hmotnost: 4 153,9 g						
139	P1D.02	Jednostranný piktogram 300x100mm - šipka dolů, pro svítidlo P1D	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výstup světla: Přímé Délka: 1 540 mm Šířka: 240 mm Výška/hloubka: 50 mm Vnější průměr: 0 mm Montážní délka: 1 200 mm Montážní šířka: 160 mm Vestavěný výška / hloubka: 0 mm Montážní průměr: 0 mm S pohybovým čidlem: Ne Se světelným senzorem: Ne Třída ochrany: I Krytí (IP): IP20 Protipožární ochrana "D": Ne Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C S větracími štěrbinami: Ne Druh napětí: AC Efektivní světelný tok: 0 lm Barva světla: Bílé Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B) Rozměry prodávaného balení Šířka: 240 mm Délka: 1 540 mm Výška: 50 mm Hmotnost: 4 153,9 g						
140	P2D.01	P2D LED nouzové svítidlo závěsné, 1,2W, IP40, svítící pouze při výpadku, autonomita 1h	ks	2,00000	300,00	600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						
		Vhodné pro vestavbu: Ne						
		Vhodné pro povrchovou montáž: Ano						
		Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm						
		Se světelným zdrojem: Ne						
		Objímka/patice: G5						
		Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2						
		Max. příkon světelného zdroje: 49 W						
		Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt						
		Včetně provozního přístroje: Ano						
		Druh stmívání: Bez stmívání						
		Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano						
		Nouzová jednotka integrovaná: Ne						
		Jmenovité napětí: 220 - 240 V						
		Teplota chromatičnosti Tc: 0 K						
		Materiál skříně: Ocel						
		Barva skříně: Stříbrné						
		Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne						
		Materiál krytu: Bez krytu						
		Typ rastru: S vysokým leskem						
		Rozložení svítivosti: Symetrické						
		Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°						
		Výstup světla: Přímé						
		Délka: 1 540 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Šířka: 240 mm						
		Výška/hloubka: 50 mm						
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
141	P2D.02	Oboustranný piktogram 300x150mm - šipka dolů, pro svítidlo P2D	ks	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Vhodné pro zavěšení: Ano
Vhodné pro stropní upevnění: Ano
Vhodné pro vestavbu: Ne
Vhodné pro povrchovou montáž: Ano
Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm
Se světelným zdrojem: Ne
Objímka/patice: G5
Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2
Max. příkon světelného zdroje: 49 W
Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt
Včetně provozního přístroje: Ano
Druh stmívání: Bez stmívání
Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano
Nouzová jednotka integrovaná: Ne
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Teplota chromatičnosti Tc: 0 K
Materiál skříně: Ocel
Barva skříně: Stříbrné
Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne
Materiál krytu: Bez krytu
Typ rastru: S vysokým leskem
Rozložení svítivosti: Symetrické
Úhel vyzařování: Paprsek více než 80°
Výstup světla: Přímé
Délka: 1 540 mm
Šířka: 240 mm
Výška/hloubka: 50 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vnější průměr: 0 mm						
		Montážní délka: 1 200 mm						
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
142	P2D.03	Bílá samolepka 320x160mm - P2D	ks	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
		Parametry produktu						
		Vhodné pro nástěnnou montáž: Ano						
		Vhodné pro zavěšení: Ano						
		Vhodné pro stropní upevnění: Ano						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vhodné pro vestavbu: Ne Vhodné pro povrchovou montáž: Ano Světelný zdroj: Zářivková trubice průměr: 16mm Se světelným zdrojem: Ne Objímka/patice: G5 Vhodné pro počet světelných zdrojů: 2 Max. příkon světelného zdroje: 49 W Provozní přístroj: Elektronický předřadník Multiwatt Včetně provozního přístroje: Ano Druh stmívání: Bez stmívání Vhodné pro nouzové svítidlo: Ano Nouzová jednotka integrovaná: Ne Jmenovité napětí: 220 - 240 V Teplota chromatičnosti Tc: 0 K Materiál skříně: Ocel Barva skříně: Stříbrné Vhodné pro konfiguraci světelného pásu: Ne Materiál krytu: Bez krytu Typ rastru: S vysokým leskem Rozložení svítivosti: Symetrické Úhel vyzařování: Paprsek více než 80° Výstup světla: Přímé Délka: 1 540 mm Šířka: 240 mm Výška/hloubka: 50 mm Vnější průměr: 0 mm Montážní délka: 1 200 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Montážní šířka: 160 mm						
		Vestavěný výška / hloubka: 0 mm						
		Montážní průměr: 0 mm						
		S pohybovým čidlem: Ne						
		Se světelným senzorem: Ne						
		Třída ochrany: I						
		Krytí (IP): IP20						
		Protipožární ochrana "D": Ne						
		Montáž do izolovaných stropů, protipožární ochrana: Ano						
		Teplota okolního prostředí: 0 - 25 °C						
		S větracími štěrbinami: Ne						
		Druh napětí: AC						
		Efektivní světelný tok: 0 lm						
		Barva světla: Bílé						
		Index barevného podání Ra: 80-89 (třída 1B)						
		Rozměry prodávaného balení						
		Šířka: 240 mm						
		Délka: 1 540 mm						
		Výška: 50 mm						
		Hmotnost: 4 153,9 g						
Díl: M21.06D		**PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami) - DODÁVKA**				**41 764,80**		
143	VL064	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do C2)	ks	15,00000	122,40	1 836,00		Vlastní
144	VL065	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů do C2)	ks	4,00000	138,00	552,00		Vlastní
145	VL066	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů do C2)	ks	10,00000	154,80	1 548,00		Vlastní
146	VL067	Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů do C2)	ks	1,00000	174,00	174,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
147	VL068	Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, (do hořlavých podkladů A2 až F)	ks	3,00000	198,00	594,00		Vlastní
148	VL069	Spínač automatický, s rovinným snímáním pohybu 180°, relé; b. bílá	ks	6,00000	973,20	5 839,20		Vlastní
149	VL070	Kryt spínače kolébkového; b. bílá	ks	26,00000	12,00	312,00		Vlastní
150	VL071	Kryt spínače kolébkového, s popisovým polem; b. bílá	ks	3,00000	12,00	36,00		Vlastní
151	VL072	Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
152	VL073	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	77,00000	12,00	924,00		Vlastní
153	VL074	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	7,00000	14,40	100,80		Vlastní
154	VL075	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	1,00000	18,00	18,00		Vlastní
155	VL076	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá	ks	1,00000	21,60	21,60		Vlastní
156	VL077	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětinásobný vodorovný; b. bílá	ks	4,00000	43,20	172,80		Vlastní
157	VL078	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá	ks	62,00000	126,00	7 812,00		Vlastní
158	VL079	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s, ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; b. bílá	ks	8,00000	957,60	7 660,80		Vlastní
159	VL080	Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové	ks	5,00000	318,00	1 590,00		Vlastní
160	VL081	Kryt zásuvky anténní univerzální, s třetím vylamovacím otvorem; b. bílá	ks	5,00000	12,00	60,00		Vlastní
161	VL082	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. černá	ks	5,00000	12,00	60,00		Vlastní
162	VL083	Přístroj zásuvky datové (noname), Modular Jack RJ 45-8 Cat. 5e; b. černá	ks	10,00000	174,00	1 740,00		Vlastní
163	VL084	Kryt zásuvky (datové) komunikační, s kovovým upevňovacím třmenem, s popisovým polem; b. bílá	ks	5,00000	38,40	192,00		Vlastní
164	VL085	Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); b. bílá	ks	2,00000	18,00	36,00		Vlastní
165	VL086	Ovládač zapínací kompletní IP 44, s prosvětleným popisovým polem, zapuštěná montáž;, řazení 1/0, 1/0So; b. bílá	ks	1,00000	193,20	193,20		Vlastní
166	VL087	Zásuvka jednonásobná kompletní IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá	ks	2,00000	189,60	379,20		Vlastní
167	VL088	Detektor kouře bytový CSEZ-01/19	ks	4,00000	946,80	3 787,20		Vlastní

Rozměry, barva, váha a ostatní parametry

Barva: bílá

BUS systém EIB/KNX: ne

BUS systém rádio: ne

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BUS systém Powernet: ne BUS systém: bez BUS systém LON: ne Krytí (IP): IP42 Akustický signál: ne						
168	VL089	STRÁŽCE DOMOVNÍ IP 55, PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ - Čidlo pohybu	ks	1,00000	1 260,00	1 260,00		Vlastní
169	VL090	Tichý axiální ventilátor do koupelny s časovým doběhem, Kuličková ložiska, Zpětná klapka, Časový doběh, Tichý Akustický tlak (dB(A)) 26,5 Funkce Kuličková ložiska, Zpětná klapka, Časový doběh, Tichý Hmotnost (kg) 0,57 Maximální teplota (°C) 40 Napětí (V) 230 Otáčky (min-1) 2400 Průměr potrubí (připojení) (mm) 100 Průtok (0 Pa) (m3/h) 95 Výkon (W) 8	ks	3,00000	1 224,00	3 672,00		Vlastní
170	VL091	Trubka PVC průměr 110	m	8,00000	26,40	211,20		Vlastní
171	VL092	Krycí venkovní mřížka kulatá průměr 110mm	ks	3,00000	67,20	201,60		Vlastní
172	VL094	NAPÁJECÍ ZDROJ ZAC 1/20 pro 3 zařízení	ks	1,00000	733,20	733,20		Vlastní
Díl: M21.06M		**PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami) - MONTÁŽ**				**12 240,00**		
173	VL064	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do C2)	ks	15,00000	60,00	900,00		Vlastní
174	VL065	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů do C2)	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
175	VL066	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů do C2)	ks	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
176	VL067	Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů do C2)	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
177	VL068	Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, (do hořlavých podkladů A2 až F)	ks	3,00000	60,00	180,00		Vlastní
178	VL069	Spínač automatický, s rovinným snímáním pohybu 180°, relé; b. bílá	ks	6,00000	240,00	1 440,00		Vlastní
179	VL078	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá	ks	62,00000	60,00	3 720,00		Vlastní
180	VL079	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; b. bílá	ks	8,00000	60,00	480,00		Vlastní
181	VL080	Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové	ks	5,00000	105,60	528,00		Vlastní
182	VL083	Přístroj zásuvky datové (noname), Modular Jack RJ 45-8 Cat. 5e; b. černá	ks	10,00000	105,60	1 056,00		Vlastní
183	VL085	Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); b. bílá	ks	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
184	VL087	Zásuvka jednonásobná kompletní IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá	ks	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
185	VL088	Detektor kouře bytový CSEZ-01/19	ks	4,00000	240,00	960,00		Vlastní
186	VL089	STRÁŽCE DOMOVNÍ IP 55, PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ - Čidlo pohybu	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
187	VL090	VENTILÁTOR průměr 100mm	ks	3,00000	360,00	1 080,00		Vlastní
188	VL091	Trubka PVC průměr 110	m	8,00000	12,00	96,00		Vlastní
189	VL092	Krycí venkovní mřížka	ks	3,00000	60,00	180,00		Vlastní
190	VL094	NAPÁJECÍ ZDROJ ZAC 1/20 pro 3 zařízení	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
Díl: M21.07D		**REGULACE VYTÁPĚNÍ - DODÁVKA**				**8 013,60**		
191	VL106	LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ vkládací (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	54,00000	16,80	907,20		Vlastní
192	VL107	LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ vkládací (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	24,00000	21,60	518,40		Vlastní
193	VL109	ŠŇŮRA LEHKÁ, IZOLACE KAUČUK, H05RR-F 2Ax0,75 mm2	m	90,00000	12,00	1 080,00		Vlastní
194	VL110	ŠŇŮRA LEHKÁ, IZOLACE KAUČUK, H05RR-F 3Cx0.75 mm2	m	120,00000	13,20	1 584,00		Vlastní
195	VL111	ŠŇŮRA LEHKÁ, IZOLACE KAUČUK, H05RR-F 4Bx0.75 mm2	m	90,00000	13,20	1 188,00		Vlastní
196	VL112	KABEL STÍNĚNÝ, JYTY 2x1 mm	m	180,00000	7,20	1 296,00		Vlastní
197	VL113	ZEMNÍCÍ SVORKA, ZSA16	ks	48,00000	19,20	921,60		Vlastní
198	VL114	Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm	ks	24,00000	21,60	518,40		Vlastní
Díl: M21.07M		**REGULACE VYTÁPĚNÍ - MONTÁŽ**				**18 532,80**		
199	VL106	LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ vkládací (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	54,00000	33,60	1 814,40		Vlastní
200	VL107	LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ vkládací (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	24,00000	33,60	806,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
201	VL108	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks	150,00000	31,20	4 680,00		Vlastní
202	VL109	ŠŇŮRA LEHKÁ, IZOLACE KAUČUK, H05RR-F 2Ax0,75 mm2	m	90,00000	18,00	1 620,00		Vlastní
203	VL110	ŠŇŮRA LEHKÁ, IZOLACE KAUČUK, H05RR-F 3Cx0.75 mm2	m	120,00000	18,00	2 160,00		Vlastní
204	VL111	ŠŇŮRA LEHKÁ, IZOLACE KAUČUK, H05RR-F 4Bx0.75 mm2	m	90,00000	18,00	1 620,00		Vlastní
205	VL112	KABEL STÍNĚNÝ, JYTY 2x1 mm	m	180,00000	22,80	4 104,00		Vlastní
206	VL114	Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm	ks	48,00000	36,00	1 728,00		Vlastní
Díl: M21.08D		**Lešení, podružný materiál - DODÁVKA**				**10 500,00**		
207	VL126	LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY, Do 1.9 m	m2	75,00000	60,00	4 500,00		Vlastní
208	VL127	Podružný materiál	kompl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		Šrouby, hmoždiny, vruty, sádra, pásky izolační						
Díl: M21.08M		**Bourací práce, lešení - MONTÁŽ**				**19 134,00**		
209	VL116	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm, Stena do 150mm	ks	10,00000	48,00	480,00		Vlastní
210	VL117	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm, Stena do 300mm	ks	12,00000	48,00	576,00		Vlastní
211	VL118	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2, Stena do 300mm	ks	10,00000	48,00	480,00		Vlastní
212	VL119	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE, 50x50x50 mm	ks	160,00000	48,00	7 680,00		Vlastní
213	VL120	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE, 100x100x50 mm	ks	7,00000	54,00	378,00		Vlastní
214	VL121	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE, 150x150x100 mm	ks	2,00000	54,00	108,00		Vlastní
215	VL122	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm, Sire 30 mm	m	110,00000	36,00	3 960,00		Vlastní
216	VL123	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm, Sire 70 mm	m	50,00000	42,00	2 100,00		Vlastní
217	VL124	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm, Sire 100 mm	m	30,00000	45,60	1 368,00		Vlastní
218	VL125	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm, Sire 200 mm	m	10,00000	50,40	504,00		Vlastní
219	VL126	LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY, Do 1.9 m	m2	25,00000	60,00	1 500,00		Vlastní
Díl: M21.09M		**HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - MONTÁŽ**				**13 500,00**		
220	275683T10	Zabezpeceni pracoviste	hod	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
221	VL128	Zapojení čerpadel, servoventilů, čidel a programování	hod	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
222	VL129	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	6,00000	300,00	1 800,00		Vlastní
223	VL130	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	5,00000	300,00	1 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
224	VL131	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
225	VL133	Montaz	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
226	VL134	KOORDINACE POSTUPU PRACI, S ostatnimi profesemi	hod	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
227	VL135	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500, Revizni technik	hod	8,00000	480,00	3 840,00		Vlastní
228	VL136	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500, Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,00000	360,00	360,00		Vlastní

Celkem	**493 132,80**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.5	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**12 528,00**		
1	949101111R	Pomocné lešení pro montáž vzduchotechnického zařízení	m2	30,00000	180,00	5 400,00		Vlastní
2	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	1,20000	5 940,00	7 128,00		Vlastní
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**7 512,10**		
3	713361124R	"Protihluková a tepelná izolace kruhové části potrubí dle výkresové dokumentace. Vnitřní tepelná, izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm Objemový hmotnost izolace: - kruh	m2	7,00000	410,40	2 872,80		Vlastní
4	713361125R	"Protihluková a tepelná izolace kruhové potrubí ve venkovním prostoru. Vnitřní tepelná izolace,, samoshášivé provedení, na povrchu s vodotěsným oplechováním, uchycená na potrubí lepením a trny Určená pro izolaci potrubí ve venk.prostředí vzduchu, tl.60 mm	m2	4,00000	1 070,40	4 281,60		Vlastní
5	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5,00000	71,54	357,70	800-713	RTS 20/ I
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**78 969,83**		
6	751111131	Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	2,00000	384,00	768,00		Vlastní
7	751122012	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	1,00000	384,00	384,00		Vlastní
8	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	5,00000	168,00	840,00		Vlastní
9	751398022	Mtž protidešťové žaluzie do 0,100 m2	kus	1,00000	312,00	312,00		Vlastní
10	751511025R	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 1,13 m2	m2	51,00000	192,00	9 792,00		Vlastní
11	751514679	Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	5,00000	192,00	960,00		Vlastní
12	751514777	Mtž výfukového kusu plech potrubí kruhové bez příruby D do 300 mm	kus	1,00000	216,00	216,00		Vlastní
13	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm - předizolované prvky pro, prostup střechou	m	2,00000	1 260,00	2 520,00		Vlastní
14	751537052	Mtž potrubí ohebného neizol zvrstvy PVC spolyamidovou tkaninou a Al laminátem D do 200 mm	m	17,00000	72,00	1 224,00		Vlastní
15	751691111R	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení	ks	1,00000	3 072,00	3 072,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.5	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	429101	"Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d160Provedení: vnitřní, třiotáčkovéParametry: 80 m3/h, při 180PaPříkon: 53W/230V"	kus	1,00000	4 128,48	4 128,48		Vlastní
17	429102	"Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d160Provedení: vnitřní, třiotáčkovéParametry: 130 m3/h, při 160PaPříkon: 53W/230V"	kus	1,00000	4 128,48	4 128,48		Vlastní
18	429113	"Radiální ventilátor nástěnnýProvedení: vnitřní, s doběhemParametry: 100 m3/h při 110PaPříkon:, 68W/230V"	kus	1,00000	2 085,12	2 085,12		Vlastní
19	429131	"Talířový ventil kovový odvodníVelikost: DN 125Barva: dle barvy SDK podhleduS rámečkem do, sádrokartonu"	kus	5,00000	480,00	2 400,00		Vlastní
20	429141	"Regulační klapka kruhová D125 - pozinkpro vzt potrubí tř. těsnosti Aruční ovládání"	kus	5,00000	394,80	1 974,00		Vlastní
21	429152	"Výfukový kus d250, horizontální výfuk - s mřížkoupro vzt potrubí tř. těsnosti A"	kus	1,00000	592,80	592,80		Vlastní
22	429152	"Výfukový kus d250, horizontální výfuk - s mřížkoupro vzt potrubí tř. těsnosti A"	kus	1,00000	592,80	592,80		Vlastní
23	429161	"Zpětná klapka do vertikálního potrubí D200 - osadit do potrubí na střeše a v 1.NP"	kus	2,00000	500,88	1 001,76		Vlastní
24	429162	"Zpětná klapka do horizontálního potrubí D125 - osadit do potrubí v místnosti 1.09"	kus	1,00000	418,51	418,51		Vlastní
25	429701	"Protidešťová žaluzievelikost: 300x300bez síťky proti hmyzu, opatřená nátěrem dle odstínu fasády"	kus	1,00000	1 174,68	1 174,68		Vlastní
26	429173	"Předizolovaný prvek pro prostup střechou pro potrubí D125 - předizolované potrubí izolací tl.40mm, s oplechováním, vloženo do prostupu na střechu - délka 1m"	kus	1,00000	1 460,40	1 460,40		Vlastní
27	429173.1	"Předizolovaný prvek pro prostup střechou pro potrubí D200 - předizolované potrubí izolací tl.40mm, s oplechováním, vloženo do prostupu na střechu - délka 1m"	kus	1,00000	1 683,60	1 683,60		Vlastní
28	429801	Ohebná hadice zvukotlumící DN 125	m	15,00000	206,40	3 096,00		Vlastní
29	429802	Ohebná hadice zvukotlumící DN 160	m	2,00000	408,00	816,00		Vlastní
30	429811	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237, EN 1505, EN 1506	m2	51,00000	559,20	28 519,20		Vlastní
31	429891	"Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí.Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací, pásky za studena, tmely bez silikonu."	kg	10,00000	96,00	960,00		Vlastní
32	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	5,00000	770,00	3 850,00		Vlastní
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**1 965,60**		
33	767995111R	Závěsy a uchycení vzt potrubí.Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů,, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované	kg	13,00000	144,00	1 872,00		Vlastní
34	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	5,00000	18,72	93,60	800-767	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04a	Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.4a.5	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 783		**Nátěry**				**1 032,00**		
35	783322101R	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem (dotěsnění netěsností při, montáži)	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
36	783337101R	"Nátěry neošetřených konstrukcí.2x nátěr zinkovým lakem."	m2	2,00000	216,00	432,00		Vlastní
Díl: 799		**Ostatní**				**6 144,00**		
37	092103001R	Zprovoznění systému VZT	ks	2,00000	3 072,00	6 144,00		Vlastní

	Celkem	**108 151,53**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**8 403,60**		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	4,00000	1 272,00	5 088,00	800-1	RTS 20/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		Ruční výkop pro ležatou kanalizaci pod deskou :						
		hl. 80cm, š. 40cm :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 0,80*0,40		0,32000				
		Konec provozního součtu						
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 110 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 10,00000*0,32		3,20000				
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 125 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,50000*0,32		0,48000				
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 160 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000*0,32		0,32000				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,00000	264,00	1 056,00	800-1	RTS 20/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odvoz zeminy na skládku :						
		přebytečná zemina :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000		4,00000				
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	4,00000	246,00	984,00	800-1	RTS 20/ I
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
		Vodorovné přemístění kolečkem do 10m :						
		ruční výkopek z kanalizace :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000		4,00000				
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	4,00000	26,40	105,60	800-1	RTS 20/ I
		Uložení zeminy do násypů (bez poplatku za skládku) :						
		přebytečná zemina :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,00000		4,00000				
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	5,00000	13,20	66,00	800-1	RTS 20/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		Plošná úprava odkopané pláně :						
		š.40cm :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 0,40		0,40000				
		Konec provozního součtu						
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 110 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 10,00000*0,4		4,00000				
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 125 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,50000*0,4		0,60000				
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 160 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000*0,4		0,40000				
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	4,00000	276,00	1 104,00	800-1	RTS 20/ I
		Poplatek za skládkovné zeminy :						
		přebytečná zemina :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,00000		4,00000				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**17 726,04**		
7	346244361RT2	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm	m2	27,35500	648,00	17 726,04	801-1	RTS 20/ I
		z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		drážky pro rozvody :						
		Rýhy pro vodu 5x7cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 239,50000*0,07		16,76500				
		Rýhy pro kanalizaci 7x7cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 29,50000*0,07		2,06500				
		Rýhy pro kanalizaci 10x10cm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 26,00000*0,1		2,60000				
		Rýhy pro kanalizaci 15x15cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 39,50000*0,15		5,92500				
Díl: 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**3 313,72**		
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,69548	1 080,00	1 831,12	800-1	RTS 20/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		Obsyp potrubí pro ležatou kanalizaci pod deskou štěrkopískem :						
		v. 25cm nad vrch potrubí, š. 40cm :						
		DN110 ležaté :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : (0,11+0,25)*0,40		0,14400				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 10,00000*0,144		1,44000				
		DN125 ležaté :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : (0,125+0,25)*0,40		0,15000				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,50000*0,15		0,22500				
		DN160 ležaté :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : (0,16+0,25)*0,40		0,16400				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000*0,164		0,16400				
		Odpočet potrubí :						
		DN125 ležaté :						
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výpočet spotřeby : -pi*0,055^2		-0,00950				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 10,00000*-0,0095		-0,09500				
		DN125 ležaté :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : -pi*0,0625^2		-0,01227				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,50041*-0,01227		-0,01841				
		DN160 ležaté :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : -pi*0,08^2		-0,02011				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000*-0,02011		-0,02011				
9	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm	m3	0,50000	960,00	480,00	827-1	RTS 20/ I
		v otevřeném výkopu,						
		Položka je určena i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.						
		Lože pod potrubí pro ležatou kanalizaci pod deskou :						
		Výkres č.D.1.4.1.03 Kanalizace půdorys základů :						
		hl.10cm, š. 40cm :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 0,10*0,40		0,04000				
		Konec provozního součtu						
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 110 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 10,00000*0,04		0,40000				
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 125 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,50000*0,04		0,06000				
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 160 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000*0,04		0,04000				
10	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem	m3	1,67100	600,00	1 002,60	822-1	RTS 20/ I
		pro inženýrské sítě, se zhutněním						
		Zásyp již obsypaného potrubí pro ležatou kanalizaci pod deskou štěrkopískem :						
		hl. 80cm, š. 40cm :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : (0,80-0,10-0,110-0,25)*0,40		0,13600				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 10,00000*0,136		1,36000				
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 125 :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : (0,80-0,10-0,125-0,25)*0,40		0,13000				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,50000*0,13		0,19500				
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 160 :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : (0,80-0,10-0,160-0,25)*0,40		0,11600				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000*0,116		0,11600				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**25 768,41**		
11	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	27,35500	942,00	25 768,41	801-4	RTS 20/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Omítka rýh po rozvodech :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 27,35500		27,35500				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**6 104,70**		
12	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,75000	3 874,80	2 906,10	801-4	RTS 20/ I
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Doplnění horního betonu v místě nové kanalizace :						
		hl.15cm, š. 40cm :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 0,15*0,40		0,06000				
		Konec provozního součtu						
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 110 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 10,00000*0,06		0,60000				
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 125 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,50000*0,06		0,09000				
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 160 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000*0,06		0,06000				
13	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,75000	4 264,80	3 198,60	801-4	RTS 20/ I
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
		Doplnění podkladního betonu v místě nové kanalizace :						
		hl.15cm, š. 40cm :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 0,15*0,40		0,06000				
		Konec provozního součtu						
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 110 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 10,00000*0,06		0,60000				
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 125 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,50000*0,06		0,09000				
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 160 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000*0,06		0,06000				
Díl: 8		**Trubní vedení**				**17 340,00**		
14	894215111R00	Šachtice domovní kanalizační z betonu obestavěného prostoru do 1,3 m3	m3	1,00000	8 880,00	8 880,00	801-1	RTS 20/ I
		se základovou deskou (dnem) z betonu, se stěnami z betonu, s obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu vel. 600 x 600 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Revizní šachta z betonu :						
		Výkres č.VK02 Půdorys základů - vnitřní instalace TZB :						
		m.č.0.07 Sklep II. : 1		1,00000				
15	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	1,00000	780,00	780,00	827-1	RTS 20/ I
		Montáž poklopu 60x60cm :						
		Výkres č.VK02 Půdorys základů - vnitřní instalace TZB :						
		m.č.0.07 Sklep II. : 1		1,00000				
16	27314313R	profil těsnicí poklopu 700x700 mm; tvar trojúhelník	kus	1,00000	360,00	360,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka těsnění revizního poklopu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,00000		1,00000				
17	28697413R	poklop inspekční šachty světlost 600x 600 mm; výška rámu 65 mm; nosnost 12,5 t; PU+skleněná vlákna	kus	1,00000	7 320,00	7 320,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka revizního poklopu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,00000		1,00000				
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**8 625,00**		
18	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	31,25000	276,00	8 625,00	822-1	RTS 20/ I
		včetně spotřeby vody						
		Řezání stávající podlahy pro ležatou kanalizaci :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 2,5		2,50000				
		Konec provozního součtu						
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 110 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 10,00000*2,5		25,00000				
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 125 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,50000*2,5		3,75000				
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 160 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000*2,5		2,50000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**3 568,42**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	743,42000	4,80	3 568,42	801-4	RTS 20/ I
		Zametení po bouracích a demontážních pracech :						
		Výkres č.VK03 Půdorys 1.PP - vnitřní instalace TZB :						
		m.č.0.01 Chodba : 4,50		4,50000				
		m.č.0.02 Schodiště : 11,85		11,85000				
		m.č.0.03 Sklad I. : 11,92		11,92000				
		m.č.0.04 Sklad II. : 28,41		28,41000				
		m.č.0.05 Sklad III. : 36,24		36,24000				
		m.č.0.06 Sklep I. : 21,77		21,77000				
		m.č.0.07 Sklep II. : 22,02		22,02000				
		m.č.0.08 Kotelna : 31,64		31,64000				
		Mezisoučet		168,35000				
		Výkres č.VK04 Půdorys 1.NP - vnitřní instalace TZB :						
		m.č.1.01 Zádveří : 26,83		26,83000				
		m.č.1.02 Schodiště : 24,75		24,75000				
		m.č.1.03 Šatna dětí : 22,94		22,94000				
		m.č.1.04 Jídelna : 64,90		64,90000				
		m.č.1.05A Chodba : 5,92		5,92000				
		m.č.1.05B Zádveří, šatna : 8,36		8,36000				
		m.č.1.06 Úklid : 1,40		1,40000				
		m.č.1.07 WC : 2,50		2,50000				
		m.č.1.08 Nádobí : 5,85		5,85000				
		m.č.1.09 Spíž : 4,28		4,28000				
		m.č.1.10 Kuchyně I. : 20,93		20,93000				
		m.č.1.11 Kuchyně II. : 14,78		14,78000				
		m.č.1.12 Umývárna dětí : 5,71		5,71000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.13 WC dětí : 7,20		7,20000				
		m.č.1.14 WC personál : 1,50		1,50000				
		m.č.1.15 Sprcha : 4,30		4,30000				
		m.č.1.16 Úklid : 0,71		0,71000				
		m.č.1.17 Zádveří : 5,89		5,89000				
		m.č.1.18 WC : 1,23		1,23000				
		m.č.1.19 Spíž : 1,96		1,96000				
		m.č.1.20 Předsíň : 3,91		3,91000				
		m.č.1.21 Koupelna : 4,03		4,03000				
		m.č.1.22 Kuchyně : 13,37		13,37000				
		m.č.1.23 Obývací pokoj : 13,34		13,34000				
		m.č.1.24 Ložnice : 20,0		20,00000				
		Mezisoučet		286,59000				
		Výkres č.VK05 Půdorys 2.NP - vnitřní instalace TZB :						
		m.č.2.01 Chodba : 48,39		48,39000				
		m.č.2.02 WC, sprchy děti : 25,39		25,39000				
		m.č.2.03 Učebna 01 : 80,48		80,48000				
		m.č.2.04 Učebna 02 : 61,88		61,88000				
		m.č.2.05 Denní místnost : 14,78		14,78000				
		m.č.2.06 Ředitelna : 16,97		16,97000				
		m.č.2.07 Šatna pedagogů : 17,55		17,55000				
		m.č.2.08 Prádelna - sušárna : 18,77		18,77000				
		m.č.2.09 Úklid : 1,40		1,40000				
		m.č.2.10 WC muži : 1,47		1,47000				
		m.č.2.11 WC ženy : 1,40		1,40000				
		Mezisoučet		288,48000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**50 207,40**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	965043421RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 1 m2	m3	1,50000	3 474,00	5 211,00	801-3	RTS 20/ I
		Stávající podlaha betonová :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,75000		0,75000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,75000		0,75000				
21	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	1,80000	3 000,00	5 400,00	801-3	RTS 20/ I
		přes strop :						
		Svislé potrubí HT DN 110 :						
		tl. stropu cca 36cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 5,00000*0,36		1,80000				
22	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	239,50000	90,00	21 555,00	801-3	RTS 20/ I
		Rýhy pro vodu :						
		DN16 studená :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 35,00000		35,00000				
		DN16 teplá :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 27,00000		27,00000				
		DN20 studená :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 43,50000		43,50000				
		DN20 teplá :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 40,00000		40,00000				
		DN25 studená :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 51,00000		51,00000				
		DN25 teplá :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 43,00000		43,00000				
23	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	29,50000	79,20	2 336,40	801-3	RTS 20/ I
		Rýhy pro kanalizaci :						
		HT DN40 připojovací :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 16,75000		16,75000				
		HT DN50 připojovací :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 12,75000		12,75000				
24	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	26,00000	102,00	2 652,00	801-3	RTS 20/ I
		Rýhy pro kanalizaci :						
		HT DN75 připojovací :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 26,00000		26,00000				
25	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	39,50000	198,00	7 821,00	801-3	RTS 20/ I
		Rýhy pro kanalizaci :						
		HT DN100 připojovací :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 19,50000		19,50000				
		HT DN110 svislé :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 20,00000		20,00000				
26	974042564R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	14,00000	325,20	4 552,80	801-3	RTS 20/ I
		s betonovým podkladem,						
		rýhy v podlaze :						
		DN110 ležaté :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 10,00000		10,00000				
		DN125 ležaté :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,50000		1,50000				
		DN110 svislé :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,50000		1,50000				
		DN160 ležatá :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000		1,00000				
27	976085411R00	Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m2	kus	1,00000	679,20	679,20	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající revizní poklop :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,00000		1,00000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**18 277,27**		
28	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m	t	17,30802	1 056,00	18 277,27	801-4	RTS 20/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,22,23,24,25, :						
		Součet: : 17,30802		17,30802				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**4 338,00**		
29	711212002RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti tlakové vodě	m2	7,50000	578,40	4 338,00	800-711	RTS 20/ I
		Dodatečná hydroizolace rýhy po nové kanalizaci :						
		š.40cm, na boky 2x10cm :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 0,40+0,10*2		0,60000				
		Konec provozního součtu						
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 110 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 10,00000*0,6		6,00000				
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 125 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,50000*0,6		0,90000				
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou DN 160 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000*0,6		0,60000				
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**79 741,97**		
30	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	52,50000	142,80	7 497,00	800-721	RTS 20/ I
		odpadního nebo dešťového,						
		Stávající potrubí :						
		HT DN100 připojovací :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 19,50000		19,50000				
		HT DN110 svislé :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 20,00000		20,00000				
		DN110 ležaté :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 10,00000		10,00000				
		DN125 ležaté :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,50000		1,50000				
		DN150 svislé :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,50000		1,50000				
31	721140913R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 70	kus	1,00000	541,20	541,20	800-721	RTS 20/ I
		napojení na stávající odpad :						
		Svislé potrubí HT DN 75 : 1		1,00000				
32	721140915R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	4,00000	664,80	2 659,20	800-721	RTS 20/ I
		napojení na stávající odpad :						
		Svislé potrubí HT DN 110 : 4		4,00000				
33	721140916R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 125	kus	4,00000	770,40	3 081,60	800-721	RTS 20/ I
		napojení na stávající odpad :						
		Potrubí svislé HT DN125 : 4		4,00000				
34	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	16,75000	296,40	4 964,70	800-721	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí připojovací HT40 :						
		umyvadlo :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000*0,75		6,75000				
		Zásobník TUV :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 2,00000*5		10,00000				
35	721176103R00	Potrubí z plastových trub vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	12,75000	345,60	4 406,40	800-721	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí připojovací HT DN50 :						
		umyvadlo :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000*0,75		6,75000				
		pračka+myčka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 4,00000*1,5		6,00000				
36	721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	26,00000	426,00	11 076,00	800-721	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí připojovací HT DN75 :						
		sprcha :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000*2		2,00000				
		umyvadlo :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000*2		18,00000				
		zásobník TUV :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 2,00000*2		4,00000				
		dřez :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000*2		2,00000				
37	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	19,50000	585,60	11 419,20	800-721	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí připojovací HT DN110 :						
		WC :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 11,00000*1,5		16,50000				
		Výlevka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,00000*1,5		3,00000				
38	721176115R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	20,00000	585,60	11 712,00	800-721	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Svislé potrubí HT DN 110 :						
		Odvětrání kanalizace přisávací ventil :						
		Výkres č.VK06 Schéma kanalizace :						
		K01 : 10,0		10,00000				
		K02 : 5,0		5,00000				
		K03 : 1,0		1,00000				
		K04 : 1,0		1,00000				
		K05 : 3,0		3,00000				
39	721176212R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, odpadní (svislé), D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m	1,50000	585,60	878,40	800-721	RTS 20/ I
		Potrubí svislé KG DN110 :						
		svislá kanalizace pod deskou :						
		Výkres č.VK02 Půdorys základů - vnitřní instalace TZB :						
		Výkres č.VK03 Půdorys 1.PP - vnitřní instalace TZB :						
		m.č.0.03 Sklad I. :						
		K01 / stávající trasu : 0,5		0,50000				
		m.č.0.04 Sklad II. :						
		K02/stávající trasu : 0,5		0,50000				
		m.č.0.05 Sklad III. :						
		K05 / stávající trasu : 0,5		0,50000				
40	721176222R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m	10,00000	412,80	4 128,00	800-721	RTS 20/ I
		Potrubí ležaté KG DN110 :						
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou :						
		Výkres č.VK02 Půdorys základů - vnitřní instalace TZB :						
		Výkres č.VK03 Půdorys 1.PP - vnitřní instalace TZB :						
		m.č.0.03 Sklad I. :						
		K01 / stávající trasu : 5,0		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.0.04 Sklad II. :						
		K02/stávající trasu : 1,0		1,00000				
		m.č.0.05 Sklad III. :						
		K05 / stávající trasu : 4,0		4,00000				
41	721176223R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	1,50000	426,00	639,00	800-721	RTS 20/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí ležaté KG DN125 :						
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou :						
		Výkres č.VK02 Půdorys základů - vnitřní instalace TZB :						
		Výkres č.VK03 Půdorys 1.PP - vnitřní instalace TZB :						
		m.č.0.03 Sklad I. :						
		K01 / stávající trasu : 0,50		0,50000				
		m.č.0.04 Sklad II. :						
		K02/stávající trasu : 0,50		0,50000				
		m.č.0.05 Sklad III. :						
		K05 / stávající trasu : 0,50		0,50000				
42	721176224R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150	m	1,00000	465,60	465,60	800-721	RTS 20/ I
		Potrubí ležaté KG DN160 :						
		Ležatá splašková kanalizace pod deskou :						
		předpoklad : 1,0		1,00000				
43	721152218R00	Potrubí z plastových trub Doplňky potrubí z plastových trub čisticí kus pro svislé potrubí, polyetylenové potrubí PE, D 110 mm, DN 100	kus	5,00000	134,40	672,00	800-721	RTS 20/ I
		Čistící kus DN110 na HT potrubí :						
		na stupačkách :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 5,00000		5,00000				
44	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	55,50000	10,80	599,40	800-721	RTS 20/ I
		odpadního nebo připojovacího,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		HT DN40 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 16,75000		16,75000				
		HT DN50 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 12,75000		12,75000				
		HT DN75 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 26,00000		26,00000				
45	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	39,50000	28,80	1 137,60	800-721	RTS 20/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		HT DN100 připojovací :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 19,50000		19,50000				
		Svislé HT DN110 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 20,00000		20,00000				
46	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	17,00000	78,00	1 326,00	800-721	RTS 20/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Vyústky odpadní :						
		Umyvadlo :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000		9,00000				
		myčka+pračka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 4,00000		4,00000				
		dřez :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000		1,00000				
		sprcha :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000		1,00000				
		zásobník TUV :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 2,00000		2,00000				
47	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	13,00000	114,00	1 482,00	800-721	RTS 20/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vyústky odpadní :						
		WC :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 11,00000		11,00000				
		výlevka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,00000		2,00000				
48	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...	kus	5,00000	585,60	2 928,00	800-721	RTS 20/ I
		Odvětrání kanalizace přisávací ventil :						
		Výkres č.VK06 Schéma kanalizace :						
		K01-K05 : 5		5,00000				
49	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	95,00000	14,40	1 368,00	800-721	RTS 20/ I
		Zkoušky těsnosti kanalizace vnitřní do DN125 :						
		HT DN40 připojovací :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 16,75000		16,75000				
		HT DN50 připojovací :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 12,75000		12,75000				
		HT DN75 připojovací :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 26,00000		26,00000				
		HT DN100 připojovací :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 19,50000		19,50000				
		HT DN110 svislé :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 20,00000		20,00000				
50	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	13,00000	14,40	187,20	800-721	RTS 20/ I
		Zkouška těsnosti kanalizace pod základy, do DN125 :						
		DN110 ležaté :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 10,00000		10,00000				
		DN125 ležaté :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,50000		1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DN110 svislé :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,50000		1,50000				
51	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	1,00000	19,20	19,20	800-721	RTS 20/ I
		Zkouška těsnosti kanalizace pod základy, do DN200 :						
		DN160 ležatá :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000		1,00000				
52	721300932R00	Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110	m	25,00000	169,20	4 230,00	800-721	RTS 20/ I
		Přepodklad v místě napojení :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 5,00000*5		25,00000				
53	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	5,00000	396,00	1 980,00	800-721	RTS 20/ I
		D+M revizních dvířek v místě čistících kusů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 5,00000		5,00000				
54	721252807VL	Demontáž čistícího kusu DN 110	kus	2,00000	105,60	211,20		Vlastní
		předpoklad : 2		2,00000				
55	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,12601	1 056,00	133,07	800-721	RTS 20/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,48,53, :						
		Součet: : 0,12601		0,12601				
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**183 338,75**		
56	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	239,50000	60,00	14 370,00	800-721	RTS 20/ I
		Stávající rozvod vody :						
		DN16 studená :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 35,00000		35,00000				
		DN16 teplá :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 27,00000		27,00000				
		DN20 studená :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 43,50000		43,50000				
		DN20 teplá :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 40,00000		40,00000				
		DN25 studená :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 51,00000		51,00000				
		DN25 teplá :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 43,00000		43,00000				
57	722130803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50	m	25,00000	82,80	2 070,00	800-721	RTS 20/ I
		Stávající rozvod vody :						
		DN40 studená :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 13,00000		13,00000				
		DN50 studená :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 12,00000		12,00000				
58	722131916R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 50	soubor	2,00000	1 596,00	3 192,00	800-721	RTS 20/ I
		Vsazení odbočky na stávající PZ potrubí :						
		v místě napojení : 2		2,00000				
59	722172610R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,2 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	35,00000	289,20	10 122,00	800-721	RTS 18/ I
		Rozvody vody z plastu DN16 - studená :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Rozvody vody z PPR trubek :						
		DN16 - studená : 35		35,00000				
60	722172611R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	43,50000	289,20	12 580,20	800-721	RTS 20/ I
		Rozvody vody z plastu DN20 - studená :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Rozvody vody z PPR trubek :						
		DN20 - studená : 43,5		43,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	722172612R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	51,00000	345,60	17 625,60	800-721	RTS 20/ I
		Rozvody vody z plastu DN25 - studená :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Rozvody vody z PPR trubek :						
		DN25 - studená : 51		51,00000				
62	722172613R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	8,00000	420,00	3 360,00	800-721	RTS 20/ I
		Rozvody vody z plastu DN32 - studená :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Rozvody vody z PPR trubek :						
		DN32 - studená : 8,0		8,00000				
63	722172614R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	13,00000	514,80	6 692,40	800-721	RTS 20/ I
		Rozvody vody z plastu DN40 - studená :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Rozvody vody z PPR trubek :						
		DN40 - studená : 13		13,00000				
64	722172615R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	12,00000	697,20	8 366,40	800-721	RTS 20/ I
		Rozvody vody z plastu DN50 - studená :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Rozvody vody z PPR trubek :						
		DN50 - studená : 12		12,00000				
65	722172351R00	Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot křížení (výhybka), D 20 mm	kus	20,00000	105,60	2 112,00	800-721	RTS 20/ I
		Křížení na vodovodní potrubí DN20 :						
		předpoklad : 20		20,00000				
66	722172352R00	Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot křížení (výhybka), D 25 mm	kus	15,00000	118,80	1 782,00	800-721	RTS 20/ I
		Křížení na vodovodním potrubí DN25 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		předpoklad : 15		15,00000				
67	722172353R00	Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot křížení (výhybka), D 32 mm	kus	10,00000	146,40	1 464,00	800-721	RTS 20/ I
		Křížení na vodovodní potrubí DN32 :						
		předpoklad : 10		10,00000				
68	722172362R00	Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 25 mm	kus	15,00000	236,40	3 546,00	800-721	RTS 20/ I
		Kompenzátor na vodovodní potrubí DN25 :						
		předpoklad :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 15,00000		15,00000				
69	722172363R00	Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 32 mm	kus	10,00000	385,20	3 852,00	800-721	RTS 20/ I
		Kompenzátor na vodovodní potrubí DN32 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 10,00000		10,00000				
70	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	40,00000	236,40	9 456,00	800-721	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Rozvody vody z plastu DN20 - teplá :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Rozvody vody z PP-RTC trubek :						
		DN20 - teplá : 40,0		40,00000				
71	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	27,00000	236,40	6 382,80	800-721	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Rozvody vody z plastu DN16 - teplá :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Rozvody vody z PP-RTC trubek :						
		DN16 - teplá : 27		27,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	43,00000	236,40	10 165,20	800-721	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Rozvody vody z plastu DN25 - teplá + cirkulace :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Rozvody vody z PP-RTC trubek :						
		DN25 - teplá : 43		43,00000				
73	722178713R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	10,50000	385,20	4 044,60	800-721	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Rozvody vody z plastu DN32 - teplá + cirkulace :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Rozvody vody z PP-RTC trubek :						
		DN32 - teplá : 10,5		10,50000				
74	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	62,00000	91,20	5 654,40	800-721	RTS 20/ I
		Izolace potrubí návleková :						
		DN16 studená :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 35,00000		35,00000				
		DN16 teplá :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 27,00000		27,00000				
75	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	83,50000	91,20	7 615,20	800-721	RTS 20/ I
		Izolace potrubí návleková :						
		DN20 - studená :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 43,50000		43,50000				
		DN20 - teplá :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 40,00000		40,00000				
76	722181214RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	94,00000	117,60	11 054,40	800-721	RTS 20/ I
		Izolace potrubí návleková :						
		DN25 studená :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 51,00000		51,00000				
		DN25 teplá :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 43,00000		43,00000				
77	722181214RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm	m	18,50000	117,60	2 175,60	800-721	RTS 20/ I
		Izolace potrubí návleková :						
		DN32 - studená :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 8,00000		8,00000				
		DN32 - teplá :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 10,50000		10,50000				
78	722181214RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 50 mm	m	13,00000	135,60	1 762,80	800-721	RTS 20/ I
		Izolace potrubí návleková :						
		DN40 studená :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 13,00000		13,00000				
79	722181214RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 63 mm	m	12,00000	135,60	1 627,20	800-721	RTS 20/ I
		Izolace potrubí návleková :						
		DN50 studená :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 12,00000		12,00000				
80	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	283,00000	25,20	7 131,60	800-721	RTS 20/ I
		Stávající izolace potrubí :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DN16-DN32 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 258,00000		258,00000				
		DN40 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 13,00000		13,00000				
		DN50 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 12,00000		12,00000				
81	722190402R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 20	kus	43,00000	117,60	5 056,80	800-721	RTS 20/ I
		Vyvedení vyústek pro vodu :						
		WC :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 11,00000		11,00000				
		umyvadlo :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000*2		18,00000				
		sprcha :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000*2		2,00000				
		dřez :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000*2		2,00000				
		výlevka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,00000		2,00000				
		myčka+pračka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 4,00000		4,00000				
		zásobník TUV :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 2,00000*2		4,00000				
82	722191111R00	Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice flexibilní hadice k baterii M 10, DN 15, délka 400 mm	soubor	20,00000	117,60	2 352,00	800-721	RTS 20/ I
		Hadice k roháčkům :						
		umyvadlo :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000*2		18,00000				
		dřez :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000*2		2,00000				
83	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	72,00	144,00	800-721	RTS 20/ I
		včetně vypuštění a napuštění,						
		před opravou : 1		1,00000				
		po opravě : 1		1,00000				
84	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	16,00000	21,60	345,60	800-721	RTS 20/ I
		předpoklad : 16		16,00000				
85	722220121R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	pár	11,00000	118,80	1 306,80	800-721	RTS 20/ I
		Nástěnky :						
		Umyvadlo :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000		9,00000				
		dřez :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000		1,00000				
		sprcha :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000		1,00000				
86	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	258,00000	26,40	6 811,20	800-721	RTS 20/ I
		Zkouška vodovodu plastového :						
		DN16 studená :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 35,00000		35,00000				
		DN16 teplá :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 27,00000		27,00000				
		DN20 studená :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 43,50000		43,50000				
		DN20 teplá :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 40,00000		40,00000				
		DN25 studená :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 51,00000		51,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DN25 teplá :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 43,00000		43,00000				
		DN32 studená :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 8,00000		8,00000				
		DN32 teplá :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 10,50000		10,50000				
87	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	13,00000	26,40	343,20	800-721	RTS 20/ I
		Zkouška vodovodu plastového :						
		DN40 studená :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 13,00000		13,00000				
88	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	12,00000	28,80	345,60	800-721	RTS 20/ I
		Zkouška vodovodu plastového :						
		DN50 studená :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 12,00000		12,00000				
89	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	283,00000	28,80	8 150,40	800-721	RTS 20/ I
		Proplach vodovodu plastového :						
		DN16-DN32 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 258,00000		258,00000				
		DN40 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 13,00000		13,00000				
		DN50 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 12,00000		12,00000				
90	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,26397	1 056,00	278,75	800-721	RTS 20/ I
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,85,89, :						
		Součet: : 0,26397		0,26397				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 724		**Strojní vybavení**				**1 017,60**		
91	724311814R00	Demontáž tlakových nádrží přes 300 do 750 litrů	soubor	1,00000	1 017,60	1 017,60	800-721	RTS 20/ I
		Stávající boiler 630l : 1		1,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**304 367,64**		
92	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	12,00000	138,00	1 656,00	800-721	RTS 20/ I
		stávající klozety : 1		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 11,00000		11,00000				
93	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	11,00000	1 164,00	12 804,00	800-721	RTS 20/ I
		Montáž závěsného WC :						
		dospělé :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 3,00000		3,00000				
		dětské :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 8,00000		8,00000				
94	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	13,00000	1 176,00	15 288,00	800-721	RTS 20/ I
		Montáž předstěnového systému pro WC a výlevku :						
		WC :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 11,00000		11,00000				
		výlevka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,00000		2,00000				
95	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	9,00000	118,80	1 069,20	800-721	RTS 20/ I
		stávající umyvadla :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000		9,00000				
96	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	9,00000	1 188,00	10 692,00	800-721	RTS 20/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		Montáž umyvadla :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		umyvadlo dětské : 7		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		umyvadlo : 2		2,00000				
97	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadla Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	9,00000	660,00	5 940,00	800-721	RTS 20/ I
		Montáž krytu sifonu :						
		umyvadlo :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000		9,00000				
98	725249102R00	Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	792,00	792,00	800-721	RTS 20/ I
		Montáž sprchové vaničky :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		sprchový kout : 1		1,00000				
99	725249103R00	Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	2 976,00	2 976,00	800-721	RTS 20/ I
		Montáž sprchových koutů :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000		1,00000				
100	725299101R00	Koupelnové doplňky montáž mýdelníků, držáků ap	soubor	29,00000	192,00	5 568,00	800-721	RTS 20/ I
		Montáž koupelnových doplňků :						
		držák toaletního papíru :						
		u WC :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 11,00000		11,00000				
		dávkovač tekutého mýdla :						
		u umyvadel :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000		9,00000				
		zásobník na ručníky :						
		u umyvadel :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000		9,00000				
101	725319101R00	Dřezy jednoduché montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	924,00	924,00	800-721	RTS 20/ I
		Montáž dřezů :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres Výkaz výměr :						
		dřez : 1		1,00000				
102	725339101R00	Výlevky diturvitové montáž diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000	1 176,00	2 352,00	800-721	RTS 20/ I
		Montáž výlevky :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		výlevka : 2		2,00000				
103	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	2,00000	478,80	957,60	800-721	RTS 20/ I
		předpoklad : 2		2,00000				
104	725814105R00	Rohové ventily rohový ventil, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, mosaz	soubor	10,00000	226,80	2 268,00	800-721	RTS 20/ I
		Roháčky :						
		umyvadlo :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000		9,00000				
		dřez :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000		1,00000				
105	725814122R00	Rohové ventily pračkový ventil, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, mosaz	soubor	4,00000	186,00	744,00	800-721	RTS 20/ I
		pračkový a myčkový ventil :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 4,00000		4,00000				
106	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	9,00000	78,00	702,00	800-721	RTS 20/ I
		Montáž roháčků :						
		umyvadlo :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000		9,00000				
107	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	7,00000	66,00	462,00	800-721	RTS 20/ I
		umyvadlo : 4		4,00000				
		sprcha : 2		2,00000				
		dřez : 1		1,00000				
108	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	10,00000	264,00	2 640,00	800-721	RTS 20/ I
		Montáž baterie stojánkové :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		umyvadlo :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000		9,00000				
		dřez :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000		1,00000				
109	725839204R00	Montáž baterií vanových nástěnné, G 3/4"	soubor	2,00000	345,60	691,20	800-721	RTS 20/ I
		Montáž baterie výlevkové :						
		výlevka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,00000		2,00000				
110	725849200R00	Montáž baterií sprchových nastavitelná výška	kus	1,00000	386,40	386,40	800-721	RTS 20/ I
		Montáž baterié sprchové vč. tyče :						
		sprcha :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000		1,00000				
111	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	7,00000	26,40	184,80	800-721	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 7,00000		7,00000				
112	725860184RT1	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný uzávěr, přip.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přivzd. ventil, montážní deska, výtok	kus	4,00000	396,00	1 584,00	800-721	RTS 20/ I
		Sifon Pračka + myčka :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		pračka : 2		2,00000				
		myčka (nad rámec PD) : 2		2,00000				
113	725860201RT1	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku	kus	1,00000	332,40	332,40	800-721	RTS 20/ I
		Sifon dřezový :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000		1,00000				
114	725860217R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty souprava připojovací pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; PP	kus	2,00000	264,00	528,00	800-721	RTS 20/ I
		Sifon pro TUV - Teplou Užitkovou Vodu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 2,00000		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
115	725860222RT1	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty uzávěrka zápachová D 40/50 mm x 6/4"; samočistící, pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství	kus	1,00000	708,00	708,00	800-721	RTS 20/ I
		Sifon sprchový :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000		1,00000				
116	725860254R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty zápachová uzávěrka umyvadlová, oválná; chromovaný kov	kus	9,00000	138,00	1 242,00	800-721	RTS 20/ I
		Sifon umyvadlo :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000		9,00000				
117	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	18,00000	26,40	475,20	800-721	RTS 20/ I
		umyvadlo : 4		4,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000		9,00000				
		sprcha : 2		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000		1,00000				
		dřez : 1		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000		1,00000				
118	28696752VL1	Tlačítko ovládací plastové PRO WC DOSPĚLÉ; pro ovládání zepředu, množství splachování 2, barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	3,00000	1 632,00	4 896,00		Vlastní
		Tlačítko pro závěsné PRO WC DOSPĚLNÉ :						
		WC závěsné pro dospělé :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 3,00000		3,00000				
119	28696752VL2	Tlačítko ovládací plastové PRO WC DĚTSKÉ; pro ovládání zepředu, množství splachování 2, barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	8,00000	1 632,00	13 056,00		Vlastní
		Tlačítko pro závěsné PRO WC DĚTSKÉ :						
		WC závěsné dětské :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 8,00000		8,00000				
120	28696752VL3	Tlačítko ovládací plastové PRO VÝLEVKU; pro ovládání zepředu, množství splachování 2, barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	2,00000	1 632,00	3 264,00		Vlastní
		Tlačítko pro závěsné PRO VÝLEVKU :						
		výlevka :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 2,00000		2,00000				
121	286967590R	systém předstěnový pro závěsné WC; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokrým procesem; h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 15,0 cm	kus	11,00000	5 388,00	59 268,00	SPCM	RTS 20/ I
		Přestěnový systém pro WC :						
		WC :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 11,00000		11,00000				
122	286967601R	systém předstěnový pro výlevku, pro nástěnnou armaturu; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokrým procesem; h = 130,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 8,3 cm	kus	2,00000	5 880,00	11 760,00	SPCM	RTS 20/ I
		Přestěnový systém pro výlevku :						
		výlevka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,00000		2,00000				
123	55144162R	sada sprchová roční sprcha, držák sprchy, hadice	kus	1,00000	924,00	924,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka sprchové hadice s růžicí :						
		sprcha :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000		1,00000				
124	55144203R	baterie umyvadlová směšovací; nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; I ramínka 250 mm	kus	2,00000	1 668,00	3 336,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka baterie výlevkové :						
		výlevka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,00000		2,00000				
125	551450004R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm	kus	9,00000	1 188,00	10 692,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka baterie umyvadlové stojánkové :						
		umyvadlo :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000		9,00000				
126	551450090R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom	kus	1,00000	1 464,00	1 464,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka sprchové baterie :						
		sprcha :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 1,00000		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	55145015R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm	kus	1,00000	1 416,00	1 416,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka baterie dřezové :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000		1,00000				
128	55149005R	držák toaletního papíru nerez	kus	11,00000	696,00	7 656,00	SPCM	RTS 20/ I
		SLZN 09 - Nerezový držák na toaletní papír						
		Dodávka koupelnových doplňků :						
		držák toaletního papíru :						
		u WC :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 11,00000		11,00000				
129	55149011R	zásobník na papírové ručníky; nerez	kus	9,00000	660,00	5 940,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka koupelnových doplňků :						
		dávkovač tekutého mýdla :						
		u umyvadel :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000		9,00000				
130	55149026R	dávkovač tekutého mýdla nerez; nástěnný; obsah 0,20 l	kus	9,00000	792,00	7 128,00	SPCM	RTS 17/ I
		Dodávka koupelnových doplňků :						
		zásobník na ručníky :						
		u umyvadel :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000		9,00000				
131	55161657R	WC dopojení pružné; plast; L 320 až 540 mm	kus	11,00000	684,00	7 524,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dopojení WC :						
		WC závěsné :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 11,00000		11,00000				
132	55167395.AR	sedátko klozetové dětské; plast; antibakteriální; bílé	kus	8,00000	600,00	4 800,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka sedátka klozetového dětského :						
		WC závěsné dětské :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 8,00000		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
133	55167414R	sedátko klozetové oválné; s poklopem; duroplast; bílé; úchyty kovové; instalace shora; s automat. sklápěním	kus	3,00000	892,80	2 678,40	SPCM	RTS 20/ I
		Dodátka sedátka klozetového pro dospělé :						
		WC závěsné pro dospělé :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 3,00000		3,00000				
134	55231082R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, mat; š = 560 mm; hl. 480 mm; obdélníkový; montáž vestavný	kus	1,00000	3 828,00	3 828,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka dřezu nerez :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000		1,00000				
135	55484451.AR	dveře sprchové kloubové; h = 1 850,0 mm; š = 900,0 mm; š. vstupu 620 mm; výplň bezpečnostní sklo, dezén	kus	1,00000	9 588,00	9 588,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka dveří sprchových :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000		1,00000				
136	642136231R	umyvadlo š = 650 mm; hl. 480 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílé	kus	2,00000	1 068,00	2 136,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka umyvadla :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		umyvadlo pro dospělé : 2		2,00000				
137	642213891R	umývátko š = 450 mm; hl. 370 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílá	kus	7,00000	1 548,00	10 836,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka umyvadla dětského :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		umyvadlo dětské : 7		7,00000				
138	64237314R	mísa klozetová diturvit stojící, dětská; h = 350 mm; š = 295 mm; hl. 385 mm; splach. ploché; odpad svislý; bílá	kus	8,00000	3 468,00	27 744,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka WC mísy závěsné dětské :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		klozet dětský : 8		8,00000				
139	642400531R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 510 mm; splach. hluboké; bílá	kus	3,00000	2 028,00	6 084,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka WC závěsného pro dospělé :						
		Výkres Výkaz výměr :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Klozet pro dospělé : 3		3,00000				
140	64271102R	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	2,00000	4 198,80	8 397,60	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka výlevky :						
		výlevka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,00000		2,00000				
141	64286105R	šroub instalační sada pro montáž umyvadel	pár	9,00000	52,80	475,20	SPCM	RTS 20/ I
		Sada na připevnění umyvadel :						
		umyvadla :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 9,00000		9,00000				
142	64286207R	sada upevňovací pro klozety a bidety	kus	13,00000	92,40	1 201,20	SPCM	RTS 20/ I
		Upevňovací sada :						
		výlevka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,00000		2,00000				
		klozet :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 11,00000		11,00000				
143	64291560R	polosloup diturvit; bílý	kus	9,00000	924,00	8 316,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávky krytu sifonu k umyvadlům :						
		umyvadlo :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 9,00000		9,00000				
144	642938005R	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	1,00000	5 592,00	5 592,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka sprchové vaničky z litého mramoru :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000		1,00000				
145	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,60672	660,00	400,44	800-721	RTS 20/ I
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		93,96,97,98,99,100,101,102,104,105,106,108,109,110,112,113,114,115,118,119,120,121,122,123,124,125. :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,143,144, :						
		Součet: : 0,60672		0,60672				
Díl: 732		**Strojovny**				**88 231,71**		
146	722254231RT4	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box nerez, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	1,00000	3 240,00	3 240,00	800-721	RTS 20/ I
		D+M hydrantu :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Zařízení :						
		hydrant : 1		1,00000				
147	732219315R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 0,6/0,6, do 1000 l	soubor	2,00000	5 988,00	11 976,00	800-731	RTS 20/ I
		Montáž elektrického ohřívače vody :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		zásobník TUV (elektrický ohřívač vody 500l) : 2		2,00000				
148	732339105R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l	soubor	1,00000	924,00	924,00	800-731	RTS 20/ I
		Montáž expanzní nádoby 60l :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Zařízení :						
		expanzomat : 1		1,00000				
149	732421312R00	Čerpadla teplovodní oběhová mokroběžná, DN 25, dopravní výška 4 m	soubor	1,00000	5 064,00	5 064,00	800-731	RTS 20/ I
		D+M cirkulačního čerpadla :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Zařízení :						
		čerpadlo : 1		1,00000				
150	422122550R	ventil odvzdušňovací pro topení, rozvody tepla; automatický; dodávaný rozměr vstup závit vnitřní 3/4" F, výstup závit vnitřní 3/8" F; pracovní teplota -20 až 120 ° C; médium voda, glykol - max. 50 %	kus	1,00000	1 464,00	1 464,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka ventilu Flowjet 3/4" :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Zařízení :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		u Expanzomatu : 1		1,00000				
151	48438724.AR	ohřívač vody elektrický akumulační stojatý nebo ležatý; objem 500 l; tlak 6 bar; příkon 6 000 W; v = 1 750 mm; d = 700 mm; tepelná izolace flexipan standard	kus	2,00000	29 868,00	59 736,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka ohřívače TUV :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 2,00000		2,00000				
152	48466607R	nádrž tlaková vertikální s pryžovým vyměnitelným vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury; pro soustavy TUV; objem 60 l; d nádrže 409 mm; uložení: stojaté na podstavcových nohou; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 1"; barva modrá	kus	1,00000	5 328,00	5 328,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka expanzomatu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 1,00000		1,00000				
153	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,47321	1 056,00	499,71	800-731	RTS 20/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		146,147,148,149,150,151,152, :						
		Součet: : 0,47321		0,47321				
Díl: 734		**Armatury**				**16 607,84**		
154	722231192R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	786,00	786,00	800-721	RTS 20/ I
		Pojistný ventil :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Armatury :						
		Pojistný ventil : 1		1,00000				
155	722235652R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, mosaz	kus	1,00000	358,80	358,80	800-721	RTS 20/ I
		Zpětná armatura DN20 :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Armatury :						
		DN20 : 1		1,00000				
156	722235653R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 20, mosaz	kus	1,00000	465,60	465,60	800-721	RTS 20/ I
		Zpětná armatura DN25 :						
		Výkres Výkaz výměr :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Armatury :						
		DN25 : 1		1,00000				
157	722235654R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, mosaz	kus	1,00000	519,60	519,60	800-721	RTS 20/ I
		Zpětná armatura DN32 :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Armatury :						
		DN32 : 1		1,00000				
158	722237132R00	Kohout kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz	kus	3,00000	506,40	1 519,20	800-721	RTS 20/ I
		Kulový kohout DN20 :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Armatury :						
		DN20 : 3		3,00000				
159	722237133R00	Kohout kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	3,00000	652,80	1 958,40	800-721	RTS 20/ I
		Kulový kohout DN25 :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Armatury :						
		DN25 : 3		3,00000				
160	722237134R00	Kohout kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz	kus	3,00000	759,60	2 278,80	800-721	RTS 20/ I
		Kulový kohout DN32 :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Armatury :						
		DN32 : 3		3,00000				
161	722235522R00	Filtr filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, mosaz	kus	1,00000	225,60	225,60	800-721	RTS 20/ I
		Filtr :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Armatury :						
		Filtr : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
162	722237131R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	348,00	348,00	800-721	RTS 20/ I
		Kulový kohout DN16 :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Armatury :						
		DN16 : 1		1,00000				
163	734224812R00	Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 20, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 796,00	5 592,00	800-731	RTS 20/ I
		Vyvažovací ventil DN20 :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Armatury :						
		DN20 : 2		2,00000				
164	734295131R00	Ventil směšovací třícestný, mosazný, DN 20, závitový spoj, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 544,00	2 544,00	800-731	RTS 20/ I
		Termostatický směšovací ventil DN20 :						
		Výkres Výkaz výměr :						
		Armatury :						
		DN20 : 1		1,00000				
165	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01121	1 056,00	11,84	800-731	RTS 20/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		154,155,156,157,158,159,160,162,163,164, :						
		Součet: : 0,01121		0,01121				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**23 556,01**		
166	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	3,75567	302,40	1 135,71	801-3	RTS 20/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,00517		0,00517				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 1,43700		1,43700				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,26550		0,26550				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,46800		0,46800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 1,58000		1,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
167	979990104R00	Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm	t	4,00517	1 008,00	4 037,21	801-3	RTS 20/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 3,30000		3,30000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,70000		0,70000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,00517		0,00517				
168	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika	t	0,40710	992,40	404,01	801-3	RTS 20/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 0,23196		0,23196				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 0,17514		0,17514				
169	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky	t	0,19476	1 244,40	242,36	801-3	RTS 20/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,11655		0,11655				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,07821		0,07821				
170	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	10,67191	396,00	4 226,08		RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20,21,22,23,24,25,26,27,30,44,45,54,56,57,80,84,91,92,95,103,107,111,117, :						
		Součet: : 10,67191		10,67191				
171	979012219R00	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky	t	32,01573	33,60	1 075,73		RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20,21,22,23,24,25,26,27,30,44,45,54,56,57,80,84,91,92,95,103,107,111,117, :						
		Součet: : 32,01573		32,01573				
172	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,67191	396,00	4 226,08		RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20,21,22,23,24,25,26,27,30,44,45,54,56,57,80,84,91,92,95,103,107,111,117, :						
		Součet: : 10,67191		10,67191				
173	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,67191	25,20	268,93	801-3	RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20,21,22,23,24,25,26,27,30,44,45,54,56,57,80,84,91,92,95,103,107,111,117, :						
		Součet: : 10,67191		10,67191				
174	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	53,35956	34,80	1 856,91	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20,21,22,23,24,25,26,27,30,44,45,54,56,57,80,84,91,92,95,103,107,111,117, :						
		Součet: : 53,35956		53,35956				
175	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	10,67191	333,60	3 560,15		RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20,21,22,23,24,25,26,27,30,44,45,54,56,57,80,84,91,92,95,103,107,111,117, :						
		Součet: : 10,67191		10,67191				
176	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	96,04720	25,20	2 420,39		RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20,21,22,23,24,25,26,27,30,44,45,54,56,57,80,84,91,92,95,103,107,111,117, :						
		Součet: : 96,04720		96,04720				
177	979093111R00	bez zhutnění	t	10,67191	9,60	102,45		RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20,21,22,23,24,25,26,27,30,44,45,54,56,57,80,84,91,92,95,103,107,111,117, :						
		Součet: : 10,67191		10,67191				
	Celkem					**860 534,08**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.4	Rekuperace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**16 092,00**		
1	949101111R	Pomocné lešení pro montáž vzduchotechnického zařízení	m2	30,00000	180,00	5 400,00		Vlastní
2	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	1,80000	5 940,00	10 692,00		Vlastní
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**39 695,05**		
3	713361123R	Tepelná izolace s uzavřenou buňečnou strukturou, tl. 40mm, saní a výfuk venkovního vzduchu	m2	18,00000	410,40	7 387,20		Vlastní
4	713361124R	"Protihluková a tepelná izolace kruhové části potrubí dle výkresové dokumentace. Vnitřní tepelná, izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Tloušťka vrstvy izolace: 40 mm Objemový hmotnost izolace: - kruh	m2	52,00000	523,20	27 206,40		Vlastní
5	713361125R	"Protihluková a tepelná izolace kruhové potrubí ve venkovním prostoru. Vnitřní tepelná izolace,, samoshášivé provedení, na povrchu s vodotěsným oplechováním, uchycená na potrubí lepením a trny. Určená pro izolaci potrubí ve venk.prostředí vzduchu, tl.60 mm	m2	3,00000	1 070,40	3 211,20		Vlastní
6	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5,00000	378,05	1 890,25	800-713	RTS 20/ I
Díl: 728.1		**Rekuperace**				**519 808,22**		
7	751311111	Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2	kus	11,00000	192,00	2 112,00		Vlastní
8	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	6,00000	192,00	1 152,00		Vlastní
9	751344112	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	kus	2,00000	264,00	528,00		Vlastní
10	751344113	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm	kus	2,00000	312,00	624,00		Vlastní
11	751398022	Mtž stěnové mřížky do 0,100 m2	kus	4,00000	192,00	768,00		Vlastní
12	751398051	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	1,00000	312,00	312,00		Vlastní
13	751398092	Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm	kus	6,00000	192,00	1 152,00		Vlastní
14	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm - předizolované prvky pro, prostup střechou	m	2,00000	1 260,00	2 520,00		Vlastní
15	751511025R	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 1,13 m2	m2	105,00000	192,00	20 160,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.4	Rekuperace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	751514777	Mtž výfukového kusu plech potrubí kruhové bez příruby D do 300 mm	kus	1,00000	216,00	216,00		Vlastní
17	751514876	Mtž regulační klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	6,00000	192,00	1 152,00		Vlastní
18	751537052	Mtž potrubí ohebného neizol zvrstvy PVC spolyamidovou tkaninou a Al laminátem D do 200 mm	m	19,00000	72,00	1 368,00		Vlastní
19	751537053	Mtž potrubí ohebného neizol zvrstvy PVC spolyamidovou tkaninou a Al laminátem D do 300 mm	m	11,00000	72,00	792,00		Vlastní
20	751611121R	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1000 m3/h,, vč.příslušenství	kus	1,00000	13 490,40	13 490,40		Vlastní
21	751611131	Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla dodávané po částech	kus	1,00000	3 072,00	3 072,00		Vlastní
22	751691111R	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení	ks	1,00000	3 072,00	3 072,00		Vlastní
23	429201	"Větrací jednotka s rekuperací tepla, podstropní provedení vnitřní, rozměry: 992x364x1984Přívodní, část: průtok: 650 m3/hod, externí tlak: 350 Pa, popis viz výkaz výměr	ks	1,00000	218 219,04	218 219,04		Vlastní
24	429211	"Elektronický regulátor průtoku vzduchuPrůměr: DN125Řídící napětí: 0-10VVčetně příslušenství: -, transformátor 230-12V"	kus	4,00000	6 822,72	27 290,88		Vlastní
25	429212	"Elektronický regulátor průtoku vzduchuPrůměr: DN160Řídící napětí: 0-10VVčetně příslušenství: -, transformátor 230-12V"	kus	2,00000	6 822,72	13 645,44		Vlastní
26	429213	"Čidlo kvality vzduchu (CO2 + vlhkost)Analogový výstup: 0-10VVhodné pro přímé ovládání regulátorů, průtoku vzduchu (1ks čidla bude ovládat 2ks regulátorů)Včetně příslušenství: - prokabelování s regulátory - transformátor 230-12V"	kus	3,00000	29 306,88	87 920,64		Vlastní
27	429122	"Přívodní vyústka na kruhové potrubíVelikost: 300x75 S regulacíBarva: hliník"	kus	6,00000	536,26	3 217,56		Vlastní
28	429123	"Přívodní vyústka na kruhové potrubíVelikost: 400x75 S regulacíBarva: hliník"	kus	3,00000	581,76	1 745,28		Vlastní
29	429124	"Odvodní vyústka na kruhové potrubí Velikost: 525x75 S regulacíBarva: hliník"	kus	2,00000	655,20	1 310,40		Vlastní
30	429128	"Stěnová mřížkaVelikost: 400x200Barva: dle barvy stěny"	kus	4,00000	988,80	3 955,20		Vlastní
31	429133	"Talířový ventil kovový odvodníVelikost: DN 200, Barva: dle barvy SDK podhleduS rámečkem do, sádrokartonu"	kus	6,00000	571,20	3 427,20		Vlastní
32	429143	"Regulační klapka kruhová D200 - pozinkpro vzt potrubí tř. těsnosti Aruční ovládání"	kus	6,00000	529,20	3 175,20		Vlastní
33	429181	"Tlumič hluku kruhový D160Délka: 900mmTloušťka tlumícího materiálu: 50mm"	kus	2,00000	1 785,60	3 571,20		Vlastní
34	429182	"Tlumič hluku kruhový D200, Délka: 900mmTloušťka tlumícího materiálu: 50mm"	kus	2,00000	2 053,20	4 106,40		Vlastní
35	429183	"Tlumič hluku kruhový D225, Délka: 900mmTloušťka tlumícího materiálu: 50mm"	kus	2,00000	2 433,60	4 867,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO04b	Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje
R:	R931.4b.4	Rekuperace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	429152	"Výfukový kus d250, horizontální výfuk - s mřížkoupro vzt potrubí tř. těsnosti A"	kus	1,00000	592,80	592,80		Vlastní
37	429173	"Předizolovaný prvek pro prostup střechou pro potrubí D225 - předizolované potrubí izolací tl.40mm, s oplechováním, vloženo do prostupu na střechu - délka 1m"	kus	1,00000	1 699,20	1 699,20		Vlastní
38	429705	"Protidešťová žaluzievelikost: 500x250bez síťky proti hmyzu, opatřená nátěrem dle odstínu fasády"	kus	1,00000	2 189,28	2 189,28		Vlastní
39	429802	Ohebná hadice zvukotlumící DN 160	m	4,00000	276,00	1 104,00		Vlastní
40	429803	Ohebná hadice zvukotlumící DN 200	m	15,00000	174,00	2 610,00		Vlastní
41	429805	Ohebná hadice zvukotlumící DN 250	m	11,00000	292,80	3 220,80		Vlastní
42	429811	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237, EN 1505, EN 1506	m2	105,00000	559,20	58 716,00		Vlastní
43	429891	"Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí.Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací, pásky za studena, tmely bez silikonu."	kg	17,00000	96,00	1 632,00		Vlastní
44	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	5,00000	3 820,42	19 102,10		Vlastní
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**1 814,40**		
45	767995111R	Závěsy a uchycení vzt potrubí.Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů,, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované	kg	12,00000	144,00	1 728,00		Vlastní
46	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5,00000	17,28	86,40	800-767	RTS 20/ I
Díl: 783		**Nátěry**				**516,00**		
47	783322101R	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem (dotěsnění netěsností při, montáži)	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
48	783337101R	"Nátěry neošetřených konstrukcí.2x nátěr zinkovým lakem."	m2	1,00000	216,00	216,00		Vlastní
Díl: 799		**Ostatní**				**3 072,00**		
49	092103001R	Zprovoznění systému VZT	ks	1,00000	3 072,00	3 072,00		Vlastní

Celkem	**580 997,67**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO05a	Vodovodní přípojka k MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**67 997,65**		
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	2,21832	600,00	1 330,99	800-1	RTS 20/ I
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
		Příplatek z 5% :						
		Výkop rýhy pro vodovodní přípojku :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,36640*0,05		2,21832				
2	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	44,36640	488,40	21 668,55	800-1	RTS 20/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Výkop rýhy pro vodovodní přípojku :						
		Vodovodní potrubí plastové :						
		Výkres č.02 Podélný profil vodovodní přípojky :						
		vodovodní přípojka :						
		od místa napojení po objekt : (1,71+1,65+1,32)/3*0,80*35,55		44,36640				
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	22,18320	36,00	798,60	800-1	RTS 20/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Příplatek z 50% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,36640*0,5		22,18320				
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	118,56000	128,40	15 223,10	800-1	RTS 20/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		Pažení stěn výkopu rýhy - zřízení :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby, hl.1,6m, 2 strany : (1,71+1,65+1,32)/3*2		3,12000				
		Konec provozního součtu						
		vodovodní přípojka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 38,00000*3,12		118,56000				
5	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	118,56000	27,60	3 272,26	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO05a	Vodovodní přípojka k MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Pažení stěn výkopu rýhy - odstranění :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 118,56000		118,56000				
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	62,52344	97,50	6 096,04	800-1	RTS 20/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		Přemístění zeminy z a na meziskládku pro zpětné zásypy :						
		Zpětný zásyp zeminou položeného a opískovaného potrubí :						
		na meziskládku :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 31,26172		31,26172				
		zpět z meziskládky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 31,26172		31,26172				
7	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,10468	258,00	3 381,01	800-1	RTS 20/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		Přemístění zeminy na skládku :						
		Kubatura výkopu rýhy do 200cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,36640		44,36640				
		odpočet zpětného zásypu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 31,26172*-1		-31,26172				
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	31,26172	264,00	8 253,09	800-1	RTS 20/ I
		Naložení zeminy na meziskládce určené pro zpětné zásypy :						
		kubatura zásypu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 31,26172		31,26172				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	13,10468	15,60	204,43	800-1	RTS 20/ I
		Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) :						
		přebytečná zemina :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,10468		13,10468				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO05a	Vodovodní přípojka k MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	31,26172	120,00	3 751,41	800-1	RTS 20/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		Zpětný zásyp zeminou v travnaté ploše, položeného a opískovaného potrubí :						
		Kubatura výkopu rýhy do 200cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,36640		44,36640				
		odpočet lože potrubí :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3,04000*-1		-3,04000				
		odpočet obsypu potrubí :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 10,06468*-1		-10,06468				
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	30,40000	13,20	401,28	800-1	RTS 20/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		ruční začištění dna výkopu :						
		rýha pro vodovod :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3,04000*10		30,40000				
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	13,10468	276,00	3 616,89	800-1	RTS 20/ I
		Poplatek za skládku zeminy :						
		přebytečná zemina :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 13,10468		13,10468				
Díl: 11		**Přípravné a přidružené práce**				**14 245,46**		
13	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	11,20000	576,00	6 451,20	822-1	RTS 20/ I
		Odstranění podkladu kameniva tl.30cm :						
		stávající asfaltová komunikace :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 11,20000		11,20000				
14	113151155R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 200 mm	m2	11,20000	588,00	6 585,60	822-1	RTS 20/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO05a	Vodovodní přípojka k MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Frézování asfatové komunikace tl.20cm :						
		na š.80cm + 100cm na každou stranu :						
		Výkres č.02 Podélný profil vodovodní přípojky :						
		v místě komunikace : (0,80+1,0*2)*4,0		11,20000				
15	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	1,00000	456,00	456,00	800-1	RTS 20/ I
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		Zajištění obnaženého podzemního vedení :						
		Výkres č.02 Podélný profil vodovodní přípojky :						
		stávající sdělovací vedení : 1		1,00000				
16	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	8,83400	85,20	752,66	800-1	RTS 20/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		Stávající ornice tl.10cm :						
		v místě zeleného trávníku, na š.80cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 88,34000*0,1		8,83400				
Díl: 18		**Povrchové úpravy terénu**				**9 658,43**		
17	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,	m3	8,83400	237,60	2 098,96	823-2	RTS 20/ I
		bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m,						
		Včetně:						
		- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,						
		- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,						
		- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.						
		Vodorovné přemístění ornice :						
		doplnění ornice tl.10cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 88,34000*0,1		8,83400				
18	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění	m3	8,83400	38,40	339,23	823-2	RTS 20/ I
		neulehlého z hromad						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO05a	Vodovodní přípojka k MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nakládání ornice :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 8,83400		8,83400				
19	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	88,34000	24,00	2 120,16	823-1	RTS 20/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
		Založení trávníku výsevem travním semenem :						
		v místě zeleného trávníku, na š.80cm + 100cm rozšíření na každou stranu :						
		Výkres č.02 Podélný profil vodovodní přípojky :						
		celková délka : (0,80+1,0*2)*35,55		99,54000				
		odpočet v místě komunikace : -(0,80+1,0*2)*4,0		-11,20000				
20	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	88,34000	24,00	2 120,16	800-1	RTS 20/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		Rozprostření ornice tl. 10cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 88,34000		88,34000				
21	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	88,34000	12,00	1 060,08	823-1	RTS 20/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
		Plošné srovnání terénních nerovností do 10cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 88,34000		88,34000				
22	183405311R00	Provzdušnění trávníku bez pískování	har	0,00883	18 000,00	158,94	823-1	RTS 20/ I
		Provzdušnění trávníku :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 88,30000*0,0001		0,00883				
23	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	88,34000	6,00	530,04	823-1	RTS 20/ I
		bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,						
		První pokosení trávníku, schrabání, naložení shrabků a odvoz do 20km s vyložením :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 88,34000		88,34000				
24	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	88,34000	0,60	53,00	823-1	RTS 20/ I
		Válcování trávníku po výsevu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 88,34000		88,34000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO05a	Vodovodní přípojka k MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	88,34000	6,00	530,04	823-1	RTS 20/ I
		s uložením shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
		Vyhrabání pro prvním pokosení vč. odvozu trávy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 88,34000		88,34000				
26	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	5,39846	120,00	647,82	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka travního semene, spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 1/18*1,10		0,06111				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 88,34004*0,06111		5,39846				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**556,71**		
27	452313141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého C 16/20	m3	0,12500	3 060,00	382,50	827-1	RTS 20/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		bloky pro potrubí :						
		v místě napojení : 0,50*0,50*0,50*1		0,12500				
28	452313192R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu příplatek k ceně za práce ve štole pro beton bloků	m3	0,12500	42,00	5,25	827-1	RTS 20/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		Příplatek k betonáži ve výkopu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,12500		0,12500				
29	452321111R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu železového C -/7,5	m3	0,06400	2 640,00	168,96	827-1	RTS 20/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		podkladní mazanina tl.10cm pod blok z betonu :						
		mazanina s rozšířením +15cm na každou stranu : 0,10*(0,50+0,15*2)*(0,50+0,15*2)		0,06400				
Díl: 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**17 107,93**		
30	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,06468	1 080,00	10 869,85	800-1	RTS 20/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO05a	Vodovodní přípojka k MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obsyp bude na výšku 30cm nad potrubí :						
		Začátek provozního součtu						
		potrubí plastové vodovodní, výpočet spotřeby : (0,035+0,30)*0,80		0,26800				
		Konec provozního součtu						
		obsyp nad potrubím :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 38,00000*0,268		10,18400				
		odpočet průniku potrubí :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : -Pi*(0,0632/2)^2		-0,00314				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 38,00000*-0,00314		-0,11932				
31	175203101R00	Přisypání těsnicí fólie v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5	m3	3,04000	30,00	91,20	800-1	RTS 20/ I
		Přisypání výstražné fólie na tl. 10cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3,04000		3,04000				
32	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	3,04000	1 200,00	3 648,00	827-1	RTS 20/ I
		v otevřeném výkopu,						
		lože pod potrubí tl.10cm :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 0,10*0,80		0,08000				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 38,00000*0,08		3,04000				
33	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	38,00000	14,40	547,20	827-1	RTS 20/ I
		Montáž výstražné fólie :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 38,00000		38,00000				
34	210800526R00	Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, volně uložený	m	38,00000	14,40	547,20	M21	RTS 20/ I
		Montáž signalizačního vodiče CYKY 4mm2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 38,00000		38,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO05a	Vodovodní přípojka k MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	28314148R	fólie výstražná PE; pro vodu; bílá; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m	m	41,80000	14,40	601,92	SPCM	RTS 20/ I
		balení: cívka 250 m						
		Dodávka výstražné fólie bílé, š. 30cm, prořez 10% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 38,00000*1,1		41,80000				
36	34142156R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene	m	41,80000	19,20	802,56	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka signalizačního vodiče CYKY 4mm2, ztratné 10% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 38,00000*1,1		41,80000				
Díl: 5		**Komunikace**				**27 355,78**		
37	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	11,20000	360,00	4 032,00	822-1	RTS 20/ I
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		Doplnění podkladu ze štěrkodrti tl.30cm :						
		stávající asfaltová komunikace :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 11,20000		11,20000				
38	565181111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	11,20000	864,00	9 676,80	822-1	RTS 20/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
		Doplnění podkladu obalovaným asfaltem tl.15cm :						
		stávající asfaltová komunikace :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 11,20000		11,20000				
39	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	12,99200	528,00	6 859,78	822-1	RTS 20/ I
		pro inženýrské sítě, se zhutněním						
		Vyspravení výkopu kamenivem v místě komunikace :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet hloubky výkopu a odpočet skladby komunikace 30+15+7cm : (1,71+1,65)/2-(0,30+0,15+0,07)		1,16000				
		Konec provozního součtu						
		výpočet spotřeby 2t/m3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO05a	Vodovodní přípojka k MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v místě komunikace :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 11,20000*1,16		12,99200				
40	572952112R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes 50 do 70 mm	m2	11,20000	372,00	4 166,40	822-1	RTS 20/ I
		Vyspravení komunikace asfaltem tl.7cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 11,20000		11,20000				
41	573111115R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2	m2	33,60000	78,00	2 620,80	822-1	RTS 20/ I
		z asfaltu silničního						
		Spojovací postřik asfaltu 2,5kg/m2 :						
		stávající asfaltová komunikace :						
		3x na nové podklady :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 11,20000*3		33,60000				
Díl: 87		**Potrubí z trub z plastických hmot**				**44 509,83**		
42	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	38,00000	360,00	13 680,00	827-1	RTS 20/ I
		v otevřeném výkopu,						
		Montáž PE potrubí DN50/4,6mm :						
		Výpis prvků vodvodní přípojky :						
		potrubí plastové 50x4,6mm : 38		38,00000				
43	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	2,45000	312,00	764,40	827-1	RTS 20/ I
		v otevřeném výkopu,						
		Montáž PE potrubí DN50/4,6mm :						
		celkem potrubí :						
		Výpis prvků vodvodní přípojky :						
		potrubí plastové 50x4,6mm : 38		38,00000				
		potrubí ve výkopu :						
		Výkres č.02 Podélný profil vodovodní přípojky :						
		potrubí plastové 50x4,6mm : -35,55		-35,55000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO05a	Vodovodní přípojka k MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	877212121R00	Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm	kus	18,00000	360,00	6 480,00	827-1	RTS 20/ I
		v otevřeném výkopu,						
		Montáž tvarovek :						
		koleno :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 4,00000*2		8,00000				
		spojka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 5,00000*2		10,00000				
45	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	38,00000	118,80	4 514,40	827-1	RTS 20/ I
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
		V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.						
		Tlaková zkouška potrubí :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 38,00000		38,00000				
46	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	38,00000	26,40	1 003,20	827-1	RTS 20/ I
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
		V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.						
		Dezinfekce potrubí :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 38,00000		38,00000				
47	722170804R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	m	40,45000	52,80	2 135,76	800-721	RTS 20/ I
		Stávající vodovod :						
		ve výkopu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 38,00000		38,00000				
		v objektu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,45000		2,45000				
48	28613048.MR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj svařovaný	kus	4,00000	924,00	3 696,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka kolena 90st. : 4		4,00000				
49	286136749R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 50,0 mm; di = 40,8 mm; s = 4,60 mm; použití pro vodovody	m	44,49500	186,00	8 276,07	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO05a	Vodovodní přípojka k MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka PE potrubí, ztratné 10% :						
		ve výkopu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 38,00000*1,1		41,80000				
		v budově :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,45000*1,1		2,69500				
50	286538005R	spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 82,0 mm; di = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	5,00000	792,00	3 960,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka spojky D63 :						
		předpoklad : 5		5,00000				
Díl: 89		**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				**35 400,00**		
51	891213431R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech, DN 50 mm	kus	1,00000	360,00	360,00	827-1	RTS 20/ I
		Montáž poklopů ventilových :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 1,00000		1,00000				
52	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00	827-1	RTS 20/ I
		Montáž šoupátka :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,00000		1,00000				
53	891243431R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech, DN 80 mm	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	827-1	RTS 20/ I
		Montáž zemní soupravy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1,00000		1,00000				
54	891269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00	827-1	RTS 20/ I
		Montáž navrtávací pasů DN100 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,00000		1,00000				
55	422243820R	šoupátko vodárenské (měkkotěsnicí) pro pitnou vodu, pro potrubí z plastu a litiny; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a užitkovou vodu; PN 16; uzavírací s volným ovlád. koncem-hrdlo/nátrubek; DN 80 mm; L = 280 mm; ovládání ruční kolo, pomocí zemní zákopové soustavy; pracovní teplota do 50 ° C; těsnicí plochy sedel litina/pryž; těleso tvárná litina	kus	1,00000	10 560,00	10 560,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka šoupátka :						
		v místě napojení : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO05a	Vodovodní přípojka k MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	42273552R	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 80 mm; závit na odbočce G 2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka navrtávacího pasu :						
		Technická specifikace vodovodní přípojky : 1		1,00000				
57	42291405R	poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních souprav osazených na šoupátkách nebo na navrtávacích pasech se šoupátkem či kul.kohoutem, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 135 mm; D = 180,0 mm	kus	1,00000	2 640,00	2 640,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka ventilového poklopu :						
		Technická specifikace vodovodní přípojky : 1		1,00000				
58	42293200R	souprava zemní tuhá pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; krycí hloubka 1,5 m	kus	1,00000	6 240,00	6 240,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka teleskopické soupravy zemní :						
		Technická specifikace vodovodní přípojky : 1		1,00000				
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**4 944,00**		
59	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou	m	8,00000	162,00	1 296,00	822-1	RTS 20/ I
		v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár						
		Vyplnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou :						
		v místě napojení na stávající povrchy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 8,00000		8,00000				
60	919723111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm	m	8,00000	126,00	1 008,00	822-1	RTS 20/ I
		vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,						
		Prořezání dilatačních spar :						
		v místě napojení na stávající povrchy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 8,00000		8,00000				
61	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	8,00000	60,00	480,00	822-1	RTS 20/ I
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy						
		Zařezání asfaltu pro frézování před pokládkou nové živice :						
		v místě napojení na stávající povrchy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 8,00000		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO05a	Vodovodní přípojka k MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	8,00000	270,00	2 160,00	822-1	RTS 20/ I
		včetně spotřeby vody						
		Řezání asfaltové komunikace tl.20cm :						
		na š.80cm + 100cm na každou stranu :						
		Výkres č.02 Podélný profil vodovodní přípojky :						
		v místě komunikace : 4,0*2		8,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**3 000,00**		
63	120901121RT1	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	0,50000	6 000,00	3 000,00	800-1	RTS 20/ I
		korytech vodotečí, meliaračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Odbourání stávajících betonových konstrukcí ve výkopu :						
		předpoklad : 0,50		0,50000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**6 897,29**		
64	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	49,98038	138,00	6 897,29	827-1	RTS 20/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových zasypávané kamenivem. Platnost položky je vymezena pro nejmenší skladovací plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro největší dopravní vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek - 6115 až - 6119.						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		4,15,26,27,29,30,32,36,37,38,39,40,41,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60, :						
		Součet: : 49,98038		49,98038				
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**3 793,73**		
65	VL722.01	Montáž manžety gumové	ks	2,00000	840,00	1 680,00		Vlastní
		Montáž manžet :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 2,00000		2,00000				
66	27344386R	manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 63 mm; D chráničky = 90 mm; DN 50; DN chráničky 80	kus	2,00000	1 056,00	2 112,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka manžet :						
		do chráničky u objektu, 2ks : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO05a	Vodovodní přípojka k MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,00100	1 728,00	1,73	800-721	RTS 20/ I
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		66, :						
		Součet: : 0,00100		0,00100				
Díl: 722.1		**Vodoměrná sestava**				**19 435,34**		
68	722239104R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 5/4"	kus	2,00000	360,00	720,00	800-721	RTS 20/ I
		Montáž armatur 5/4" :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 2,00000		2,00000				
69	722239106R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2"	kus	11,00000	396,00	4 356,00	800-721	RTS 20/ I
		Montáž armatur 2" :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 2,00000		2,00000				
70	722269112R00	Montáž vodoměru závitového jdnovtokového suchoběžného , G 3/4"	kus	1,00000	348,00	348,00	800-721	RTS 20/ I
		Montáž vodoměru 3/4" :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 1,00000		1,00000				
71	VL734.1.01	Montáž držáku vodoměrné sestavy	ks	1,00000	192,00	192,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 1,00000		1,00000				
72	28655385R	přechod kov-plast HDPE; SDR 11,0; PN 10; DN 63,0 mm; závit vnější 2"; spoj rozebíratelný	kus	2,00000	1 056,00	2 112,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka přechodu OCEL/PE, D63/2" :						
		Technická specifikace vodovodní přípojky : 2		2,00000				
73	286569521R	spojka/nátrubek PPSU, ocel; PN 10; D = 63,0 mm; spoj lisovaný	kus	2,00000	1 596,00	3 192,00	SPCM	RTS 20/ I
		Spojka Isiflo :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO05a	Vodovodní přípojka k MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 2,00000		2,00000				
74	31945126R	nátrubek mosaz; spoj závitový; 2" x 2"; závit vnitřní; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu	kus	2,00000	660,00	1 320,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka uklidňujícího kusu 2" před a za vodoměrem :						
		Technická specifikace vodovodní přípojky : 2		2,00000				
75	31945186R	redukce mosaz; spoj závitový; 5/4" x 3/4"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu	kus	2,00000	264,00	528,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka redukce 5/4" x 3/4" :						
		Technická specifikace vodovodní přípojky : 2		2,00000				
76	31945191R	redukce mosaz; spoj závitový; 2x 5/4"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu	kus	2,00000	336,00	672,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka redukce 2"x5/4" :						
		Technická specifikace vodovodní přípojky : 2		2,00000				
77	388212270R	vodoměr bytový závitový; teplota vody do 40 °C; suchoběžný, lopatkový, jednovtokový; jmen. průtok 2,50 m3/hod; PN 10,0; montážní poloha vodorov.,svisle i šikmo; stavební délka 130 mm; závit na vodom. G 1"	kus	1,00000	1 608,00	1 608,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka vodoměru DN20 :						
		Technická specifikace vodovodní přípojky : 1		1,00000				
78	551100206R	klapka zpětná pro vodovod; PN 10; vodorovná, vnitřní-vnitřní závit FF; 2"; pracovní teplota do 80 ° C; těleso mosaz	kus	1,00000	828,00	828,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka zpětné klapky 2" :						
		Technická specifikace vodovodní přípojky : 1		1,00000				
79	55113532002R	kohout kulový s vypouštěním; PN 35; 2 "; ovládání páčka	kus	2,00000	1 596,00	3 192,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka kulového kohoutu s vypouštěním 2" :						
		Technická specifikace vodovodní přípojky : 2		2,00000				
80	VLsp722.1.02	Držák vodoměrné sestavy	kus	1,00000	348,00	348,00		Vlastní
		Vypouštěcí kulový kohout se zátkou						
		max. 10 bar						
		max. 110°C						
		Dodávka držáku vodoměrné sestavy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO05a	Vodovodní přípojka k MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Technická specifikace : 1		1,00000				
81	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01212	1 596,00	19,34	800-731	RTS 20/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		70,73,74,75,76,77,78,79, :						
		Součet: : 0,01212		0,01212				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**10 561,15**		
82	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	13,58173	134,40	1 825,38		RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		13,14,47,63, :						
		Součet: : 13,58173		13,58173				
83	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,58173	300,00	4 074,52	801-3	RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		13,14,47,63, :						
		Součet: : 13,58173		13,58173				
84	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	13,58173	333,60	4 530,87		RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		13,14,47,63, :						
		Součet: : 13,58173		13,58173				
85	979093111R00	bez zhutnění	t	13,58173	9,60	130,38		RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		13,14,47,63, :						
		Součet: : 13,58173		13,58173				
Díl: D96.1		**Poplatek za likvidaci na skládce**				**389,60**		
86	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	1,25000	300,00	375,00	801-3	RTS 20/ I
		beton :						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 1,25000		1,25000				
87	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,01173	1 244,40	14,60	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO05a	Vodovodní přípojka k MŠ - způsobilé výdaje
R:	R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající plastové potrubí :						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,01173		0,01173				
	Celkem					**265 852,90**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO06a	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady - způsobilé výdaje
R:	R931.6a.1	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**19 563,97**		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	22,86778	198,00	4 527,82	800-1	RTS 20/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		Plošný odkop :						
		Chodníky ze zámkové dlažby tl.6cm (skladba 35cm) :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 53,06000*0,35		18,57100				
		pro chodníkové obrubníky, na š.35cm (skladba 25cm) :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 0,35*0,25		0,08750				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 49,10606*0,0875		4,29678				
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	11,43389	39,60	452,78	800-1	RTS 20/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		Příplatek za lepivost z 50% :						
		výkop pro silnice :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,86778*0,5		11,43389				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,86778	266,40	6 091,98	800-1	RTS 20/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Přemístění zeminy na skládku :						
		Kubatura výkopu pro silnice :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,86778		22,86778				
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	22,86778	15,60	356,74	800-1	RTS 20/ I
		Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) :						
		přebytečná zemina :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 22,86778		22,86778				
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	70,24710	12,00	842,97	800-1	RTS 20/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO06a	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady - způsobilé výdaje
R:	R931.6a.1	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ruční začištění dna výkopu :						
		vč. vyspádování (chodník 2-3%, vjezd 2-3%) :						
		Chodníky ze zámkové dlažby tl.6cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 53,06000		53,06000				
		pro chodníkové obrubníky, na š.35cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 49,10600*0,35		17,18710				
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	22,86778	282,00	6 448,71	800-1	RTS 20/ I
		Poplatek za skládkovné zeminy :						
		přebytečná zemina :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 22,86778		22,86778				
7	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	70,24710	12,00	842,97	800-1	RTS 20/ I
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8						
		Zhutnění upravené pláně vibrační deskou :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 70,24710		70,24710				
Díl: 11		**Přípravné a přidružené práce**				**15 127,91**		
8	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	51,81660	54,00	2 798,10	822-1	RTS 20/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		Stávající zámková dlažba :						
		Výkres č.03 Celková koordinační situace - stávající stav :						
		výměry dle situace :						
		hlavní vstup do budovy : 2,20*23,553		51,81660				
9	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	49,10600	108,00	5 303,45	822-1	RTS 20/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		Stávající chodníkové obrubníky :						
		v místě zámkové dlažby tl.6cm :						
		Výkres č.03 Celková koordinační situace - stávající stav :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO06a	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady - způsobilé výdaje
R:	R931.6a.1	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výměry dle situace :						
		hlavní vstup do budovy : 23,553*2+4,20-2,20		49,10600				
10	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	47,10600	60,00	2 826,36	822-1	RTS 20/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		Stávající zahradní obrubníky :						
		v místě původních předzahrádek :						
		Výkres č.03 Celková koordinační situace - stávající stav :						
		hlavní vstup do budovy - předzahrádky z každé strany : 23,553*2		47,10600				
11	VL11.01	Statická zátěžová zkouška podloží, (na každých 500m2 jedna zkouška)	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
		Provedení statické zátěžové zkoušky :						
		zkouška na každých 500m2 :						
		na odkopané pláni, Edf2 = min 45MPa :						
		Chodníky ze zámkové dlažby tl.6cm : 1		1,00000				
12	100240001000R	Automobil nákladní Tatra 815 S3 (24 Kč/km)	Sh	1,00000	3 000,00	3 000,00	STROJ	RTS 20/ I
		Přistavení naloženého nákladního auta pro provedení statické zátěžové zkoušky, 1hod/zkoušku :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000		1,00000				
Díl: 18		**Povrchové úpravy terénu**				**5 922,82**		
13	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,	m3	4,91060	228,00	1 119,62	823-2	RTS 20/ I
		bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m,						
		Včetně:						
		- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,						
		- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,						
		- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.						
		Vodorovné přemístění ornice :						
		doplnění ornice tl.10cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 49,10600*0,1		4,91060				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO06a	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady - způsobilé výdaje
R:	R931.6a.1	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění	m3	4,91060	40,80	200,35	823-2	RTS 20/ I
		neulehlého z hromad						
		Nakládání ornice :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,91060		4,91060				
15	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	49,10600	24,00	1 178,54	823-1	RTS 20/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
		Založení trávníku výsevem travním semenem :						
		za chodníkovým obrubníkem :						
		pruh š.100cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 49,10600		49,10600				
16	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	49,10600	36,00	1 767,82	800-1	RTS 20/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		Rozprostření ornice tl. 10cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 49,10600		49,10600				
17	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	49,10600	12,00	589,27	823-1	RTS 20/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
		Plošné srovnání terénních nerovností do 10cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 49,10600		49,10600				
18	183405311R00	Provzdušnění trávníku bez pískování, plocha nad 1500 m2	har	0,00491	18 000,00	88,38	823-1	RTS 20/ I
		Provzdušnění trávníku :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 49,10000*0,0001		0,00491				
19	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	49,10600	6,00	294,64	823-1	RTS 20/ I
		bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,						
		První pokosení trávníku, schrabání, naložení shrabků a odvoz do 20km s vyložením :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 49,10600		49,10600				
20	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	49,10600	0,60	29,46	823-1	RTS 20/ I
		Válcování trávníku :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO06a	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady - způsobilé výdaje
R:	R931.6a.1	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 49,10600		49,10600				
21	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	49,10600	6,00	294,64	823-1	RTS 20/ I
		s uložením shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
		Vyhrabání shrabků s uložením na hromady a odvozem do 20km :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 49,10600		49,10600				
22	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	3,00087	120,00	360,10	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka travního semene, spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 1/18*1,10		0,06111				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 49,10604*0,06111		3,00087				
Díl: 18.1		**Výsadba květin**				**21 575,34**		
23	183101114R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,05 do 0,125 m3	kus	46,00000	84,00	3 864,00	823-1	RTS 20/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
		výkop jamek :						
		Růže :						
		Výkres č.03 Celková koordinační situace - stávající stav :						
		hlavní vstup do budovy : 23*2		46,00000				
24	184102113R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	46,00000	15,60	717,60	823-1	RTS 20/ I
		do předem vyhloubené jamky se zalitím,						
		Výsadba dřevin s balem :						
		Růže :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 46,00000		46,00000				
25	184801121R00	Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5	kus	46,00000	162,00	7 452,00	823-1	RTS 20/ I
		t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
		Ošetřování rostlin :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO06a	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady - způsobilé výdaje
R:	R931.6a.1	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Růže :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 46,00000		46,00000				
26	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	23,12190	60,00	1 387,31	823-1	RTS 20/ I
		vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,						
		Mulčování :						
		Růže, kruh pr. 40cm :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : pi*0,40^2		0,50265				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 46,00000*0,50265		23,12190				
27	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	1,38000	696,00	960,48	823-1	RTS 20/ I
		Spotřeba 0,03m3/rostlinu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 46,00000*0,03		1,38000				
28	026560231R	dřevina listnatá Růže; Rosa hybrida; kontejner 3 l	kus	47,00000	120,00	5 640,00	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka Růží, ztratné 2% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 46,00000*1,02		46,92000				
		dopočet na celé ks : 47-46,92		0,08000				
29	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	2,31242	672,00	1 553,95	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka mulče :						
		tl. 10cm, kruh pr. 40cm :						
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby : 0,10*pi*0,40^2		0,05027				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 46,00000*0,05027		2,31242				
Díl: 56		**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**18 581,20**		
30	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	53,06000	60,00	3 183,60	822-1	RTS 20/ I
		Kladecí vrstva z drceného kameniva fr. 4/8mm, tl.4cm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO06a	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady - způsobilé výdaje
R:	R931.6a.1	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Chodník ze zámkové dlažby tl.6cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 53,06000		53,06000				
31	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	17,18710	192,00	3 299,92	822-1	RTS 20/ I
		Násyp ze štěrkodrti, tl.15cm :						
		pro chodníkové obrubníky, na š.35cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 49,10600*0,35		17,18710				
32	564861114RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 230 mm	m2	53,06000	228,00	12 097,68	822-1	RTS 20/ I
		Podklad z drceného kameniva tl.23cm, fr 0/32 :						
		Chodníky ze zámkové dlažby tl.6cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 53,06000		53,06000				
Díl: 59		**Dlažby a předlažby komunikací**				**29 648,86**		
33	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	53,06000	265,20	14 071,51	822-1	RTS 20/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Montáž zámkové dlažby tl.6cm :						
		Výkres č.03 Celková koordinační situace - nový stav :						
		výměry dle situace :						
		hlavní vstup do budovy : 53,06		53,06000				
34	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	55,71300	279,60	15 577,35	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka zámkové dlažby tl.6cm, přírodní, ztratné 5% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 53,06000*1,05		55,71300				
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**20 388,81**		
35	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	49,10600	291,60	14 319,31	822-1	RTS 20/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		Montáž chodníkového obrubníku :						
		v místě zámkové dlažby tl.6cm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO06a	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady - způsobilé výdaje
R:	R931.6a.1	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres č.03 Celková koordinační situace - nový stav :						
		výměry dle situace :						
		hlavní vstup do budovy : 23,553*2+4,20-2,20		49,10600				
36	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	50,57918	120,00	6 069,50	SPCM	RTS 20/ I
		Dodávka chodníkového obrubníku, ztratné 3% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 49,10600*1,03		50,57918				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**5 069,60**		
37	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	105,61660	48,00	5 069,60	822-1	RTS 20/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
		Stávající zámková dlažba :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 51,81660		51,81660				
		Stávající plošná betonová dalžba :						
		Hodnota z bývalého odkazu. : 53,8		53,80000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**19 139,21**		
38	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	5,95672	960,00	5 718,45	823-1	RTS 20/ I
		Celková hmotnost vč. ornice : 370,324		370,32400				
		odpočet ornice, hmotnost 1,67t/m3 (dovoz ornice je oceněn samostatně) : -1,67*218,184		-364,36728				
39	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	62,13315	216,00	13 420,76	822-1	RTS 20/ I
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		22,28,29,30,31,32,33,34,35,36, :						
		Součet: : 62,13315		62,13315				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**25 651,36**		
40	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	28,35031	124,80	3 538,12	821-1	RTS 20/ I
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO06a	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady - způsobilé výdaje
R:	R931.6a.1	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,9,10, :						
		Součet: : 28,35031		28,35031				
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	28,35031	312,00	8 845,30	801-3	RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,9,10, :						
		Součet: : 28,35031		28,35031				
42	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	28,35031	33,60	952,57	801-3	RTS 20/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,9,10, :						
		Součet: : 28,35031		28,35031				
43	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	28,35031	324,00	9 185,50	800-6	RTS 20/ I
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,9,10, :						
		Součet: : 28,35031		28,35031				
44	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	113,40122	25,20	2 857,71	800-6	RTS 20/ I
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,9,10, :						
		Součet: : 113,40122		113,40122				
45	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	28,35031	9,60	272,16	800-6	RTS 20/ I
		s hrubým urovnáním,						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,9,10, :						
		Součet: : 28,35031		28,35031				
Díl: D96.1		**Poplatek za likvidaci na skládce**				**8 505,09**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M18/931.4	Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice
O:	SO06a	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady - způsobilé výdaje
R:	R931.6a.1	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	28,35031	300,00	8 505,09	801-3	RTS 20/ I
		stávající zámková dlažba :						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 11,65874		11,65874				
		stávající obrubníky :						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 10,80332		10,80332				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 5,88825		5,88825				

	Celkem	**189 174,17**