

Odvodnění (výpis vpustí) - obec Rozběhice

OV	vpust' obrubníková (k ABO 2-15 B125)	13 ks (12x U + 1x N)	U – uznatelné, N – neuznatelné
UV	vpust' uliční (mříž 50/50 D400)	4 ks (3x U + 1x N)	U – uznatelné, N – neuznatelné
HV	vpust' horská (světlost 60/120, v. 120)	1 ks (1x N)	U – uznatelné, N – neuznatelné


vpust'	výška mříže (m n.m.)	délka přípojky (m)	nápojení do	náklady
OV 1	niveleta silnice + 0,12 (niveleta chodníku)	2,50	stáv. šachta	uznatelné
OV 2	niveleta silnice + 0,12 (niveleta chodníku)	1,50	Š 18	uznatelné
OV 3	niveleta silnice + 0,12 (niveleta chodníku)	2,50	Š 22	uznatelné
OV 4	niveleta silnice + 0,12 (niveleta chodníku)	2,00	Š 24	uznatelné
OV 4	niveleta silnice + 0,12 (niveleta zeleně)	4,00	Š 25	neuznatelné
OV 5	niveleta silnice + 0,12 (niveleta chodníku)	1,50	Š 28	uznatelné
OV 6	niveleta silnice + 0,12 (niveleta chodníku)	1,00	Š 51	uznatelné
OV 7	niveleta silnice + 0,12 (niveleta chodníku)	1,50	Š 31	uznatelné
OV 8	niveleta silnice + 0,12 (niveleta chodníku)	1,50	Š 32	uznatelné
OV 9	niveleta silnice + 0,12 (niveleta chodníku)	1,50	Š 26	uznatelné
OV 10	niveleta silnice + 0,12 (niveleta chodníku)	1,50	Š 43	uznatelné
OV 11	niveleta silnice + 0,12 (niveleta chodníku)	1,50	Š 46	uznatelné
OV 12	niveleta silnice + 0,12 (niveleta chodníku)	1,50	Š 49	uznatelné

HV 1	285,65	1,50	Š 35	neuznatelné
------	--------	------	------	-------------

UV 11	niveleta silnice	2,00	Š 23	uznatelné
UV 12	niveleta silnice	2,00	napřímo do DN300	neuznatelné
UV 13	niveleta silnice	5,00	Š 37	uznatelné
UV 14	niveleta silnice	11,00	Š 36	uznatelné

› OBRUBNÍKOVÉ KANÁLOVÉ VPUSTI

TŘÍDA ZATÍŽENÍ B 125




označení dílce	sestava	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	hmotnost [kg]	foto
	obrubníková vpust' zkosená	585	680	160	84	

ULIČNÍ VPUST'

Vtoková mříž KM01 D400 rovná 50/50


Hmotnost: 105 kg



DIN 4052 - B1

žárově zinkovaný plech

hmotnost : 5,5 kg



pro rám 500 x 500

HORSKÁ VPUŠŤ

