

Obec Dolní Habartice 178
405 02 Děčín
IČ 00555924
tel. 412585015



Ústecký kraj



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Kupní smlouva

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 „občanský zákoník“
ve znění pozdějších změn a předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 Kupující: **Obec Dolní Habartice**
Sídlo: Dolní Habartice 178, 405 02 Děčín
IČ: 00555924
DIČ: neplátce
Statutární zástupce: Petr Petrovický, starosta obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu: 15126431/0100
- 1.2 Prodávající: **Vesta Auto Corson s.r.o.**
Sídlo: **Služeb 5/256, 108 00 Praha 10 - Malešice**
IČ: 27120457
DIČ: CZ27120457
Statutární zástupce: Dušan Heger, jednatel
Telefon: +420 777 922 121
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 1387435598/2700

2. Předmět koupě:

- 2.1 Předmětem koupě je „dopravní automobil“ specifikovaný Zadávací dokumentací ze dne 27.07.2020 v rozsahu dle předložené cenové nabídky ze dne 5. 8. 2020 (příloha č. 1)
- 2.2 Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat:
Automobil Fiat Ducato Kombi Light 2,3 MTJ 140 k L1H1 v úpravě DA-L1Z dle technické specifikace (příloha č. 2) této smlouvy

3. Kupní cena a platební podmínky

- 3.1 Kupující se zavazuje převzít a zaplatit dohodnutou cenu za zboží dle cenové nabídky ze dne 6. 8. 2020 v celkové výši

855.296,-- Kč bez DPH
179.612,-- Kč 21% DPH
1.034.908,-- Kč vč. DPH

- 3.2 Kupní cenou se rozumí cena za výše uvedené zboží, včetně zaškolení obsluhy, předání příslušných dokladů, příslušenství a uvedení strojů, přídatných zařízení a vybavení do provozu.
- 3.3 Platba bude provedena bezhotovostně, na účet Prodávajícího, splatnost dokladu bude nejmeně 30 dní.
- 3.4 Cena je splatná na základě předloženého daňového dokladu v souladu s platným zákonem o DPH, a to na základě potvrzeného Předávacího protokolu bez vad všech strojů, přídatných zařízení a vybavení Kupujícím.
- 3.5 Předmět smlouvy včetně příslušenství zůstává až do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.
- 3.6 Na všech účetních dokladech bude uvedeno, že je projekt spolufinancován z prostředků Ministerstva vnitra ČR a Ústeckého kraje. Přesný text a znění bude upřesněno před vystavením faktury.

4. Dodací podmínky

- 4.1 Prodávající se zavazuje dodat a předat předmět koupě Kupujícímu a předat předmět koupě včetně jeho veškerého příslušenství a dokladů Kupujícímu a zaškolit zaměstnance Kupujícího k obsluze předmětu koupě.
- 4.2 Mezi Kupující a Prodávající bude sepsán Předávací protokol, který bude oběma smluvními stranami podepsán po zaškolení obsluhy a bude uveden bez vad na předmětu koupě.
- 4.3 Předpokládaný termín zahájení: po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
- 4.4 Předpokládaný termín dokončení: 3 měsíce ode dne zahájení, max. do 30.11.2020
- 4.5 Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu nejmeně 2 pracovní dny přede dnem dodání zboží hodinu, kdy dojde k předání zboží a zaškolení pracovníků Kupujícího.
- 4.6 Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího předáním a převzetím zboží a úplným uhrazením kupní ceny vč. DPH Prodávajícímu.
- 4.7 V případě nefunkčnosti jednotlivých částí zboží je Kupující oprávněn předmět koupě nepřevzít, a to až do doby odstranění vad způsobujících jejich nefunkčnost, případně při nemožnosti jejich oprav do doby dodání nových.
- 4.8 Jakékoli jiné vady předmětu koupě, než je výše uvedená zjevná nefunkčnost, oznámí Kupující bez zbytečného odkladu Prodávajícímu, který se tuto vadu bez zbytečného odkladu zavazuje odstranit.
- 4.9 Prodávající předá Kupujícímu doklady potřebné k řádnému převzetí zboží a jeho dalšímu užívání. Jedná se o:
 - Návod k obsluze
 - Záruční list
 - Technický průkaz

Součástí dodávky předmětu koupě je bezplatné zaškolení o provozu, obsluze, údržbě a bezpečnosti práce.

5. Záruční podmínky

- 5.1 Na dodané zboží se vztahuje záruka 60 měsíců ode dne potvrzeného Předávacího protokolu bez vad.
- 5.2 Na poškození, vzniklé nesprávným použitím, nadměrným namáháním, přirozeným opotřebením nebo použitím jiného provozního prostředku, než je stanoveno v provozním předpisu, se záruka neposkytuje. Záruka se také neposkytuje v případě jakýchkoli úprav či změn zboží samotným Kupujícím bez předchozího písemného souhlasu dodavatele event. výrobce.
- 5.3 Prodávající se zavazuje poskytovat i pozáruční servis po uplynutí garanční lhůty. Zároveň se zavazuje dodávat náhradní díly dle potřeb Kupujícího po dobu stanovenou zákony nebo závaznými předpisy.
- 5.4 Dostupnost servisu: dle seznamu v příloze

6. Sankce

- 6.1 V případě nedodržení termínu předání zboží, bude Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý den prodlení a úhradu ušlých prostředků z poskytnuté dotace.
- 6.2 V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu předání zboží v termínech stanovených Kupujícím, bude Prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% ze smluvní ceny bez DPH za každý den prodlení.
- 6.3 Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny bez DPH za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě, nebude Prodávajícím zahájeno do 7 dnů od jejich nahlášení Kupujícím.

7. Odstoupení od smlouvy

- 7.1 Jestliže jedna ze stran poruší některé z ustanovení této smlouvy, je druhá strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.
- 7.2 Kupující i Prodávající mohou odstoupit od této smlouvy v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace.
- 7.3 Jestliže Prodávající dodá zboží v rozporu se svými povinnostmi, Kupující jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a zboží předal řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu Kupujícím poskytnuté a takový postup Prodávajícího by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede Kupující písemně na adresu sídla zhotovitele (a to i datovou zprávou), přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.



- 7.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 7.5 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 7.6 Odstoupit od této smlouvy může Kupující v případě nezískání dotace z Ministerstva vnitra ČR. O tomto bude Prodávajícího bezprostředně informovat.
- 7.7 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doporučeně poštou nebo datovou zprávou.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 8.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 8.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 8.4 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad a s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

1. Cenová nabídka ze dne 5. 8. 2020
2. Technická specifikace a obrazová dokumentace dodaného zboží

V Praze, dne 20. 8. 2020

V Dolních Habarticích dne 26.8.2020

za Prodávajícího

Vesta Auto Corson s.r.o.
Služeb 5/276 ③
108 00 Praha 10 - Malešice
IČ: 27120457, DIČ: CZ27120457

Dušan Heger
jednatel
Prodávající

za Kupujícího

Petr Petrovický
starosta obce
Kupující





SPECIFIKACE VOZIDLA DA-L1Z

20.08.2020

Poptávající : SDH obec Dolní Habartice

Fiat Ducato Light 2,3 MTJ SCR 140 k 30 L1H1 Combi E6D

Barva karoserie : červená RAL 3020 Barva interiéru: šedá

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem válců (cm3):	2287	Šířka bez zrcátek:	2050 mm
Max. výkon (kW):	103	Celková délka:	4963 mm + tažné zařízení 150 mm
Max. výkon (k):	140	Celková výška:	2254 mm + nástavba 150 mm
Maximální točivý moment (Nm):	350		
Typ paliva:	Diesel	Délka nákladového prostoru za 3. řadou:	816 mm
Emisní norma:	EURO6D	Šířka nákl. prostoru mezi podběhy:	1254 mm
Převodovka:	6-st. man.	Max. šířka nákl. prostoru	1860 mm
		Výška vnitřního prostoru	1515 mm

STANDARDNÍ VÝBAVA

Airbag řidiče a předpínače bezpečnostních pásů
Dálkové ovládání centrálního zamykání
Dvojsedadlo spolujezdce s tříbodovými pásy
ESC + ASR + HBA + Hill Holder
Ecopack + Start & Stop
Elektrické ovládání předních oken
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Látkové potahy
Manuální klimatizace
Naviják rezervního kola
Palivový filtr s předehřevem
Plnohodnotná rezerva

Posuvné pravé prosklené postranní dveře
Posuvná boční okna ve 2. řadě vpravo i vlevo
Příprava pro autoradio včetně reproduktorů
Senzor vnější teploty
Síťka na dokumenty
Světla pro denní svícení
TPMS - kontrola tlaku v pneumatikách
Výjímavné trojsedadlo pro cestující ve 2. řadě
Vyhřívané odvětrávání klikové skříňe
Vyhřívané sklo zadních dveří
Zadní dveře dvoukřídle, prosklené
Zadní dveře otevíratelné do 90° a 180°
Zadní zástěrky

Airbag spolujezdce
Manuální klimatizace s pylovým filtrem
Ochranný kryt pod motorem
Pastelová barva karoserie
Pneumatiky celoroční M+S ("alpský štít")
Přední zástěrky
Přídavná klimatizace + druhý výměník topení pro zadní část
Světlomety s LED diodami pro denní svícení
Tažné zařízení se systémem proti převrácení přívěsu
Výjímavné trojsedadlo pro cestující ve 3. řadě
Vybavení vozidla DA-L1Z dle "Technických podmínek
GR HZS ČR pro Dopravní automobil" dle přílohy
Prodloužená záruka 2+3 roky / 200.000 km
CZ paket (povinná výbava, gumové koberce, 1l oleje)

Nabídková cena bez / včetně DPH

855 296,00

1 034 908,00 Kč

Dodací lhůta : nejpozději do 30.11.2020
Nabídku vypracoval: Petr Slavník

Tel: +420 777 922 121
e-mail: petr.slavnik@vesta-auto.cz

V Praze, dne 20. 8. 2020

Vesta Auto Corson s.r.o.
Služeb 5/256
108 00 Praha 10 - Maláše
IČ: 27120457, DIČ: C227120457
Dušan Heger, ředitel

Specifikace vybavení DA-L1Z**Vybavení vozidla DA-L1Z v souladu s Technickými podmínkami GŘ HZS ČR**

Vnější označení vozidla dle vyhlášky č.53/2010 Sb. a Technických podmínek GŘ HZS, včetně bílého reflexního pruhu na bocích karoserie a reflexního označení zadního obrysu vozidla

ZVZ - Zvláštní výstražné zařízení ve specifikaci dle bodu 3.12 Technických podmínek
8 ks oranžová záblesková LED světla "alej" dle bodu 3.14 Technických podmínek
1 ks ovládací modul - siréna s přepínáním tónů a mikrofonom, oboje s ovládáním hlasitosti
1 ks 100W reproduktor v přední masce vozidla

Vnitřní vybavení vozidla :
1 ks lékárnička velikost III, vybavená dle vyhl. č. 53/2010 v batohu
1 ks přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B v držáku
1 ks přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A/183B v držáku
100 párů rukavice lékařské pro jednorázové použití
2 ks vyprošťovací nůž (řezák-kladívko) na bezpečnostní pásy
1 ks ruční vyprošťovací nástroj
- vytyčovací červenobílá páska 500 m
- zásuvka MagCode Powersystems, výrobce Rosenberger pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím, shodným s DA (12V/15A) včetně protikusu
2 ks požární světlomety 12 V (světelný tok 1500 lm každý), s magnetickým uchycením a kabelem o délce nejméně 3m pro napojení na elektroinstalaci vozidla
- osvětlení prostoru okolo DA třemi zdroji neoslňujícího bílého světla typu LED v souladu s požadavky normy ČSN EN 1846-2+A1
- v dosahu sedadla velitele 2 samostatné automobilové zásuvky 12V/8A
+ 2 ks USB zásuvka 2A

Inteligentní dobíjecí - konzervační zařízení Blue Power 230V/12V - 15A

Vozidlový digitální terminál Tetrapol TPM700

Montážní sada pro Tetrapol TPM700 včetně vozidlové antény a GPS

2 ks ruční svítilna EMOS EXPERT 3810 LED 10W s dobíjecím držákem

2 ks ruční radiostanice Motorola DP1400 vč. dobíjecího držáku

Zadní parkovací senzory

Autorádio s Bluetooth

Pohledový celopolep karoserie fólií odstínu RAL 3024

V Praze, dne 20.8.2020

Vesta Auto Corson s.r.o.
Služba 15/256 ③
108 00 Praha 10 - Malešice
IČ: 27120457, DIČ: CZ27120457

Dušan Heger, jednatel

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA, podle následných parametrů: magnetický systém spojení kontaktů, napětí: 12 V, trvalý proud nejméně 14 A při 70 °C, krytí nejméně IP6K9K (vnější strana konektoru) a nejméně IP5K0 (vnitřní strana konektoru), konektory jsou napájeny pouze, jsou-li přiloženy k sobě. Součástí dodávky je příslušný protikus a inteligentní nabíjecí zařízení.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena digitálním terminálem včetně montážní sady s příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Digitální terminál splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

- 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem Motorola DP 1400, výrobce MOTOROLA (tento typ je již zaveden u JPO), úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny kompatibilními s typem EXPERT 3810 LED 10 W, výrobce EMOS (tento typ je již zaveden u JPO), úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
☐ autorádiem,
☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V
a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.
Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360°
a nejméně 2 přímými moduly – každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou ne vykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.
DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.
Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají číré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukter ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3024. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „DOLNÍ HABARTICE“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v batohu rozměr 460 x 250 x 250 mm	1	0	1
požární světlomet s kloubovým úchytem	2	0	2
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1

ruční digitální radiostanice Motorola DP 1400 (tento typ je již zaveden u JPO)	2	0	2
ruční svítidla s dobíjecími akumulátory EMOS EXPERT 3810 LED 10 W (tento typ je již zaveden u JPO)	2	0	2
ruční vyprošťovací nástroj	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	0	2 páry/ sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.
7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
11. DA je dále vybaven:
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ předními lapači nečistot,
 - ☐ zadními lapači nečistot,
 - ☐ LED světlomety pro denní svícení,
 - ☐ parkovacími senzory vzadu,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze,
 - ☐ ochranným krytem pod motorem.
12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.

15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Petr Petrovický, e-mail starosta@dolni-habartice.cz, telefon 723 274 717.

V Dolních Habarticích dne 08. 01. 2020

Vesta Auto Corson s.r.o.
Služeb 5/256 ③
108 00 Praha 10 - Malešice
IČ: 27120457, DIČ: CZ27120457