



Smlouva o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel

Obec Tisová

Tisová 5, 348 01 Staré Sedliště

zastoupená: Mgr. Kateřinou Brachtelovou, starostkou

IČ: 00573809

Bankovní spojení: KB a.s., Tachov

Číslo účtu: 7124401/0100

1.2. Zhotovitel

Luna Progress s.r.o.

Zdenice 40, 384 01 Nebahovy

zastoupený: Janem Ludačkou, jednatelem

IČ: 28080602

DIČ: CZ28080602

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prachatice

Číslo účtu: 261905174/0300

čl. 2 Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je realizaci zakázky „Veřejné dětské hřiště v obci Tisová“ realizované v k.ú. Kumpolec p.p.č. 1233/10. **Dílo bude provedeno v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky, která je přílohou této Smlouvy a technické specifikace.**

2.2 Předmětem smlouvy je rovněž provedení všech prací, služeb, dodávek a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně, k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Dále pak veškeré práce, které vyplynou z předávacího řízení stavby, včetně odstranění všech případných vad a nedodělků.

2.3. Objednatel může předmět díla v průběhu zakázky rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu díla nebude spojena se zásadní změnou předmětu díla. Tato změna rozšíření nebo omezení musí být řešena formou dodatku ke smlouvě řešící zejména změnu předmětu plnění, cenu díla a termín dohotovení díla.

čl. 3 Termíny plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zahájeno do 5-ti pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma stranami.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude dokončeno do **05/2021**.

Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení, popř. podepsání zápisu o předání a převzetí dodávky včetně předání dokladů zajišťovaných dodavatelem (např. doklady o provedených zkouškách a revizích, prohlášení o shodě apod.).

3.2. Zahájení prací je podmíněno podpisem smlouvy o dílo oběma stranami.

čl. 4

Cena díla

4.1. Cena díla v dohodnutém rozsahu čl. 2 této smlouvy činí:

Nabídková cena bez DPH	603 190,- Kč
DPH v aktuální výši	126 670,- Kč
Cena vč. DPH	729 860,- Kč

Tato cena se sjednává jako nejvýše přípustná za komplexní dodávku, je závazná a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vč. nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady).

Ceny uvedené v rozpočtu jsou cenami maximálními na uvedenou dodávku díla.

4.2. Obě strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek, dojde-li v průběhu dodávky ke změnám daňových předpisů nebo odvodů majících vliv na cenu díla.

čl. 5

Způsob placení

5.1. Cena za dílo dle čl. 4 odst. 4. 1 této smlouvy bude objednatelem zhotoviteli zaplacená na základě daňové faktury zhotovitelem vystavené nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne předání díla, a to bezhotovostním převodem na účet dodavatele. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

5.2. Faktura bude vystavena v české měně (CZK). Splatnost faktury vystavené zhotovitelem byla dohodnuta na 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Cena za dílo bude uhrazena okamžikem připsání částky na účet zhotovitele.

5.3. Zhotoviteli zůstává dílo v majetku do jeho úplného zaplacení objednatelem.

čl. 6

Povinnosti zhotovitele

6.1. Zhotovitel bude při provádění prací postupovat s odbornou znalostí. Rovněž se zavazuje, že při realizaci díla se bude řídit podle předaných podkladů, příp. technické dokumentace objednatele, zápisů z jednání a dohod oprávněnými stranami obou smluvních stran.

6.2. Zhotovitelem dodané hrací sestavy a jejich instalace budou odpovídat platným technickým a bezpečnostním předpisům dle normy ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich

prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Současně se zavazuje, že bude respektovat rozhodnutí oprávněných pracovníků objednatele a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

6.3. Zhotovitel je oprávněn dát provést část díla jiné osobě na svoji odpovědnost.

6.4. Zhotovitel přeruší provádění díla, pokud tak bude vyplývat z rozhodnutí orgánů veřejné správy nebo jiného oprávněného orgánu. O dobu přerušení se prodlužuje doba provedení díla.

6.5. Zhotovitel předá veškerou dokumentaci dle ČSN EN 1176, která obsahuje veškeré certifikáty, formulář o úrazu, kontroly a údržbu, návštěvní řád, provozní řád, povinnosti provozovatelů dětských hřišť, provozní kontrolu a návod k údržbě.

čl. 7

Povinnosti objednatele

7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli při podpisu této smlouvy veškeré podklady nezbytné pro provedení díla, zejména podklady pro přesné prostorové umístění jednotlivých prvků. Za vady v těchto podkladech a případné další dokumentaci je odpovědný objednatel. V případě, že zhotovitel tyto vady zjistí, vyžádá si od objednatele opravu a doplnění příslušných podkladů a o dobu, než zhotovitel obdrží opravené či chybějící údaje se prodlužuje doba provedení díla podle č. 3 této smlouvy.

7.2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost a vytvořit podmínky pro plnění závazků zhotovitele podle této smlouvy a zabezpečit možnost instalace díla na místě realizace.

čl. 8

Předání a převzetí díla

8.1. O předání a převzetí díla sepíše oba účastníci zápis.

8.2. Zhotovitel zodpovídá za zajištění si, v době realizace hřiště, vytyčení inženýrských sítí na pozemku budoucího hřiště.

8.3. Objednatel má právo kontroly provádění díla.

8.4. Provedení díla se považuje za ukončené po dokončení všech prací a předání díla prokazatelným způsobem objednateli. O průběhu předávacího a převjímacího řízení bude pořízen zápis.

8.5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.

8.6. Zhotovitel připraví k převjímacímu řízení nezbytné doklady.

čl. 9

Záruky

9.1. Zhotovitel přebírá za provedenou dodávku záruku **36 měsíců**.

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil, a které včas reklamoval. Záruka se nevztahuje na běžné vady způsobené stárnutím. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu o předání a převzetí díla ze strany objednatele.

9.2. Zhotovitel je vázán povinností odstranit vady vzniklé v záruční lhůtě do **5 dnů** po obdržení reklamace nebo do doby dohodnuté smluvními stranami s ohledem na povahu vady a technologii

jejího odstranění. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen vzniklé náklady uhradit.

9.3. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které způsobil v souvislosti s prováděním díla na majetku objednatele a majetku sousedů.

9.4. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem.

čl. 10

Sankce

10.1. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla z viny zhotovitele dle čl. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel proplatí smluvní sankci ve výši **0.05 % ze smluvní ceny uvedené v článku 4** za každý den prodlení.

10.2. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování oprávněně reklamovaných vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování reklamovaných vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad.

10.3. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost k platbám, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

10.4. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody vzniklou nesplněním smluvních povinností.

čl. 11

Zvláštní ujednání a závěrečné ustanovení

11.1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

11.2. Zrušit smlouvu lze pouze písemnou formou, a to vzájemnou dohodou smluvních stran.

11.3. Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran zákonem a předpisy souvisejícími.

11.4. Smlouva o dílo je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel a nabývá účinností dnem podpisu oprávněných zástupců.


11.5. Obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a obě smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.

11.6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato smlouva o dílo byla projednána a schválena nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva Obce Tisová na jednání konané dne 22.....2020, číslo Usnesení: 14.....

V Tisové, dne... 21. 9. 2020

Za objednatele



Mgr. Kateřina Brachtelová
starostka obce Studánka

OBEC TISOVÁ
348 01 Staré Sedliště
okres Tachov
1

Ve Zdenicích, dne 29. 2020

Za zhotovitele

LUNA PROGRESS s.r.o.
Zdenice 40 • 384 01 Nebahovy
IC: 28980602 • DIČ: CZ28980602
Tel.: 388 315 255

Jan Ludačka
jednatel

Příloha: Položkový rozpočet akce
Technické parametry

ořzkový rozpočet akce - Veřejné dětské hřiště v obci Tisová

pol.	Položka	počet	MJ	Kč bez DPH	Celkem bez DPH
Herní prvky					
1	Lanová pyramida 4,5 m	1	ks	168000	168 000 Kč
2	Lanová dráha 20 m	1	ks	82000	82 000 Kč
3	Houpačka hnízdo mini	1	ks	32900	32 900 Kč
4	Šestiúhelník	1	ks	35500	35 500 Kč
5	Pružinové houpadlo (zvířátko)	2	ks	9000	18 000 Kč
6	Posilovací prvek VESLAŘ	1	ks	23450	23 450 Kč
7	Posilovací prvek ORBITREK	1	ks	23450	23 450 Kč
8	Posilovací prvek CYKLO	1	ks	21300	21 300 Kč
	Celkem				404 600 Kč
Mobiliář					
1	Odpadkový koš na tříděný odpad	1	ks	15000	15 000 Kč
2	Sedací set (lavice+stůl)	1	ks	14400	14 400 Kč
3	Infopanel - provozní řád	1	ks	2200	2 200 Kč
	Celkem				31 600 Kč
Zemní práce, dokončovací práce					
1	Betonové obrubníky včet. betonového lože	63	m	330	20 790 Kč
2	Dopadová plocha-kačírek včet. výkopu, rozproštění	186	m2	650	120 900 Kč
3	Drobná výsadba-BUXUS (jamky, hnojení, zálivka)	10	ks	350	3 500 Kč
	Celkem				145 190 Kč
Oplocení					
1	Kovový plot, výška 1 m	20	m	540	10 800 Kč
	Celkem				10 800 Kč
Revizní kontroly, servis					
1	Revizní roční kontrola	5		1500	7 500 Kč
	Celkem				7 500 Kč
Doprava					
	Doprava materiálu a přesun hmot do 5 t	1		3500	3 500 Kč
	Celkem				3 500 Kč
	CELKEM BEZ DPH				603 190 Kč
	DPH				126 670 Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH				729 860 Kč

**TABULKA TECHNICKÝCH
PARAMETRŮ pro dětské prvky
v obci Tisová**

*Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit. Jedná se o minimální závazné požadavky,
při jejich nesplnění bude nabídka uchazeče vyřazena*

Herní prvek: Lanová pyramida 4,5m (8 napínacích zámků) s věží	
Prvek obsahuje: 1x lanová pyramida, 1x lanový most, 1x věž, 1x skluzavka, 1x svislý žebřinový výlez, 1x šikmý výlez z lezecké stěny	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 4,5m (v) x 6,8m (š) x 10,9 m (d)	4,5 x 6,8 x 11...m
Minimální rozměry dop. plochy (Pyramida): 9,8 m x 9,8 m	9,8 x 9,8 ...m
Kritická výška pádu (Pyramida) max. 1,0 m	0,99 ...m
Min. rozměr dop. plochy (Věž): 5,48m x 8,65m x 0,30m (h)	5,5 x 9 x 0,3 ...m
Kritická výška pádu (Věž) min. 1,4m	1,5 ...m
Požadavky na konstrukci pyramidy:	
Nosný sloup pyramidy z konstrukční oceli o min. Ø 159mm	160 Ø ...mm
Povrchová úprava sloupu proti korozi žárovým zinkováním	ANO/NE
Špiče pyramidy s motivem z PEHD plastu	ANO/NE
Požadavky na konstrukci věže:	
Nosná konstrukce prvku z lepených průběžných hranolů ze severského smrku, modřínu, dubu nebo severské borovice	ANO/NE
Hranoly o min. rozměrech 91 x 91mm	920 x 920mm
Hrany opracovány rádiusem	ANO/NE
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru	ANO/NE
Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev	ANO/NE
Hranoly opatřeny plastovými krytkami	ANO/NE
Skluzavka vyrobená ze sklolaminátu	ANO/NE
Ostatní požadavky:	
Propojení věže s pyramidou pomocí lanového mostu	ANO/NE
Použitá lana polypropylenová s vnitřní ocelovou vložkou	ANO/NE
Použitá lana o min. Ø 16mm	Ø 16mm
Lana spojována plastovými, nebo hliníkovými spoji	ANO/NE
Lanový žebřík s plastovými příčlemi	ANO/NE
Napínací zámkové, nerezové, nebo pozinkované	ANO/NE

Příloha č. -- zadávací dokumentace – Technická specifikace

Součástí skluzavky je i madlo vyrobené z nerezové trubky o min. Ø 30mm, tl. Stěny 2mm a délky 0,8m	ANO/NE
Celo skluzavky vyrobeno z dvoubarevného PEHD plastu o min. rozměrech 980x590x15mm	ANO/NE
Svislý žebřinový výlez vyroben ze 4 ocelových profilů o min. Ø 30mm	ANO/NE
Konstrukce šikmého výlezu z lezecké stěny pozinkovaná. Na tuto konstrukci bude připevněna deska z voděodolné překližky	ANO/NE
Min. rozměr šikmé lezecké stěny 1930x800x21mm. Lezecká stěna bude opatřena min. 10 kusy lezeckých kamenů	1930 x 800 x 21 mm
Bariéry nad svislým žebřinovým výlezem a šikmým výlezem vyrobeny z nerezové oceli o min. Ø 22mm s min. tloušťkou stěny 2mm	ANO/NE
Spojovací materiál nerezový	ANO/NE

Poznámka: Dopadová plocha – trávník (Pyramída)

Dopadová plocha - praný kačírak frakce 4 – 8 mm (Věž)

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek: Pružinové houpadlo - Koník	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 0,9m (v) x 0,25m (š) x 0,85 m (d)	1,1 x 0,25 x 0,95m
Minimální rozměry dopadové plochy: 3,3 m x 3,9 m	3,3 x 3,9 ...m
Kritická výška pádu max. 1,0 m	0,55 ...m
Požadavky na konstrukci:	
Houpadlo z PEHD plastu odolného proti UV záření	ANO/NE
Požadavky na pružinu:	
Materiál – ocel	ANO/NE
Povrchová úprava pružiny komaxitem	ANO/NE
Minimální Ø pružiny 20mm	20 ...m
Ostatní požadavky:	
Spojovací materiál nerezový	ANO/NE
Úchytky z vysoce odolného plastu	ANO/NE

Poznámka: Dopadová plocha – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek: Lanová dráha	
Lanový prvek obsahuje: 2x pozinkovaný sloup, 2x plastová zátka sloupu, 1x nástupní plošina	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 3,0m (v) x 24,0m (š) x 0,98m (d)	3,5 x 25 x 1,05 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 23,15 x 4,0m	29 x 4 ...m
Kritická výška pádu max. 1,0 m	0,99 ...m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce z jáklů o min. průřezu 200x150x5mm. Konstrukce žárově pozinkovaná	200 x 150 x 5...mm
Startovací sloup výšky min. 3,0m nad zemí. Výška cílového sloupu min. 2,4m	ANO/NE
Výztuhy lanovky z profilů o min. průřezu 50x50x3mm žárově pozinkované	ANO/NE
Nosná konstrukce nástupní plošiny z lepených průběžných hranolů ze severského smrku, modřínu, dubu nebo severské borovice	ANO/NE
Hranoly o min. rozměrech 91 x 91mm	120 x 120mm
Hrany opracovány rádiusem	ANO/NE
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru	ANO/NE
Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev	ANO/NE
Podlaha z voděodolné protiskluzové překližky o min. rozměrech 980x980x21mm	ANO/NE
Ostatní požadavky:	
Bariéry nástupní plošiny nerezová I-čka o min. délce 0,8m	ANO/NE
Pozinkované lano je min. délky 20m	26m
Použitá lana polyesterová lana Herkules s ocelovou vložkou	ANO/NE
Použitá lana o min. Ø 16mm	Ø 16mm
Lana spojována plastovými, nebo hliníkovými spoji	ANO/NE
Saně lanovky vyrobeny z nerezové oceli	ANO/NE
Sedák gumový, zavěšený na nerezovém řetězu	ANO/NE
Spojovací materiál nerezový	ANO/NE
Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů	ANO/NE

Příloha č. -- zadávací dokumentace – Technická specifikace

Poznámka: Dopadová plocha – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek – Houpačka hnízdo mini 2	
Herní prvek obsahuje: 2x nosný ocelový sloup, 2x nerezové závěsy houpačky, 1x sedák hnízdo	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,81m (v) x 0,88m (š) x 3,1 m (d)	1,9 x 1,2 x 3,5...m
Minimální rozměry dopadové plochy: 6,2 m x 6,1 m	6,2 x 6,1...m
Kritická výška pádu max. 1,00 m	0,99 ...m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku z ocelových pozinkovaných sloupů o min. Ø 102mm	102mm
Sloupy opatřeny krytkami z PEHD plastu	ANO/NE
Ostatní požadavky:	
Závěsná ložiska u houpačky nerezová, se závitovou tyčí o Ø 12mm kotvenou skrz nosný sloup	ANO/NE
Použité řetězy houpačky budou z nerezové oceli	ANO/NE
1x Sedák hnízdo oválného tvaru o min. rozměrech 1,0x0,875m	ANO/NE
Veškerý spojovací materiál bude nerezový	ANO/NE

Poznámka: Dopadová plocha – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Gymnastický prvek - ŠESTIÚHELNÍK	
Herní prvek obsahuje: 2x Monkey kruh, 1x lanový žebřík, 6x lezecké í-čko, 1x hrazda, 1x šplhací tyč	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,95m (v) x 2,30m (š) x 1,95 m (d)	2,2 x 2,3 x 2 ...m
Minimální rozměry dopadové plochy: 6,00 m x 6,00 m x 0,3m	6 x 6 x 0,3 ...m
Kritická výška pádu min. 1,95 m	2 ...m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku z lepených průběžných hranolů ze severského smrku, modřínu, dubu nebo severské borovice	ANO/NE
Hranoly o min. rozměrech 91 x 91mm	120 x 120mm
Hrany opracovány rádiusem	ANO/NE
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třivrstvou aplikací vrchního nátěru	ANO/NE
Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev	ANO/NE
Ostatní požadavky:	
Lezecká í-čka z nerezové oceli o min. Ø 30mm a délky 1,0m	ANO/NE
Šplhací tyč z nerezové oceli o min. Ø 30mm a délky 1,89m	ANO/NE
Lanový žebřík z vyztužených polypropylenových lan o min. Ø 16mm s plastovými příčlemi	ANO/NE
Monkey kruhy z nerezové oceli opatřeny gumovým potahem	ANO/NE
Lezecká stěna z voděodolné překližky o min. rozměrech 0,955/1,68/0,021m	0,96 x 1,95 x 0,021mm
Lezecká stěna opatřena min. 20-ti kusy lezeckých kamenů	ANO/NE
Hrazda z nerezové oceli o min. Ø 30mm a délky 1,0m	ANO/NE

Poznámka: Dopadová plocha – praný kačírek frakce 4 – 8 mm

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek: Pružinové houpadlo - Slon	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 0,9m (v) x 0,25m (š) x 0,85 m (d)	0,95 x 0,25 x 1,1...m
Minimální rozměry dopadové plochy: 3,3 m x 3,9 m	3,3 x 3,9 ...m
Kritická výška pádu max. 1,0 m	0,55 ...m
Požadavky na konstrukci:	
Houpadlo z PEHD plastu odolného proti UV záření	ANO/NE
Požadavky na pružinu:	
Materiál – ocel	ANO/NE
Povrchová úprava pružiny komaxitem	ANO/NE
Minimální Ø pružiny 20mm	20 ...m
Ostatní požadavky:	
Spojovací materiál nerezový	ANO/NE
Úchytky z vysoce odolného plastu	ANO/NE

Poznámka: Dopadová plocha – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Venkovní posilovací stroj – Orbitrek	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,65m (v) x 0,60m (š) x 1,50 m (d)	1,8 x 0,65 x 1,8 ...m
Minimální rozměry dopadové plochy: 3,60 m x 4,50 m	4 x 4 ...m
Kritická výška pádu max. 1,0 m	0,5 ...m
Požadavky na konstrukci:	
Nosný rám vyroben z pozinkované ocelové trubky o min. Ø 140mm	ANO/NE
Cvičební část prvku vyrobena z ocelových trubek o min. Ø 40mm s min. tloušťkou stěny 3,6mm	ANO/NE
Všechny kovové díly pískově otryskány, pozinkovány a následně opatřeny práškovým nátěrem odolným vůči oděru	ANO/NE
Použitá ložiska typu NSK	ANO/NE
Stroj usazen do kotev v betonovém základu min.	ANO/NE
Ostatní požadavky:	
Zařízení určeno pro uživatele s min. výškou 140cm	ANO/NE
Úchytky z polyvinylchloridu	ANO/NE
Spojovací materiál nerezový	ANO/NE
Funkce: rozvinutí aerobní schopnosti. Podpora koordinace rovnováhy. Mobilizace kloubů horních a dolních končetin	ANO/NE
Prvek opatřen štítkem (Samolepkou) s označením dle normy ČSN EN 16 630	ANO/NE

Poznámka: Dopadová plocha – trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 16 630.

Venkovní posilovací stroj – Veslař	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,00m (v) x 0,85m (š) x 1,35 m (d)	1,3 x 0,95 x 1,6 ...m
Minimální rozměry dopadové plochy: 3,85 m x 4,35 m	4 x 4 ...m
Kritická výška pádu max. 1,0 m	0,6 ...m
Požadavky na konstrukci:	
Nosný rám vyroben z pozinkované ocelové trubky o min. Ø 140mm	ANO/NE
Cvičební část prvku vyrobená z ocelových trubek o min. Ø 40mm s min. tloušťkou stěny 3.6mm	ANO/NE
Všechny kovové díly pískově otryskány, pozinkovány a následně opatřeny práškovým nátěrem odolným vůči oděru	ANO/NE
Použitá ložiska typu NSK	ANO/NE
Stroj usazen do kotev v betonovém základu min.	ANO/NE
Ostatní požadavky:	
Zařízení určeno pro uživatele s min. výškou 140cm	ANO/NE
Úchytky z polyvinylchloridu	ANO/NE
Spojovací materiál nerezový	ANO/NE
Funkce: posílení svalů horních končetin. Rozvinout svalstvo ramenního pletence a svalů zádočných	ANO/NE
Prvek opatřen štítkem (Samolepkou) s označením dle normy ČSN EN 16 630	ANO/NE

Poznámka: Dopadová plocha –trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 16 630.

Venkovní Cyklo-šlapky	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,60m (v) x 0,75m (š) x 1,40 m (d)	1,6 x 1 x 1,6 ...m
Minimální rozměry dopadové plochy: 4,45 m x 2,50 m	4,45 x 2,5 ...m
1 pár cyklo-šlapek k montáži k lavičce	1,6 ...m
Požadavky na konstrukci:	
Konstrukce prvku je z pozinkované oceli	ANO/NE
Stroj usazen do kotev v betonových základech	ANO/NE
Ostatní požadavky:	
Pedály z polyvinylchloridu	ANO/NE
Funkce: procvičování kloubů dolních končetin a posilování svalů nohou. Simuluje jízdu na kole	ANO/NE

Poznámka: Dopadová plocha –trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 16 630.

Lavička s opěradlem	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 0,8m (v) x 0,5m (š) x 1,5 m (d)	0,8 x 0,5 x 1,5 ...m
Minimální výška sedu: 0,45m	0,45 ...m
Minimální rozměry dopadové plochy: 3,5 x 4,5m	3,5 x 4,5 ...m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce z nerezové oceli	ANO/NE
Sedadlo vyrobeno min. ze tří kusů tepelně upravených – vypalovaných (mrtvé dřevo) hranolů severské borovice o min. rozměrech 92x42x1500mm	ANO/NE
Opěradlo vyrobeno min. ze dvou kusů tepelně upravených – vypalovaných (mrtvé dřevo) hranolů severské borovice o min. rozměrech 92x26x1500mm	ANO/NE
Ostatní požadavky:	
Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů	ANO/NE

Poznámka: Dopadová plocha –trávník

Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Parkový set	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry: 0,75m (v) x 1,32m (š) x 1,5m (d)	0,75 x 1,4 x 1,5...m
Minimální výška sedu: 0,40m	0,4 ...m
Hmotnost soupravy: 60kg	70 ...kg
Požadavky na konstrukci:	
Masivní ocelová konstrukce Jäkl 60x60mm	ANO/NE
Konstrukce ošetřena žárovým zinkováním a práškovou barvou	ANO/NE
Sedací plocha a stůl z masivních dřevěných prken 1500x120x50mm	ANO/NE
Úprava prken prováděna třívrstevným nátěrem kvalitní lazury	ANO/NE

Odpadkový koš	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry: 1,0m (v) x Ø 0,4m	1 x Ø 0,4...m
Minimální objem koše: 60L	60 ...L
Požadavky na konstrukci:	
Konstrukce koše z pozinkované oceli	ANO/NE
Konstrukce ošetřena žárovým zinkováním a práškovou barvou	ANO/NE
Konstrukce obložena masivními smrkovými latěmi. Latě ošetřeny nátěrem kvalitní lazurou	ANO/NE
Vložená odpadní nádoba z pozinkovaného plechu	ANO/NE
Ukotvení v zemi pomocí betonového základu	ANO/NE

Venkovní odpadkový koš na tříděný odpad (3 nádoby) – plast, sklo a papír	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry prvku: 1,0m (v) x 0,39m (š) x 1,0 m (d)	1 x 0,4 x 1 ...m
Součástí 3x vyjímatelná vložka o objemu min. 65l	ANO/NE
Požadavky na konstrukci:	
Ocelová konstrukce ošetřená vypalovanou barvou, nebo žárovým zinkováním	ANO/NE
Konstrukce vykládaná dřevěnými latěmi, ošetřenými lazurou s UV filtrem	ANO/NE
Vnitřní úchyty pro snadnější manipulaci	ANO/NE

Informační tabule v souladu s ČSN EN 1176	
Formát tabule A3	ANO/NE
Konstrukce – nerezová ocel	ANO/NE
Textová část – Provozní řád a poučení uživatelů hřiště	ANO/NE
Kotvení v zemi pomocí betonového základu	ANO/NE

Kovové oplocení – nízké 1,0m (v)	
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Minimální rozměry pole: 1,00m (v) x 0,048m (š) x 2,50m (d)	1 x 0,048 x 2,5...m
Minimální délka plotu: 20,0m	20 ...m
Požadavky na konstrukci:	
Panely vyrobeny z pozinkovaných prutů se standardními oky sítě 200x50mm se silou drátu 4mm	ANO/NE
Na povrchu panelů aplikovaná adhezivní vrstva a následně jsou panely poplastovány polyesterem	ANO/NE
Sloupky kruhového průřezu 48mm s plastovými objímkami	ANO/NE
Barva oplocení zelená	ANO/NE
Fixování panelů na přední strany sloupků pomocí přichytek s bezpečnostními šrouby	ANO/NE

- *Zadavatelem požadovaná a zvolená specifikace prvků na základě průzkumu trhu je neměnná. Nabízené herní prvky musí dodržet uvedené minimální rozměry a materiálové provedení. Variantní řešení se nepřípouští.*
- *Uchazeč je povinen dodržet požadované technické parametry výrobků. Zadavatel toleruje drobné rozměrové odchylky výrobků (max. 5% oproti zadání) a drobné odchylky barevného řešení dané výrobními postupy uchazeče. Uchazeč svým podpisem (níže) potvrzuje svůj závazek tyto technické parametry s povolenými odchylkami (viz výše) dodržet.*
- *V případě jiného technického řešení, nedodržení minimálních rozměrů či kvality materiálu, nebude nabídka hodnocena.*
- *Skutečnost, že nabízené technické řešení splňuje rovnocenným způsobem požadavky zadavatele vymezené technickými podmínkami, je uchazeč povinen doložit technickou dokumentací výrobce (technický list výrobku) a platným certifikátem ČSN 1176 nebo ČSN 16630. Tuto dokumentaci doloží uchazeč zadavateli před podpisem Smlouvy o dílo.*

V... Zdenice..., dne 2.9.2020

LUNA PROGRESS s.r.o.
Zdenice 40 • 384 01 Nebahovy
IČ: 28080602 • DIČ: CZ28080602
Tel: 388 245 255

Jméno a příjmení
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Tisová

poř. č. vidimace 68/20

tato úplná kopie, obsahující 12 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopisem,

obsahujícím 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek.

V Tisové dne 21.09.2020

Marcela Květová

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

