






Ozobukba okna a dveří	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ 1.NP	POZNAMKA	Materiál	Barva	Kování	Zasklení	Zárubeň	
01		Plastové okno dělené s nadsvětlikem min. Uw = 1,2 W/m²K	1100 x 1900	26	26	–	Plastové okno	Bílá	obvodové kování, klíka	izolační trojasko	
01a			950x2000	2	2						
02		OKNO jednoduché	600 x 1100	2	2	–	Plastové okno	Bílá	obvodové kování, klíka	izolační trojasko	
03		OKNO OTVÍRAVÉ	570x1160	1	1	–	Plastové okno	Bílá	obvodové kování, klíka	izolační trojasko	
04		OKNO OTVÍRAVÉ	1200x1280	1	1	–	Plastové okno	Bílá	obvodové kování, klíka	izolační trojasko	
D0		Bezpečnostní dveře vhodné do státních i nových kovových zárubní k ochráně bytů, • Akustická izolace Rw=32 dB.	900x1970 / levé	3	3		dle investora	klíka/koule		kovové	
D1		Bezpečnostní dveře vhodné do státních i nových kovových zárubní k ochráně bytů, • Akustická izolace Rw=32 dB.	900x1970 / pravé	4	4		dle investora	klíka/koule		kovové	
D2		Dveře laminátové - CPL	800x1970 / levé	7	7		dle investora	klíka/klíka		kovové	
D3		Dveře laminátové - CPL	800x1970 / pravé	4	4		dle investora	klíka/klíka		kovové	
D4		Dveře laminátové - CPL	700x1970 / levé	4	4		dle investora	klíka/klíka		kovové	
D5		Dveře laminátové - CPL	700x1970 / pravé	4	4		dle investora	klíka/klíka		kovové	
D0		Plastové okno dělené s půlkruhovým nadsvětlikem min. Uw = 1,2 W/m²K	1100 x 1900	3	3	–	Plastové okno	Bílá	obvodové kování, klíka	izolační trojasko	

Tabulka plochy místností 2.NP							Plocha celkem vč. přístk. stoupaček, sloupů a komínů
Číslo	Jméno	Plocha m <sup>2</sup>	Výška m	Podlahy	Stěny	Strop	
Byt číslo 1							
2.01	CHOUBA	8,6	2,9	POVLAK PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	73,12
2.02	WC	1,57	2,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
2.03	KOUPELNA	3,55	2,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
2.04	OBYVACÍ POKOJ + KK	28,77	2,9	POVLAK PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
2.05	POKOJ	13,29	2,9	POVLAK PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
2.06	POKOJ	13,67	2,9	POVLAK PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
Byt číslo 2							
2.07	CHOUBA	8,6	2,9	POVLAK PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	72,45
2.08	WC	1,57	2,9	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
2.09	KOUPELNA	3,55	2,9	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
2.10	OBYVACÍ POKOJ + KK	29,25	2,9	POVLAK PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
2.11	POKOJ	13,93	2,9	POVLAK PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
2.12	POKOJ	11,78	2,9	POVLAK PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
Byt číslo 3							
2.13	CHOUBA	8,03	2,9	POVLAK PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	53,29
2.14	KOUPELNA S WC	4,49	2,9	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
2.15	OBYVACÍ POKOJ + KK	24,37	2,9	POVLAK PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
2.16	POKOJ	12,61	2,9	POVLAK PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
Byt číslo 4							
2.17	CHOUBA	8,1	2,9	POVLAK PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	56,00
2.18	KOUPELNA S WC	4,49	2,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
2.19	OBYVACÍ POKOJ + KK	42,31	2,9	POVLAK PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
Byt číslo 5							
2.20	CHOUBA	10,75	2,9	POVLAK PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	50,56
2.21	KOUPELNA S WC	5,82	2,9	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
2.22	OBYVACÍ POKOJ + KK	29,65	2,9	POVLAK PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
Byt číslo 6							
2.23	CHOUBA	10,81	2,9	POVLAK PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	53,98
2.24	KOUPELNA S WC	5,85	2,9	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
2.25	OBYVACÍ POKOJ + KK	33,65	2,9	POVLAK PVC	OMITKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
2.26	CHOUBA	87,6	3,62	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA ŠTUKOVÁ	OMITKA ŠTUKOVÁ	

Označení	Skлада	Počet kusů
01	2 x HELUZ 23,8 b – 125 + 1 x IZOLACE 20/238 – d1.1250 + 2 x HELUZ 23,8 b – 125	1
02	4 x HELUZ 23,8 b – 125 + 1 x IZOLACE 30/238 – d1.1250 + 4 x HELUZ 23,8 b – 125	2
03	4 x HELUZ 23,8 b – 125 + 1 x IZOLACE 40/238 – d1.1250 + 4 x HELUZ 23,8 b – 125	1
04	7 x HELUZ 23,8 b – 125	1

#### LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO – cihla plná
- SDK STĚNA DVOUVRSTVĚ OPL – 2X12,5 WHITE, PROFIL 100, iz.tl.80mm,min.56dB
- SDK PŘÍČKA JEDNOVRSTVĚ OPL – WHITE 12,5, PROFIL 75, iz.tl.60mm, min.45dB
- ZAZDÍKA Z CIHEL PLNÝCH NA MVC
- SDK STĚNA DVOUVRSTVĚ OPL – 2X12,5 WHITE, PROFIL 2x100, iz.tl.2x80mm.
- SDK Podhled zateplen min.vata tl200mm – 0,038 Wm–1K–1

#### POPIS PRACÍ

- STÁVAJÍCÍ PODLAHA BUDE VYROVNÁNA SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU A OPATŘENA NAŠLAPNOU VRSTVOU WZ. TABULKA
- STĚNY – OPRAVA OMÍTEK Z 50% S NÁSLEDNOU MALBOU 3x NÁTĚR S PENETRACÍ
- STÁVAJÍCÍ PODHLEDY – OPRAVA OMÍTEK ZE 30% + MALBA 3x NÁTĚR S PENETRACÍ
- STÁVAJÍCÍ OKENNÍ OTVORY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ PLASTOVÉ VČ. PARAPETŮ VÍZ. VÝPIS OKEN A DVEŘÍ
- SCHODIŠTĚ BUDE PŘEBROUŠENO, VYSPRÁVENO A OPRAVENO NOVÝM NÁTĚREM
- V koupelně a WC bez okna bude v podhledu proveden odtah VZT a do dveří bude vložena mřížka pro nasávání vzduchu

#### RENOVACE SCHODIŠTĚ

- Schodiště bude přebroušeno, podesty budou zbarveny stávající dlažby 100% povrch bude vyrovnan cementovou stěrkou
- Proslapaná a odolněná místa vysprávkujeme cementovou stěrkou (např. Arducrat B14, Ardurapid 45) oprava cca 30%
- Penetrace + dvouvrstev epoxidová barva na betonové podlahy
- Oprava schodiště bude provedena z 1.NP do 3.NP



Hydrant

#### Veškeré rozměry je nutno předem přeměřit na stavbě

Investor: <b>MĚSTYS KOVÁŘSKÁ</b> Nám. J. Švermy 64 KOVÁŘSKÁ		± 0,000 =	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Oprávněná osoba kooperanta:		číslo zakázky:	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	
PAVEL BRÝTR, AUT. TECH	BC. MARKÉTA ČOPOVÁ	ING. LENKA KOŠNÁŘOVÁ	
stavba:		formát	A4 x 6
objekt:		číslo zakázky	172146
profese: D.1.1.b.- ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		stávek dokumentace	DPS
část: PŮDORYS 2.NP - Nový stav		datum 1.vydání	03/2018
název dle autorů:		datum revize:	číslo výkresu:
		datum revize:	výtisk číslo:
			05