





Tabulka překladů					Počet kusů
Označení	Skladba				
01	2 x HELUZ 23,8 b – 125 + 1 x IZOLACE 20/238 – dl.1250 + 2 x HELUZ 23,8 b – 125				1
03	4 x HELUZ 23,8 b – 125 + 1 x IZOLACE 40/238 – dl.1250 + 4 x HELUZ 23,8 b – 125				1
05	7 x HELUZ 23,8 b – 125				1
06	5 x HELUZ 23,8 b – 125				2

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ 2.NP Celkem		POZNÁMKA	Materiál	Barva	Kování	Zasklení	Zárubeň
01		Plastové okno dělené s nadvěšlákem min. Uw = 1,2 W/m²K	1100 x 1900	29	29	–	Plastové okno	Bílá	obvodové kování, klíka	izolační trojsklo	
01a			950x2000	2	2						
04		OKNO OTVÍRAVÉ	1200X600	1	1	–	Plastové okno	Bílá	obvodové kování, klíka	izolační trojsklo	
05		OKNO OTVÍRAVÉ	1200X1280 600X600	1	1	–	Plastové okno	Bílá	obvodové kování, klíka	izolační trojsklo	
D0		Bezpečnostní dveře vhodné do stávajících i nových kovových zárubní k ochraně bytů, • Akustická izolace Rw=32 dB.	900x1970 / levé	3	3		dle investora		klíka/koule		kovová
D1		Bezpečnostní dveře vhodné do stávajících i nových kovových zárubní k ochraně bytů, • Akustická izolace Rw=32 dB.	900x1970 / pravé	4	4		dle investora		klíka/koule		kovová
D2		Dveře laminátové – CPL	800x1970 / levé	7	7		dle investora		klíka/klíka		kovová
D3		Dveře laminátové – CPL	800x1970 / pravé	4	4		dle investora		klíka/klíka		kovová
D4		Dveře laminátové – CPL	700x1970 / levé	4	4		dle investora		klíka/klíka		kovová
D5		Dveře laminátové – CPL	700x1970 / pravé	4	4		dle investora		klíka/klíka		kovová

- LEGENDA MATERIÁLŮ
- STAVBAKOVÁ OBRUBOVÁNÍ – okna plast 450 + VETŘNÁ ZATEPLENÍ TL100mm
 - STAVBAKOVÁ OBRUBOVÁNÍ – okna plast
 - SKLADBA IZOLACE – 2X12,5 WITE, PROFIL 100, L=3,00mm, min.45dB
 - SKLADBA IZOLACE – 2X12,5 WITE, PROFIL 75, L=3,00mm, min.45dB
 - ZÁRUBNICE Z OCEL. PLOCHY NA WC
 - SKLADBA IZOLACE – 2X12,5 WITE, PROFIL 2x100, L=3,00mm, min.45dB
 - SKLADBA IZOLACE – 2X12,5 WITE, PROFIL 2x100, L=3,00mm, min.45dB
 - SKLADBA IZOLACE – 2X12,5 WITE, PROFIL 2x100, L=3,00mm, min.45dB

POPLATKY

- STAVBAKOVÁ OBRUBOVÁNÍ – OKNA PLAST 450 + VETŘNÁ ZATEPLENÍ TL100mm
- STAVBAKOVÁ OBRUBOVÁNÍ – OKNA PLAST
- STAVBAKOVÁ OBRUBOVÁNÍ – OKNA PLAST 450 + VETŘNÁ ZATEPLENÍ TL100mm
- STAVBAKOVÁ OBRUBOVÁNÍ – OKNA PLAST 450 + VETŘNÁ ZATEPLENÍ TL100mm
- STAVBAKOVÁ OBRUBOVÁNÍ – OKNA PLAST 450 + VETŘNÁ ZATEPLENÍ TL100mm
- STAVBAKOVÁ OBRUBOVÁNÍ – OKNA PLAST 450 + VETŘNÁ ZATEPLENÍ TL100mm
- STAVBAKOVÁ OBRUBOVÁNÍ – OKNA PLAST 450 + VETŘNÁ ZATEPLENÍ TL100mm
- STAVBAKOVÁ OBRUBOVÁNÍ – OKNA PLAST 450 + VETŘNÁ ZATEPLENÍ TL100mm

RENOVACE SCHODIŠTĚ

- SCHODIŠTĚ BUDĚ PŘEPROJEKTOVÁNO, POVRCHY BUDĚ ZMĚNĚNOU MALBOU 3x NÁTĚR S PENETRACÍ
- PŘEPROJEKTUJE A ODPROJEKTUJE MÍSTNÍ VÝROBCE STAVBY (např. ARKADIE B14, ARKADIE B15) OPRAVA Cca 300,-
- PENETRACE A AKUSTICKÁ OCHRANA BUDĚ PŘEPROJEKTOVÁNO, POVRCHY BUDĚ ZMĚNĚNOU MALBOU 3x NÁTĚR S PENETRACÍ
- OPRAVA SCHODIŠTĚ BUDĚ PŘEPROJEKTOVÁNO, POVRCHY BUDĚ ZMĚNĚNOU MALBOU 3x NÁTĚR S PENETRACÍ

X (H) X Hydrant

Veškeré rozměry je nutno předem přeměřit na stavbě

Investor:	MĚSTYS KOVÁŘSKÁ Nám. J. Svermy 64 KOVÁŘSKÁ	± 0,000 =
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
Oprávněná osoba kooperanta:		Číslo zakázky:
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
PAVEL SRYTR, AUT. TECH	BC. MARKÉTA ČOPOVÁ	ING. LENKA KOSNAROVÁ
Stavba:	SOCIÁLNÍ BYDLENÍ KOVÁŘSKÁ	formát: A4 x 6
Objekt:	D.1.1.b - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Číslo zakázky: 172146
Projevy:	PŮDORYS 3.NP - Nový stav	Stupeň dokumentace: DPS
Číslo:		datum vydání: 03/2018
Název díla/souboru:	datum revize:	číslo výřezu: výřez číslo:
		06