

JTSK	±0,000 = 292,270 m.n.m. Bpv				© HP-ARCH 2017
This drawing specification is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered designs. It must not be reproduced or used otherwise or available to any third party without our prior permission in writing.					
datum:	změna:		zakreslil:	index:	
	HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o. Vostrovská 18, 16000 Praha 6 – Hanspaulka IČ: 24239224, DIČ: CZ24239224 Tel.: (+420) 233 336 219, www.hp-arch.cz				
architekt:	HP-ARCH	hl.projektant:	Ing.arch. Ondřej HAVLIS		
kreslil:		odp.projektant:	Ing. Jaroslav ZUNA		
akce:	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE novostavba rekreačního ubytovacího zařízení Ploužnice 990, CZ-47124 Ralsko č.parc. 209, 208, k.ú. Ploužnice pod Ralskem 918458				
investor:	PLOUŽNICE, spol. s r.o., Ploužnice 280, CZ-47124 Ralsko				IČO:46504494
stupeň:	DPS	archivní číslo	HPA A-322	archivní index:	DPS D-06
měřítko:		formát:	A4	datum:	04.2017
obsah:	BLOKOVÉ SCHEMA ROZVADĚČE RC ELEKTROINSTALACE				
číslo kopie:					číslo výkresu: EL-08

RC

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDEČ 2U-18/L

Oceloplechová rozvodnice

Schrack

Vnější rozměry:

š.590 x v.915 mm, hl. 100 mm

Krytí IP30/20

Přívod a vývody zadní stěnou


Výtisk číslo:

4/2017

Apollo Art
osvětlovací & řídicí technika

Jeseniova 53, 130 00 Praha 3

tel. 274 775 085 jzuna@apolloart.cz





3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-C-S

Rozváděč RC MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE

WL/C.11AN – CYKY–J 3 x 1,5: kabel z RC
do krabic pod ovladači C.11A až C.11N

- z jednoduchého ovladače C.11A:
- WL/C.11A – CYKY–J 3 x 1,5
- C 01.01 zádveří, stropní osvětlení
- z pohybového čidla PIR C.11B
- WL/C.11B – CYKY–J 3 x 1,5
- venkovní prostor, osvětlení vchodu
- z jednoduchého ovladače C.11C:
- WL/C.11C – CYKY–J 3 x 1,5
- C 01.04 trezor, stropní osvětlení
- z jednoduchého ovladače C.11D:
- WL/C.11D – CYKY–J 3 x 1,5
- C 02.01 ochoz, stropní osvětlení
- z jednoduchého ovladače C.11E:
- WL/C.11E – CYKY–J 3 x 1,5
- C 02.05 technická místnost, stropní osvětlení
- z jednoduchého ovladače B.11F:
- WL/C.11F – CYKY–J 3 x 1,5
- C 01.11 úklid, stropní osvětlení
- z pohybového čidla PIR C.11G
- WL/C.11G – CYKY–J 3 x 1,5
- C 01.08 WC–Ž, stropní osvětlení
- z pohybového čidla PIR C.11H
- WL/C.11H– CYKY–J 3 x 1,5
- C 01.08 WC–Ž, ventilátory odvětrání
- z pohybového čidla PIR C.11I
- WL/C.11I– CYKY–J 3 x 1,5
- C 01.08 WC–Ž, stropní osvětlení
- z pohybového čidla PIR C.11J
- WL/C.11J– CYKY–J 3 x 1,5
- C 01.08 WC–Ž, stropní osvětlení
- z pohybového čidla PIR C.11K
- WL/C.11K– CYKY–J 3 x 1,5
- C 01.05 WC–M, stropní osvětlení
- z pohybového čidla PIR C.11K
- WL/C.11K– CYKY–J 3 x 1,5
- C 01.08 WC–Ž, stropní osvětlení
- z pohybového čidla PIR C.11L
- WL/C.11L– CYKY–J 3 x 1,5
- C 01.05 WC–M, ventilátory odvětrání
- z pohybového čidla PIR C.11M
- C 01.05 WC–M, stropní osvětlení
- WL/C.11M– CYKY–J 3 x 1,5
- z pohybového čidla PIR C.11N
- WL/C.11N– CYKY–J 3 x 1,5
- C 01.05 WC–M, stropní osvětlení



WL/C.N12 – CYKY – J 3 x 1,5
C 01.03 salonek, nouzové osvětlení

WL/C.12F – CYKY – J 3 x 1,5
venkovní prostor, stropní osvětlení

WL/C.12AF – CYKY – J 3 x 1,5
C 01.02 – C 01.03,
krabice pod ovladači C.12A až F

WL/C.N11 – CYKY – J 3 x 1,5
C 01.01 zádveří, nouzové osvětlení

WL/C.11AN – CYKY – J 3 x 1,5
C 01.01 – C 01.10,
krabice pod ovladači C.11A až N

Rozváděč RC
MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE

WL/C.12AF – CYKY–J 3 x 1,5: kabel z RC
do krabic pod ovladači C.12A až C.12F


- ze střídacího ovladače C.12A:
- WL/C.12A – CYKY–J 3 x 1,5
- C 01.02 společenská místnost, stropní osvětlení
- ze střídacího ovladače C.12A:
- WL/C.12Ao – CYKY–O 3 x 1,5
- C 01.02 společenská místnost, propojení mezi stř. ovladači C.12A
- ze střídacího ovladače C.12B:
- WL/C.12B – CYKY–J 3 x 1,5
- C 01.02 společenská místnost, nástěnné osvětlení
- ze střídacího ovladače C.12B:
- WL/C.12Bo – CYKY–O 3 x 1,5
- C 01.02 společenská místnost, propojení mezi stř. ovladači C.12B
- ze střídacího ovladače C.12C:
- WL/C.12C – CYKY–J 3 x 1,5
- C 01.03 salonek, stropní osvětlení
- ze střídacího ovladače C.12C:
- WL/C.12Co – CYKY–O 3 x 1,5
- C 01.03 salonek, propojení mezi střídacími ovladači C.12C
- ze střídacího ovladače C.12D:
- WL/C.12D – CYKY–J 3 x 1,5
- venkovní prostor, stropní osvětlení
- ze střídacího ovladače C.12D:
- WL/C.12Do – CYKY–O 3 x 1,5
- venkovní prostor, propojení mezi střídacími ovladači C.12C

PE

N

- z jednoduchého ovladače C.12E:
- WL/C.12E – CYKY–J 3 x 1,5
- venkovní prostor, LED pásek

3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-C-S




WL/C.36 – CYKY – J 5 x 2,5
C 01.02, venkovní prostor,
zásuvkový okruh

WL/C.35 – CYKY – J 3 x 2,5
C 01.02, zásuvkový okruh


WL/C.32 – CYKY – J 3 x 2,5
C02.02 technická místnost,
zásuvkový okruh

WL/C.31 – CYKY – J 3 x 2,5
C 01.01,C 01.04,C01.14,C02.01,C02.02,
zásuvkový okruh

Rozváděč RC
MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE



Rozváděč RC
MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE



Rozváděč RC MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE