






Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy						
T06 / P		Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	ocelová zárubeň do SDK		Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubně:	ocel		Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:	2 x násobný nátěr v RAL		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	CPL laminát		Model:	
		U-hodnota:		Povrch křídla (Int.):	bílá		Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	bílá		Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika - broušená nerez		Zámek:	FAB
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika - broušená nerez		Specifikace:	Větrací mřížka 400x50 v křídle (VZT)
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	broušená nerez			
		T07 / L		Rozměr křídla:	700 x 1970		Typ zárubně:	ocelová zárubeň do SDK
Rozměr otvoru:	800 x 2020			Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L	
Tloušťka ostění:	100			Povrch zárubně:	2 x násobný nátěr v RAL	Umístění:	Vnitřní	
Požární odolnost:				Materiál křídla:	CPL laminát	Model:		
U-hodnota:				Povrch křídla (Int.):	bílá	Výrobce:		
Neprůzvučnost:				Povrch křídla (Ext.):	bílá	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení	
Bezpeč. třída:				Kování (Int.):	klika - broušená nerez	Zámek:	WC zámek	
Bezbariérové:	NE			Kování (Ext.):	klika - broušená nerez	Specifikace:	Větrací mřížka 400x50 v křídle (VZT)	
Nouzový východ:	NE			Závěsy:	broušená nerez			
T08 / L				Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	ocelová zárubeň do SDK	
		Rozměr otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L	
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:	2 x násobný nátěr v RAL	Umístění:	Vnitřní	
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	CPL laminát	Model:		
		U-hodnota:		Povrch křídla (Int.):	bílá	Výrobce:		
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	bílá	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika - broušená nerez	Zámek:	FAB	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika - broušená nerez	Specifikace:	Větrací mřížka 400x50 v křídle (VZT)	
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	broušená nerez			
		T09 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	ocelová zárubeň do SDK	
Rozměr otvoru:	900 x 2020			Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P	
Tloušťka ostění:	150			Povrch zárubně:	2 x násobný nátěr v RAL	Umístění:	Vnitřní	
Požární odolnost:				Materiál křídla:	CPL laminát	Model:		
U-hodnota:				Povrch křídla (Int.):	bílá	Výrobce:		
Neprůzvučnost:				Povrch křídla (Ext.):	bílá	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení	
Bezpeč. třída:				Kování (Int.):	klika - broušená nerez	Zámek:	FAB	
Bezbariérové:	NE			Kování (Ext.):	klika - broušená nerez	Specifikace:	Větrací mřížka 400x50 v křídle (VZT)	
Nouzový východ:	NE			Závěsy:	broušená nerez			
T10 / P				Rozměr křídla:	1100 x 1970	Typ zárubně:	ocelová zárubeň do SDK	
		Rozměr otvoru:	1200 x 2020	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P	
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:	2 x násobný nátěr v RAL	Umístění:	Vnitřní	
		Požární odolnost:	EI30 DP3-C	Materiál křídla:	CPL laminát	Model:		
		U-hodnota:		Povrch křídla (Int.):	bílá	Výrobce:		
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	bílá	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika - broušená nerez	Zámek:	FAB	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika - broušená nerez	Specifikace:	Dveře musí být těsné ! V místnosti je umístěna	
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	broušená nerez			

PŘED OBJEDNÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT SKUTEČNĚ PROVEDENÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A ZADÁNÍ NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM.
POHLED NA VÝROBKY JE VŽDY Z EXTERIÉRU.