


Z14

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ - ZÁPAD

5 KS



POPIS:
POZINKOVANÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ ZE DVOU ČÁSTÍ SPOJENÝCH ŠROUBOVÝM SPOJEM K SOBĚ.
(PODESTA + SCHODIŠTOVÉ RAMENO)
KONSTRUKCE JE KOTVENA POMOCÍ PLOTEN P10 DO ZDIVA A NA ZÁKLAD NA CHEMICKÉ KOTVY M14
STUPNICE A PODESTA JSOU TVOŘENY POROROŠTĚM (POZINK).

POPIS	PROFIL	kg/m	Σ L (m)	Σ KG
SCHODNICE	U180	22	14,8	325,6
STOJKY	L50/4	3,06	10,8	33,048
SLOUPKY	I 140	14,3	3,2	45,76
MADLO	L50/4	3,06	13,6	41,616
		kg/ks	ks	
PLOTNY	P10 (do 200/150)	5	6	30
		kg/m2	m2	
POROROŠT		25	7,8	195
CELKEM				671,024
PROŘEZ 20% (KOTVENÍ+SPOJ. MATERIÁL)				134,2048
CELKEM				805,2288