



POPIS
Příčky typ: OMEGA 100.1 plné (258 m²)
Barva profilu: RAL 9010
Prosklení: nadvětlík nade dveřmi - dvojité prosklení 2x nekalený Float 5mm
Plná výplň: 2xSDK deska 12,5mm s vinylovou tapetou Durafort 2013 (bílá) + vložená minerální akustická izolace tl.60mm
Dveře: jednokřídlé dveře dřevěné LTD s proskleným nadvětlíkem v systémové AL zárubni, průchod 800/2100 mm
Panty: 2ks/křídlo pant JUST 3D Kování: zámek SSF s tichou střílkou, klika/klika Hoppe Amsterodam, cylindrická vložka
Orientační členění a rozměry viz. příložený výkres
Příčky typ: OMEGA 100.1 prosklené (74 m²)
Barva profilu: ELOX
Prosklení: dvojité bezpečnostní zasklení kaleným sklem 2x ESG 5 mm, nadvětlík dvojité zasklení nekaleným sklem Float 5mm
Plná výplň: 2xSDK deska 12,5mm s vinylovou tapetou Durafort 2013 (bílá) + vložená minerální akustická izolace tl.60mm (instalací panely po boku dveří š.200 mm)Dveře: jednokřídlé dveře dřevěné LTD s proskleným nadvětlíkem v systémové AL zárubni, průchod 800/2100 mm
Panty: 2ks/křídlo pant JUST 3D Kování: zámek SSF s tichou střílkou, klika/klika Hoppe Amsterodam, cylindrická vložkaČlenění a rozměry příček viz. příložený výkres
Příčky typ: MICRA II (58 m²)
Barva profilu: ELOX
Prosklení: dvojité bezpečnostní zasklení 1x VSG 55.1 číré + 1x VSG ESG 55.3 s PDLČ fólií Dveře: jednokřídlé dveře dřevěné LTD s proskleným nadvětlíkem v systémové AL zárubni, průchod 800/2100 mm
Panty: 2ks/křídlo pant JUST 3D Kování: zámek SSF s tichou střílkou, klika/klika Hoppe Amsterodam, cylindrická vložka
V ceně PDLČ varianty je zahrnuto dálkové ovládání a veškeré potřebné elektrické komponenty (konektory, trať, kabely, časovač) k připojení do sítě.
Ke každé ze 3 příček je nutno přivést 2x napájení 220V podhledem.
Na každých 5,5 m² je nutné samostatné trať (celkem 12 ks) - trať budou uložena v podhledu nad příčkou.
Členění a rozměry příček viz. příložený výkres

ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT PROVEDENOU STAVBU!! NUTNÉ ZPRACOVAT DÍLENSKOU PD.

M 1:100