



Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
T11 / -		Rozměr křídla:	1500 x 1970	Typ zárubně:	ocelová zárubeň do SDK	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1600 x 2020	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:	2 x násobný nátěr v RAL	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	CPL laminát	Model:	
		U-hodnota:		Povrch křídla (Int.):	bílá	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	bílá	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika - broušená nerez	Zámek:	FAB
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika - broušená nerez	Specifikace:	Větrací mřížka 400x50 v křídle (VZT)
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:	broušená nerez		
T12 / -		Rozměr křídla:	1460 x 2180	Typ zárubně:	hliníkové rámové dveře	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1600 x 2250	Materiál zárubně:	hliníkový profil	Směr otevírání:	-
		Tloušťka ostění:	300	Povrch zárubně:	elox	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI30 DP3-C	Materiál křídla:	elox / VSG sklo	Model:	
		U-hodnota:	1,8	Povrch křídla (Int.):	bílá	Výrobce:	
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	bílá	Plocha/Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika - broušená nerez	Zámek:	Elektro zámek na čip
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika - broušená nerez	Specifikace:	Levé křídlo - 900mm
		Nouzový východ:	ANO	Závěsy:	broušená nerez		