


Řez 1-1



POZNÁMKA

CELÝ OBJEKT BUDE PO OBVODU OPATŘEN FASÁDNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS EPS V TL. 160 MM
SKLADBA PODLAHY NAD 2.N.P.: BUDE UPŘESNĚNA PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV
A ZÁKLOPU A PO PROVEDENÍ ŽB SPŘÁŽENÉ DESKY. DÁLE BUDE UPŘESNĚNO PŘÍPADNĚ
ZVEDNUTÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ Z CHODBY – BUDOUCÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ BD A NAVÁZÁNÍ
BJ NA STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVOU ÚROVEŇ V CHODBĚ

SKLADBA PODLAHY VE 2.N.P.

- keramická dlažba nebo PVC
- lepidlo
- 2x SDK podlahová deska tl. 12,5 mm P+D
- kročejová izol. z minerální vlny tl. 25 mm
- SDK podlahová deska tl. 12,5 mm P+D
- suchý podsyp tl. 50 mm
- separační fólie
- ŽB spřažená deska (viz PBR)


Keramická dlažba – 1.n.p.

- cementový potěr tl. 55 mm vyztužený sítí
- Pe fólie
- tepelná iz. Polystyrén XPS tl. 130 mm
- izolace proti vodě a radonu (např. Fatrafol P801)
- krytá oboustranně geotextilií min. 300g/m2
- betonová podkladní mazanina tl. 150 mm vyzt. sítí
- šterkopiskový hutn. podsyp

PVC – 1.n.p.

- samonivelační stěrka – 5 mm
- cementový potěr tl. 62 mm vyztužený sítí
- Pe fólie
- tepelná iz. Polystyrén XPS tl. 130 mm
- izolace proti vodě a radonu (např. Fatrafol P801)
- krytá oboustranně geotextilií min. 300g/m2
- betonová podkladní mazanina tl. 150 mm vyzt. sítí
- šterkopiskový hutn. podsyp

Řez 2-2



SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Vypracoval a kreslil: VL. GOTTWALDOVÁ	Zodp. projektant: ING. M. ČECH	Ing. Milošlav Čech Projektová činnost ve výstavbě Karla Čapka 2595, 697 01 Kyjov IČ 130 47 736 Mobil: 739 313 817 E-mail: alfacech@centrum.cz	
Místo stavby: SNOVÍDKY		Čís. zakázky:	07-04-14/G
Investor: OBEC SNOVÍDKY, Snovídky č.1, 683 33 Nesovice		Stupeň dok.:	DÚŘ+DSŘ
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ SNOVÍDKY		Datum:	IV/2014
Objekt: NOVÝ STAV		Formát:	2xA4
Obsah: Řez 1-1, 2-2		Měřítko:	Výkres č.: 11
		1 : 100	