



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	DRUH PODLAHY	POZNÁMKA
1.1	ZÁDVEŘÍ	10,11	KERAM. DLAŽBA	1xOTOPNÉ VAFKY POD OKNEM
1.2	SPOLEČNÝ PROSTOR WC	2,84	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD + 1xOTOPNÉ VAFKY
1.3	WC – ŽENY	0,81	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD
1.4	WC – MUŽI	0,81	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD
1.5	SPOLEČNÝ PROSTOR WC	5,09	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD
1.6	WC – MUŽI	0,78	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD
1.7	ŠATNA	11,54	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM. + SDK PODHLED
1.9	SÁL	117,02	DŘEVĚNÉ PARKETY	DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ + 3xOTOPNÉ VAFKY
1.10	NÁRADOVNA	8,44	PVC-NOVOFLOR EXTRA	ŠTUKOVÁ OM. + SDK PODHLED
1.13	KLUBOVNA	31,36	PVC-NOVOFLOR EXTRA	ŠTUKOVÁ OM. + SDK PODHLED
1.14	SKLAD	13,48	PVC-NOVOFLOR EXTRA	ŠTUKOVÁ OM. + SDK PODHLED

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ K-CE		NOVÉ PODLAHOVÉ K-CE (NÁSLAPNÁ VRSTVA)
	NOVÉ K-CE		NOVÉ PODLAHOVÉ K-CE (VYROVNÁVACÍ BET. + NÁSLAPNÁ VRSTVA)
	PODSKLEPENÁ ČÁST O ROZMĚRECH 3000x5390mm		
	VÝLEZ NA PŮDU O PŮDORYSNÝCH ROZMĚRECH 580x580mm		

LEGENDA NOVÝCH OKENNÍCH VÝPLŇÍ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	ÚPRAVA A DOPLŇKY	KS
	1200 / 1530	OKNO PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PROFIL HL.>85MM	ODSTÍN BILÁ, ZASKLENÍ DVOJSKLO, KOVÁNÍ NEREZ	1
	600 / 1500	OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, PROFIL HL.>85MM	ODSTÍN BILÁ, ZASKLENÍ DVOJSKLO, KOVÁNÍ NEREZ	1

LEGENDA NOVÝCH DVEŘNÍCH VÝPLŇÍ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	ÚPRAVA A DOPLŇKY	KS
	1100 / 1970	INTERIÉROVÉ DVEŘE, OSAZENY DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PRAVĚ, HPL	ODSTÍN SVĚTLÉ HNĚDÁ, BEZ ZASKLENÍ, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ LIŠTOVÝ	1
	600 / 1970	INTERIÉROVÉ DVEŘE, OSAZENY DO PŮVODNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PRAVĚ, HPL	ODSTÍN SVĚTLÉ HNĚDÁ, BEZ ZASKLENÍ, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ LIŠTOVÝ	1
	900 / 1970	INTERIÉROVÉ DVEŘE, OSAZENY DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PRAVĚ, HPL	ODSTÍN SVĚTLÉ HNĚDÁ, BEZ ZASKLENÍ, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ LIŠTOVÝ	1
	900 / 1970	VCHODOVÉ DVEŘE, PLASTOVÉ, Ud=0,9 JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, 1xLEVĚ / 1xPRAVĚ	ODSTÍN BILÁ, BEZ ZASKLENÍ, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ LIŠTOVÝ, NEREZ	2

LEGENDA OKENNÍCH PARAPETŮ

OZN.	POPIS	KS
	PLECHOVÝ POZINKOVANÝ PARAPET – EXTERIÉR, rozměr dle okenního otvoru a hloubky osazení okna, barva dle výběru investora	1
	PLECHOVÝ POZINKOVANÝ PARAPET – EXTERIÉR, rozměr dle okenního otvoru a hloubky osazení okna, barva dle výběru investora	1
	PLASTOVÝ PARAPET – INTERIÉR, rozměr dle okenního otvoru a hloubky osazení okna, barva dle výběru investora	1
	PLASTOVÝ PARAPET – INTERIÉR, rozměr dle okenního otvoru a hloubky osazení okna, barva dle výběru investora	1

POPIS NOVÝCH K-CÍ / PRACÍ

- NOVÝ SDK PODHLED, V M.Č. 1.13 A 1.14 PROVĚST ZATEPLENÍ MEZI KROKVEMI MINERÁLNÍ VLNOU, CD POZINKOVANÉ PROFILY UMÍSTIT PŘÍMO NA KROKVE, DETAIL SKLADBY STROPU VÝKRES Č. 204
- PROVĚST NOVÝ CEMENTOVÝ POTĚR PRO VYROVNÁNÍ, POLOŽIT PVC PODLAHU NOVOFLOR EXTRA, NÁSLEDNĚ VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ MAZANINA, DETAIL SKLADBY PODLAHOVÉ K-CE VÝKRES Č. 204
- NA OČIŠTĚNOU BETONOVOU DESKU POLOŽIT NOVOU HYDROIZOLACI Z ASFALT. PÁSŮ, NÁSLEDNĚ VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ MAZANINA, TAK ABY ÚROVŇE PODLAH V MÍSTNOSTECH 1.13 A 1.14 BYLY VE STEJNÉ VÝŠCE, NA ZÁVĚR POLOŽIT PVC PODLAHU NOVOFLOR EXTRA, DETAIL SKLADBY PODLAHOVÉ K-CE VÝKRES Č. 204
- V M.Č. 1.7 PÁSEK V PODLAZE VZNIKLÝ PO VYBOURÁNÍ STĚNY ZAROVNAT CEMENTOVOU MAZANINOU A ZALEPIT KERAMICKOU DLAŽBOU ABY VZNIKLA JEDNOTNÁ KERAMICKÁ PODLAHA
- OTVORY VZNIKLÉ PO ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ A OKEN ZAZDIT POMOCÍ CPP NA ZDÍCI MALTU, PROVĚST JÁDROVOU OMÍTKU A NÁSLEDNĚ ŠTUK
- NOVÁ PŘÍČKA Z YTONG NA ZDÍCI MALTU TL. 100mm, PROVĚST JÁDROVOU OMÍTKU A NÁSLEDNĚ ŠTUK – DO PŘÍČKY OSADIT OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DLE SPECIFIKACE VÝŠE
- NOVÁ PŘÍČKA Z CPP NA ZDÍCI MALTU TL. 150mm, PROVĚST JÁDROVOU OMÍTKU A NÁSLEDNĚ ŠTUK – DO PŘÍČKY OSADIT OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DLE SPECIFIKACE NIŽE + USAZENÍ OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ DLE VÝKRESU
- NOVÉ OKAPOVÉ ŽLABY A SVODY, PRO ODVOD VODY CO NEJDÁL OD OBJEKTU
- OKAPOVÝ CHODNÍK (SKÝVKA 250mm, ZAHRADNÍ OBRUBNÍK DO CEM. LOŽE 1000x50x250; ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ NÁSYP; BETONOVÁ DLAŽBA 500x500x50)
- OCELOVÉ TÁHLA PRO STABILIZACI PRASKAJÍCÍHO ZDIVA, TOTO ZTUŽENÍ BUDE PROVĚDENO POMOCÍ DVOU KOTEVNÍCH DESEK ROZMĚRU 200x300x20MM A OCELOVÉHO TÁHLA PR. 16MM OPATŘENÉHO NA KONČÍCH ZÁVÍTEM. POD DESKAMI SE PROVEDE OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY (DESKY BUDOU DOLEHAT NA ZDIVO) A PO OSAZENÍ SE PROVEDE DOTÁŽENÍ TÁHLA POMOCÍ MATIC

REV. 20.02.2023

ravin build s.r.o.
 Oderská 172
 749 01 Vítkov
 IČ: 27835910
 E: info@ravin.cz
 T: 739 662 155

Radim Vicha
 Petr Novosad
 Radim Vicha
 Boženy Němcové 234, 749 01 Vítkov

Číslo autorizace: 1102498
 Stavebník: MĚSTYS BŘEZOVÁ
 Březová č.p.106, 747 44 Březová
 Místo stavby: Leskovec u Vítkova [679992]
 Parc.č./k.ú.: p.č. 184, k.ú. Leskovec u Vítkova [782998]

Název stavby: **REKONSTRUKCE OBJEKTU SOKOLOVNY LESKOVEC U VÍTKOVA**

Název výkresu: **PŮDORYS 1.NP - NOVÉ K-CE**

Zakázka číslo: 252-21 Datum zpracování: 08/2021
 Stupeň dokumentace: DSP Souřadnicový systém: JTSK
 Výkresový systém: místní Formát výkresu: A2
 Mřížko: 1:50 Číslo výkresu: 201

Číslo paré	1	2	3	4
	5	6	7	8