TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Počet
1	Š2	371.38	vozovka h = 0.0 m	371.37	369.35	369.35	2.02	TBW-Q.1 63/4	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
2	Š3	371.38	vozovka h = 0.0 m	371.37	369.46	369.46	1.91	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
								TBW-Q.1 63/8	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
3	Š4	371.65	vozovka h = 0.0 m	371.65	369.67	369.67	1.98			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
4	Š5	371.95	vozovka h = 0.0 m	371.95	369.79	369.79	2.16	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
								TBW-Q.1 63/8	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
5	Š6	372.30	vozovka h = 0.0 m	372.30	369.97	369.97	2.33	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
6	Š7	372.69	vozovka h = 0.0 m	372.69	370.11	370.11	2.58	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
7	Š8	372.90	vozovka h = 0.0 m	372.89	370.25	370.25	2.64	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
								TBW-Q.1 63/6	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
8	Š9	373.25	vozovka h = 0.0 m	373.24	370.43	370.43	2.81	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
												TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Počet
9	Š10	373.60	vozovka h = 0.0 m	373.60	370.71	370.71	2.89	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
								TBW-Q.1 63/6	1			TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
10	Š11	373.65	vozovka h = 0.0 m	373.64	370.98	370.98	2.66	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
								TBW-Q.1 63/8	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
11	Š12	373.58	vozovka h = 0.0 m	373.58	371.26	371.26	2.32	TBW-Q.1 63/4	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
12	Š13	373.63	vozovka h = 0.0 m	373.63	371.50	371.50	2.13	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
13	Š14	373.65	vozovka h = 0.0 m	373.65	371.25	371.25	2.40	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
14	Š15	374.12	vozovka h = 0.0 m	374.12	371.87	371.87	2.25	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/10	1			TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
15	Š16	375.65	vozovka h = 0.0 m	375.64	373.20	373.20	2.44	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/6	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
16	Š17	376.60	vozovka h = 0.0 m	376.60	373.89	373.89	2.71	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/8	1			TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
17*	Š18	377.75	vozovka h = 0.0 m	377.75	374.12	374.12	3.63	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100 V max 60	1
			spadišťová šachta									TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
												TBS-Q.1 100/100	1		těsnění pro DN 1000	4
18	Š19	378.58	vozovka h = 0.0 m	378.58	374.39	374.39	4.19	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/6	1			TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
												TBS-Q.1 100/100	2		těsnění pro DN 1000	5
19	Š20	378.60	vozovka h = 0.0 m	378.60	374.53	374.53	4.07	TBW-Q.1 63/4	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
												TBS-Q.1 100/100	2		těsnění pro DN 1000	5
20	Š21	378.37	vozovka h = 0.0 m	378.36	374.67	374.67	3.69	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/6	1			TBS-Q.1 100/100	2		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	4
21	Š22	378.20	vozovka h = 0.0 m	378.19	374.81	374.81	3.38	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	2	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
22	Š23	378.40	vozovka h = 0.0 m	378.40	374.94	374.94	3.46	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	2	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/8	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
23	Š24	378.50	vozovka h = 0.0 m	378.50	375.04	375.04	3.46	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	2	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/8	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
24	Š25	378.48	vozovka h = 0.0 m	378.47	375.09	375.09	3.38	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	2	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
25*	Š26	378.50	vozovka h = 0.0 m	378.50	375.18	375.18	3.32	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100 V max 60	1
			spadišťová šachta					TBW-Q.1 63/6	1			TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
26	Š28	379.00	vozovka h = 0.0 m	378.99	376.95	376.95	2.04	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
27	Š29	379.47	vozovka h = 0.0 m	379.46	377.44	377.44	2.02	TBW-Q.1 63/4	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
28	Š30	380.65	vozovka h = 0.0 m	380.65	378.45	378.45	2.20	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
								TBW-Q.1 63/10	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
29	Š31	381.74	vozovka h = 0.0 m	381.73	379.40	379.40	2.33	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
30	Š32	382.50	vozovka h = 0.0 m	382.50	380.30	380.30	2.20	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
								TBW-Q.1 63/10	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
31	Š33	383.40	vozovka h = 0.0 m	383.40	381.20	381.20	2.20	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
								TBW-Q.1 63/10	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
32	Š34	385.08	vozovka h = 0.0 m	385.08	382.88	382.88	2.20	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
								TBW-Q.1 63/10	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Počet
33	Š35	386.16	vozovka h = 0.0 m	386.14	383.66	383.66	2.48			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
34	Š36	387.16	vozovka h = 0.0 m	387.13	383.90	383.90	3.23			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
												TBS-Q.1 100/100	1		těsnění pro DN 1000	4
35	Š37	388.10	vozovka h = 0.0 m	388.10	384.13	384.13	3.97	TBW-Q.1 63/12	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
												TBS-Q.1 100/100	2		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	4
36	Š38	388.19	vozovka h = 0.0 m	388.19	384.24	384.24	3.95	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
								TBW-Q.1 63/10	1			TBS-Q.1 100/100	2		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	4
37	Š39	388.20	vozovka h = 0.0 m	388.19	384.36	384.36	3.83	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
												TBS-Q.1 100/100	2		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	4
38	Š40	387.96	vozovka h = 0.0 m	387.96	384.49	384.49	3.47	TBW-Q.1 63/4	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100 V max 60	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
												TBS-Q.1 100/100	1		těsnění pro DN 1000	4
39	Š41	387.85	vozovka h = 0.0 m	387.82	384.59	384.59	3.23			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
												TBS-Q.1 100/100	1		těsnění pro DN 1000	4
40	Š42	387.48	vozovka h = 0.0 m	387.47	384.70	384.70	2.77	TBW-Q.1 63/4	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
												TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Počet
41	Š43	387.15	vozovka h = 0.0 m	387.15	384.93	384.93	2.22	TBW-Q.1 63/12	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
42	Š44	387.30	vozovka h = 0.0 m	387.30	384.95	384.95	2.35	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
43	Š45	387.60	vozovka h = 0.0 m	387.60	385.33	385.33	2.27	TBW-Q.1 63/12	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
44	Š46	388.00	vozovka h = 0.0 m	387.98	385.70	385.70	2.28			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
45	Š47	388.70	vozovka h = 0.0 m	388.70	386.20	386.20	2.50	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/10	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
46	Š48	390.55	vozovka h = 0.0 m	390.55	388.07	388.07	2.48	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
47	Š49	392.30	vozovka h = 0.0 m	392.29	390.10	390.10	2.19	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/6	1			TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
48	Š50	392.95	vozovka h = 0.0 m	392.94	390.46	390.46	2.48	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Počet
49	Š51	393.39	vozovka h = 0.0 m	393.38	390.81	390.81	2.57	TBW-Q.1 63/4	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
50	Š52	393.62	vozovka h = 0.0 m	393.62	391.16	391.16	2.46	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/8	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
51	Š53	394.05	vozovka h = 0.0 m	394.04	391.87	391.87	2.17	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/6	1			TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
52	Š54	395.37	vozovka h = 0.0 m	395.36	392.58	392.58	2.78	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100 V max 60	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
53	Š55	396.97	vozovka h = 0.0 m	396.96	394.87	394.87	2.09	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
54	Š56	397.60	vozovka h = 0.0 m	397.60	395.45	395.45	2.15	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
55	Š57	398.22	vozovka h = 0.0 m	398.22	396.03	396.03	2.19	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
								TBW-Q.1 63/6	1			TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
56	Š58	399.29	vozovka h = 0.0 m	399.28	397.19	397.19	2.09	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Počet
57	Š59	400.35	vozovka h = 0.0 m	400.34	398.25	398.25	2.09	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
58	Š60	400.90	vozovka h = 0.0 m	400.89	398.80	398.80	2.09	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
59	Š61	401.95	vozovka h = 0.0 m	401.94	399.85	399.85	2.09	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
60	Š62	403.10	vozovka h = 0.0 m	403.09	401.00	401.00	2.09	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
61	Š63	403.95	vozovka h = 0.0 m	403.94	401.85	401.85	2.09	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
62	Š64	405.95	vozovka h = 0.0 m	405.94	403.85	403.85	2.09	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
63	Š65	408.32	vozovka h = 0.0 m	408.31	405.95	405.95	2.36	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
64	Š66	409.10	vozovka h = 0.0 m	409.09	407.00	407.00	2.09	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
65	Š67	410.40	vozovka h = 0.0 m	410.39	408.30	408.30	2.09	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
66	Š68	414.50	vozovka h = 0.0 m	414.49	412.40	412.40	2.09	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
67	Š69	416.80	vozovka h = 0.0 m	416.79	414.68	414.68	2.11	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
68	Š70	418.75	vozovka h = 0.0 m	418.74	416.65	416.65	2.09	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
												TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
	Celkem							TBW-Q.1 63/12	16	TBR-Q.1 100-63/58	68	TBS-Q.1 100/25	39		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	38
								TBW-Q.1 63/10	35			TBS-Q.1 100/50	40		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	26
								TBW-Q.1 63/8	12			TBS-Q.1 100/100	44		TBZ-Q.1 100/100 V max 60	4
								TBW-Q.1 63/6	22						těsnění pro DN 1000	191
								TBW-Q.1 63/4	7							

* označené šachty jsou spadišťové, podrobnosti viz Tabulka spadišťových šachet

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š2		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	195	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
2	Š3		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	192	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
3	Š4		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	191	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
4	Š5		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	183	Úhel ß	266	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
5	Š6		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	174	Úhel ß	248	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
6	Š7		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	163	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
7	Š8		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	166	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
8	Š9		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	176	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
9	Š10		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	181	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
10	Š11		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	200	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
11	Š12		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	182	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
12	Š13		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	183	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
13	Š14		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	195	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
14	Š15		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	188	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
15	Š16		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	174	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
16	Š17		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	176	Úhel ß	244	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
17*	Š18		TBZ-Q.1 100/100 V max 60	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	111	Úhel ß	187	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
								Obtok	335/300 SN 8						
18	Š19		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	173	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
19	Š20		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	172	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
20	Š21		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	171	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
21	Š22		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	166	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
22	Š23		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	168	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
23	Š24		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	101	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
24	Š25		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	254	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
25*	Š26		TBZ-Q.1 100/100 V max 60	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						Obtok	168/150 SN10000 netl.								
26	Š28		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	184	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
27	Š29		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	180	Úhel ß	258	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
28	Š30		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	182	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
29	Š31		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	197	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
30	Š32		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	193	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
31	Š33		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	202	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
32	Š34		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
33	Š35		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
34	Š36		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	178	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
35	Š37		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	175	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
36	Š38		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	174	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
37	Š39		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	167	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
38	Š40		TBZ-Q.1 100/100 V max 60	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	167	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	350	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
39	Š41		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	171	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
40	Š42		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	170	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
41	Š43		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	135	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
42	Š44		TBZ-Q.1 100/80 V max 50	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)	427/400 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	235	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
43	Š45		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	187	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
44	Š46		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	187	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
45	Š47		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	186	Úhel ß	101	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
46	Š48		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	172	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
47	Š49		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	186	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
48	Š50		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	195	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
49	Š51		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	197	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
50	Š52		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	187	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
51	Š53		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	179	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
52	Š54		TBZ-Q.1 100/100 V max 60	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	174	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	470	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
53	Š55		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	173	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
54	Š56		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	170	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
55	Š57		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	175	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
56	Š58		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	171	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
57	Š59		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	174	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
58	Š60		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	184	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
59	Š61		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
60	Š62		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	179	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
61	Š63		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	170	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
62	Š64		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	181	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
63	Š65		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	193	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	


TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
64	Š66		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	195	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
65	Š67		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	194	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
66	Š68		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	178	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
67	Š69		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß	171	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
68	Š70		TBZ-Q.1 100/60 V max 40	DN (mm)	324/300 SN10000 n	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	sklolaminát odstř.litý	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dno kynety	bez kynety, bez žlab	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2012	Název stavby-objektu KANALIZACE HRONOV - ZBEČNÍK, STOKA A	STRANA
	Projektant VIS spol.s r.o. HRADEC KRÁLOVÉ	19


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š2




dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	369.35 m
kóta terénu	371.38 m
rozdíl kót	2.03 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.02 m
stavební výška	2.22 m

Šachta č.2 Š3




dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	369.46 m
kóta terénu	371.38 m
rozdíl kót	1.92 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.91 m
stavební výška	2.11 m

Šachta č.3 Š4




dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	369.67 m
kóta terénu	371.65 m
rozdíl kót	1.98 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.98 m
stavební výška	2.18 m

Šachta č.4 Š5




dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	369.79 m
kóta terénu	371.95 m
rozdíl kót	2.16 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.16 m
stavební výška	2.36 m

Šachta č.5 Š6



dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	369.97 m
kóta terénu	372.30 m
rozdíl kót	2.33 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.33 m
stavební výška	2.53 m


Šachta č.6 Š7



dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	370.11 m
kóta terénu	372.69 m
rozdíl kót	2.58 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.58 m
stavební výška	2.78 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 Š8




dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	370.25 m
kóta terénu	372.90 m
rozdíl kót	2.65 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.64 m
stavební výška	2.84 m

Šachta č.8 Š9




dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	370.43 m
kóta terénu	373.25 m
rozdíl kót	2.82 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.81 m
stavební výška	3.01 m

Šachta č.9 Š10




dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	370.71 m
kóta terénu	373.60 m
rozdíl kót	2.89 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.89 m
stavební výška	3.09 m

Šachta č.10 Š11




dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	370.98 m
kóta terénu	373.65 m
rozdíl kót	2.67 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.66 m
stavební výška	2.86 m

Šachta č.11 Š12



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	371.26 m
kóta terénu	373.58 m
rozdíl kót	2.32 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.32 m
stavební výška	2.52 m


Šachta č.12 Š13



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	371.50 m
kóta terénu	373.63 m
rozdíl kót	2.13 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.13 m
stavební výška	2.33 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.13 Š14




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	371.25 m
kóta terénu	373.65 m
rozdíl kót	2.40 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.40 m
stavební výška	2.60 m

Šachta č.14 Š15




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	371.87 m
kóta terénu	374.12 m
rozdíl kót	2.25 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.25 m
stavební výška	2.45 m

Šachta č.15 Š16




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	373.20 m
kóta terénu	375.65 m
rozdíl kót	2.45 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.44 m
stavební výška	2.64 m

Šachta č.16 Š17




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	373.89 m
kóta terénu	376.60 m
rozdíl kót	2.71 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.71 m
stavební výška	2.91 m

Šachta č.17 Š18



dno TBZ-Q.1 100/100 V max 60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	374.12 m
kóta terénu	377.75 m
rozdíl kót	3.63 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.63 m
stavební výška	3.83 m
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	380 mm


Šachta č.18 Š19



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	5
kóta dna	374.39 m
kóta terénu	378.58 m
rozdíl kót	4.19 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	4.19 m
stavební výška	4.39 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.19 Š20




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	5
kóta dna	374.53 m
kóta terénu	378.60 m
rozdíl kót	4.07 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	4.07 m
stavební výška	4.27 m

Šachta č.20 Š21




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	374.67 m
kóta terénu	378.37 m
rozdíl kót	3.70 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.69 m
stavební výška	3.89 m

Šachta č.21 Š22




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	374.81 m
kóta terénu	378.20 m
rozdíl kót	3.39 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.38 m
stavební výška	3.58 m

Šachta č.22 Š23




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	374.94 m
kóta terénu	378.40 m
rozdíl kót	3.46 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.46 m
stavební výška	3.66 m

Šachta č.23 Š24



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	375.04 m
kóta terénu	378.50 m
rozdíl kót	3.46 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.46 m
stavební výška	3.66 m


Šachta č.24 Š25



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	375.09 m
kóta terénu	378.48 m
rozdíl kót	3.39 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.38 m
stavební výška	3.58 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.25 Š26




dno TBZ-Q.1 100/100 V max 60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	375.18 m
kóta terénu	378.50 m
rozdíl kót	3.32 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.32 m
stavební výška	3.52 m
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	460 mm

Šachta č.26 Š28




dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	376.95 m
kóta terénu	379.00 m
rozdíl kót	2.05 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.04 m
stavební výška	2.24 m

Šachta č.27 Š29




dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	377.44 m
kóta terénu	379.47 m
rozdíl kót	2.03 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.02 m
stavební výška	2.22 m

Šachta č.28 Š30




dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	378.45 m
kóta terénu	380.65 m
rozdíl kót	2.20 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.20 m
stavební výška	2.40 m

Šachta č.29 Š31



dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	379.40 m
kóta terénu	381.74 m
rozdíl kót	2.34 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.33 m
stavební výška	2.53 m


Šachta č.30 Š32



dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	380.30 m
kóta terénu	382.50 m
rozdíl kót	2.20 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.20 m
stavební výška	2.40 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.31 Š33




dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	381.20 m
kóta terénu	383.40 m
rozdíl kót	2.20 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.20 m
stavební výška	2.40 m

Šachta č.32 Š34




dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	382.88 m
kóta terénu	385.08 m
rozdíl kót	2.20 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.20 m
stavební výška	2.40 m

Šachta č.33 Š35




dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	383.66 m
kóta terénu	386.16 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.48 m
stavební výška	2.68 m

Šachta č.34 Š36




dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	383.90 m
kóta terénu	387.16 m
rozdíl kót	3.26 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.23 m
stavební výška	3.43 m

Šachta č.35 Š37



dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	2
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	384.13 m
kóta terénu	388.10 m
rozdíl kót	3.97 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.97 m
stavební výška	4.17 m


Šachta č.36 Š38



dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	384.24 m
kóta terénu	388.19 m
rozdíl kót	3.95 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.95 m
stavební výška	4.15 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.37 Š39




dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	384.36 m
kóta terénu	388.20 m
rozdíl kót	3.84 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.83 m
stavební výška	4.03 m

Šachta č.38 Š40




dno TBZ-Q.1 100/100 V max 60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	384.49 m
kóta terénu	387.96 m
rozdíl kót	3.47 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.47 m
stavební výška	3.67 m

Šachta č.39 Š41




dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	384.59 m
kóta terénu	387.85 m
rozdíl kót	3.26 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.23 m
stavební výška	3.43 m

Šachta č.40 Š42




dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	384.70 m
kóta terénu	387.48 m
rozdíl kót	2.78 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.77 m
stavební výška	2.97 m

Šachta č.41 Š43



dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	2
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	384.93 m
kóta terénu	387.15 m
rozdíl kót	2.22 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.22 m
stavební výška	2.42 m


Šachta č.42 Š44



dno TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	384.95 m
kóta terénu	387.30 m
rozdíl kót	2.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.35 m
stavební výška	2.55 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.43 Š45




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	2
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	385.33 m
kóta terénu	387.60 m
rozdíl kót	2.27 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.27 m
stavební výška	2.47 m

Šachta č.44 Š46




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	385.70 m
kóta terénu	388.00 m
rozdíl kót	2.30 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.28 m
stavební výška	2.48 m

Šachta č.45 Š47




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	386.20 m
kóta terénu	388.70 m
rozdíl kót	2.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.50 m
stavební výška	2.70 m

Šachta č.46 Š48




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	388.07 m
kóta terénu	390.55 m
rozdíl kót	2.48 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.48 m
stavební výška	2.68 m

Šachta č.47 Š49



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	390.10 m
kóta terénu	392.30 m
rozdíl kót	2.20 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.19 m
stavební výška	2.39 m


Šachta č.48 Š50



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	390.46 m
kóta terénu	392.95 m
rozdíl kót	2.49 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.48 m
stavební výška	2.68 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.49 Š51




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	390.81 m
kóta terénu	393.39 m
rozdíl kót	2.58 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.57 m
stavební výška	2.77 m

Šachta č.50 Š52




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	391.16 m
kóta terénu	393.62 m
rozdíl kót	2.46 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.46 m
stavební výška	2.66 m

Šachta č.51 Š53




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	391.87 m
kóta terénu	394.05 m
rozdíl kót	2.18 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.17 m
stavební výška	2.37 m

Šachta č.52 Š54




dno TBZ-Q.1 100/100 V max 60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	392.58 m
kóta terénu	395.37 m
rozdíl kót	2.79 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.78 m
stavební výška	2.98 m

Šachta č.53 Š55



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	394.87 m
kóta terénu	396.97 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.29 m


Šachta č.54 Š56



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	395.45 m
kóta terénu	397.60 m
rozdíl kót	2.15 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.15 m
stavební výška	2.35 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.55 Š57




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	396.03 m
kóta terénu	398.22 m
rozdíl kót	2.19 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.19 m
stavební výška	2.39 m

Šachta č.56 Š58




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	397.19 m
kóta terénu	399.29 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.29 m

Šachta č.57 Š59




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	398.25 m
kóta terénu	400.35 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.29 m

Šachta č.58 Š60




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	398.80 m
kóta terénu	400.90 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.29 m

Šachta č.59 Š61



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	399.85 m
kóta terénu	401.95 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.29 m


Šachta č.60 Š62



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	401.00 m
kóta terénu	403.10 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.29 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.61 Š63




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	401.85 m
kóta terénu	403.95 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.29 m

Šachta č.62 Š64




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	403.85 m
kóta terénu	405.95 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.29 m

Šachta č.63 Š65




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	405.95 m
kóta terénu	408.32 m
rozdíl kót	2.37 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.36 m
stavební výška	2.56 m

Šachta č.64 Š66




dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	407.00 m
kóta terénu	409.10 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.29 m

Šachta č.65 Š67



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	408.30 m
kóta terénu	410.40 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.29 m


Šachta č.66 Š68



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	412.40 m
kóta terénu	414.50 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.29 m


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.67 Š69



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	414.68 m
kóta terénu	416.80 m
rozdíl kót	2.12 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.11 m
stavební výška	2.31 m

Šachta č.68 Š70



dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	416.65 m
kóta terénu	418.75 m
rozdíl kót	2.10 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.09 m
stavební výška	2.29 m

TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET

Poř.	Označení	Kóta	Kóta	Kóta	Výška	Skruž s vyústěním	Pořadí	Materiál potrubí	DN1	Vzdálenost od		DN2	Delta h	Úhel	Obklad náraz.stěny	
	šachty	terénu	poklopu	dna	šachty		odspodu		přívodu	dna	spodního	spadiště	[mm]	přívodu	materiál	šířka
				vývodu						vývodu	okr.skruže				výška	plocha
		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[°]		
17	Š18	377.75	377.75	374.12	3.63	TBS-Q.1 100/100	2	PP UR 2 něm.	300	1380	380	bez obtoku		187		
25	Š26	378.50	378.50	375.18	3.32	TBS-Q.1 100/100	2	sklolaminát odstř.litý	150	1460	460	bez obtoku		270		

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š2	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
2	Š3	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
3	Š4	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
4	Š5	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
5	Š6	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
6	Š7	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
7	Š8	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
8	Š9	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
9	Š10	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
10	Š11	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
11	Š12	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
12	Š13	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
13	Š14	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
14	Š15	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
15	Š16	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
16	Š17	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
17	Š18	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
18	Š19	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
19	Š20	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
20	Š21	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
21	Š22	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
22	Š23	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
23	Š24	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
24	Š25	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
25	Š26	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
26	Š28	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
27	Š29	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
28	Š30	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
29	Š31	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
30	Š32	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
31	Š33	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
32	Š34	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
33	Š35	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
34	Š36	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
35	Š37	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
36	Š38	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
37	Š39	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
38	Š40	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
39	Š41	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
40	Š42	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
41	Š43	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
42	Š44	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
43	Š45	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
44	Š46	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
45	Š47	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
46	Š48	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
47	Š49	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
48	Š50	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
49	Š51	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
50	Š52	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
51	Š53	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
52	Š54	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
53	Š55	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
54	Š56	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
55	Š57	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
56	Š58	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
57	Š59	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
58	Š60	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
59	Š61	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
60	Š62	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
61	Š63	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
62	Š64	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
63	Š65	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
64	Š66	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
65	Š67	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
66	Š68	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
67	Š69	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
68	Š70	D	D 400	Poklop D 400 s odvětráním	skladba komunikace	100	1
	Celkem		D 400				68